ThinkPad P53 プラットフォーム仕様・

OS	Windows 10 Home 64bit/ Windows 10 Pro 64bit/ Windows 10 Pro 60 Workstations 64bit														
プロセッサー	Windows 10 Pro for Workstations 64bit 第9世代インテル® Core™ i5/i7/i9 プロセッサー または インテル® Xeon® E プロセッサー														
プロセッリー	プロセッナンバ	ッサー	スレッド数	<u>~~</u> 7	ターボ・ブースト 利用時の 最大周波数	キャッシュ	メモリの 種類		ッサー・						
	i5-9400 i7-9750 i7-9850	H 6	8 12	2.50GHz 2.60GHz	4.30GHz 4.50GHz 4.60GHz	8MB 12MB	DDD4 2666	インテル® UHD グラフィックス 630							
	i9-9880	H 8	16	2.30GHz	4.80GHz	16MB	DDR4-2666								
	E-2276N	И 6	12	2.80GHz	4.70GHz	12MB		インテル® UHD グラフィックス P630							
チップセット	およびNVIDIA® Quadro® T1000 (4GB GDDR5) またはT2000 (4GB GDDR5)、またはRTX3000 (6GB GDDR6、VR Ready) /RTX4000 (8GB GDDR6、VR Ready) / RTX5000 (16GB GDDR6、VR Ready) ; HDMI, Mini DisplayPort、または Thunderbolt™ で接続した外部デジタル・モニターをサポート; 4つの独立したディスプレイをサポート; 最大解像度: 5K@60Hz (Thunderbolt) ; 4K@60Hz (USB-CまたはHDMI)														
					F.C.C.			1.\							
メモリ		8GB Non-ECCま ノチャネル対応、			ECC機能はXeon [®] 1	*プロセッサー 	-でのみサボー	h)、							
ディスプレイ	サイズ	解像度	タイ	プー表面	輝度	アスペクト 比	コントラスト 比	色域	視野角						
	15.6型	FHD (1920×1	080)		300nit	16:9	700:1		160°						
		FHD (1920×1 HDR 400 Dolby Visio	n™ IPS	アンチグレ	500nit		1200:1	72% NTSC							
		HDR 400 Dolby Visio						100% Adobe							
		UHD (3840×2 HDR 500 True Dolby Visio マルチタッ	Black n™ OLE	D やや光沢	SDR 400nit HDR 500nit (最大)		100000:1	100% DCI-P3	170°						
	 静電容量式マルチタッチ、10フィンガー・ジェスチャーをサポート(UHDモデルのみ)														
マルチタッチ	ペン・アクセサリーをサポートします。詳しくはアクセサリーの互換表をご確認ください														
マルチタッチ ペン	ペン・ア	クセサリーをサ	ポートします	。詳しくはアクセ	リリーの互換表々	とて1推動 //こく	最大3ドライブ (M.2 SSD×2 および HDD×1) HDD/SATA 6.0Gb/s, 幅2.5インチ、高さ7mm, Active Protection System™/ M.2 2280 SSD/PCIe NVMe, PCIe 3.0×4								
ペン	最大3ド HDD/SA	ライブ (M.2 SSI ATA 6.0Gb/s、幅)×2 および 2.5インチ、高	HDD×1) さ7mm、Active											
ペン ストレージ インテル® Optane™	最大3ド HDD/SA M.2 228	ライブ (M.2 SSI ATA 6.0Gb/s、幅)×2 および 2.5インチ、高 Me、PCle 3.0	HDD×1) さ7mm、Active ×4	Protection Syste										
ベン ストレージ インテル® Optane™ メモリー(オプション)	最大3ド HDD/S/ M.2 228 インテル	ライブ (M.2 SSI ATA 6.0Gb/s、幅 80 SSD/PCIe NV)×2 および 2.5インチ、高 Me、PCle 3.0	HDD×1) さ7mm、Active ×4	Protection Syste										
	最大3ド HDD/S/ M.2 228 インテル	ライブ (M.2 SSI ATA 6.0Gb/s、幅 80 SSD/PCIe NV レ® Optane™ メヨ)×2 および 2.5インチ、高 Me、PCle 3.0	HDD×1) さ7mm、Active ×4	Protection Syste										
ベン ストレージ インテル® Optane™ メモリー(オブション) RAID (オプション)	最大3ド HDD/SA M.2 228 インテル RAID 0/ なし 非vPro [®]	ライブ (M.2 SSI ATA 6.0Gb/s、幅 30 SSD/PCIe NV い* Optane™ メー 1/5をサポート	D×2 および 2.5インチ、高 Me, PCle 3.0 Eリー、PCle N	HDD×1) さ7mm、Active ×4 IVMe、PCle 3.0> ット・コネクショ	Protection Syste	m™/									

Bluetooth	Bluetooth 5.0 ワイヤレス、Wi-Fi+Bluetooth コンボ・アダプターに内蔵					
WWAN (オプション)	内蔵モバイル・ブロードバンド 4G LTE-A、 Fibocom L850-GL、M.2 カード					
***************************************	*ワイヤレスWANは出荷時オプションで、あとからのアップグレード不可					
SIMカード(オプション)	Nano-SIMカード・スロット					
寸法	幅×奥行×高さ ノンタッチモデル :約377.4mm×252.3mm×24.5-29.4mm					
	マルチタッチモデル:約377.4mm×252.3mm×25.8-30.7mm					
質量	ノンタッチモデル :約2.45kg~					
	マルチタッチモデル:約2.9kg~					
筐体色	黒					
筐体の材質	ディスプレイ・カバー:ポリフェニレンサルファイド樹脂 底面:マグネシウム/アルミニウム					
スマートカードリーダー	スマートカードリーダー(オプション)					
Expressカード	なし					
メディアカードリーダー	4-in-1 メディアカードリーダー (MMC、SD、SDHC、SDXC)、UHS-II SDカードをサポート					
ポート	USB3.1 Gen1×2 (うち1つはPowered)、USB Type-C Gen 1×1、USB Type-C Gen 2 (Thunderbolt3)×2、					
	HDMI 2.0、イーサネットポート (RJ-45)、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、					
	スマートカードリーダー (オプション)、4-in-1 メディアカードリーダー (MMC、SD、SDHC、SDXC)、 セキュリティケーブルスロット					
モニターケーブル	HDMI to VGA: Lenovo HDMI to VGA モニター変換ケーブル					
(オプション)	USB-C to VGA: Lenovo USB-C to VGA アダプター					
	USB-C to DP: Lenovo USB-C to DisplayPortアダプター					
カメラ(オプション)	モデル別に下記のいずれかを構成可能:					
	•ThinkShutter付きHD720pカメラ (FF)					
	・IRカメラおよびThinkShutter付きHD720pカメラ(FF)					
オーディオ機能	HD Audio, Synaptic® CX11880 codec、ステレオスピーカー、2W×2、					
	デュアルアレイ・ファーフィールド・マイクロホン、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、 Dolby® Atmos™ サウンドシステム					
キーボード	6列、耐水、マルチメディア Fn キー、数値キーパッド、LEDバックライト					
ウルトラナビ	3ボタン・トラックポイント®・ポインティング・デバイスおよび					
)/VI	3ボタン Mylar サーフェス・マルチタッチ・タッチパッド					
セキュリティ	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティケーブルスロット					
セキュリティチップ	ディスクリートTPM 2.0、TCG認定					
vPro™(オプション)	インテル® vPro™ テクノロジー					
指紋センサー	パームレスト上のタッチ式マッチ・オン・チップ指紋認証リーダー					
カラーキャリブレーション (オプション)	X-Rite Pantone® ファクトリー・カラー・キャリブレーション					
NFC(オプション)	あり					
バッテリー	リチウムイオン90Whバッテリー、急速充電対応(1時間で約80%充電可能)					
バッテリー	日上 4610 00HB					
駆動時間(最大)	最大約19.8時間 *バッテリー駆動時間は製品構成や運用方法により異なります					
(JEITA 2.0)						
ACアダプター	170Wまたは230W ACアダプター(スリムチップ)					
保証期間	モデル別に下記のいずれかを構成可能:					
	• 1年間引き取り修理サービス • 3年間7年間中華ボルラリー 本色サービス					
MIL規格テスト	MIL-STD-810G ミリタリー認定					
環境基準	RILE-STD-010G ミッテット 高記と EPEAT™ Silver評価(米国のみ)。ENERGY STAR® 7.1認定済み。RoHS指令準拠					
株児巫牛	LI LAI JIVCI計画(本国のか)。ENENGI JIAN 7.1励化消み。NUNJ指力学拠					

