

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

ユーザーの求める IT 環境を
きめ細かくトータルサポート

レノボ ビジネス製品総合カタログ

LENOVO SELECT

Lenovo

2023
Spring
春号



Lenovoは2021年 PC出荷台数で世界シェアNo.1
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2021Q4

ThinkPad X1 Nano Gen 2



Windows 11

Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

Lenovo Partner Hub

Lenovo Partner Hub は、弊社ビジネスパートナー様向けのご支援策のひとつとして提供しているポータルサイトです。

営業担当者様向けには一時見積金額がすぐに取得できる LBP-e、

マーケティング担当者様向けには簡単にデジタルマーケティングが実行できる Digital Campaign Studio、管理者向けにはユーザー管理など、職務に合わせた機能を搭載しております。


ぜひご登録いただき、日々の営業活動にご活用ください。

Lenovo Partner Hub (LPH) の一押し機能



レノボの情報を検索・活用

レノボ製品やサービス情報が一元管理されています。製品ジャンルやスペックなどで絞り込むことで、簡単に製品比較ができます。



見積依頼機能 LBP-e

LBP-e は、販売店様でご自身で直接 Lenovo 製品を選定し、自動で一時見積もりを取得できるツールです。LBP-e をお使いいただくと、従来のメール・電話でのお見積り依頼と回答までの待ち時間を圧倒的に短縮することが可能になります。



デジタルマーケティングツール DCS


DCS (Digital Campaign Studio) へアクセスいただくと、イベント集客用のウェブページや告知用 E メール、各種製品およびソリューションのキャンペーンサイト、告知用 E メールなどキャンペーン用のテンプレートをご利用いただけます。テンプレートにイベントの詳細や自社の情報を入れて、配信先の宛先をアップロードするだけで簡単にイベント集客やリードを創出するデマンドジェネレーションのキャンペーンを実施することができます。

Lenovo Partner Hub への登録方法

LPH を利用するためには、企業登録が必要です。まずは権限管理者を管理者として Lenovo パートナーに登録しましょう。

STEP1：企業登録

①登録プロセスを開始



②企業情報を入力

法人番号や住所、代表電話番号などの会社情報を入力

③レノボ審査


レノボでの審査後、2 営業日以内にメールでご案内

④提供情報の確認

レノボとの提供条件の同意が終了したら登録完了

STEP2：ユーザー登録

パターン① 管理者に登録申請



パートナー登録画面で、「Lenovo Partner Hub 登録済み企業のユーザーへ」に ☒ し、会社のメールアドレスを入力

必要項目を入力後、管理者に登録申請

パターン② 管理者がユーザーを招待

管理者プロフィール画面の「勤務先のユーザー」から「Invite Colleague」をクリックしてユーザーを招待

ログイン情報が記載されたメールがユーザーに送信。必要項目入力後、登録完了

Lenovo Partner Hub へのご登録はこちら！！

<https://www.lenovopartnerhub.com/ja/web/lenovo-global-site/getting-started>



2 Lenovo Partner Hub

4 ThinkReality 仕事環境を変革するスマートビジョン

8 それぞれの働き方に最適な環境を

10 ThinkShield レノボが提供する安心のセキュリティ

16 5G/LTE 内蔵モデルで実現する テレワーク環境のセキュリティと生産性向上！

18 セキュリティーマトリックス

22 法人向けノートブック PC ポジショニングチャート

24 ThinkPad 製品特長

26 ThinkPad / Chromebook 製品ご紹介

- 32 ThinkPad 主なカスタム構成表
- 34 ThinkPad X1 Nano Gen 2
- 35 ThinkPad X1 Carbon Gen 10
- 36 ThinkPad X1 Carbon Gen 9 / ThinkPad X13s Gen 1
- 37 ThinkPad X13 Gen 3
- 38 ThinkPad X13 Gen 2 / ThinkPad X13 Yoga Gen 3
- 39 ThinkPad X12 Detachable / ThinkPad X1 Yoga Gen 7
- 40 ThinkPad T14s Gen 3 / ThinkPad T14 Gen 3
- 41 ThinkPad T16 Gen 1 / ThinkPad L13 Gen 3
- 42 ThinkPad L13 Gen 2 / ThinkPad L13 Yoga Gen 3
- 43 ThinkPad L14 Gen 3 / ThinkPad L14 Gen 2 / ThinkPad L15 Gen 3
- 44 ThinkBook 15 Gen 4
- 45 ThinkBook 15 Gen 2 / Lenovo V15 Gen 3
- 46 ThinkPad C14 Chromebook Gen 1
- 47 Lenovo 500e Chromebook Gen 3 / Lenovo 13w Yoga Gen 1
- 48 Lenovo 10w Gen 1 / 在庫限定モデル

49 Lenovo Tab 製品ご紹介

- 50 Lenovo Tab P12 Pro / Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen) / Lenovo Tab P11
- 51 Lenovo Yoga Tab 13 / Lenovo Tab K10
- 52 Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) / Lenovo Tab M10 (3rd Gen)
- 53 Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)
- 54 Lenovo Tab M8 (4th Gen) / ThinkPad / Lenovo Tab 注釈一覧

56 Think Accessories

- 56 Lenovo Go 特集
- 60 テレワークに最適な周辺機器
- 62トラックポイント キーボード
- 63 キーボード
- 64 マウス
- 65 ドッキングステーション
- 66 ドック
- 68 USB ハブ
- 69 AC アダプター
- 70 Web カメラ
- 71 ワイヤレススピーカー
- 72 ThinkVision with USB Type-C
- 73 ヘッドセット
- 74 モバイルバッテリー
- 75 プライバシーフィルター
- 76 教育市場向け周辺機器
- 77 Think Accessories 対応表

86 ThinkCentre ポジショニングチャート

88 ThinkCentre 新製品特長

90 ThinkCentre 製品ご紹介

97 ThinkCentre 選ばれる理由

- 98 ThinkCentre 主なカスタム構成表
- 100 ThinkCentre M90q Tiny Gen 3 / ThinkCentre M80q Tiny Gen 3
- 101 ThinkCentre M70q Tiny Gen 3
- 102 ThinkCentre M75q Tiny Gen 2 / ThinkCentre M60q Chromebox Gen 3
- 103 ThinkCentre M90s Small Gen 3 / ThinkCentre M80s Small Gen 3
- 104 ThinkCentre M70s Small Gen 3 / ThinkCentre M75s Small Gen 2
- 105 ThinkCentre neo 50s Small Gen 3
- 106 ThinkCentre M90a All-In-One Gen 3 / ThinkCentre M70a All-In-One Gen 3
- 107 ThinkEdge SE70 / ThinkEdge SE50
- 108 ThinkEdge SE30
- 109 在庫限定モデル / ThinkCentre 注釈一覧

110 ThinkStation / ThinkPad P シリーズ ポジショニングチャート／一覧

112 レノボ・ワークステーションが選ばれる理由

114 ThinkStation / ThinkPad P シリーズ 製品ご紹介

- 120 ワークステーション 主なカスタム構成表
- 124 ThinkStation P360 Tiny
- 125 ThinkStation P360 Ultra / ThinkStation P360 Tower
- 126 ThinkStation P520c / ThinkStation P520
- 127 ThinkStation P620 / ThinkStation P720
- 128 ThinkStation P920
- 129 ThinkPad P14s Gen 3
- 130 ThinkPad P16s Gen 1
- 131 ThinkPad P15v Gen 3
- 132 ThinkPad P1 Gen 5 / ThinkPad P16 Gen 1
- 133 ThinkStation 注釈一覧

134 ThinkVision ポジショニングチャート／モニター一覧

136 ThinkVision 特長

138 ThinkVision 製品ご紹介

- 139 モバイルモニター／スタンダード
- 140 ニュー・スタンダード
- 141 ドッキングステーション・モニター
- 143 高画質ドッキングステーション・モニター

144 ThinkSmart

これからの働き方はハイブリッドワークが主流に

- 146 Microsoft Teams × Lenovo ThinkSmart
- 148 Zoom Rooms × Lenovo ThinkSmart
- 151 Google Meet Series One Room Kits

152 Lenovo Services



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

ThinkReality

仕事環境を変革する スマータービジョン

ThinkReality A3 PC Edition

- デスクトップ環境を拡張
- プライバシーの保護
- 生産性を向上

ThinkReality A3 Industrial Edition

- 作業トレーニングに
- 作業品質の安定化に
- ビデオ通話での作業支援に



ThinkReality A3 が ナレッジワーカーの働き方 を変えていきます。

- 交換可能なフロントフレーム
- 8メガピクセルカメラ
- マイク内蔵
- 片眼 1080p の AR ディスプレイ
- 人間工学に基づいた Fit Kit
- 折り畳み式
- Qualcomm® XR-1 Smart Viewer
- デュアル・フィッシュアイカメラ（環境認識用）
- 脱着可能な USB-C® ケーブル
- ステレオスピーカー

AR/MR や 拡張ディスプレイとしての活用

- マルチプラットフォーム対応（PC、モバイル）
- 交換可能なフレーム（装飾用／工業用）
- 軽量（130g）の高い携帯性

業務利用に適した高い性能

- 高品質、片眼 1080p の高解像度ディスプレイ
- 6DoF の空間トラッキング
- 防水・防塵：IP54 に準拠

AR スマートグラスを業務に使用する時代が到来しました。
IDC の調査結果では、
世界の AR/VR ヘッドセットの需要は 2021 年に前年比 92.1% 上昇し、
1 億 1 千 2 百万台のデバイスが販売されました*。

ThinkReality A3 Industrial Edition

作業現場に作業手順を AR 表示しての支援、
リモートエキスパート支援や情報の 3D 表示で
すべての作業者を支援します。

複数の機能を持ったマルチソリューション

- 5G 接続可能な motorola edge 30 pro とセットでバンドル提供
- Qualcomm の XR プラットフォームで稼働する Companion App で操作
- 米国安全性規格 ANSI Z87.1 に適合した工業用フレームで目を保護
- デバイス固定用のアクセサリや、モバイルバッテリー接続用の Y 字分岐ケーブル、USB-C® to USB-A 変換アダプター、フレーム取り外しツールなどのアクセサリキット
- ユーザー、デバイスとアプリケーションの管理やリモートでのアプリやシステムの更新を実施できるクラウドサービス「ThinkReality Cloud Portal」のライセンスを提供

*情報ソース

1 Harvard Business Review, "Balancing Autonomy and Structure for Remote Employees," 2022

2 Deloitte Digital, "Augmented Reality: Marketing's Trillion Dollar Opportunity," 2017

3 FrontCore, 2020

4 TechRepublic, 2020

5 Computer Weekly, "Technology key to keeping staff happy," 2018

6 Jon Peddie Research, "Multiple Displays can Increase Productivity by 42%," October 2017

7 Forrester, "How to Optimize Your Hybrid Workforce," 2020

8 International Data Corporation (IDC), "Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Headset Tracker," March 2022



ThinkReality A3 PC Edition

どんな場所でも
バーチャルモニターを利用可能
PC からリアルタイムで
3D モデルを AR 表示

バーチャルなマルチモニターで
生産性を向上

- CPU 内蔵グラフィックスで最大 6 つの画面
- 独立 GPU 内蔵なら最大 8 画面表示可能
- Lenovo Virtual Display Manager でバーチャルモニターの
サイズ・位置・個数を調整（PC Edition に含まれます）

<https://youtu.be/j3mujwoZ68M>



ThinkReality A3
PC Edition smart glasses

他者から画面をのぞき込まれたくない環境で、
経済アナリストが株価情報を閲覧したり、
エンジニアがコードを読み込んだり、
オフィスワーカーが多画面で作業スペースを
確保するのに活用いただいています。



3D CAD を即 AR 表示可能な 「TechViz」

- PC 上に表示した 3D CAD モデルを A3 グラス上に
リアルタイムで 3D 表示可能（別途ライセンスが必要です）

<https://youtu.be/KBNibGr-OnU>

Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro



AR スマートグラスの中に未来が見える

ThinkReality A3



いま、DXをはじめとした新しいアイデアにより、働き方が進化しようとしています。レノボが提案する AR スマートグラスもそのひとつです。ThinkReality A3 を使えば、現場の情報を視覚的に外部共有し、エキスパートの遠隔支援やリモートコラボレーションが可能になります。また、専門性の高い作業も、手順書を

映し出すことでだれでも試行することができます。ThinkReality A3 は、時間、場所、コミュニケーションの質、属人性など、さまざまな制約を軽々と乗り越えるソリューションです。働き方に柔軟性と自由をもたらし、企業活動の未来を加速させます。

ThinkReality A3 Industrial Edition

場所を問わない新しい働き方を実現

●直感的なユーザーインターフェースで AR を操作

- ・目線ポインターでアプリをハンズフリー操作
- ・スマホ画面 / A3 デバイスのハードボタンでマウスクリック操作

● Android ネイティブな 2D アプリケーションの利用

- ・Teams や Zoom などの会議アプリがそのまま利用可能
- ・YouTube や動画ビューアーなどの 2D アプリを空間に表示して利用

● holo|one sphere（作業支援・リモート支援アプリ）

- ・プログラミング不要で AR 作業手順マニュアルを作成
- ・クラウドにアップロードするだけで、PDF・映像・3D モデルを AR 表示
- ・リモート支援 / マルチデバイスでの利用（A3、PC、スマートフォン）

● ThinkReality Cloud Portal（デバイス・ユーザー・アプリ管理ソリューション）

- ・クラウド型アプリケーション・ソリューション
- ・デバイス・ユーザー・アプリを一括管理

主な用途



作業手順の表示・指示



遠隔エキスパート支援



設備管理メンテナンス



品質管理

セット構成

A3 Glass	motorola edge 30 pro	Industrial Kit / Industrial Frame	+	ThinkReality Cloud Portal	holo one sphere	LISS (日本語オンラインサポート)
ハードウェア				年間ライセンス（翌年以降更新必要）		

ThinkReality A3 PC Edition

ノート PC のバーチャルモニターとして最大 8 画面を表示

限られたスペースで広範囲な作業領域を
秘匿性の高いデータの扱いにも役立ちます




詳細は Web にて

<https://www.lenovojp.com/business/special/174/>

それぞれの働き方に最適な環境を

“One Fits All” が機能しない今日の世界で、一人ひとりが



ホームワーカー フリーアドレスワーカー

在宅勤務や事業所内の移動を中心とした働き方



テレワーク
の頻度

ホームワーカー : 週 4 ~ 5 回
フリーアドレスワーカー : 週 0 ~ 1 回



勤務場所

ホームワーカー : 基本的には常時在宅勤務
フリーアドレスワーカー : 事業所内での移動が中心



ハイブ

日々最適な




テレワーク
の頻度



勤務場所



14 型
大画面薄型モバイル



14 型
大画面マルチモード 2-in-1

13 ~ 14 型
薄型軽量モバイル

テレワーク



モバイルモニター




トラベルハブ



プライバシーフィルター



超小型
AC アダプター



ヘッドセット
スピーカーフォン

働く場所とデバイスに
依存しない一気通貫の
デプロイメントと運用

Lenovo
Services

最高の生産性を発揮するために

リッド・テレワーカー

場所を能動的に選びながら柔軟に勤務

週 2 ~ 4 回
(業務内容によって柔軟に選択するため週によって異なる)
自宅・事業所・コワーキングスペース・カフェなど
不特定の場所で勤務



13 型
薄型マルチモード 2-in-1



インターナルワーカー

事業所の固定席での利用がメイン

テレワークの頻度 0 回
(事業所外での勤務を原則想定しない)
勤務場所 所属する事業所の固定席




15 型
薄型ノート デスクトップ

事業所やホームオフィス



USB Type-C 接続
対応モニター



キーボード/マウス



ドッキングステーション



Web カメラ



オンライン会議
専用ソリューション

Lenovo

Modern IT


Software & Managed Services



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro



レノボが提供する安心のセキュリティ

PCはさまざまなセキュリティ脅威に狙われています。アプリケーションレイヤーでの対策はお客様ご自身で可能ですが、それは氷山の一角です。ハードウェア、ファームウェアレベルでのセキュリティにも注目する必要があります。



レノボ製品のセキュリティ戦略

レノボのセキュリティは部品の調達、製造、お客様のご利用中、そして廃棄や売却にわたるまで包括的なプロダクトセキュリティを念頭に置いたライフサイクルマネジメントを行っています。



脆弱性に関する取り組み

Lenovoは、安全な製品とサービスを提供することに努めています。脆弱性が発覚した際は、すみやかに解決へと取り組みます。

レノボが弊社製品の脆弱性に関するご報告を受け取る

リサーチャーからのレポートを専任チーム (PSIRT) が受理します。

▶ psirt@lenovo.com

インシデント レポートを受け取り次第、弊社担当スタッフが折り返しご連絡し、引き続きご対応いたします。

2営業日以内にすべてのインシデント レポートの受領を返答するように努めます。

※お客様からのお問い合わせ窓口ではありません。未知の脆弱性を発見したリサーチャー向けの問い合わせ窓口となります。

レノボがセキュリティ脆弱性の回避策や解決方法を公表

セキュリティ アドバイザリを作成し脆弱性の名称、原因や追加情報をご案内します。

▶ https://support.lenovo.com/jp/ja/product_security/home

脆弱性を悪用する既知の脅威の情報を提供します。

脆弱性を狙った攻撃の潜在的または予想される結果もアドバイザリに含まれます。

修正プログラムまたはセキュリティ パッチの入手方法が記載されます。



SECURITY = DATA

時代の変化と共に、ようやく真の意味で
“場所と時間を問わない働き方”の普及がはじまっています。
その一方、PCを持ち運ぶが故に高まるセキュリティリスクに
対する対策の重要性も強まるばかりです。
特に情報漏洩対策、すなわち“データ”保護の観点では、
従来からのエンドポイントセキュリティはもちろんのこと、
ハードウェア、そしてファームウェアの観点でも対策を
検討することが必要になってきています。

レノボの ThinkShield は
ハードウェアを製造しているメーカーならではの観点で
お客様のセキュリティ対策に貢献します。



常につながり続ける、場所を問わない柔軟な働き方を安心・安全に実現
ハードウェアメーカーだからこそ実現できる“一気通貫”のセキュリティソリューション

開発・製造・オペレーション	ハードウェアレイヤー	ファームウェアレイヤー	ソフトウェアレイヤー
・ Trusted Supplier プログラム ・ 信頼されたサプライチェーン ・ パッケージングセキュリティ ・ 一貫した製品セキュリティポリシー ・ 独立したセキュリティオフィス ・ PSIRTチームによる脆弱性対応 ・ 安全な廃棄・リサイクルプロセス	・ 裏蓋開閉検知 ・ ThinkEngine ・ Match-on-Chip 指紋認証 ・ プライバシーガード(液晶) ・ プライバシーシャッター(カメラ) ・ 人感検知 ・ スマートカードリーダー/NFC ・ MACアドレス バススルー ・ Microsoft Pluton/セキュリティプロセッサ	・ 自己回復ファームウェア ・ Secure Wipe ・ Absolute Persistence ・ PC起動状況 オドメーター ・ 物理ポート コントロール ・ Cloud Recovery ・ クリーンなブロード OS イメージ ・ Ready to Provision イメージ ・ FIDOキーを用いたプリブート認証 ・ ファームウェアレベルでのプライバシーガードの制御	・ Commercial Vantage ・ System Update Suite ・ Lenovo Patch ・ Privacy Alert ・ Lenovo Wi-Fi セキュリティ ・ ThinkSmart Manager ・ Tileとのインテグレーション ・ SentinelOne エンドポイント保護 ・ ABSOLUTE ・ blaccco ・ FileWave ・ WinMagic SecureDoc



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

ThinkShield

パートナーとの協業により、お客さまに対して最適な保護を提供

レノボは大和研究所をはじめとする自社開発の技術要素はもちろんのこと、先進的なセキュリティ、ならびに、統合エンドポイント管理を提供するパートナーシップ企業と共に、包括的な保護を提供します。

SentinelOne

高い検知機能とワンクリック修復機能を含む
EPP + EDR セキュリティ製品

EPP (Endpoint Protection Platform) : 保護・防護を重視
EDR (Endpoint Detection and Response) : 検出・探知と応答・対応重視

ABSOLUTE

デバイスの盗難対策や情報漏洩に対応する
デバイス管理ソリューション

blancco

データ消去管理ソリューション

filewave

多種多様な端末を一元的に管理できる
統合エンドポイント管理製品



WINMAGIC

ハードディスクや外部記憶媒体の
暗号化プラットフォーム問わず暗号化端末を一元管理

SentinelOne™

高い検知機能とワンクリック修復機能を含む XDR (EPP + EDR) セキュリティ製品です。従来型アンチマルウェア製品が不要となり、導入が容易かつ運用負荷を低減し、TCO (Total Cost Ownership) も削減します。さらに未知のマルウェアを発見してすぐに対応できるため、マルウェア感染が拡散する前に対策を講じ、被害を最小化できます。

AIが発見



AI を利用した
高度で高速な検知

オフライン
でも稼働



ネットワークが
なくても検知・防御
クラウドに依存しない
検知と防御および復旧

感染からの
自動修復



万が一の場合でも、
ワンクリックで
自動修復

らくらく運用



自動的に封じ込め、修復
脅威をわかりやすく表示
レポート出力により
報告の手間も削減


ABSOLUTE

デバイスの盗難対策や情報漏洩に対応するデバイス管理ソリューションです。日本語に対応し、PC 生産時に導入可能。資産 (ハードウェア、ソフトウェア) 管理や位置情報トラッキング、遠隔データ消去、盗難/紛失時のロック、PC の発見、回収サービスを提供します。


- 資産管理 (デバイス情報の表示)
- 資産管理 (不審デバイスの検出)
- 位置情報トラッキング
- ジオフェンシング
- 遠隔データ消去
- デバイスロック
- 回収サービス
- エージェント自動復活機能




PC・サーバーの処分やデータを破棄する際に利用する、「ISO/IEC 15408」を認証取得した“完全な”データ消去を行うソフトウェアです。簡単な操作で情報漏洩を防ぎ、監査証拠として利用可能な改ざん防止の電子署名が施された消去証明書を出力します。国内だけでなく世界でトップクラスのシェアを持っています。



Windows、macOS、iOS、Android、Chromebook を一元管理する UEM（統合エンドポイント管理）製品です。資産管理、位置情報トラッキング、ロックやワイプ、アプリやファイルの配布、リモート操作はもちろんのこと、自動修復機能やスマートポリシー、動的構成プロファイルなど高度な機能を競争力ある価格で提供します。



ハードディスクや外部記憶媒体の暗号化を行います。プラットフォームを問わず、暗号化端末の一元管理を実現します。SecureDoc でデータを暗号化し、企業のあらゆる情報を保護します。MagicEndpoint でパスワードレス認証し、IT 資産への不正アクセスを防ぎます。



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

新たなワークスタイルの安心安全を支えるために

時間と場所を問わない働き方の普及により、PC に求められるセキュリティ要件も変化を遂げています
レノボの法人向け PC は包括的なハードウェア・ファームウェアレイヤーの保護を提供します

IR カメラにも対応したプライバシーシャッター

UEFI レベルでのマイク / スピーカー / カメラコントロール

Tamper Detection

Privacy Guard / 純正プライバシーフィルター

NFC

内蔵 5G / LTE 対応

Match-on-Chip 指紋認証

Absolute DDS のファームウェアへの組み込み

UEFI レベルでの物理ポートコントロール

※モデルによって対応状況は異なります。詳細については（18 ページ以降の）対応表をご確認ください。

自己回復ファームウェア

OS より下のレイヤーで発生する

サイバー攻撃に対して、自動的に正常なファームウェアへのリカバリを行う機能を搭載しています。



どのような脅威に対して対応するのか

- UEFI などのファームウェアレイヤーを狙う攻撃者からの潜在的な攻撃に対する保護
 - ➡ OS より上位のレイヤーからアクセスができないため、既存のエンドポイントセキュリティでは検出できないことが多い
 - ➡ 感染後、リカバリを実施するためにはシステムボードの交換等が必要なためお客様による回復が困難である
- ファームウェアアップデートに万が一失敗した場合も、システムボードの交換等の対処が必要



どのように保護されるのか

1. 正常な状態でファームウェアのバックアップを実施（自動 / 手動でも可能）
2. ファームウェアに対する改ざんが検知された場合、自動的にロールバックを実施
3. ファームウェアアップデートが正常に終了しなかった場合には、自動的にロールバックを実施



物理ポートコントロール

ThinkPad、ThinkCentre では UEFI 上の設定変更により本体に内蔵された I/O ポートのアクセス制御が可能です。
さらに、ThinkCentre に搭載された Smart USB Protection では、USB ポート経由の通信の制御も設定できます。



どのような脅威があるのか

- ネットワークレイヤーでの監視では防ぐことができない USB ポートなどからの不正侵入や情報漏洩
- サードパーティーの資産管理アプリケーションや MDM 経由での制御の場合、追加のコストや工数が課題
- マイクやカメラを使用した盗撮 / 盗聴リスク



どのように保護されるのか

- I/O ポートの有効化、無効化を UEFI 上で設定可能
 - ➡ OS よりも下のレイヤーで無効化されるため、アプリケーションレイヤーでの誤用を事前に防止
- ThinkCentre に関しては、USB ポート経由の通信を Read Only / データ転送禁止に設定可能
- PC 使用期間中にポリシーが変わった場合でも、UEFI の設定により柔軟に対応可能
（例：オンライン会議の利用を開始したため、Web カメラの使用禁止を解除したい）
- スーパーバイザーパスワードを設定することで、エンドユーザーが設定を変更できないようにすることが可能

制御可能な I/O ポートアクセスの例

- ・LANポート
- ・無線LAN
- ・Bluetooth
- ・USBポート
- ・マイク
- ・指紋センサー
- ・メモ리카ードスロット
- ・Webカメラ

SECURE WIPE 2.0

ThinkShield Secure Wipe 2.0 は、コマーシャル製品[※]の UEFI に組み込まれた無償でご利用いただける内蔵ストレージ消去のためのユーティリティソフトウェアです。


グラフィカルユーザー
インターフェース経由で
直感的に利用可能な操作体験

消去後のログ情報が
詳細画面の QR コード経由で
二次利用できるように^{※※}

Intune や MECM 経由での
遠隔でのデプロイメントを
実現可能

[※] ThinkPad / ThinkCentre / ThinkStation (一部製品を除く) ^{※※} 一部モデルでは QR コード表示を含む詳細なログ確認に対応していません

ログの詳細 (サンプル)



ThinkShield secure wipe - Clear Wipe Log
Hardware Information
Manufacturer:LENOVO
Product Name:ThinkPad X1 Carbon Gen 9
Bios Version:N32ET66W (1.42)
Bios Date:2021-06-15
Machine Type Model:20XX123456
System-unit serial number:PF2KD000
Storage Device Information
Model Name:XG6AZNV1T02 TOSHIBA
Serial Number:202F74DXXX3
Firmware Revision:5108AGLA
Erase Information
Erase Method Used:Block Erase
Erase Method Details:ATA Secure Erase
Tool Used:ThinkShield™ secure wipe
Erase Start Time:2021/11/15 18:43:57
Erase End Time:2021/11/15 18:44:02
Result:Completed
Return:0x00

よくある質問とその回答

- Q. ThinkShield Secure Wipe 2.0 は Windows 上で動作するアプリケーションですか？
A. UEFI 上で動作するアプリケーションのため特定の OS に依存しません
- Q. 消去後、ログをネットワーク上の任意の場所に送信する機能は実装されていますか？
A. 消去完了のログをネットワーク経由で送信する機能はありません
- Q. 消去メソッドはログの詳細 (サンプル) に記載されている ATA Secure Erase のみですか？
A. 消去メソッドは実行前に選択可能です。
- Q. 消去後に表示されるログのフォーマットを任意のものへと変更できますか？
A. できません。QR コードはプレーンテキストで出力されますので、二次利用時に編集ください

Privacy Guard

Privacy Guard はディスプレイに内蔵された電子的なプライバシーフィルターです。
ワンタッチで有効化⇄無効化の切替が可能で、オフィス・在宅勤務時と外出時などに使い分けが可能です。

どのような脅威に対して対応するのか

- テレワークの普及も進む今日、オフィスや自宅だけに限らず、コワーキングスペースなどで働くケースが増加
不特定多数の人と近接することから、のぞき見による情報漏洩のリスクが増大
- 物理的なプライバシーフィルターの場合、場所に合わせた着脱の手間やプライバシーフィルターの紛失のリスクがある
- 特に 2-in-1 においては、プライバシーフィルターを装着することでタッチ / ペン利用時のユーザビリティが悪化

どのように保護されるのか

- ディスプレイモジュール内に電子的なフィルターを埋め込むことにより、利用シーンに合わせて視野角制限 (プライバシーフィルター機能) を有効化、無効化可能
 - ➡ 切替は F12 キー、もしくは Fn + D キーのコンビネーションを押下するだけのワンステップ
 - ➡ 有効化時は視野角を狭めて輝度を下げること、正面以外からは見えづらくなる
- 2022 年モデルからは、UEFI 上の設定で強制的なプライバシーフィルター機能の ON / OFF が可能に



プライバシーフィルター ON

↑ Fn + D、もしくは F12 キー



プライバシーフィルター OFF

安全性の高い指紋認証モジュール


ThinkPad は高いレベルのセキュリティを実現した指紋認証機能を搭載。
大切な生体認証情報の保護と、パスワードレスによる利便性、のぞき見によるパスワードの流出を防げます。

どのような脅威に対して対応するのか

- 安全性の高いパスワードの設定のためには、複雑かつ他の認証情報と被らないユニークな文字列が求められるが、実際にはかんたんで覚えやすいものになっている場合が多い
- クラウドベースのソリューションの普及が進む中で、パスワードの重要性はかつてないほど高まっているがパブリックスペースでのパスワード入力により、のぞき見によって認証情報を盗まれてしまう可能性も

どのように保護されるのか

Match-on-Chip 指紋認証



[※] モデルによって、Match-on-Chip ではなく Match-on-Host モジュールの搭載となります。

耐偽造指紋性の高い認識メカニズム



場所を問わない働き方を推進

5G/LTE 内蔵モデルで実現する テレワーク環境のセキュリティと生産性向上！

安心のセキュリティ

テレワーク導入への阻害要因



No.1
テレワークに必要な
機器の整備



No.2
セキュリティの確保
43.1%



No.3
通信環境の整備

総務省が発表した「テレワークセキュリティに関する1次実態調査」(2020年)によれば、37.3%の企業がすでにテレワークを実施、もしくは今後実施予定とし、中でも、緊急事態宣言前後(2020年3・4月)に導入に踏み切った企業が多く見られます。テレワークを導入しない理由では、業務都合を除くと、セキュリティに関する懸念がもっとも高く、情報管理体制の確保が喫緊の課題として浮かび上がりました。

出典：総務省「ICT活用と社会的課題解決に関する調査研究」2017, テレワーク導入可能群(300人以下)



5G/LTE 内蔵モデルがテレワークに適している理由



通信の秘匿性

危険な Wi-Fi スポットに接続しない
& 閉域網直接接続可能

安全に社内サービスやクラウドサービスを利用できます。


*閉域ネットワークの接続に対応した SIM カードが必要となります。また、利用可能なネットワークはサービスにより異なります。



常時接続性

Wi-Fi 非接続時には 5G/LTE に自動接続

工場、倉庫、学校、小売店や移動型の店舗、地方の事業所などの無線 LAN 環境整備が費用面、セキュリティ面で課題がある場所でも導入可能。



資産管理

MDM での高い位置検知精度
& モバイルルーター紛失防止

万が一の盗難・紛失の場合に遠隔でのデータ消去やロックが可能。モバイルルーターが不要となり、資産管理の工数も削減。

*利用する MDM によって、利用可能なサービスは異なります。



充電環境

PC 本体のみで通信可能
モバイルルーターの電池切れの心配不要

いざという時にモバイルルーターの電池切れで仕事が止まってしまう心配がありません。

生産性を最大限に

ネットワークにつながるまでの手順比較：わずか1ステップ！*
5G/LTE 搭載 PC vs モバイルルーターと一緒にご利用いただく場合

5G 使用



1

PC を電源 ON

モバイルルーター使用



1

PC を電源 ON

2

モバイルルーターを電源 ON

3

PC とルーターを接続

ネットワーク接続

* Windows の接続管理機能を有効化して、自動的に無線 LAN と携帯ネットワークの切り替えをした場合



豊富な 5G 内蔵モデル

5G に使われる周波数帯には「ミリ波」・「Sub6」の 2 種類があります。

Lenovo では、5G 内蔵モデルを豊富にご用意。

その中でも X13s Gen 1 は ThinkPad では初となる 5G ミリ波対応可能なモデルとなっています。

	X1 Extreme Gen 5	X1 Carbon Gen 10	X1 Yoga Gen 7	X1 Nano Gen 2	X13s Gen 1	X13 Gen 3	T14s Gen 3
ミリ波					○		
Sub6	○	○	○	○	○	○	○

サポート

業界初！法人向け 5G/LTE 内蔵モデルには 万が一の時も安心なテレワーク保険が付帯

Lenovo



Lenovo では、5G/LTE 内蔵モデルの拡充や指紋認証、顔認証といったセキュリティ面など、まさにテレワークの需要に応える機能を強化しながら、利用用途や利用者の要望に沿ったラインアップをご用意。さらに外出時などに PC を紛失して情報漏えいした際の損害賠償金や

各種対応費用を補償する、国内初のテレワーク保険（正式名称：特定危険担保特約付帯サイバーリスク保険）を東京海上日動火災保険と協業して提供。対象モデルを購入いただければ自動的に補償が付帯（1 年間）されていますので、保険会社との契約手続きは不要です。

対象モデルや保険に関するお問い合わせ

 <https://www.lenovo.jp.com/business/solution/077/>



導入事例

■複数店舗を展開する小売りチェーンの場合

SV（スーパーバイザー）に 5G/LTE 内蔵の ThinkPad X1 Carbon を導入。PC を開けばすぐに情報にアクセスでき、社外でも社内にいるのと変わりなく仕事ができるようになったことで、生産性向上、業務時間の短縮だけでなく、忙しい店舗担当者の時間を無駄にしない効率的なコミュニケーションも可能にした。

■情報通信サービス業の場合

営業現場の業務効率化に向け、5G/LTE 内蔵の ThinkPad X1 Carbon を導入。外勤型の営業担当者は、いつでも、どこでも PC 一台で無線データ通信が行えるようになり、外出中の業務効率化を実現。商談先でも基幹システムにつなげてデモができるようになり、売上も増加。



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro



セキュリティマトリックス

		ノートブック														デスクトップ			
		ThinkPad														ThinkCentre			
		X1 Nano Gen 2	X12 Detachable	X13 Gen 3	X13 Yoga Gen 3	X1 Carbon Gen 10	X1 Yoga Gen 7	X1 Extreme Gen 5	T14s Gen 3	T14 Gen 3	T16 Gen 1	L13 Gen 3	L13 Yoga Gen 3	L14 Gen 3	L15 Gen 3	M60q Chromebox Gen 3	M75s Small Gen 2	M75t Mini-Tower Gen 2	M75q Tiny Gen 2
Application	Privacy Alert 背後からののぞき見を検知した時には、PCの画面上にアラートを表示。のぞき見による個人情報や認証情報の漏洩を未然に防ぐことが可能です。	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	Secured-core PC* ドライバやファームウェアアップデートやほかのダウンロードを含むカタログです。Configuration Manager管理者は、サードパーティノードを使用して、またはSystem Center Updates Publisherを使用してドライバなどの更新をMicrosoft Endpoint Configuration Managerに直接インポートできます。カタログにはパフォーマンスを向上させるための個々の更新XMLファイルと、セキュリティを強化するためにカタログ内の更新に署名するために使用される署名証明書の公開部分が含まれています。Microsoft提唱のセキュリティ規格構成によって異なる場合があります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
OS	Lenovo Vantage / Commercial Vantage 使用中のデバイス及びハードウェア構成を識別し、必要なアップデートを適用して最新の状態に保つことができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	Lenovo Wi-Fi セキュリティ 使用可能なネットワークの安全性を自動的に評価。公衆無線LANに接続する際、どのネットワークが安全/危険かを知ることができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	Ready to Provision (RTP) プリロードイメージ 3rd Partyアプリケーションを含まないクリーンなOSイメージにより、アプリケーション起因の脆弱の危険性を低減します。プロビジョニングを用いた構成に適しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
ハードウェア・ファームウェア	物理ポートコントロール* UEFIで設定を行うことで、本体に内蔵されたI/Oポートのアクセス制御が可能です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	自己回復ファームウェア ファームウェアが攻撃されたり、アップデートに失敗した時など異常が検知された時には、自動で正常なファームウェアに復元します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	Secure Wipe ファームウェアレベルで起動可能な内蔵ドライブのデータ消去が可能。GUIベースで直感的に利用でき、機能の有効化や無効化はUEFI上から設定可能です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×

*構成によって対応可否は異なります。


ワークステーション	
ThinkStation	ThinkPad
P920	P16 Gen 1
P720	P1 Gen 5
P620	P15v Gen 3
P520	P16s Gen 1
P520c	P14s Gen 3
P360 Tower	V55t Mini-Tower Gen2
P358 Tower	V50t Mini-Tower Gen 2
P360 Ultra	M70a All-In-One Gen 3
P360 Tiny	M90a All-In-One Gen 3
	neo 50s Small Gen 3
	neo 50t Tower Gen 3
	M70q Tiny Gen 3
	M70s Small Gen 3
	M70t Tower Gen 3
	M80q Tiny Gen 3
	M80s Small Gen 3
	M80t Tower Gen 3
	M90q Tiny Gen 3
	M90s Small Gen 3
	M90t Tower Gen 3

		ノートブック													デスクトップ				
		ThinkPad													ThinkCentre				
		X1 Nano Gen 2	X12 Detachable	X13 Gen 3	X13 Yoga Gen 3	X1 Carbon Gen 10	X1 Yoga Gen 7	X1 Extreme Gen 5	T14s Gen 3	T14 Gen 3	T16 Gen 1	L13 Gen 3	L13 Yoga Gen 3	L14 Gen 3	L15 Gen 3	M60q Chromebox Gen 3	M75s Small Gen 2	M75t Mini-Tower Gen 2	M75q Tiny Gen 2
ハードウェア・ファームウェア	Absolute Data & Device Security 位置情報トラッキングによりPCの位置確認や、遠隔コントロールでデバイスのロックやデータの消去が可能。万が一エージェントが消去されても、UEFIから自動的に再インストールを行います。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	BIOSアセット情報エリア ファクトリーサービス（工場出荷時サービス）の一環として、お客様組織内の管理番号（例：資産番号）をUEFI内に埋め込んで出荷。万が一の紛失 → 再発見時も、管理番号をUEFI上で確認してデバイスを特定することが可能です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	プライバシーシャッター 内蔵カメラを物理的にシャッターで塞ぐことで、非利用時の盗撮を未然に防げます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	Tamper Detection 裏蓋が開けられたことをセンサーが検知した時には、電源オン時にスーパーバイザーパスワードの入力を必要とすることで、物理的なセキュリティインシデントのリスクを最小化します。	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×
	FIDOキーを用いたプリブート認証 パワーオンパスワードの代替としてFIDO準拠のUSBキーを使用可能な機能です。専用の物理キーを使用してPCとドッキングステーションをロック。また、ドッキングステーション側のセキュリティロックスロットにセキュリティケーブルを固定することで、盗難のリスクを低減します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	Privacy Guard* ディスプレイ内に内蔵された電子的なプライバシーフィルターです。ワンタッチで有効化⇄無効化の切替が可能で、利用シーンに合わせてセキュリティと視認性を両立させることができます。	×	×	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	スマートカードリーダー* スマートカードをPCに挿入することで、Windows ログオン認証など、高度なセキュリティ機能を提供します。	×	×	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	人感検知* 利用者がPCの前から離れると、人感センサーが不在を検知し、自動でロック&画面OFF。のぞき見による情報漏洩のリスクを低減します。	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

*構成によって対応可否は異なります。

[illegible]

法人向けノートブック PC ポジショニングチャート



ホームワーカー フリーアドレスワーカー

在宅勤務や事業所内の移動を中心とした働き方



テレワーク
の頻度

ホームワーカー : 週 4 ~ 5 回
フリーアドレスワーカー : 週 0 ~ 1 回



勤務場所

ホームワーカー : 基本的には常時在宅勤務
フリーアドレスワーカー : 事業所内での移動が中心



ハイブ

日々最適な



テレワーク
の頻度



勤務場所



ThinkPad X1 EXTREME

▶ P26



ThinkPad X1 YOGA

▶ P28 ▶ P39



ThinkPad T14s

▶ P29 ▶ P40

ThinkPad X13 / X13 Yoga

▶ P27 / 28 ▶ P37-38



ThinkPad T14

▶ P29 ▶ P40



ThinkPad L13 / L13 Yoga

▶ P29 ▶ P41-42



ThinkPad L14 ThinkPad C14 Chromebook

▶ P30 ▶ P43

▶ P31 ▶ P46



※ Windows 10 Pro 搭載モデルは、「Windows 11 Pro ダウングレード権行使版」となる場合があります。

リッド・テレワーカー

場所を能動的に選りながら柔軟に勤務

週 2 ~ 4 回

(業務内容によって柔軟に選択するため週によって異なる)

自宅・事業所・コワーキングスペース・カフェなど
不特定の場所で勤務



インターナルワーカー

事業所の固定席での利用がメイン



テレワーク
の頻度

0 回

(事業所外での勤務を原則想定しない)



勤務場所

所属する事業所の固定席

ThinkPad X1 Fold

▶ P26



ThinkPad X1 NANO

▶ P26 ▶ P34



ThinkPad X1 CARBON

▶ P27 ▶ P35-36



ThinkPad X13s

▶ P27 ▶ P36



ThinkPad X12 Detachable

▶ P28 ▶ P39



ThinkPad T16

▶ P29 ▶ P41



ThinkPad L15

▶ P30 ▶ P43



Lenovo 13w Yoga

▶ P31 ▶ P47



Lenovo 10w

▶ P31 ▶ P48



ThinkBook 15

▶ P30 ▶ P44-45



Lenovo V15

▶ P30 ▶ P45



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

ThinkPad 製品特長

新しい ThinkPad はコラボレーション機能を大幅に強化し、場所を問わない働き方をサポート。生産性のさらなる向上に貢献する、ハイブリッドワーク時代に最適なノートパソコンです。


タイプミスなくすばやく打てて、さらに疲れにくい こだわりのキーボード

キーを押し下げている最中やキーが戻る時の指が感じる圧力を微妙に変えるなど、キーフィーリングに徹底的にこだわることで、心地よい打鍵感を実現。さらに、フルサイズのキーレイアウトや、人間工学に基づいた曲面設計のキーデザインにより、疲れにくく、スピーディーなタイピングを行えます。



すばやくカーソルを移動できる トラックポイント / タッチパッド

タイピングポジションから手を離さずに、最小限の動きでカーソル操作が可能。マウスが使えない状況でも、優れた操作性を発揮します。またタッチパッドは静音性と滑らかさにこだわり、スムーズな使い心地を実現しています。



200 以上の検証テストをクリアした 堅牢性

落下テストや気温・気圧の変化、信号やディスプレイ部の開閉耐久性など、200 以上の品質試験をクリア。また、一部モデルでは、アメリカ国防総省が物資を調達する際の基準となる「MIL 規格」にも準拠。安心して毎日持ち運べます。



多くの情報を表示できる 16 : 10 ディスプレイ*

*一部モデルでの対応です

一般的なアスペクト比 16 : 9 のディスプレイと比較して、縦方向に約 11% 表示領域が拡大。一覧性が高く、縦スクロールの手間を軽減します。



ネット環境を気にせずに作業できる 5G・4G/LTE 対応

4G/LTE モジュールに加えて、固定回線と遜色ない高速通信を実現した 5G モジュールを選択可能。さらに 5G モデルでは、eSIM やミリ波対応モデルも用意しています。



INDEX

ハイブリッド・ テレワーカー

日々最適な場所を能動的に
選びながら柔軟に勤務

- ▶ P26 ThinkPad
X1 Fold
X1 Nano Gen 2
- ▶ P27 ThinkPad
X1 Carbon Gen 10
X13 Gen 3
X13s Gen 1
- ▶ P28 ThinkPad
X13 Yoga Gen 3
X12 Detachable Gen 1
- ▶ P31 Lenovo
13w Yoga Gen 1
10w Gen 1

ホームワーカー フリーアドレスワーカー

在宅勤務や事業所内の
移動を中心とした働き方

- ▶ P26 ThinkPad
X1 Extreme Gen 5
- ▶ P28 ThinkPad
X1 Yoga Gen 7
- ▶ P29 ThinkPad
T14s Gen 3
T14 Gen 3
L13 Gen 3
L13 Yoga Gen 3
- ▶ P30 ThinkPad
L14 Gen 3
- ▶ P31 ThinkPad
C14 Chromebook Gen 1

インターナルワーカー


事業所の固定席での
利用がメイン

- ▶ P29 ThinkPad
T16 Gen 1
- ▶ P30 ThinkPad
L15 Gen 3
ThinkBook
15 Gen 4
Lenovo
V15 Gen 3

※機種により搭載されている機能は異なります。

オンライン会議に最適化された 高画質カメラ

高画質な 1080p 解像度 (1,920 × 1,080px) 以上のカメラを全モデルで搭載可能。ノート PC で一般的な 720p カメラと比較して、より広角 & 鮮明なビデオ体験を実現できます。MIPI カメラ搭載モデルでは、プロセッサなどを利用した自動画質補正なども利用可能で、さらに鮮やかでくっきりとした映像を相手に届けることができます。



クリアな音声で オンライン会議を行える Dolby Voice

周囲の雑音を取り除くノイズリダクションや、マイクから離れている人の音量を上げて音量を均一化する機能などを搭載。より自然な音声でオンラインミーティングを行えます。



クリアで迫力のある サウンドを奏でる Dolby Audio

コンテンツに合わせて最適なサウンドに調整可能。またノート PC でも迫力のサウンドを楽しめるように音量を強化するなど、まるでその場にいるかのようなサウンドを楽しめます。



IT 担当者や使用者の負担を減らす ファクトリーサービス・ キittingサービス (有償)

レノボの工場内で、お客様指定のアプリのインストールや初期設定、ラベルを貼付して出荷。箱から取り出して電源を入れるだけで、すぐに使うことができます。



ThinkPad X1 Extreme Gen 5



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6E

インテル

5Gモデル

16:10

16.0 型

約 1.88kg 〜

最薄部 17.9mm



第 12 世代 インテル® 高性能 CPU を搭載

CPU にはインテル® Core™ i9 H シリーズプロセッサを、GPU にはパワフルな NVIDIA® GeForce® RTX 3080 Ti Laptop GPU を搭載可能。冷却機能とキーボード面からの吸気により、CPU、GPU を効率的に冷却し、パフォーマンスを引き出します。グラフィックや動画編集など、負荷のかかる作業もストレスなく快適です。

高速データ通信 5G に対応

5G (eSIM) を内蔵可能。安定した高速データ通信により、屋外でもネットやメール、データのやり取りをスムーズに行えます。

臨場感あふれるサウンド

キーボードの左右に Dolby Audio™ スピーカーシステムを搭載。クリアな音声でオンライン会議の質を高めます。

ThinkPad X1 Fold (16.3 型)



折りたたみ式
ディスプレイ



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6E

インテル

5Gモデル

4:3

16.3 型

約 1.26kg 〜

最薄部 17.4 mm



インテル® の先進プロセッサを採用

最新の第 12 世代インテル® Core™ プロセッサを搭載。優れたパフォーマンスにより、さまざまなタスクを快適に処理できます。また、メモリは最大 32GB、ストレージは最大 1TB まで拡張可能です。

折りたたみ式有機 EL ディスプレイ

高解像度 2.5K (2560 × 2024)、16.3 型有機 EL ディスプレイを搭載。画面を折りたたむことができ、携帯性にも優れています。4 辺狭額縁設計、4:3 のアスペクト比を採用し、縦向きと横向きのどちらでも利用可能。デバイスの向きを変えると、スムーズに画面が回転します。

TrackPoint 搭載フルサイズキーボード

TrackPoint を採用し、打鍵感にこだわったフルサイズキーボードと、専用スタンドをオプションでご用意。キーボードはディスプレイの前に置いて利用する他、本体上に重ねてモバイル PC のように使うこともできます。また、指紋認証キーを備え、高いセキュリティとスムーズなサインインが可能です。

多彩なスタイルでの利用が可能

画面を横置きにしたランドスケープ、画面を縦置きにしたポートレート、他にもブック、タブレット、クラムシェルなど、用途に合わせてさまざまなモードで利用できます。

ThinkPad X1 Nano Gen 2



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6E

インテル

5Gモデル

LTEモデル

16:10

13.0 型

約 966.5g 〜

最薄部 14.4mm



軽量コンパクトボディ

本体天面部にカーボン素材、底面部にマグネシウム合金を採用。また、小型マザーボードや狭額縁液晶を採用し、A4 用紙サイズ以下のコンパクトなボディを実現しています。

5G 接続で、いつでもどこでもつながる

5G 通信により場所を選ばず、高速データ通信が可能。外出先でも大容量データの送受信をスムーズに行えます。

第 12 世代 インテル® Core™ i7 / i5 プロセッサ

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

快適にオンライン会議を行える Dolby Voice

周囲の雑音を取り除くノイズリダクションや、マイクから離れている人の音声ボリュームを上げて音量を均一化する機能などを搭載。より自然な音声でオンラインミーティングを行えます。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad X1 Carbon Gen 10



プライバシー
シャッター

顔認証用
IR カメラ

Wi-Fi 6E



14.0 型

約 1.12kg 〜

最薄部 14.95mm



ThinkPad

薄型軽量と機能性を両立するデザイン

質量わずか約 1.12kg 〜、薄さ約 14.95mm 〜。狭額縁を採用し、13 型サイズの筐体に 14 型ディスプレイを搭載。縦比率の長い 16 : 10 のディスプレイは、一画面で閲覧できる情報量が多く、生産性向上をサポートします。

豊富なインターフェース

Thunderbolt™ 4 に加えて、USB Type-A や HDMI 出力端子を搭載。USB メモリやプロジェクターと変換アダプターなしで接続して、スムーズに使えます。

第 12 世代 インテル® Core™ i7 / i5 プロセッサー

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

高解像度、高画質なフル HD MIPI カメラを搭載可能

自動フレーミング、HDR による画質補正など Web カメラ経由の映像体験を向上させるインテリジェントな機能を利用可能です。


ThinkPad X13 Gen 3



プライバシー
シャッター

顔認証用
IR カメラ

Wi-Fi 6E



13.3 型

約 1.20kg 〜

最薄部 18.10mm



選べる高性能のプロセッサー

第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサーシリーズや AMD Ryzen™ 6000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサーを選択できます。

快適にオンライン会議を行える Dolby Voice

周囲の雑音を取り除くノイズリダクションや、マイクから離れている人の音声ボリュームを上げて音量を均一化する機能などを搭載。より自然な音声でオンラインミーティングを行えます。

安心のセキュリティ機能

IR カメラ / 指紋センサーを利用すれば、面倒なパスワードなしで安全にサインインできます。また、他人の目が気になる場合でも安心して使える「Privacy Guard」対応液晶も選択できます。

ThinkPad X13s Gen 1



プライバシー
シャッター

顔認証用
IR カメラ

Wi-Fi 6E



13.3 型

約 1.06kg 〜

最薄部 13.4mm



長時間バッテリー駆動

最長 31.2 時間のバッテリー駆動が可能。電源を気にせず好きな場所で作業できます。

5G 接続で、いつでもどこでもつながる

5G 通信により場所を選ばず、高速データ通信が可能。外出先でも大容量データの送受信をスムーズに行えます。さらに 5G モデルでは、eSIM やミリ波対応版も選択できます。

5 メガピクセルの超高解像度 MIPI カメラ

ハードウェアレベルで調整する HDR 補正や自動フレーミングを利用可能。さらに鮮やかでくっきりとした映像を相手に届けることができます。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

ThinkPad X13 Yoga Gen 3



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



充電式
Pen Pro



Wi-Fi 6E

インテル
LTEモデル
16:10

13.3 型

約 1.19kg 〜

最薄部 15.9mm



第 12 世代 インテル® Core™ i7 / i5 プロセッサー

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

充電型ペンを内蔵

付属のペンを使えば、会議中などのとっさのメモや図を描くのに便利。使わないときは本体に収納しながら充電できるので、紛失や充電不足を防げます。

用途に応じて使い方、自由自在

ディスプレイを 360°回転可能。屋外では持ち運びに便利なタブレット、少人数でのプレゼンテーションならテントなど、利用シーンに合わせて最適なカタチで使用できます。

高解像度フル HD Web カメラ

広角・高精細な映像で撮影可能。オンラインミーティングなどで相手により良い姿を届けられます。

ThinkPad X12 Detachable Gen 1



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



デジタルペン



Wi-Fi 6

インテル
LTEモデル

12.3 型

約 760g 〜

最薄部 8.8mm

※タブレット本体

※タブレット本体



用途に応じて自由に使える脱着型デバイス

約 8.8mm の薄型ボディ^{*}に、フォリオキーボードを装着可能。資料を閲覧する時はタブレット、文字入力や資料作成の際はノート PC と、用途に応じて自由に使い分けられます。

※フォリオキーボード装着時は約 14.5mm



軽量設計と優れた堅牢性で、高いモバイル性を発揮

タブレット本体で約 760g^{*}、フォリオキーボード装着時でも約 1.1kg の軽量設計を実現。そして、ThinkPad シリーズならではの優れた堅牢性に加え、Gorilla Glass 5 により、高いパネル強度を実現しています。また長時間バッテリー駆動の他、コンパクトサイズでカバンにも無理なく収納でき、どこへでも気軽に持ち運ぶことが可能です。さらに、3:2 のアスペクト比はより多くの内容を表示することができ、効率よく作業できます。

ThinkPad X1 Yoga Gen 7



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



充電式
Pen Pro



Wi-Fi 6E

インテル
5Gモデル
LTEモデル
16:10

14.0 型

約 1.38kg 〜

最薄部 15.53mm



用途に応じて使い方、自由自在

ディスプレイを 360°回転可能。屋外では持ち運びに便利なタブレット、少人数でのプレゼンテーションならテントなど、利用シーンに合わせて最適なカタチで使用できます。

本体収納型ペンを内蔵

ThinkPad Pen Pro は、手書きで画面に文字や図を書き込んだり、サインをする際に便利です。本体に収納できるので、使いたいときにすぐ取り出せ、紛失を防げます。

セキュリティ機能

使用者以外の視線を検知すると、プライバシーフィルター機能が自動で起動。また、離席時に自動で画面オフができるのでモバイルワーク下のセキュリティ面も安心です。

高解像度、高画質なフル HD MIPI カメラを搭載可能

自動フレーミング、HDR による画質補正など Web カメラ経由の映像体験を向上させるインテリジェントな機能を利用可能です。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad T14s Gen 3 / T14 Gen 3



プライバシー
シャッター

顔認証用
IR カメラ

Wi-Fi 6E

選べる先進のプロセッサー

第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサーシリーズや AMD Ryzen™ 6000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサーを選択できます。

用途に合わせて選べるディスプレイ

一般的な IPS 液晶に加えて、のぞき見による情報流出を防ぐ PrivacyGuard 対応液晶や、色再現性にすぐれた OLED など、用途に合わせて最適なディスプレイを選択できます。

ThinkPad T14s Gen 3

14.0 型

約 1.21kg 〜

最薄部 16.9mm

インテル

AMD

5G モデル

LTEモデル

16:10



ThinkPad T14 Gen 3

14.0 型

約 1.36kg 〜

最薄部 17.9mm

インテル

AMD

LTEモデル

16:10



ThinkPad T16 Gen 1



プライバシー
シャッター

顔認証用
IR カメラ

Wi-Fi 6E

インテル

AMD

LTEモデル

16:10

16.0 型

約 1.77kg 〜

最薄部 20.5mm

充実のインターフェース

映像出力にも対応した USB 3.2 Type-C® × 2 に加え、USB 3.2 Type-A × 2 や、RJ-45、HDMI 出力端子を搭載。アダプターなしでそのまま周辺機器と接続できます。



選べる先進のプロセッサー

第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサーシリーズや AMD Ryzen™ 6000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサーを選択できます。

大画面と機動力を両立

16 型の大画面ながら重量を約 1.77kg 〜を実現。固定席での使用だけでなく、会議などオフィス内での移動や必要な場面での持ち運びも容易にできます。

ThinkPad L13 Gen 3 / L13 Yoga Gen 3



プライバシー
シャッター

顔認証用
IR カメラ

Wi-Fi 6E

選べる先進のプロセッサー

第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサーシリーズや AMD Ryzen™ 5000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサーを選択できます。

用途に応じて使い方、自由自在 (L13 Yoga Gen 3)

ディスプレイを 360°回転可能。屋外では持ち運びに便利なタブレット、少人数でのプレゼンテーションならテントなど、利用シーンに合わせて最適なカタチで使用できます。

充実のインターフェース

映像出力にも対応した USB 3.2 Type-C® × 2 に加え、USB 3.2 Type-A × 2 や、HDMI 出力端子を搭載。アダプターなしでそのまま周辺機器と接続できます。

ThinkPad L13 Gen 3

13.3 型

約 1.26kg 〜

最薄部 17.3mm

インテル

AMD

LTEモデル

16:10



ThinkPad L13 Yoga Gen 3

13.3 型

約 1.32kg 〜

最薄部 17.1mm

インテル

AMD

LTEモデル

16:10



ThinkPad L14 Gen 3 / L15 Gen 3



プライバシー
シャッター



テンキー
(L15 Gen 3 のみ)



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6E

選べる先進のプロセッサ

第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサシリーズや AMD Ryzen™ 5000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサを選択できます。

4 辺狭額縁化のコンパクト筐体

4 辺狭額縁化したコンパクト筐体に 14/15 型の大画面を搭載。使い慣れた PC と変わらない見やすさを考えたスタンダードなアスペクト比を採用。

充実のインターフェース

映像出力にも対応した USB 3.2 Type-C® × 2 に加え、USB 3.2 Type-A × 2 や、RJ-45、HDMI 出力端子を搭載。アダプターなしでそのまま周辺機器と接続できます。

ThinkPad L14 Gen 3

14.0 型

約 1.39kg 〜*

最薄部 18.73mm

インテル

AMD

LTEモデル



ThinkPad L15 Gen 3

15.6 型

約 1.76kg 〜*

最薄部 19.93mm

インテル

AMD

LTEモデル



ThinkBook 15 Gen 4



プライバシー
シャッター



テンキー



Wi-Fi 6E

インテル

15.6 型

約 1.7kg 〜

最薄部 18.9mm

コンパクトボディに高精細大画面を搭載

4 辺狭額縁液晶を採用し、15.6 型でもコンパクトかつ軽量化を実現。ディスプレイは豊富なバリエーションから選択でき、最大 300nits や高いコントラスト比の 1200:1 などを用意しています。

スタイリッシュな薄型デザイン

スマートで洗練された印象を与えてくれるアルミニウム天板を採用。薄さは 18.9mm 〜、オフィス内の移動やバッグなどでの持ち運びにも便利です。また、テンキーを搭載し、数値入力も快適です。

充実のインターフェース

会議での資料共有などで活躍する映像出力に対応。USB Type-C® × 2、USB Type-A × 2、RJ-45、HDMI ポート、さらに SD カードスロットを内蔵し、アダプターなしで、そのまま周辺機器と接続できます。

指紋認証機能

電源ボタンに指紋認証機能を搭載。マスク着用時でもパスワード入力することなく、指ですばやくサインインできます。



Lenovo V15 Gen 3



プライバシー
シャッター



テンキー



Wi-Fi 6

インテル

15.6 型

約 1.85kg 〜

最薄部 19.9mm

第 12 世代 インテル® Core™ i7 / i5 プロセッサ

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

オンライン会議を快適化

オンライン会議に対応したノイズキャンセリング機能と背景ぼかし機能を搭載。音声や映像の問題を回避し、業務に集中することができます。

充実のインターフェース

会議での資料共有などで活躍する映像出力に対応。USB Type-C® × 1、USB Type-A × 2、RJ-45、HDMI ポートなどを内蔵し、アダプターなしで、そのまま周辺機器と接続できます。



※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad C14 Chromebook Gen 1



Chrome OS



プライバシー
シャッター



充電式
USB Pen



Wi-Fi 6E

インテル
LTEモデル

14.0 型

約 1.56kg 〜

最薄部 19.83mm

インテル®の最新プロセッサを採用

最新の第12世代インテル®Core™プロセッサを搭載。優れたパフォーマンスにより、さまざまなタスクを快適に処理できます。

クラウドとの連携に適した Chrome OS™ 搭載

起動が速く、クラウドベースでの作業に適した Chrome OS™ を搭載。常に最新バージョンに更新され、セキュリティリスクを低減します。また Chrome Enterprise Upgrade パンドルモデルでは、遠隔での高い管理性を実現。IT 管理の工数を削減することができます。



ThinkPad

高解像度 Web カメラを標準搭載

FHD 1080p カメラを標準搭載し、クリアな画像による高品質なビデオコミュニケーションを実現します。また、カメラのレンズを隠す物理的なカバー、プライバシーシャッターを採用し、セキュリティ面でも安心です。

厳しい品質テストによる高い品質

米軍調達基準 MIL-STD 810H に準拠。過酷な環境での使用にも耐えられるように、落下テストや気温・気圧の変化、ディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即した厳しい品質テストをクリアしています。

Lenovo 13w Yoga Gen 1



充電式
Integrated Pen



Wi-Fi 6

AMD
LTEモデル
16:10

13.3 型

約 1.45kg 〜

最薄部 17.6mm

用途に応じて使い方、自由自在

ディスプレイを 360°回転可能。屋外では持ち運びに便利なタブレット、少人数でのプレゼンテーションならテントなど、利用シーンに合わせて最適なカタチで使用できます。

厳しい品質テストによる高い品質

米軍調達基準 MIL-STD 810H に準拠。過酷な環境での使用にも耐えられるように、落下テストや気温・気圧の変化、ディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即した厳しい品質テストをクリアしています。



いつでもさっと取り出せる収納型アクティブペン

会議中などのとっさのメモや図を描くのに便利。使わないときは本体に収納しながら充電できるので、紛失や充電不足を防げます。

高解像度 Web カメラ

1080p に対応した高画質 Web カメラを搭載。高精細 & 広角で撮影でき、オンライン通話時に相手に良い印象をあたえることができます。

Lenovo 10w Gen 1



プライバシー
シャッター



充電式
Integrated Pen

Qualcomm
16:10

10.1 型

約 570g 〜

最薄部 10.0mm

※タブレット本体

※タブレット本体

快適パフォーマンス Snapdragon™ 7c Gen2

プロセッサは Snapdragon™ 7c Gen2 を採用。メモリは 4GB、ストレージは 64GB の eMMC を搭載。タイムラグの少ない快適な動作を実現します。

利用シーンにあわせてタブレットにもノート PC にも

文章をタイプする時はキーボードを装着してノート PC のように、ネットや動画閲覧時はキーボードを取り外してタブレットとして、シーンに合わせて最適なスタイルで利用できます。

厳しい品質テストによる高い品質

米軍調達基準 MIL-STD 810H に準拠。過酷な環境での使用にも耐えられるように、落下テストや気温・気圧の変化、ディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即した厳しい品質テストをクリアしています。

4096 段階の筆圧検知に対応した Active Pen 搭載

鉛筆と同じ感覚で文字やイラストを描くことが可能。ペンは本体に収納できるので、紛失を防ぐことができます。



※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



ThinkPad 主なカスタム構成表

ご注意: ① 下記に記載されているコンポーネントは、サプライ状況や製品計画等により事前の告知なく選択できなくなる場合があります。
② 本体仕様やコンポーネントの組み合わせにより、制限や選択できないコンポーネントがあります。
③ 一部のコンポーネントは個別カスタマイズのみでの対応となる場合がございます。

ThinkPad		C14 Chromebook Gen 1	X1 Fold (2022)	X1 Nano Gen 2	X13s	X13 Gen 3 AMD	X13 Gen 3	X13 Yoga Gen 3	L13 Gen 3 AMD	L13 Gen 3	L13 Yoga Gen 3 AMD	L13 Yoga Gen 3	X1 Carbon Gen 10	X1 Yoga Gen 7	T14s Gen 3 AMD	T14s Gen 3	T14 Gen 3 AMD	T14 Gen 3	L14 Gen 3 AMD	L14 Gen 3	X1 Extreme Gen 5	T16 AMD	T16	L15 Gen 3 AMD	L15 Gen 3
プロセッサ																									
Intel	第12世代 インテル® Core™ i9-12900H (vPro®対応)																								
	第12世代 インテル® Core™ i7-1280P (vPro®対応)																								
	第12世代 インテル® Core™ i7-12800H (vPro®対応)																								
	第12世代 インテル® Core™ i7-1270P (vPro®対応)																								
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700H																								
	第12世代 インテル® Core™ i7-1265U (vPro®対応)																								
	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P																								
	第12世代 インテル® Core™ i7-1260U (vPro®対応)																								
	第12世代 インテル® Core™ i7-1255U																								
	第12世代 インテル® Core™ i5-1250P (vPro®対応)																								
	第12世代 インテル® Core™ i7-1250U																								
	第12世代 インテル® Core™ i5-1245U (vPro®対応)																								
	第12世代 インテル® Core™ i5-1240P																								
	第12世代 インテル® Core™ i5-1240U (vPro®対応)																								
	第12世代 インテル® Core™ i5-1235U																								
	第12世代 インテル® Core™ i5-1230U																								
	第12世代 インテル® Core™ i3-1215U																								
	インテル® Pentium® プロセッサ 8505																								
AMD	AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U																								
	AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U																								
	AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U																								
	AMD Ryzen™ 5 PRO 5675U																								
	AMD Ryzen™ 3 PRO 5475U																								
	AMD Ryzen™ 3 5425U																								
Qualcomm	Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Gen 3 SC8280XP																								
メインメモリ(最大構成時)																									
64GB																									
48GB																									
32GB																									
16GB																									
ストレージ																									
SSD	4TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)																								
	4TB (PCIe-NVMe)																								
	2TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)																								
	2TB (PCIe-NVMe)																								
	1TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)																								
	1TB (PCIe-NVMe)																								
	512GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)																								
	512GB (PCIe-NVMe)																								
	256GB (PCIe-NVMe) OPAL対応																								
	256GB (PCIe-NVMe)																								
eMMC	128GB																								
	64GB																								

ThinkPad

	C14 Chromebook Gen 1	X1 Fold (2022)	X1 Nano Gen 2	X13s	X13 Gen 3 AMD	X13 Gen 3	X13 Yoga Gen 3	L13 Gen 3 AMD	L13 Gen 3	L13 Yoga Gen 3 AMD	L13 Yoga Gen 3	X1 Carbon Gen 10	X1 Yoga Gen 7	T14s Gen 3 AMD	T14s Gen 3	T14 Gen 3 AMD	T14 Gen 3	L14 Gen 3 AMD	L14 Gen 3	X1 Extreme Gen 5	T16 AMD	T16	L15 Gen 3 AMD	L15 Gen 3
グラフィックス																								
NVIDIA® GeForce® RTX™ 3080 Ti Laptop																				●				
NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 Ti Laptop																				●				
NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 Laptop																				●				
NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti Laptop																				●				
NVIDIA® GeForce® MX550 Laptop																	●					●		
インテル® Iris® Xe グラフィックス	●	●	●			●	●		●		●	●	●		●		●		●			●		●
インテル® UHD グラフィックス	●				●			●		●							●		●			●		●
AMD Radeon™グラフィックス				●				●		●				●		●		●		●		●		●
Qualcomm® Adreno™ 690			●																					
ディスプレイ																								
WQUXGA OLED (3840×2400)、マルチタッチパネル (10点)												●												
WQUXGA IPS液晶 (3840×2400)、マルチタッチパネル (10点)												●				●	●			●				
WQUXGA IPS液晶 (3840×2400)												●								●				
WQXGA IPS省電力液晶 (2560×1600)、マルチタッチパネル (10点)					●																			
WQXGA IPS液晶 (2560×1600)				●	●															●	●	●		
2.8K OLED (2880×1800)												●		●	●									
2.5K OLED (2560×2024)、マルチタッチパネル (10点)	●																							
2.2K IPS液晶 (2240×1400)												●		●	●	●	●							
2K IPS液晶 (2160×1350)、マルチタッチパネル (10点)			●																					
2K IPS液晶 (2160×1350)			●																					
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル (10点)、ThinkPad Privacy Guard					●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●		
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル (10点)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●		
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、ThinkPad Privacy Guard				●	●		●	●																
WUXGA IPS省電力液晶 (1920×1200)			●											●	●	●	●				●	●		
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)			●	●	●		●	●				●		●	●	●	●			●	●	●		
FHD IPS液晶 (1920×1080)、マルチタッチパネル (10点)	●																	●	●				●	●
FHD IPS液晶 (1920×1080)	●																	●	●				●	●
HD TN液晶 (1366×768)																		●	●					
カメラ																								
前面: IR&FHD 1080p カメラ			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前面: FHD 1080p カメラ	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前面: HD 720p カメラ					●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
前面: IR 500万画素 カメラ		●	●																					
前面: 500万画素 カメラ			●																					
通信環境																								
WLAN	IEEE 802.11ax対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	無線LANなし																	●	●				●	●
LTE		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
5G		●	●	●	●							●	●	●	●					●				



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

ThinkPad

X1 Nano Gen 2



13.0型
ワイド



注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21E8000VJP	21E8000WJP	21E8000XJP
ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込) ※1		329,340円	332,640円	351,340円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー		
プロセッサー動作周波数/コア数		1.70GHz/12コア		
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)		
指紋センサー ※10		あり		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR5)/16GB/0 (空0)		
内蔵ストレージ HDD/SSD		256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD		
光学ドライブ		なし		
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)		
ディスプレイ		LED/バックライト付 13.0型 2K IPS液晶 (2160×1350ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		
外部接続時		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、 プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、 プライバシーシャッター付き、人感検知機能付き)	
スロット		メモリーカードスロット	なし	
SIMカードスロット		なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、 JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		
ワイヤレス ※12		Wi-Fi 6E		
WWAN		なし		LTE-Advanced対応
Bluetooth		Bluetooth v5.2		
LAN		なし		
インターフェース		USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
		USB Type-A	なし	
		VGA	なし	
		HDMI	なし	
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
		イーサネット (RJ-45)	なし	
		その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 293.2×208×14.4		
質量		約 966.5g		
最大消費電力		65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 14.8kWh/年 (AAA)		
電源 バッテリー・バック/ACアダプター		固定式 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体 約 200g コード 約 60g		
		駆動時間 ※6		
		約 18.2時間 (JEITA2.0)		
		充電時間		
		約 2.3時間 (パワーオフ)		
主な付属品		電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター (急速充電対応)、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間 ※7,8		1年間		
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理		
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21E8001JP	21E8000YJP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	342,540円	342,540円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1250P プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.70GHz/12コア	2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		対応	非対応
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)	
指紋センサー	※10	あり	
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR5) / 16GB / 0 (空0)	
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD	
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)	
ディスプレイ		LEDバックライト付 13.0型 2K IPS液晶 (2160×1350ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
	外部接続時	最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	メモリーカードスロット	なし	
	SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E	
	WWAN	なし	
	Bluetooth	Bluetooth v5.2	
LAN		なし	
インターフェース	USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
	USB Type-A	なし	
	VGA	なし	
	HDMI	なし	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
	イーサネット (RJ-45)	なし	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 293.2×208×14.4	
質量		約 966.5g	
最大消費電力		65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 14.8kWh/年 (AAA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 200g コード:約 60g	
	駆動時間※6	約 17.9時間 (JEITA2.0)	約 17.0時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 2.3時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター (急速充電対応)、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※7,8	1年間	
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad

X1 Carbon Gen 10



14.0型
ワイド



製品番号 (保守用製品番号)		21CB0025JP	21CB0026JP	21CB0027JP
		ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	※1	297,440円	312,840円	331,540円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ		
プロセッサ動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア		
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、セキュリティキーホール		
指紋センサー	※10	あり		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (LPDDR5) /8GB/0 (空)	16GB (オンボード) (LPDDR5) /16GB/0 (空)	
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD		
光学ドライブ		なし		
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)		
ディスプレイ		LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー (ウーファー & ツィーター) /デジタルマイクロホン		
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p +IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	メモリーカードスロット	なし		
	SIMカードスロット	nanoSIM		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード		
センサー		なし		
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E		
	WWAN	なし		
	Bluetooth	Bluetooth v5.2		
LAN		なし		
インターフェース	USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)		
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)		
	VGA	なし		
	HDMI	1		
	オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1		
	イーサネット (RJ-45)	なし		
	その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 315.6×222.5×15.36		
質量		約 1.12kg		
最大消費電力		45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 29.4kWh/年 (A)		
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 200g コード:約 60g		
	駆動時間 ※6	約 24.9時間 (JEITA2.0)		
	充電時間	約 1.9時間 (パワーオフ)		
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書		
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間	※7,8	1年間		
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理		
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21CB0029JP	21CB002AJP	21CB002BJP	21CB0019JP	21CB0028JP	21CB002CJP
ファースト・セレクト							
ダイレクト価格 (税込)	※1	323,840円	326,040円	344,740円	316,140円	323,840円	351,340円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ			第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1255U プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1265U プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.60GHz/10コア			1.70GHz/12コア	1.70GHz/10コア	1.80GHz/10コア
インテル® vPro® 対応		対応			非対応		対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、セキュリティキーホール					
指紋センサー	※10	あり					
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR5) /16GB/0 (空0)					
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD					
光学ドライブ		なし					
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)					
ディスプレイ		LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減					
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)					
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン					
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、 プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p +IRカメラ、 プライバシーシャッター付き)		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)		
スロット	メモリーカードスロット	なし					
	SIMカードスロット	なし		nanoSIM	なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード					
センサー		なし					
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E					
	WWAN	なし		LTE-Advanced対応	なし		
	Bluetooth	Bluetooth v5.2					
LAN		なし					
インターフェース	USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)					
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)					
	VGA	なし					
	HDMI	1					
	オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1					
	イーサネット (RJ-45)	なし					
	その他	なし					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 315.6×222.5×15.36					
質量		約 1.12kg					
最大消費電力		45W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 29.4kWh/年 (A)			測定中	12区分 29.4kWh/年 (A)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g					
	駆動時間※6	約 24.7時間 (JEITA2.0)			測定中		
	充電時間	約 1.9時間 (パワーオフ)			測定中	約 1.9時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書					
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版					
保証期間	※7,8	1年間					
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理					
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkPad

X1 Carbon Gen 9



14.0型
ワイド



ThinkPad

X13s Gen 1



13.3型
ワイド



注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		20XW00GFJP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)		※1 303,600円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)
プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.80GHz/4コア
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール
指紋センサー		※10 あり
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR4X) /16GB/0 (空0)
内蔵ストレージ		HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD
光学ドライブ		なし
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)
ディスプレイ		LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイク		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイク
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		メモリーカードスロット SIMカードスロット
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
センサー		なし
ワイヤレス		※2 Wi-Fi 6
WWAN		なし
Bluetooth		Bluetooth v5.2
LAN		なし
インターフェース		USB Type-C USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応) USB Type-A USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1) VGA なし HDMI 1 オーディオ関連 コンボ・ジャック ×1 イーサネット (RJ-45) なし その他 なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 315×221.6×14.9
質量		※1 約 1.133kg
最大消費電力		45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 22.6kWh/年 (AA)
電源		4セルリチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g
駆動時間※6		※14.5時間 (JEITA2.0)
充電時間		約 1.9時間 (リバースチャージ)
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		なし
保証期間		※7、8 1年間
国内での修理		引き取り修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21BX0003JP
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)		※1 337,040円
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Gen 3
プロセッサー動作周波数/コア数		3.00GHz/8コア
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティ キーホール
指紋センサー		※10 あり
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR4X) /16GB/0 (空0)
内蔵ストレージ		HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD
光学ドライブ		なし
グラフィックスプロセッサー		Qualcomm® Adreno™ 690
ディスプレイ		LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし 最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) Dolby Audio™ 対応/ステレオスピーカー/デジタルマイク
オーディオ機能/スピーカー/マイク		あり (前面:500 万画素+IR カメラ、電子式プライバシーシャッター)
内蔵カメラ		なし
スロット		メモリーカードスロット SIMカードスロット
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
センサー		なし
ワイヤレス		※2 Wi-Fi 6E
WWAN		5G (Sub6+ミリ波) 対応
Bluetooth		Bluetooth v5.2
LAN		なし
インターフェース		USB Type-C USB 3.2 Gen 2 ×2 (Video-out 対応) USB Type-A なし VGA なし HDMI なし オーディオ関連 コンボ・ジャック ×1 イーサネット (RJ-45) なし その他 なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 298.7×206.4×13.4
質量		※1 約 1.06kg
最大消費電力		45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 10.6kWh/年 (AAA)
電源		固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g
駆動時間※6		※30.6時間 (JEITA2.0)
充電時間		約 2.03時間 (リバースチャージ)
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版
保証期間		※7、8 1年間
国内での修理		プレミアムサポート+引き取り修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkPad

X13 Gen 3



13.3型
ワイド



注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	Intel	
	21BN0039JP	21BN003CJP
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1	239,140円	260,040円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数	1.20GHz/6コア	
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール	
指紋センサー ※10	なし	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (オンボード) (LPDDR5)/8GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ	HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD	
光学ドライブ	なし	
グラフィックスプロセッサ	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)	
ディスプレイ	LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
外部接続時	最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)/最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Dolby Audio® Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ	あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	なし	
メモリーカードスロット	なし	
SIMカードスロット	なし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー	なし	
ワイヤレス ※2	Wi-Fi 6E	
WWAN	なし	
Bluetooth	Bluetooth v5.2	
LAN	なし	
インターフェース	USB Type-C USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)	
VGA	なし	
HDMI	1	
オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1	
イーサネット (RJ-45)	なし	
その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 305.8×217.56×18.1	
質量	約 1.21kg	
最大消費電力	45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	12区分 18.19kWh/年 (AA)	
電源	固定式 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 200g コード:約 60g	
駆動時間 ※6	約 14.4時間 (JEITA2.0)	
充電時間	約 2.05時間 (パワーオフ)	
主な付属品	電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)
保証期間 ※7,8	1年間	
国内での修理	プレミアムサポート+引き取り修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		Intel						AMD			
		21BN0024JP	21BN0025JP	21BN003AJP	21BN0026JP	21BN003BJP	21BN0027JP	21BN000BJP	21CM0009JP	21CM000AJP	21CM000BJP
ファースト・セレクト											
ダイレクト価格 (税込) ※1		271,040円	286,440円	295,240円	305,140円	310,640円	299,640円	289,740円	265,540円	278,740円	297,440円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)									
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ						第12世代 インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア						1.60GHz/10コア		1.70GHz/12コア	
インテル® vPro® 対応		非対応						対応		非対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)									
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール									
指紋センサー ※10		あり									
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (LPDDR5)/8GB/0 (空0)	16GB (オンボード) (LPDDR5)/16GB/0 (空0)	8GB (オンボード) (LPDDR5)/8GB/0 (空0)	16GB (オンボード) (LPDDR5)/16GB/0 (空0)				8GB (オンボード) (LPDDR5)/8GB/0 (空0)	16GB (オンボード) (LPDDR5)/16GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ		HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD									
光学ドライブ		なし									
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)						AMD Radeon™ 660M グラフィックス			
ディスプレイ		LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし									
外部接続時		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)/最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)							最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)/最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Audio® Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン									
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080pカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080pカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)			あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)			
スロット		メモリーカードスロット									
SIMカードスロット		なし				nanoSIM		なし			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード									
センサー		なし									
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6E									
WWAN		なし			LTE-Advanced対応		なし			LTE-Advanced対応	
Bluetooth		Bluetooth v5.2									
LAN		なし									
インターフェース		USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)							USB4® ×1 (Video-out対応)、USB 3.2 Gen 2×1 (Video-out対応)		
USB Type-C		USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)									
USB Type-A		なし									
VGA		なし									
HDMI		1									
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1									
イーサネット (RJ-45)		なし									
その他		なし									
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 305.8×217.89×18.25									
質量		約 1.19kg									
最大消費電力		45W									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 18.19kWh/年 (AA)							12区分 15.77kWh (AAA)		
電源		固定式 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 200g コード:約 60g									
バッテリー・バック/ACアダプター		約 14.6時間 (JEITA2.0)					約 14.8時間 (JEITA2.0)			約 16.2時間 (JEITA2.0)	
駆動時間 ※6		約 2.05時間 (パワーオフ)									
充電時間		約 2.1時間 (パワーオフ)									
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書									
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft 365 1か月無料試用版				
保証期間 ※7,8		1年間									
国内での修理		プレミアムサポート+引き取り修理									
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる									

ThinkPad

X13 Gen 2



13.3型
ワイド



ThinkPad

X13 Yoga Gen 3



13.3型
ワイド



注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		20WK00JGJP	20WK00JFJP
ファースト・セレクト			
ダイレクト価格 (税込)		※1 258,500円	283,800円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		2.40GHz/4コア	
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール	
指紋センサー		※10 あり	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (LPDDR4X) /8GB/0 (空)	
内蔵ストレージ		HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD	
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)	
ディスプレイ		LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
外部接続時		最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) /最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Audio® Speaker System/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット		メモリーカードスロット	
SIMカードスロット		なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド	
センサー		なし	
ワイヤレス		※2 Wi-Fi 6E	
WWAN		なし	
Bluetooth		Bluetooth v5.2 LTE-Advanced対応	
LAN		なし (イーサネット拡張コネクタ2×1 搭載、別売の ThinkPad イーサネット拡張ケーブル 2 にて RJ45 に対応可)	
インターフェース		USB Type-C USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
		USB Type-A USB 3.2 Gen 1 2×1 (内、Powered USB ×1)	
		VGA なし	
		HDMI 1	
		オーディオ関連 コンボ・ジャック×1	
		イーサネット (RJ-45) なし	
		その他 ドッキングコネクタ×1 (USB Type-C×2 & イーサネット拡張コネクタ2 と兼用)、イーサネット拡張コネクタ×1 (イーサネット拡張コネクタ2)	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 305.8×217.39×18.97	
質量		約 1.19kg	
最大消費電力		45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 13.23kWh/年 (AAA)	
電源		3セルリチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g	
		約 15.9時間 (JEITA2.0)	
		約 2.2時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		なし	
保証期間		※7、8 1年間	
国内での修理		引き取り修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21AW0001JP	
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)		※1 285,340円	
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア	
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール	
指紋センサー		※10 あり	
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR4X) / 16GB / 0 (空)	
内蔵ストレージ		HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD	
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)	
ディスプレイ		LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)、光沢なし	
		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Audio® Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット		メモリーカードスロット SIMカードスロット	
		なし なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス		※2 Wi-Fi 6E	
WWAN		なし	
Bluetooth		Bluetooth v5.2	
LAN		なし	
インターフェース		USB Type-C USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
		USB Type-A USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)	
		VGA なし	
		HDMI 1	
		オーディオ関連 コンボ・ジャック ×1	
		イーサネット (RJ-45) なし	
		その他 なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 305×214.15×15.9	
質量		約 1.19kg	
最大消費電力		45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 12.77kWh/年 (AAA)	
電源		バッテリー・バックアップ/ACアダプター 固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g	
		駆動時間※6 約 17.6時間 (JEITA2.0)	
		充電時間 約 1.93時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書、本体収納型 ThinkPad Pen Pro	
Microsoft Office		なし	
保証期間		※7、8 1年間	
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad

X12 Detachable



12.3型
ワイド



ThinkPad

X1 Yoga Gen 7



14.0型
ワイド



注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		20U0V002GJP
ダイレクト価格 (税込) ※1		297,000円
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.80GHz/4コア
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネージメントパスワード、セキュリティキーホール
指紋センサー ※10		あり (外付けキーボード)
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (LPDDR4X) /8GB/0 (空)
内蔵ストレージ		256GB (PCIe NVMe) SSD
光学ドライブ		なし
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)
ディスプレイ		LEDバックライト付 12.3型 FHD+ IPS液晶 (1920×1280ドット、最大1,677万色、3:2)、マルチタッチ対応 (10点)、ゴリラガラス 5
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時) /最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
内蔵カメラ (前面/背面)		Dolby Audio™ 対応/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
スロット		あり (500万画素/800万画素、FF/AF)
メモリーカードスロット		なし
SIMカードスロット		なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード
センサー		ジャイロセンサー、加速度センサー、近接センサー
ワイヤレス		Wi-Fi 6
WWAN		なし
Bluetooth		Bluetooth v5.1
LAN		なし
インターフェース		USB Type-C
USB Type-A		USB4® ×1 (Thunderbolt™ 4対応)、USB 3.2 Gen 2 ×1 (Video-out 対応)
VGA		なし
HDMI		なし
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1
イーサネット (RJ-45)		なし
その他		なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		タブレット本体: 約 283.3×203.5×8.8、キーボードドック装着時: 約 283.3×217.8×14.5
質量		タブレット本体: 約 760g、キーボードドック装着時: 約 1.1kg
最大消費電力		45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 17.2kWh/年 (AA)
電源		バッテリー・バック/ACアダプター
駆動時間 ※6		タブレット本体: 固定式 4セル リチウムイオンバッテリー、キーボードドック: なし/AC 100-240V (50/60Hz)、本体: 200g コード: 60g
充電時間		約 14.8時間 (JEITA2.0)
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書、Lenovo デジタルペン、フォリオキーボード
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版
保証期間 ※7, 8		1年間
国内での修理		引き取り修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21CD001GJP	21CD001HJP	21CD000XJP	21CD001KJP
ファースト・セレクト					
ダイレクト価格 (税込)	※1	334,840円	350,240円	353,540円	409,640円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア		1.70GHz/12コア	1.80GHz/10コア
インテル® vPro® 対応		非対応		対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、セキュリティキーホール			
指紋センサー	※10	あり			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (LPDDR5)/8GB/0 (空)	16GB (オンボード) (LPDDR5)/16GB/0 (空)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD			
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)			
ディスプレイ		LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし、マルチタッチ対応 (10点)、ブルーライト軽減			
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)、最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時)			
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン			
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	メモリーカードスロット	なし			
	SIMカードスロット	なし			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		加速度センサー、近接センサー			
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E			
	WWAN	なし		LTE-Advanced対応	
	Bluetooth	Bluetooth v5.2			
LAN		なし			
インターフェース	USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)			
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)			
	VGA	なし			
	HDMI	1			
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
	イーサネット (RJ-45)	なし			
	その他	なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 314.4×222.3×15.53			
質量		約 1.38kg			
最大消費電力		45W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 25.5kWh/年 (AA)		測定中	12区分 25.5kWh/年 (AA)
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体 約 200g コード 約 60g			
	駆動時間 ※6	約 24.5時間 (JEITA2.0)		測定中	測定中
	充電時間	約 1.9時間 (パワーオフ)		測定中	約 1.9時間 (パワーオフ)
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書、本体収納型 Lenovo Integrated Pen			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間	※7, 8	1年間			
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad

T14s Gen 3



14.0型
ワイド



ThinkPad

T14 Gen 3



14.0型
ワイド



注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21BR002JJP	21BR002LJP	21BR002MJP	21BR0000JP
ファースト・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1		245,740円	261,140円	279,840円	264,440円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ			第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア			1.70GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		非対応			
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、セキュリティ キーホール			
指紋センサー ※10		あり			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (オンボード) (LPDDR5)/8GB/0 (空0)	16GB (オンボード) (LPDDR5)/16GB/0 (空0)		
内蔵ストレージ		HDD/SSD			
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)			
ディスプレイ		LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし			
外部接続時		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)/最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Audio® Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン			
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		メモリーカードスロット	なし		nanoSIM
SIMカードスロット		なし		なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		なし			
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6E			
WWAN		なし	LTE-Advanced対応		なし
Bluetooth		Bluetooth v5.2			
LAN		なし			
インターフェース		USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)		
		USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)		
		VGA	なし		
		HDMI	1		
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		
		イーサネット (RJ-45)	なし		
		その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 317.5×226.9×16.9			
質量		約 1.21kg			
最大消費電力		45W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 19.4kWh/年 (AA)			
電源		固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体 約 200g コード 約 60g			
		約 24.0時間 (JEITA2.0)			
		約 2.05時間 (パワーオフ)			
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間 ※7, 8		1年間			
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		Intel				AMD
		21AH006YJP	21AH0070JP	21AH0071JP	21AH006XJP	21CF0000JP
ファースト・セレクト						
ダイレクト価格 (税込) ※1		232,540円	247,940円	266,640円	251,240円	227,040円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ			第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U モバイル・プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア			1.70GHz/12コア	2.90GHz/6コア
インテル® vPro® 対応		非対応				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)、セキュリティキーホール				
指紋センサー ※10		あり				
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (オンボード) (DDR4 SDRAM)/40GB/1 (空1)	16GB (オンボード) (DDR4 SDRAM)/48GB/1 (空1)			8GB (オンボード) (LPDDR5)/8GB/0 (空0)
内蔵ストレージ		HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD			
光学ドライブ		なし				
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)				AMD Radeon™ 660M グラフィックス
ディスプレイ		LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし				
外部接続時		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)				最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Audio® Speaker System, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン				
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット		メモリーカードスロット	なし		nanoSIM	
		SIMカードスロット	なし		なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード				
センサー		なし				
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6E				
WWAN		なし	LTE-Advanced対応		なし	
Bluetooth		Bluetooth v5.2				
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
インターフェース		USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)			USB 3.2 Gen 2×2 (Video-out対応)
		USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)			
		VGA	なし			
		HDMI	1			
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
		イーサネット (RJ-45)	1			
		その他	なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 317.7×226.9×17.9				
質量		約1.44kg			約1.48kg	
最大消費電力		45W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 25.82kWh/年 (AA)				12区分 20.46kWh/年 (AAA)
電源		固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体 約 200g コード 約 60g				
		駆動時間※6		約 15.3時間 (JEITA2.0)		約 14.8時間 (JEITA2.0) 約 14.4時間 (JEITA2.0)
		充電時間		約 1.98時間 (パワーオフ)		約 1.6時間 (パワーオフ)
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書				
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版				
保証期間 ※7, 8		1年間				
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理				
海外での修理		なし				
						修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

ThinkPad

T16 Gen 1



16.0型
ワイド



ThinkPad

L13 Gen 3



13.3型
ワイド



注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		Intel				AMD	
		21BV001LJP	21BV001MJP	21BV001NJP	21BV001JJP	21CH002RJP	21CH002UJP
ファースト・セレクト							
ダイレクト価格 (税込) ※1	※1	251,240円	265,540円	284,240円	269,940円	258,940円	280,940円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ				第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U モバイル・プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア				1.70GHz/12コア	2.90GHz/6コア
インテル® vPro® 対応		非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、セキュリティキーホール					
指紋センサー ※10	※10	あり					
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /40GB/1 (空)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空)			16GB (オンボード) (LPDDR5) /16GB/0 (空)	
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD					
光学ドライブ		なし					
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)				AMD Radeon™ 660M グラフィックス	AMD Radeon™ 680M グラフィックス
ディスプレイ		LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし					
外部接続時		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (Thunderbolt™ 4接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)				最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Audio™ Speaker System, Dolby Voice / ステレオスピーカー/デジタルマイクホン				インテル® ハイオーディオ/オーディオ/ステレオスピーカー (Dolby Audio™ 対応) /デジタルマイクホン	
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080pカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p +IRカメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)		
スロット	メモリーカードスロット	なし					
	SIMカードスロット	なし	nanoSIM		なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード					
センサー		なし					
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E					
	WWAN	なし	LTE-Advanced対応			なし	
	Bluetooth	Bluetooth v5.2					
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T					
インターフェース	USB Type-C	USB4* ×2 (Thunderbolt™ 4対応)				USB 3.2 Gen 2×2 (Video-out対応)	
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB×1)					
	VGA	なし					
	HDMI	1					
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1					
	イーサネット (RJ-45)	1					
	その他	なし					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 361.9×255.5×20.5					
質量		約1.77kg				約1.81kg	
最大消費電力		45W				65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 26.88kWh/年 (AA)				12区分 19.18kWh/年 (AAA)	
電源	バッテリー/バッテリー/ACアダプター	固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー / AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g				固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー / AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g	
	駆動時間 ※6	17.4時間 (JEITA2.0)		約 17.1時間 (JEITA2.0)		約 17.3時間 (JEITA2.0)	
	充電時間	約 1.98時間 (パワーオフ)				約 1.5時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書				Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版					
保証期間 ※7,8	※7,8	1年間					
国内での修理		プレミアムサポートと引き取り修理					
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		Intel			AMD	
		21B3001RJP	21B3001SJP	21B3001TJP	21B90032JP	21B90031JP
		ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込) ※1		203,940円	217,140円	252,340円	175,340円	198,440円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ				
プロセッサ動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア		1.60GHz/10コア	2.70GHz/4コア	2.30GHz/6コア
インテル® vPro® 対応		非対応		対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、セキュリティキーホール				
指紋センサー ※10		あり		なし		あり
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /8GB/0 (空)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /16GB/0 (空)		8GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /8GB/0 (空)	
内蔵ストレージ		HDD/SSD 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0対応) SSD				
光学ドライブ		なし				
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)			APU内蔵 (AMD Radeon™ グラフィックス)	
ディスプレイ		LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし				
外部接続時		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)			最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Audio™ 対応、Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン				
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面HD 1080p +IRカメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		メモリーカードスロット		なし		
SIMカードスロット		なし		nanoSIM		なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド			フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド	
センサー		なし				
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6			Wi-Fi 6E	
WWAN		なし			LTE-Advanced対応	
Bluetooth		Bluetooth v5.2			なし	
LAN		なし				
インターフェース		USB4* ×1 (Thunderbolt™ 4対応)、USB 3.2 Gen 2 ×1 (Video-out対応)			USB 3.2 Gen 2 ×2 (Video-out対応)	
USB Type-A		USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)				
VGA		なし				
HDMI		1				
オーディオ関連		コンボ・ジャック ×1				
イーサネット (RJ-45)		なし				
その他		なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 305×218×17.3				
質量		約 1.26kg				
最大消費電力		45W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 15.08kWh/年 (AAA)			10区分 20.38kWh/年 (AA)	
電源		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー / AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g				
バッテリー・バック/ACアダプター		約 13.8時間 (JEITA2.0)			約 12.4時間 (JEITA2.0) 約 12.2時間 (JEITA2.0)	
駆動時間 ※6		約 1.6時間 (パワーオフ)			約 1.7時間 (パワーオフ)	
充電時間						
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書				
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版				
保証期間 ※7,8		1年間				
国内での修理		プレミアサポートと引き取り修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

在限

ThinkPad

L14 Gen 3
L14 Gen 2



ThinkPad L14 Gen 3



ThinkPad L14 Gen 2

14.0型
ワイド



ThinkPad

L15 Gen 3



15.6型
ワイド



注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	L14 Gen 3 Intel				L14 Gen 3 AMD	L14 Gen 2 Intel
	21C1005AJP	21C10057JP	21C10056JP	21C10054JP	21C50020JP	20X100AYJP
	ファースト・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1	173,800円	203,500円	216,700円	251,900円	194,700円	193,600円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ					
プロセッサ動作周波数/コア数	1.20GHz/6コア					
インテル® vPro® 対応	非対応					
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム管理パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、セキュリティキーホール					
指紋センサー ※10	なし					
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)					
内蔵ストレージ	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD					
光学ドライブ	なし					
グラフィックスプロセッサ	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)					
ディスプレイ	LED/バックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし					
外部接続時	最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)					
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Dolby Audio™, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン					
内蔵カメラ	あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)					
スロット	microSDメディアカードリーダー					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド					
センサー	なし					
ワイヤレス	Wi-Fi 6					
Bluetooth	Bluetooth v5.2					
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T					
インターフェース	USB Type-C					
USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×1 (Video-out対応)					
VGA	なし					
HDMI	1					
オーディオ関連	コンボ・ジャック×1					
イーサネット (RJ-45)	1					
その他	なし					
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) mm	約 325.4×217×19.83					
質量	約 1.54kg					
最大消費電力	45W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	12区分 19.64kWh/年 (AAA)					
電源 / バッテリーパック/ACアダプター	固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g					
駆動時間 ※6	約 13.9時間 (JEITA2.0)					
充電時間	約 1.8時間 (パワーオフ)					
主な付属品	電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書					
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版					
保証期間 ※7,8	1年間					
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理					
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	Intel			AMD
	21C3005DJP	21C3005AJP	21C30057JP	21C70020JP
	ファースト・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) ※1	188,100円	212,300円	225,500円	260,700円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ			
プロセッサ動作周波数/コア数	1.20GHz/6コア			
インテル® vPro® 対応	非対応			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム管理パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)、セキュリティキーホール			
指紋センサー ※10	なし			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)			
内蔵ストレージ	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD			
光学ドライブ	なし			
グラフィックスプロセッサ	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)			
ディスプレイ	LED/バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし			
外部接続時	最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Dolby Audio™, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン			
内蔵カメラ	あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)			
スロット	microSDメディアカードリーダー			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド			
センサー	なし			
ワイヤレス	Wi-Fi 6			
Bluetooth	Bluetooth v5.2			
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
インターフェース	USB Type-C			
USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×1 (Video-out対応)			
VGA	なし			
HDMI	1			
オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
イーサネット (RJ-45)	1			
その他	なし			
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) mm	約 360.2×237×19.93			
質量	約 1.82kg			
最大消費電力	45W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	12区分 20.98kWh/年 (AAA)			
電源 / バッテリーパック/ACアダプター	固定式 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g			
駆動時間 ※6	約 17.1時間 (JEITA2.0)			
充電時間	約 1.9時間 (パワーオフ)			
主な付属品	電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間 ※7,8	1年間			
国内での修理	プレミアサポート+引き取り修理			
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad

C14 Chromebook
Gen 1



14.0型
ワイド

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21C90004JP	21C90008JP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	190,300円	209,000円
初期導入済OS		Chrome OS	
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア	
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		なし	
その他のセキュリティ機能		ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール	
指紋センサー	※2	あり	
メインメモリ (標準/最大※3)/スロット数		8GB (オンボード) (LPDDR4X)/8GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ	eMMC/SSD ※4	128GB eMMC	
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)	
ディスプレイ	※5	LED/バックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし	
	外部接続時 ※6	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)/最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/ステレオスピーカー (Waves MaxxAudio® 対応)/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	メモリーカードスロット※9	microSDメディアカードリーダー	
	SIMカードスロット※9	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、82キー、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス	※8	Wi-Fi 6E	
	WWAN	なし	LTE-Advanced対応
	Bluetooth	Bluetooth v5.2	
LAN		なし	
インターフェース	※7	USB Type-C	
	USB Type-A	USB4® ×2 (Video-out 対応)	
	VGA	USB 3.2 Gen 2 ×2	
	HDMI	なし	
	オーディオ関連	1	
	イーサネット (RJ-45)	コンボ・ジャック×1	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 325.4×217×19.83	
質量	※10	約 1.56kg	
最大消費電力		45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※13		12区分 14.8kWh/年 (AAA)	
電源	バッテリー・バック※11/ ACアダプター※12	固定式 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー 57Wh/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g	
	駆動時間※11	約 11.1時間	
	充電時間※11	約 2.1時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		なし	
保証期間	※14	1年間	
国内での修理		プレミアムサポート+引き取り修理	
海外での修理	※15	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.55をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21C9000NJP	21C9000MJP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	208,780円	227,480円
初期導入済OS		Chrome OS (Chrome Enterprise Upgrade)	
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		1.30GHz/10コア	
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		なし	
その他のセキュリティ機能		ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール	
指紋センサー	※2	あり	
メインメモリ (標準/最大※3)/スロット数		8GB (オンボード) (LPDDR4X)/8GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ	eMMC/SSD ※4	128GB eMMC	
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)	
ディスプレイ	※5	LED/バックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし	
	外部接続時 ※6	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)/最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/ステレオスピーカー (Waves MaxxAudio® 対応)/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	メモリーカードスロット※9	microSDメディアカードリーダー	
	SIMカードスロット※9	なし	nanoSIM
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、82キー、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス	※8	Wi-Fi 6E	
	WWAN	なし	LTE-Advanced対応
	Bluetooth	Bluetooth v5.2	
LAN		なし	
インターフェース	※7	USB4® ×2 (Video-out 対応)	
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 2 ×2	
	VGA	なし	
	HDMI	1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
	イーサネット (RJ-45)	なし	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 325.4×217×19.83	
質量	※10	約 1.56kg	
最大消費電力		45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※13		12区分 14.8kWh/年 (AAA)	
電源	バッテリー・バック※11/ ACアダプター※12	固定式 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー 57Wh/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g	
	駆動時間※11	約 11.1時間	
	充電時間※11	約 2.1時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		なし	
保証期間	※14	1年間	
国内での修理		プレミアムサポート+引き取り修理	
海外での修理	※15	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

Lenovo

500e Chromebook Gen 3



11.6型
ワイド

製品番号 (保守用製品番号)		82JCS0BT00	82JCS0BU00
ダイレクト価格 (税込)	※1	84,700円	108,900円
初期導入OS		Chrome OS	
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー N4500	
プロセッサー動作周波数/コア数		1.10GHz/2コア	
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティチップ (TPM)		なし	
その他のセキュリティ機能		ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール	
指紋センサー	※2	なし	
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		4GB (オンボード) (LPDDR4X) / 4GB / 0 (空)	
内蔵ストレージ	eMMC ※4	32GB eMMC	
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)	
ディスプレイ	※5	LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶 (1366×768ドット、最大1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応 (10点)	
外部接続時	※6	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ/背面:500万画素)	
スロット	メモリーカードスロット※9 SIMカードスロット※9	microSDメディアカードリーダー	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、78キー、JIS配列、タッチパッド	
センサー		ジャイロセンサー、加速度センサー	
ワイヤレス	※8	Wi-Fi 6	
WWAN		なし	LTE-Advanced対応
Bluetooth		Bluetooth v5.2	
LAN		なし	
インターフェース	※7	USB 3.2 Gen 1×1 (Video-out 対応)	
USB Type-C		USB 3.2 Gen 1×2	
USB Type-A		なし	
VGA		なし	
HDMI		1	
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1	
イーサネット (RJ-45)		なし	
その他		なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 289.6×202.4×19.9	
質量	※10	約 1.33kg	
最大消費電力		45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※13		10区分 12.51kWh/年 (89.5%)	
電源	バッテリーパック※11 / ACアダプター※12	固定式 3セルリチウムイオンバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 193g コード約 160g	
駆動時間※11		約 12.1時間 (JEITA2.0)	
充電時間※11		約 2時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書、本体収納型 Lenovo USI Pen	
Microsoft Office		なし	
保証期間	※14	1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	
海外での修理	※15	非対応	

製品番号 (保守用製品番号)		82S10008JP	82S10000JP	82S10009JP
ダイレクト価格 (税込)	※1	177,100円	165,000円	177,100円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー		AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー	AMD Ryzen™ 3 5425U モバイル・プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 5625U モバイル・プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.30GHz/6コア	2.70GHz/4コア	2.30GHz/6コア
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール		
指紋センサー	※2	なし		
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		8GB (内、4GB オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) / 12GB / 1 (空)		
内蔵ストレージ	eMMC/SSD ※4	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0) SSD		
光学ドライブ		なし		
グラフィックスプロセッサー		APU内蔵 (AMD Radeon™ グラフィックス)		
ディスプレイ	※5	LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)		
外部接続時	※6	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 5120×2880ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Audio™ 対応/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン		
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)		
スロット	メモリーカードスロット※9 SIMカードスロット※9	4-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC, MMC)		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド		
センサー		加速度センサー、近接センサー		
ワイヤレス	※8	Wi-Fi 6		
WWAN		なし		
Bluetooth		Bluetooth v5.2		
LAN		なし		
インターフェース	※7	USB 3.2 Gen 1×2 (Video-out対応)		
USB Type-C		USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)		
USB Type-A		なし		
VGA		なし		
HDMI		1		
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1		
イーサネット (RJ-45)		なし		
その他		なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 305×216.8×17.6		
質量	※10	約 1.45kg		
最大消費電力		65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※13		12 区分 11.88kWh/年 (AAA)		
電源	バッテリーパック※11 / ACアダプター※12	固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 260g コード約 60g		
駆動時間※11		約 16.4時間 (JEITA2.0)	約 14.1時間 (JEITA2.0)	約 16.4時間 (JEITA2.0)
充電時間※11		約 2時間 (パワーオフ)		
主な付属品		Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター (急速充電対応)、電源コード、マニュアル類・購入証明書、本体収納型 Lenovo Active Pen		
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間	※14	1年間		
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担		
海外での修理	※15	なし		

Lenovo

13w Yoga Gen 1



13.3型
ワイド



Lenovo

10w Gen 1



10.1型
ワイド



注釈についてはP.55をご覧ください。

		TOUCH	TOUCH	TOUCH
製品番号 (保守用製品番号)		82SU0007JP	82SU0008JP	82SU0006JP
ダイレクト価格 (税込) ※1		88,000円	92,950円	105,050円
初期導入OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサ		Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2		
プロセッサ動作周波数/コア数		2.55GHz/8コア		
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、ユーザーパスワード		
指紋センサー		なし		
メインメモリ (標準/最大※3)/スロット数		4GB (オンボード) (LPDDR4X)/4GB/0 (空0)		8GB (オンボード) (LPDDR4X)/8GB/0 (空0)
内蔵ストレージ eMMC		64GB eMMC		128GB eMMC
光学ドライブ		なし		
グラフィックスプロセッサ		Qualcomm® Adreno™		
ディスプレイ ※6		LED/バックライト付 10.1型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)		
外部接続時 ※7		最大 2560×1440ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン		
内蔵カメラ (前面/背面)		あり (200万画素/800万画素、FF/AF)		
スロット		なし		
メモリーカードスロット ※10		なし		
SIMカードスロット ※10		なし		
キーボード ※13		フルサイズ・キーボード (6列)、85キー (Fn キー、PgUp キー、PgDn キー、Windows キー)、JIS 配列、マルチタッチパッド		
センサー		ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー		
ワイヤレス ※9		Wi-Fi 5		
WWAN		なし		
Bluetooth		Bluetooth v5.1		
LAN		なし		
インターフェース ※8		USB 3.2 Gen 1×1 (Video-out 対応)		
USB Type-C		なし		
USB Type-A		なし		
VGA		なし		
HDMI		なし		
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1		
イーサネット (RJ-45)		なし		
その他		なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		タブレット本体: 約 253.82×164.9×10、キーボードドック装着時: 約 253.82×164.9×18.2		
質量 ※11		タブレット本体: 約 570g、キーボードドック装着時: 約 1.1kg		
最大消費電力		45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※14		12 区分 11.3kWh/年 (AAA)		
電源		バッテリー・バック/ACアダプター		
駆動時間 ※13		約 16.8時間 (JEITA2.0)		
充電時間 ※13		約 3時間 (リブアンプ)		
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書、フォリオキーボード、		
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間 ※15		1年間		
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担		
海外での修理		なし		

THINKPAD 限定モデル 在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせはパートナー総合窓口 0120-498-170
までお問い合わせください。

ThinkPad X1 Carbon Gen 9

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計 メモリ	HDD/ SSD	ワイヤレス	カードスロット	指紋 センサー	MS Office	保証 期間
ThinkPad X1 Carbon Gen 9	20XW0013JP 277,200円 (税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)	第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (2.40GHz/4コア)	LED/バック ライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶	8GB (オンボード)	256GB SSD	Wi-Fi 6 Bluetooth v5.2	なし	あり	なし	1年間
	20XW00GEJP 277,200円 (税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)									

ThinkBook 15 Gen 2

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計 メモリ	HDD/ SSD	ワイヤレス	カードスロット	指紋 センサー	MS Office	保証 期間
ThinkBook 15 Gen 2	20VE014XJP 174,240円 (税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第11世代 インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (3.00GHz/2コア)	LED/バック ライト付 15.6型 FHD TN液晶	8GB (オンボード)	256GB SSD	Wi-Fi 6 Bluetooth v5.1	メモリーカードスロット/ 4-in-1メディアカード リーダー (SD, SDHC, SDXC, MMC)	あり	なし	1年間
	20VE014SJP 223,740円 (税込)		第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (2.40GHz/4コア)							Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	

Lenovo Tab M10 (3rd Gen)



Android™ 12



1920 × 1200



オクタコア
プロセッサ



Dolby Atmos®
対応



LTE 対応

10.1 型

本体 約 460g

最薄部 8.5mm

迫力の映像美とサウンドを実現

sRGB 100% やブルーライト低減に対応した大画面 10.1 型 WUXGA (1920 × 1200 ドット) 液晶を採用。さらに、Dolby Atmos® 対応のデュアルスピーカーを内蔵し、臨場感溢れるサウンドを体験できます。



パワフルな高性能プロセッサを搭載

8 コアプロセッサと最大 4GB RAM を搭載。最大 64GB のストレージに加えて、microSD カードも利用できるので、大容量のデータもたっぷり保存できます。

Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)



Android™ 12



2560 × 1536



オクタコア
プロセッサ



Dolby Atmos®
対応

11.2 型

本体 約 480g

最薄部 6.8mm

高精細で鮮やかな映像表現を実現

2.5K (2560 × 1536 ドット) の高解像度、600nit の高輝度、Dolby Vision、HDR10+ に対応した 11.2 型 OLED を採用。鮮やかな発色で、高精細な映像を楽しむことができます。また、リフレッシュレート 120Hz (最大) にも対応しているので、動きの激しいコンテンツもなめらかに表現できます。



高性能プロセッサ & 大容量メモリ

8 コアプロセッサと 6GB RAM メモリを搭載し、マルチタスク作業やゲームもスムーズに操作できます。また、大容量 128GB のストレージに加えて、microSD カードも利用できるので、大容量のデータもたっぷり保存できます。

Lenovo Tab M8 (4th Gen)



Android™ 12



クアッドコア
プロセッサ



LTE 対応

8.0 型

本体 約 320g

最薄部 8.95mm

充実のパフォーマンス

4 コアプロセッサに加えて、3GB RAM メモリ、32GB ストレージを搭載。また、microSD カードも利用できるので、大容量のデータもたっぷり保存できます。

片手でも持ちやすいコンパクトボディ

2 辺狭額縁のデザインを採用することで、片手で持ちやすいデザインを実現。電子書籍の読書や飲食店のハンディターミナルとしての利用におすすめです。



Lenovo

Tab P12 Pro Tab P11 Pro (2nd Gen)



Lenovo Tab P12 Pro



Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)

12.6型
ワイド

11.2型
ワイド

注釈についてはP.54をご覧ください。

		TOUCH	
製品シリーズ		Tab P12 Pro	Tab P11 Pro (2nd Gen)
製品番号 (保守用製品番号)		ZA9D0030JP	ZAB50131JP
ダイレクト価格 (税込)		※1 131,780円	82,280円
初期導入済OS		※2 Android™ 11	Android™ 12
プロセッサ		Qualcomm® Snapdragon™ 870 プロセッサ	MediaTek Kompanio 1300T プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		最大3.20 GHz/8コア	2.6 GHz×クアッドコア + 2.0 GHz×クアッドコア/8コア
メインメモリ		※3 8GB (LPDDR5)	6GB (LPDDR4x)
内蔵ストレージ		※4 256GB	128GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	12.6型ワイド AMOLED/パネル (2560×1600ドット)、HDR10+対応、ドルビー・ビジョン対応、リフレッシュ・レート120Hz対応	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット)	最大3840×2160ドット (USB Type-C接続時)	
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応	
インターフェース	※7 USB Type-C	USB 3.2 Gen 2 (OTG機能付き、オーディオ出力、DisplayPort 1.4出力対応)	
	USB Type-A	なし	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	なし	
	その他	スマートコネクタ (キーボード接続用)	
通信機能	Wi-Fi	※8 Wi-Fi 6	
	Bluetooth	Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.1
	WWAN	なし	
通信方式	LTE	なし	
	W-CDMA	なし	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/JBL® スピーカー×4/マイクロホン×2	
スロット	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大512GBまで対応可能)	
	※9 SIMカードスロット	microSDメディアカードリーダー (最大256GBまで対応可能)	
	※9	なし	
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 500万画素 (広角カメラ)+1300万画素	800万画素/1300万画素
	フラッシュ	なし / あり	
	フォーカス方式	FF / FF+ AF	FF / AF
	ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類	指紋センサー、加速度センサー、光センサー、TOFセンサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス	加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS	
	本体カラー	ストームグレー	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		本体: 約 285.6×184.5×5.6 / キーボード: 約 285.6×184.5×5 / バックカバー: 約 285.6×184.5×10	約 263.7×166.7×6.8
※10 本体質量		本体: 約 565g / キーボード: 約 288g / バックカバー: 約 152g	約 480g
電源	※11/ バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー 10000mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
	※12 ACアダプター	リチウムイオンポリマーバッテリー 8000mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
	※11 使用時間	約 14時間	
主な付属品	※11 充電時間	約 3時間 (ACアダプター使用時)、高速充電対応	約 2.3時間 (ACアダプター使用時)
	※11	Lenovoプレジジョンペン3、キーボードバック (キーボード、バックカバー)、ACアダプター (30W)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (充電用)、USB Type-C to 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、カードスロットピン、マニュアル類・購入証明書	マニュアル類・購入証明書、ACアダプター (20W)、USBケーブル、カードスロットピン
	※13 保証期間	1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

注釈についてはP.54をご覧ください。

在限 TOUCH

		ZA7R0178JP	
製品番号 (保守用製品番号)		44,880円	
ダイレクト価格 (税込)		Android™ 10	
初期導入済OS		Qualcomm® Snapdragon™ 662 プロセッサ	
プロセッサ		2.0 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア/8コア	
プロセッサ動作周波数/コア数		4GB (LPDDR4x)	
メインメモリ		64GB	
内蔵ストレージ		11型ワイド IPS/パネル (2000×1200ドット)	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	マルチタッチ対応 (10点)	
	タッチパネル	—	
	外部接続時 (ドット)	Wi-Fi Display対応	
	※6 ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応	
インターフェース	※7 USB Type-C	USB 2.0 (OTG機能付き)	
	USB Type-A	なし	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	なし	
	その他	スマートコネクタ (専用アクセサリ接続用)	
通信機能	Wi-Fi	※8 Wi-Fi 5	
	Bluetooth	Bluetooth v5.1	
	WWAN	なし	
通信方式	LTE	なし	
	W-CDMA	なし	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/スピーカー×4/マイクロホン×2	
スロット	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大256GBまで対応可能)	
	※9 SIMカードスロット	なし	
	※9	なし	
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 1300万画素	
	フラッシュ	なし / あり	
	フォーカス方式	FF / AF	
	ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類	加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、TOFセンサー、GPS、GLONASS	スレートグレー	
	本体カラー	スレートグレー	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 258.4×163×7.5	
※10 本体質量		約 490g	
電源	※11/ バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー 7500mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
	※12 ACアダプター	リチウムイオンポリマーバッテリー 7500mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
	※11 使用時間	約 12時間	
主な付属品	※11 充電時間	約 3時間 (ACアダプター使用時)、高速充電対応	約 3時間 (ACアダプター使用時)、高速充電対応
	※11	マニュアル類・購入証明書、ACアダプター (20W)、USB Type-Cケーブル、カードスロットピン	マニュアル類・購入証明書、ACアダプター (20W)、USB Type-Cケーブル、カードスロットピン
	※13 保証期間	1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

Lenovo

Tab P11



11型
ワイド

Lenovo

Yoga Tab 13



13型
ワイド

注釈についてはP.54をご覧ください。

		TOUCH	
製品番号 (保守用製品番号)		ZAA70000JP	
ダイレクト価格 (税込)	※1	87,780円	
初期導入済OS	※2	Android™ 11	
プロセッサー		Qualcomm® Snapdragon™ 870 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		最大3.20 GHz/8コア	
メインメモリ	※3	8GB (LPDDR5)	
内蔵ストレージ	※4	128GB	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	13型ワイドLTPSパネル (2160×1350ドット)、ドルビー・ビジョン対応	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット)	—	
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応	
インターフェース	USB Type-C	USB 3.1 Gen 2 (OTG機能、オーディオ出力、DisplayPort1.4出力対応)	
	USB Type-A	なし	
	ディスプレイ関連	Micro HDMI入力ポート (HDCP 1.4対応)	
	オーディオ関連	なし	
通信機能	Wi-Fi	Wi-Fi 6	
	Bluetooth	Bluetooth v5.2	
	WWAN	なし	
	LTE	なし	
通信方式	W-CDMA	なし	
	オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	Dolby Atmos® / JBL® スピーカー×4 / マイクロフォン×3	
	microSDスロット	なし	
	SIMカードスロット	なし	
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / なし	
	フラッシュ	なし / なし	
	フォーカス方式	FF / なし	
	ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類		加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、TOFセンサー	
本体カラー		シャドーブラック	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 293.4×204× (6.2-24.9)	
本体質量	※10	約 830g	
電源	バッテリー※11 / ACアダプター※12	リチウムイオンポリマーバッテリー 10000mAh / AC 100-240V (50/60Hz)、高速充電対応	
	使用時間	約 12時間	
	充電時間	約 3時間 (ACアダプター使用時)	
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター (30W)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (充電用)、USB Type-C to 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、Micro HDMI to HDMI変換ケーブル	
保証期間	※13	1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

注釈についてはP.54をご覧ください。

注釈についてはP.54をご覧ください。

在庫

TOUCH

在庫

TOUCH

TOUCH

TOUCH

TOUCH

TOUCH

製品番号 (保守用製品番号)		ZA8T0021JP	ZA8N0027JP	ZA8T0025JP	ZA8N0081JP	ZA9J0014JP	ZA8R0079JP
ダイレクト価格 (税込)	※1	30,800円	38,280円	42,680円	46,200円	48,180円	50,380円
初期導入済OS	※2	Android™ 11					
プロセッサー		MediaTek Helio P22T プロセッサー					
プロセッサー動作周波数/コア数		2.3 GHzクアドコア+1.8 GHzクアドコア/8コア					
メインメモリ	※3	3GB (LPDDR4x)	4GB (LPDDR4x)	3GB (LPDDR4x)	4GB (LPDDR4x)		
内蔵ストレージ	※4	32GB	64GB	32GB	64GB		
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	10.3型ワイドIPS/パネル (1920×1200ドット)					
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)					
	外部接続時 (ドット)	—					
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応					
インターフェース	USB Type-C	USB 2.0 (OTG機能付き)					
	USB Type-A	なし					
	ディスプレイ関連	なし					
	オーディオ関連	コンボ・ジャック					
通信機能	その他	なし					
	Wi-Fi	Wi-Fi 5					
	Bluetooth	Bluetooth v5.0					
	WWAN	なし			あり		
通信方式	LTE	なし			FDD LTE Band 1/3/5/8/19/26/28 TDD LTE Band 34/38/39/41		
	W-CDMA	なし			W-CDMA Band 1/5/6/8/19		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Audio™/スピーカー×2/マイクロホン×2					
スロット	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大128GBまで対応可能)					
	SIMカードスロット	なし			あり (Nano SIMカード対応)		
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	500万画素 / 800万画素					
	フラッシュ	なし / あり					
	フォーカス方式	FF / AF					
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン					
センサー類		加速度センサー、光センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS				加速度センサー、光センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、GPS、A-GPS、GLONASS	
本体カラー		アビスブルー					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 244.8×153.9×8.2			約 244.8×153.9×8.15		
本体質量		約 360g	約 460g	約 360g	約 460g	約 360g	約 460g
電源	バッテリー※11/ ACアダプター※12	なし	リチウムイオンポリマー バッテリー 7500mAh/ AC 100-240V (50/60Hz)	なし	リチウムイオンポリマー バッテリー 7500mAh/ AC 100-240V (50/60Hz)	なし	リチウムイオンポリマー バッテリー 7500mAh/ AC 100-240V (50/60Hz)
	使用時間	なし	約 15時間	なし	約 15時間	なし	約 15時間
	充電時間	なし	約 5.5時間 (ACアダ プター使用時)	なし	約 5.5時間 (ACアダ プター使用時)	なし	約 5.5時間 (ACアダ プター使用時)
主な付属品		マニュアル類・ 購入証明書、 カードスロットピン	マニュアル類・購入証明書、 ACアダプター、USB Type-C ケーブル、カードスロットピン	マニュアル類・ 購入証明書、 カードスロットピン	マニュアル類・購入証明書、 ACアダプター、USB Type-C ケーブル、カードスロットピン	マニュアル類・ 購入証明書、 カードスロットピン	マニュアル類・購入証明書、 ACアダプター、USB Type-C ケーブル、カードスロットピン
保証期間		1年間					
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担					

Lenovo

Tab K10



10.3型
ワイド

Lenovo

Tab M10 Plus (3rd Gen)



10.61型
ワイド

Lenovo

Tab M10 (3rd Gen)

NEW



10.1型
ワイド

注釈についてはP.54をご覧ください。

		TOUCH	
製品番号 (保守用製品番号)		ZAAM0080JP	ZAAN0158JP
ダイレクト価格 (税込)	※1	43,780円	49,280円
初期導入済OS	※2	Android™ 12	
プロセッサ		Qualcomm® Snapdragon™ 680 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		2.4 GHz×4コア + 1.9 GHz×4コア/8コア	
メインメモリ	※3	4GB (LPDDR4X)	
内蔵ストレージ	※4	64GB	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	10.61型ワイドIPSパネル (2000×1200ドット)	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット)	—	
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応	
インターフェース	USB Type-C	USB 2.0 (OTG機能付き)	
	USB Type-A	なし	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック	
	その他	なし	
通信機能	Wi-Fi	Wi-Fi 5	
	Bluetooth	Bluetooth v5.1	
	WWAN	なし	あり
通信方式	LTE	なし	FDD LTE Band 1/3/5/8/19/26/28 TDD LTE Band 41
	W-CDMA	なし	W-CDMA Band 1/5/6/8/19
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Atmos®/スピーカー×4/マイクホン×1	
スロット	microSDスロット※9	microSDメディアカードリーダー (最大1TBまで対応可能)	
	SIMカードスロット※9	なし	あり (Nano SIMカード対応)
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素/800万画素	
	フラッシュ	なし / なし	
	フォーカス方式	FF / AF	
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類		加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS	加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、A-GPS
本体カラー		ストームグレー	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 251.2×158.8×7.45	
本体質量	※10	約 465g	
電源	バッテリー※11/ ACアダプター※12	リチウムイオンポリマーバッテリー 7500mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
	使用時間	約 12時間	
	充電時間	約 5時間 (ACアダプター使用時)	
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン	
保証期間	※13	1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

注釈についてはP.54をご覧ください。

注記についてはP.54をご覧ください。

		TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	
製品番号 (保守用製品番号)		ZAAE0037JP	ZAAF0006JP	ZAAE0042JP	ZAAF0015JP	
ダイレクト価格 (税込)		※1	39,380円	42,680円	42,680円	45,980円
初期導入済OS		※2	Android™ 12			
プロセッサ		Unisoc T610 プロセッサ				
プロセッサ動作周波数/コア数		1.8 GHz/8コア				
メインメモリ		※3	3GB (LPDDR4X)		4GB (LPDDR4X)	
内蔵ストレージ		※4	32GB		64GB	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	※5	10.1型ワイドIPSパネル (1920×1200ドット)			
	タッチパネル		マルチタッチ対応 (10点)			
	外部接続時 (ドット)	※6	—			
	ワイヤレスディスプレイ		Wi-Fi Display対応			
インターフェース	USB Type-C	※7	USB 2.0 (OTG機能付き)			
	USB Type-A		なし			
	ディスプレイ関連		なし			
	オーディオ関連		コンボ・ジャック			
	その他		なし			
通信機能	Wi-Fi	※8	Wi-Fi 5			
	Bluetooth		Bluetooth v5.0			
	WWAN		なし	あり	なし	あり
通信方式	LTE		なし	FDD LTE Band 1/3/8/19/28	なし	FDD LTE Band 1/3/8/19/28
	W-CDMA		なし	W-CDMA Band 1/8/19	なし	W-CDMA Band 1/8/19
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン			Dolby Atmos®/スピーカー×2/マイクホン×1			
スロット	microSDスロット	※9	microSDメディアカードリーダー (最大128GBまで対応可能)			
	SIMカードスロット	※9	なし	あり (Nano SIMカード対応)	なし	あり (Nano SIMカード対応)
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数		500万画素/800万画素			
	フラッシュ		なし / なし			
	フォーカス方式		FF / AF			
ボタン類			パワーボタン、ボリュームボタン			
センサー類			加速度センサー、 光センサー、近接センサー、 GPS、GLONASS	加速度センサー、 光センサー、近接センサー、 GPS、A-GPS、GLONASS	加速度センサー、 光センサー、近接センサー、 GPS、GLONASS	加速度センサー、 光センサー、近接センサー、 GPS、A-GPS、GLONASS
本体カラー			ストームグレー			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm			約 239.84×158.62×8.5			
本体質量		※10	約 460g			
電源	バッテリー	※11/ ACアダプター	※12			リチウムイオンポリマーバッテリー 5000mAh / AC 100-240V (50/60Hz)
	使用時間	※11	約 9時間			
	充電時間	※11	約 3.5時間 (ACアダプター使用時)			
主な付属品			マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン			
保証期間		※13	1年間			
国内での修理			送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担			

Lenovo

Tab M10 HD (2nd Gen)



10.1型
ワイド

注釈についてはP.54をご覧ください。

		在庫	TOUCH	在庫	TOUCH	在庫	TOUCH	在庫	TOUCH
製品番号 (保守用製品番号)		ZA6W0126JP		ZA6V0168JP		ZA6W0116JP		ZA6V0072JP	
ダイレクト価格 (税込) ※1		29,480円		32,780円		36,080円		39,380円	
初期導入済OS ※2		Android™ 10							
プロセッサ		MediaTek Helio P22T プロセッサ							
プロセッサ動作周波数/コア数		2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア/8コア							
メインメモリ ※3		2GB (LPDDR4X)				4GB (LPDDR4X)			
内蔵ストレージ ※4		32GB				64GB			
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット) ※5	10.1型ワイドIPSパネル(1280×800ドット)							
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)							
	外部接続時 (ドット) ※6	—							
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応							
インターフェース ※7	USB Type-C	USB 2.0 (OTG機能付き)							
	USB Type-A	なし							
	ディスプレイ関連	なし							
	オーディオ関連	コンボ・ジャック							
	その他	スマートコネクタ (専用アクセサリ接続用)							
通信機能	Wi-Fi ※8	Wi-Fi 5							
	Bluetooth	Bluetooth v5.0							
	WWAN	なし	あり		なし	あり			
通信方式	LTE	なし	FDD LTE Band 1/3/8/19/28		なし	FDD LTE Band 1/3/8/19/28			
	W-CDMA	なし	W-CDMA Band 1/6/8/19		なし	W-CDMA Band 1/6/8/19			
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/スピーカー×2/マイクロホン×2							
スロット	microSDスロット ※9	microSDメディアカードリーダー (最大256GBまで対応可能)							
	SIMカードスロット ※9	なし	あり (Nano SIMカード対応)		なし	あり (Nano SIMカード対応)			
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	500万画素/800万画素							
	フラッシュ	なし / なし							
	フォーカス方式	FF / AF							
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン							
センサー類		加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS	加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS		加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS	加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、A-GPS			
本体カラー		アイアングレー							
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 241.54×149.38×8.25							
本体質量 ※10		約 420g							
電源	バッテリー ※11/ ACアダプター ※12	リチウムイオンポリマーバッテリー 5000mAh / AC 100-240V (50/60Hz)							
	使用時間 ※11	約 10時間							
充電時間 ※11		約 4.5時間 (ACアダプター使用時)							
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USB Type-Cケーブル、カードスロットピン							
保証期間 ※13		1年間							
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担							

注釈についてはP.54をご覧ください。

		TOUCH		TOUCH		TOUCH		TOUCH	
製品番号 (保守用製品番号)		ZA6W0227JP		ZA6V0238JP		ZA6W0259JP		ZA6V0255JP	
ダイレクト価格 (税込) ※1		32,780円		36,080円		40,480円		43,780円	
初期導入済OS ※2		Android™ 11							
プロセッサ		MediaTek Helio P22T プロセッサ							
プロセッサ動作周波数/コア数		2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア/8コア							
メインメモリ ※3		3GB (LPDDR4X)				4GB (LPDDR4X)			
内蔵ストレージ ※4		32GB				64GB			
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット) ※5	10.1型ワイドIPSパネル(1280×800ドット)							
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)							
	外部接続時 (ドット) ※6	—							
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応							
インターフェース ※7	USB Type-C	USB 2.0 (OTG機能付き)							
	USB Type-A	なし							
	ディスプレイ関連	なし							
	オーディオ関連	コンボ・ジャック							
	その他	なし				スマートコネクタ (専用アクセサリ接続用)			
通信機能	Wi-Fi ※8	Wi-Fi 5							
	Bluetooth	Bluetooth v5.0							
	WWAN	なし		あり		なし		あり	
通信方式	LTE	なし		FDD LTE Band 1/3/8/19/28		なし		FDD LTE Band 1/3/8/19/28	
	W-CDMA	なし		W-CDMA Band 1/6/8/19		なし		W-CDMA Band 1/6/8/19	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/スピーカー×2/マイクロホン×1							
スロット	microSDスロット ※9	microSDメディアカードリーダー (最大256GBまで対応可能)							
	SIMカードスロット ※9	なし		あり (Nano SIMカード対応)		なし		あり (Nano SIMカード対応)	
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	500万画素/800万画素							
	フラッシュ	なし / なし							
	フォーカス方式	FF / AF							
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン							
センサー類		加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS		加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS		加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS		加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS	
本体カラー		アイアングレー							
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 241.54×149.38×8.25							
本体質量 ※10		約 420g							
電源	バッテリー ※11 / ACアダプター ※12	リチウムイオンポリマーバッテリー 5000mAh / AC 100-240V (50/60Hz)							
	使用時間 ※11	約 10時間							
充電時間 ※11		約 4.5時間 (ACアダプター使用時)							
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USB Type-Cケーブル、カードスロットピン							
保証期間 ※13		1年間							
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担							

Lenovo

Tab M8 (4th Gen)



8.0型
ワイド

注釈一覧

[Lenovo Tab K10/Tab P12 Pro/Tab P11 Pro (2nd Gen)/Tab P11/Tab M8 (4th Gen)/Tab M10 Plus (3rd Gen)/Tab M10 (3rd Gen)/Tab M10 HD (2nd Gen)/Lenovo Yoga Tab 13]

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.lenovo.com/jp/ja/tablets/c/tablets ※2 初期導入OSのバージョンは生産時期によりアップグレードされる場合があります。旧バージョンにてご購入いただいたお客様にはOTA(Over-the-Air)アップデートにて最新バージョンへご更新いただけます。 ※3 メモリーの拡張・増設はできません。 ※4 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ストレージ容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 ※5 本体のディスプレイに少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがありますが、これは液晶技術に起因するもので製品自体の欠陥によるものではありません。ディスプレイには、数個方角の画素が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。 ※6 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※7 接続できる全ての機器

の動作を保証するものではありません。 ※8 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※9 すべてのカードの動作を保証するものではありません。 ※10 重量は平均値です。 ※11 お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※12 日本国内ではAC100V電源でご利用下さい(ACアダプターやACコードは100V用が付属します)。 ※13 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから90日間です。 Bluetooth: 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

注釈についてはP54をご覧ください。

		TOUCH	
製品番号 (保守用製品番号)		ZABW0031JP	ZABX0030JP
ダイレクト価格 (税込)		※1 26,180円	29,480円
初期導入済OS		※2	Android™ 12
プロセッサ		MediaTek Helio A22 クアッドコア プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		2.00GHz/4コア	
メインメモリ		※3	3GB (LPDDR4x)
内蔵ストレージ		※4	32GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	※5	8.0型ワイドIPSパネル (1280×800ドット)
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット)	※6	—
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応	
インターフェース	※7 USB Type-C	USB 2.0 (OTG機能付き)	
	Micro USB	なし	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック	
	その他	なし	
通信機能	Wi-Fi	※8	Wi-Fi 5
	Bluetooth	Bluetooth v5.0	
	WWAN	なし	あり
通信方式	LTE	なし	FDD LTE Band 1/3/8/26/28 TDD LTE Band 40
	W-CDMA	なし	W-CDMA Band 1/8/19
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		なし/スピーカー×2/マイクホン×1	
スロット	microSDスロット	※9	microSDメディアカードリーダー (最大128GBまで対応可能)
	SIMカードスロット	※9	なし あり (Nano SIMカード対応)
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	200万画素/500万画素	
	フラッシュ	なし / なし	
	フォーカス方式	FF / AF	
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類		加速度センサー、光センサー、GPS	加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、A-GPS
本体カラー		アークティック グレー	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 197.97×119.82×8.95	
本体質量		※10	約 320g
電源	※11 バッテリー	※11	リチウムイオンポリマーバッテリー 5100mAh / AC 100-240V (50/60Hz)
	ACアダプター	※12	
	使用時間	※11	約 19時間
主な付属品		充電時間	
保証期間		※13	約 4時間
国内での修理		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン	
		1年間	
		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

【ThinkPad共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.3lenovo.com/jp/ja/notebooks/c/notebooks ※2 ワイヤレスLANで、インターネットや既存DLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。 ※5 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用しては、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPC が必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。 ※6 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver2.0）に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。（注）電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※7 バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※8 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。1年間プレミアムサポートには定期的なレポートと定例会は含まれません。別途購入が必要です。 ※10 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによて生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。メモリー：本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。補助記憶装置（内蔵）：内蔵ストレージ容量の数値は、上記表中数値のものより小さく表示されます。光学ドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。ビデオRAM：搭載するメイン・メモリーの容量によって、利用可能なビデオRAMの最大値が異なります。また、PCの動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新により、ビデオ

【ThinkPad C14 Yoga Chromebook/500e Chromebook Gen 3】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。http://shopap.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad/ ※2 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによて生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ※3 メモリーは1枚オンボードで装着されており、交換・増設することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。 ※4 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ストレージ容量の数値は、上記表中数値のものより小さく表示されます。 ※5 ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御承知ください。（詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のビケル基準」(こちら) を参照ください) また、より低い解像度の(例 VGA 640×480 ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は、本体の保証期間にかかわらず1年です。1年間プレミアムサポートには定期的なレポートと定例会は含まれません。別途購入が必要です。 ※15 iWS ハードウェア国際保証サービスのサービスの保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。1年間プレミアムサポートには定期的なレポートと定例会は含まれません。別途購入が必要です。 ※16 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。 ※9 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※10 重量は平均値です。 ※11 バッテリーは内蔵型となります。お客様ご自身で、バッテリーを交換することはできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。使用時間はGoogle Chrome OS Power_LoadTestを使用して測定されています。Google Chrome OS Power_LoadTestの詳細はこちらをご参照ください。http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing ※12 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用(日本仕様)が付属します)。 ※13 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示(平成31年3月29日 経済産業省告示第69号)の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのま%で表示しています。 ※14 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。1年間プレミアムサポートには定期的なレポートと定例会は含まれません。別途購入が必要です。 ※15 iWS ハードウェア国際保証サービスのサービスの保証期間は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイトwww.lenovo.com/jp/iws/をご覧ください。 Bluetooth：記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

【Lenovo 10e Chromebook Tablet】

USB Type-Cポートは電源コネクタと共通です。付属のUSB Type-C ACアダプター接続時はビデオ出力はできません。

【ThinkPad X12 Detachable/X13 Yoga Gen 3/X1 Carbon Gen 9/X1 Carbon Gen 10/X1 Yoga Gen 7/T14s Gen 3】

メモリーは1枚オンボードで装着しており、交換・増設することはできません。

【ThinkPad X13 Gen 2/X13 Gen 3/X13 Yoga Gen 3/L13 Gen 2/L13 Gen 3/X1 Nano Gen 2/X1 Carbon Gen 9/X1 Carbon Gen 10/X1 Yoga Gen 7/T14 Gen 3/T14s Gen 3/L15 Gen 3/13w Yoga Gen 1/10w Gen 1】

USB Type-C ビデオ出力用変換アダプターは同梱されていません。

【ThinkPad X12 Detachable/X1 Carbon Gen 9/X1 Carbon Gen 10/X1 Yoga Gen 7/Lenovo 10w Gen 1】

PC本体への充電は、Lenovo純正品のUSB Type-C ACアダプターのみに対応します。

【ThinkPad X13 Gen2/X13 Yoga Gen 3/L13 Gen 2/L13 Yoga Gen 3/X1 Nano Gen 3/X1 Carbon Gen 9/X1 Carbon Gen 10/X1 Yoga Gen6/L14 Gen 2/L14 Gen 3/T14 Gen 3/T14s Gen 3/L15 Gen 3】

光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

【ThinkPad X1 Carbon/X1 Carbon Gen 9/X1 Carbon Gen 10/X13 Yoga Gen 3】

イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。LANケーブルを接続するには同梱のネットワークアダプターをご利用ください。

【ThinkPad X13 Gen 3/X13 Yoga Gen 3/L13 Gen 2/L13 Gen 3/L13 Yoga Gen 3/X1 Nano Gen 2/X1 Carbon Gen 9/X1 Carbon Gen 10/X1 Yoga Gen 6/X1 Yoga Gen 7/T14 Gen 3/T14s Gen 3/L15 Gen 3】

バッテリーは内蔵型となります。お客様ご自身で、バッテリーを交換することはできません。

【ThinkPad L13 Gen 2/L13 Gen 3/L13 Yoga Gen 3/X13 Yoga Gen 3】

SIMカードスロットなしと表記されているにもスロットがある場合がありますが、WWAN非対応モデルの場合はこのスロットにSIMカードを挿入しての通信はできません。

【ThinkPad X13s Gen 1】

本製品のOSG ミリ波モデルの修理は製品交換となります（製品シリアルNoは変更され、工場出荷時の状態となります）

【ThinkPad X13 Yoga Gen 3】

Yoga デジタイザー・ペン搭載モデルと非搭載モデルとはディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでYoga デジタイザー・ペンは使用できません。

【ThinkPad T14 Gen 3】

メモリーは、オンボード1枚とメモリースロット1枚の2枚構成です。オンボードメモリーは交換・増設することはできません。メモリースロットに装着されたメモリーは交換・増設可能です。

【ThinkPad L15 Gen 3】

メモリーを最大まで拡張されるには、メモリーを2枚装着する必要があります。

あらゆる場所を最高のオフィスにするアクセサリー

Lenovo Go

利用シーンを考慮した設計で、生産性や業務効率のさらなる向上へ

テレワークや外出先での作業など、場所にとらわれない働き方が広がっています。一方で、オフィス外での作業は生産性が落ちるという声も。そこでレノボでは、リモートワークでの業務効率を高めるための新たなアクセサリー「Lenovo Go」をご用意。リモートワークを考慮した設計で、業務の効率化、生産性の向上をサポートします。

生産性の向上に貢献

連携や同時使用が可能

すべてのユーザーが対象



Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド

P/N : 4Y41C33791 6,600 円 (税込)

スムーズな数値入力をサポート

USB Type-A ワイヤレスレシーバーを利用し、ワイヤレスで接続可能。また、1.8mm のキーストロークやキートップを凹ませることで誤入力を軽減するシリンドリカル形状などにより、快適にタイピングできます。さらに、電卓アプリ起動ボタンや、Tab、イコールおよびクリアのボタンを搭載しています。



Lenovo Go テック オーガナイザーケース

P/N : 4X41E40077 6,600 円 (税込)

複数アクセサリーを収納、保護

マウス、小型 AC アダプター、イヤホン、モバイルバッテリーの他、スマートフォンやメモ帳、筆記具なども同時に収納可能。外装は硬質素材を採用し、アクセサリー類をしっかりと保護。開閉用ジッパーは 270° と大きく開閉でき、ストレスなく収納や取り出しできます。



Lenovo Go

ワイヤレス アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット

P/N : 4XD1C99221 24,200 円 (税込)

Microsoft Teams に対応する 会議に最適なヘッドセット

3つのノイズキャンセルモードを搭載。「環境音ノイズキャンセル」は、生活音などを軽減して音質をクリア化。「アクティブノイズキャンセル」は不快な雑音に対応し、「トークスルー」では周囲の音声も聞けます。Microsoft Teams と連携して会議開始を通知するなど、オンライン会議機能を充実させています。



Lenovo Go USB Type-C アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット

P/N : 4XD1C99223 15,400 円 (税込)

Microsoft Teams 認証取得。 オンライン会議に最適なヘッドセット

ノイズキャンセリング機能を搭載したヘッドセット。Microsoft Teams と連携して、Teams のカレンダーで予定された会議の開始を LED の点滅で通知したり、画面上で最小化されているアプリケーションを呼び出すなどの操作が可能です。また、ブームマイクを垂直に上げることで、マイクをミュートにできます。



Lenovo Go USB Type-C アクティブノイズキャンセリング インイヤーヘッドホン

P/N : 4XD1C99220 14,300 円 (税込)

Microsoft Teams 認証取得。 オンライン会議に最適なインイヤーヘッドホン

ノイズキャンセリング機能を搭載したインイヤーヘッドホン。Microsoft Teams と連携して、画面上で最小化されている Teams のアプリケーションを呼び出すなどの操作が可能です。




Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン

P/N : 4XD1C82055 14,300 円 (税込)

360°の集音が可能な オンライン会議に最適なスピーカーフォン

Microsoft Teams を使用したオンライン会議に最適なスピーカーフォン。ノイズキャンセリング機能により、周囲の雑音や壁などに反射したエコーなどを低減して、相手にクリアな音声を届けることができます。また、Microsoft Teams の会議の開始や不在通知などをランプで通知したり、Teams ボタンで Microsoft Teams を全画面表示にできます。



Lenovo Go モバイル ワイヤレスパワーバンク 10000mAh (ブラック)

P/N : 40ALLG1WWW 11,000 円 (税込)

電源がない外出先でも 3 つのデバイスを充電可能

10000mAh のリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、最大 30W でワイヤレス Qi 充電。USB Type-C® を使えば、同時に 3 つのデバイスを充電可能です。重量 258g と持ち出しやすく、電源環境のない外出先でもスマートフォンなどのバッテリー残量を気にせず快適。433mm のケーブルは本体に巻き付けて収納できるデザインを採用しています。



Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス

P/N : 4Y51C21216 5,500 円 (税込)

オンライン会議でのスムーズな操作を実現

マウスの側面にあるファンクションボタンをダブルクリックすることにより、マウスモードとコールモード*1 の切り替え可能。コールモード*1 ではマウスから手を放すことなく、オンライン会議の応答や終了、音量の調整等が可能です。約 15 分間の充電で約 1 週間、約 2 時間の充電で約 2~3 か月使用できます。

- 寸法 101 × 59 × 34mm、質量 71g (マウス本体)
- 接続タイプ: USB Type-C® レシーバー
- DPI 3 段階切り替え (2400、1600、800)
- 5 ボタン: 左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン
- マウスモード / コールモード 2 つのモード搭載
- 充電ケーブル同梱

* 1 : コールモードを利用する場合は、あらかじめ Lenovo Go Central ソフトウェアをインストールする必要があります。



マウスモードとコールモード



マウスモード:
ファンクションボタンの
LED がオフ

ファンクションボタンの
ダブルクリックにより
マウスモードと
コールモードの間で
切り替わります

コールモード*1:
ファンクションボタンの
LED がオン

Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス

P/N : 4Y51C21217 7,700 円 (税込)

複数デバイスに接続可能。Qi 充電に対応

USB Type-C® レシーバーと Bluetooth により、最大 3 つのデバイスとペアリングが可能。トップボタンをクリックするだけで、シームレスに接続デバイスの切り替えが行えます。またマウスモードとコールモード*¹の切り替えができ、コールモードではマウスから手を放すことなく、オンライン会議の応答や終了、音量の調整等を行います。約 15 分間の充電で約 1 週間、約 2 時間の充電で約 2 ～ 3 か月使用でき、ワイヤレス Qi 充電にも対応しています。

- 寸法 101 × 59 × 34mm、質量 75g (マウス本体)
- 接続タイプ : Bluetooth 5.0/USB Type-C® レシーバー
- DPI 3 段階切り替え (2400、1600、800)
- 5 ボタン : 左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン
- マウスモード / コールモード 2 つのモード搭載
- 充電ケーブル同梱、ワイヤレス Qi 充電対応

* 1 : コールモードを利用する場合は、あらかじめ Lenovo Go Central ソフトウェアをインストールする必要があります。



マルチデバイスの切り替え



Think Accessories

Lenovo Go ワイヤレス バージカルマウス

P/N : 4Y51C33792 6,600 円 (税込)

人間工学に基づいた垂直型ワイヤレスマウス

人間工学に基づいた右手用の垂直型ワイヤレスマウス。手首をひねらずに約 45°の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用においても腕や手首の負荷を軽減します。コルク素材を採用し、心地よいグリップ感を実現。ボタンは、マウスの 6 動作 (左、右、トップボタン、ホイールのクリックおよび上下スクロール) と、側面にプログラム可能な 2 つのファンクションボタンを搭載しています。

- 寸法 104 × 63 × 62mm、質量 97g (マウス本体)
- 接続タイプ : USB Type-A レシーバー
- DPI 3 段階切り替え (2400、1600、800)
- 6 ボタン : 左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン × 2
- 腕や手首の負荷を軽減する垂直型形状
- UV コートを施したコルク素材を採用



*1 : コールモードをご利用いただく場合は、事前に Lenovo Go Central ソフトウェアをインストールする必要があります。 (<https://support.lenovo.com/docs/LenovoGo>)

社外でも生産性を落とさないための重要なアイテム テレワークに最適な周辺機器 Select 9

従業員が場所を問わずに最高の生産性を発揮できるよう
PC 本体に加え、それぞれの働き方に合わせた
周辺機器を準備することが重要です。
これにより、事業所以外の場所で業務を行う場合でも
変わらない生産性を発揮することができます。



Select
01

Lenovo Go USB Type-C アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット

P/N: 4XD1C99223
15,400円(税込)

▶ P57



ノイズキャンセリング機能により、
使用者に静かな環境を提供する
ことに加えて、オンラインミーティ
ング時にはマイクで集音してし
まった雑音を低減して、クリアな
音声を相手に届けることができま
す。ブームマイクを垂直に上げる
ことで、マイクをミュートにでき
ます。
また本製品は、Microsoft Teams
との連携が可能です (Microsoft
Teams 認証取得)。

Select
03

Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン

P/N: 4XD1C82055 14,300円(税込)

▶ P58

Microsoft Teams を使用したオンライン会議に最適なスピーカ
ーフォン。ノイズキャンセリング機能により、周囲の雑音や壁などに
反射したエコーなどを低減して、相手にクリアな音声を届けること
ができます。



Select
02

ThinkVision M15

P/N: 62CAUAR1JP 39,600円(税込)

▶ P138

薄型軽量で持ち運びやすく、さらに 15.6 型で画面表示領域の広い
モバイルモニター。さまざまな場所へ持ち運んでの利用はもちろん、
常設設置モニターとして狭い場所への設置にも便利です。在宅勤務や
テレワーク、オフィスのデスクのセカンドモニターとして、デスクワ
ークの生産性を高める一台です。



Select
04

Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2

P/N: 4X90S92381 12,100円(税込)

▶ P68

USB Type-C® ポートに接続するだけで、簡単に外部モニターや有線 LAN、
USB の周辺機器を利用できます。

• HDMI 2.0 × 1 • VGA × 1 • USB 2.0 ポート × 1 • USB 3.0 ポート × 1 • RJ-45 (ギガビット) × 1 • USB Type-C® (充電用のみ、45W & 65W USB Type-C® AC アダプター経由でサ
ポート対象の ThinkPad 本体へ充電することができます)





Select
05

純正プライバシーフィルター

(P/Nは各インチにより異なります) 7,260円～(税込)

▶ P75

3M 独自の内蔵マイクロルーバーの働きにより、正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止。不特定多数が出入りする官公庁や企業、窓口業務などで、画面情報の漏洩を防止します。



Select
06

Lenovo 65W USB Type-C GaN AC アダプター

P/N: 40AWGC65WW 7,700円(税込)

▶ P69

最新の窒化ガリウム (GaN, Gallium Nitride) を採用し、高出力・小型化を実現した AC アダプターです。本製品は、ThinkPad で標準添付の 65W AC アダプター※ (Lenovo USB Type-C 65W AC アダプター / P/N: 4X20M26271) に比べ容積で 55% ほど小さく、質量で 60% ほど軽量と、わずか 93g のコンパクトサイズとなっています。

※ 2020 年 9 月現在

Select
07

ThinkPad トラックポイント キーボード II

P/N: 4Y40X49522 (日本語) / 4Y40X49493 (英語)
15,950円(税込)

▶ P62

Bluetooth 5.0 および 2.4GHz ワイヤレス接続 (USB レシーバー) に対応し、Windows および Android OS を正式にサポート。PC はもちろんのこと、タブレットやスマートフォンなどのデバイスと合わせてご利用いただけます。



Think Accessories



Select
08

ThinkPad スリーブケース

(P/Nは各インチにより異なります)
2,200円～(税込)

▶ P77

ThinkPad にフィットするデザインで、ちりや衝撃、ひっかきキズなどから優しくガードします。小物を収納可能なジッパー付きポケットがあり、ケースには取っ手が付いています。



Select
09

Lenovo Go USB Type-C ノートブックパワーバンク 20000mAh

P/N: 40ALLG2WWW 16,500円(税込)

▶ P74

20000mAh のリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、最大 65W の給電が可能。USB Type-C® ポートと USB Type-A ポートを備え、最大 3 つのデバイスへ同時に電力供給できます。また、充電しながら、他のデバイスに給電ができるパワーパススルーに対応。過電圧保護回路、加熱保護回路、ショート防止機能を備え、安心して利用できます。

さらに進化した 2 代目ワイヤレストラックポイント キーボード ThinkPad トラックポイント キーボード II

P/N : 4Y40X49522 (日本語) / 4Y40X49493 (英語) 15,950 円 (税込)

ThinkPad トラックポイント キーボード II は、日本のお客様の強いご要望により 2020 年 5 月に発売。

日本のお客様を筆頭に、世界中のお客様より初代キーボードに対し頂戴した、さまざまなフィードバックや最新の要素技術を取り入れて開発。ThinkPad の名前を冠したキーボードとしてもっとも重要となるキーボードの操作性の向上を図りました。

本製品は Bluetooth 5.0 あるいは 2.4GHz ワイヤレス USB レシーバー接続、Windows および Android OS を正式にサポート。PC はもちろんのこと、タブレットと接続して利用できます。

アイランド・スタイル・キーボードはシザー・リフト・キー・メカニズムを採用。キーとキーの間のスペースにゆとりがあるため、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感をやわらげるソフトランディング設計により長時間のキーボード入力においても疲れにくい構造となっています。

デザインおよび機能性

高さ 12.39mm の薄型、コンパクト設計によりスペースが限られたデスクでも問題なくご利用いただけます。質量は約 516g となっているため、持ち運びも簡単。

キーストロークは約 1.8mm、キーピッチは約 19.05mm、アイランド・スタイルのキーはシザー・リフト・キー・メカニズムを採用しています。人間工学に基づいたキーを押した時に心地良いと感じる反発などの感覚は ThinkPad そのままを維持しています。

トラックポイントはロープロファイルトラックポイント・キャップを採用し、専用ユーティリティソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能となっています。*


※ Windows のみ



利便性および実用性

Bluetooth 5.0 あるいは 2.4GHz ワイヤレス USB レシーバーにより簡単に PC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能。切り替えボタンにより、スムーズに接続先を切り替えることができます。

また約 2 か月間のバッテリー駆動時間を実現しています。



点字入力にも対応

Windows 11、Windows 10、Windows 7 および Android 8.0 以上をサポートし、新たに Android を操作する際のファンクションを F9 から F12 に追加しました。

また、新たに目が不自由な方にもご利用いただけるよう、点字の 6 点入力をサポートする機能も利用できます。

※点字入力用のソフトウェアが別途必要となります

こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます



こちらから
チュートリアル動画を
ご覧いただけます



人間工学に基づいた設計がなされた

キーボード

指先のタッチ感にこだわって微細な反発力にも配慮するなど、
静かで快適にタイピングができ、テンキーも搭載しています*。

※一部モデルを除く。



	ワイヤレス	USB	ワイヤレス
製品番号	P/N : 4X31K03952 (日本語) / 4X31K03931 (英語)	P/N : 4X30L79905 (日本語) / 4X30L79883 (英語)	P/N : 4X30M39480 (日本語) / 4X30M39458 (英語)
製品名称	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式 キーボード & マウス - 日本語/英語	Lenovo エッセンシャル USB キーボード & マウス - 日本語/英語	Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード & マウス - 日本語/英語
価格 (税込)	14,850 円	4,950 円	6,050 円
画像			
接続方法	2.4GHz ワイヤレス / Bluetooth	USB 接続	2.4GHz ワイヤレス
キーストローク	約 2.0mm	約 2.5mm	
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)	
キー数	日本語: 116 キー (マルチデバイススイッチ 3 つ およびファンクションキー 4 つを含む) 英語: 111 キー (マルチデバイススイッチ 3 つ およびファンクションキー 4 つを含む)	日本語: 109 キー/英語: 104 キー	

	ワイヤレス		USB
製品番号	P/N : 4X30H56817 (日本語) / 4X30H56796 (英語)	P/N : 4X30H56862 (日本語) / 4X30H56841 (英語)	P/N : 4Y41C68663 (日本語) / 4Y41C68642 (英語)
製品名称	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード & マウス - 日本語/英語	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語/英語	Lenovo エッセンシャル USB キーボード - 日本語/英語
価格 (税込)	8,800 円	5,500 円	3,300 円
画像			
接続方法	2.4GHz ワイヤレス		USB 接続
キーストローク	約 2.1mm		約 2.5mm
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.19mm (縦方向)		19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)
キー数	日本語: 113 キー (ホットキー 4 個含む) / 英語: 108 キー (ホットキー 4 個含む)		日本語: 109 キー / 英語: 104 キー

	USB		
製品番号	P/N : 4X30M86901 (日本語) / 4X30M86879 (英語)	P/N : 4Y41B69385 (日本語) / 4Y41B69353 (英語)	P/N : 0B47208 (日本語) / 0B47190 (英語)
製品名称	Lenovo プリファードプロ II USB キーボード - 日本語/英語	Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 日本語/英語	ThinkPadトラックポイント・キーボード - 日本語/英語
価格 (税込)	4,400 円	8,800 円	9,900 円
画像			
接続方法	USB 接続		USB2.0 接続
キーストローク	約 3.7mm	約 2.4mm	約 2.0mm
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)		
キー数	日本語: 109 キー/英語: 104 キー	日本語: 110 キー/英語: 105 キー	日本語: 89 キー/英語: 84 キー

使い続けるほどに手にフィット

マウス

ドキュメントや Web のナビゲーションをよりスマートにするだけでなく、繊細なアクションが要求される画像加工やデザインワークにも応えられるリアルな応答性を追求しました。

マウスとバーチャルレーザーポインターを合わせた

ThinkPad X1 プレゼンターマウス

P/N : 4Y50U45359 9,900 円 (税込)

マウスとバーチャルレーザーポインターの両方の機能を利用可能。パワーポイントや PDF のスライド等を画面から離れた位置からハイライトしたり、ハイライトした箇所を拡大することもできます。

- ジャイロセンサーや、バーチャルレーザーポインターを実装
- パワーポイントや PDF などを簡単に遠隔よりコントロール (PDF に対しては、開始 / 終了は対応しません)
- デュアルワイヤレスモードサポート (2.4GHz ワイヤレスおよび Bluetooth 5.0 対応)
- Microsoft Swift Pair^{※1}により簡単に Bluetooth 搭載 PC と接続可能
- タッチスクロールで簡単に解像度を 1600、1200、800DPI の 3 レベルに調整可能
- 充電バッテリー内蔵 (2 時間で満充電し、約 2 か月使用可能)
- 2 方向タッチスクロール (Up/Down)
- 薄型 (厚さ: 14mm)、軽量 (重量: 65g)
- USB レシーバー同梱
- 充電用ケーブル同梱 (USB Type-C® / A ケーブル 50mm)

※ 1 ご利用のパソコン (Windows 11、Windows 10、1803 以降のバージョン) とすばやくペアリングする Swift Pair をサポートします。Swift Pair をご利用いただくには、パソコンの「スタート」メニューを開き、「設定」→「デバイス」の順でクリックします。次に Bluetooth を有効にすると、Swift Pair を使用した接続通知が表示されます。そこでご選択いただければ、Swift Pair によりすばやくペアリングができます。

※ 2 本ボタンを長押しでバーチャルレーザー・ポインター (デフォルト) または拡大鏡機能をご利用いただけます。2 回押しと機能が切り替わります。こちらの機能をご利用いただく前に、ThinkPad X1 プレゼンターマウス アプリケーションをインストールいただく必要があります。

※ 3 2 回押しとプレゼンテーションを開始または終了します。長押しでマウス・ポインターとして使用できます。



こちらから
製品紹介動画
をご覧ください



人間工学に基づき握りやすさを追求した

Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス

P/N : 4Y51J62544 5,500 円 (税込)

側面に柔らかいラバー素材を採用したフルサイズマウス。Bluetooth 5.1 に対応し、Microsoft Swift Pair 経由で簡単に PC と接続できます。また、プログラムボタン (トップボタン + 側面 2 ボタン) が搭載され、Lenovo Go Central ソフトウェアにて機能設定が可能です。



手軽にオプション製品を接続・取り外し ドッキングステーション

ドッキングステーションを活用することで、拡張性が向上。各種周辺機器の接続が可能です。各種ケーブルの接続・取り外しが容易に行え、業務の効率化や生産性アップに寄与します。またデスク上で煩雑になりがちなケーブル類がスッキリし、オフィスの美観維持にも役立ちます。

Thunderbolt™ 4 の接続により、
高速データ転送に加え、最大 8K 出力にも対応

ThinkPad ユニバーサル Thunderbolt 4 ドック

P/N: 40B00135JP 38,500 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 ポート搭載 PC に接続することで、
高速データ転送や各種ポートの拡張をサポートし、
生産性を高める高性能ドッキングステーションです。

インテル® Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応した高いパフォーマンスを誇るドッキングステーションです。最大 40Gbps の高速データ転送や、最大 8K のビデオ出力をサポート。ケーブル 1 本で USB や RJ-45、DisplayPort などの各種ポートを利用できます。また、PXE ブートやスリープモード (S3)、ハイパーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からの Wake-ON LAN 起動、MAC アドレスパススルー機能*や、さらにドック側の電源ボタンで ThinkPad 本体の起動も可能です。

※サポート対象となる ThinkPad のみ



Think Accessories

ThinkPad だけではなく
他社製の USB Type-C® 搭載パソコンにも接続可能

ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック

P/N: 40AY0090JP 28,600 円 (税込)

USB Type-C® を搭載したパソコン※に
接続できるドッキングステーションです。
周辺機器との接続に加えて、接続したパソコンへ給電も行えます。

※弊社より発売させていただいている USB Type-C® および Thunderbolt™ 接続のドッキングステーションは、それぞれの USB Type-C® ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C® Alt モードもしくは Thunderbolt™ のプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。




生産性が向上するハイブリッドドック


ThinkPad ハイブリッド USB Type-C / USB Type-A ドック

P/N : 40AF0135JP 29,700 円 (税込)

本体との接続は USB Type-C® と USB Type-A の両方に対応。
モニターや周辺機器を接続しながら、ThinkPad 本体への充電も
行えます※¹。



※ データ転送のみおよび 5V、3A の電源供給のみ、ビデオ出力はできません



- DisplayLink6950 チップセットを採用し、デュアル 4K@60Hz 画面表示可能
- 同梱されている USB Type-C® / USB Type-A 変換アダプターにより USB 3.0 の PC 本体へ簡単に接続可能
- USB Type-C® ポート経由で 90W で ThinkPad へ充電可能※¹
- 任意の映像出力ポート 2 ポートでデュアル 4K モニター接続可能
- 3 つの USB 3.1 Gen 2 は、10Gbps のデータ転送速度を実現し、データバックアップなどの迅速化に役立ちます
- WOL や PXE ブートおよび MAC アドレスパススルーに対応し、より厳密なセキュリティ要件が必要とされるエンタープライズのお客様に最適なドッキングソリューションです※²

※¹ USB Type-C® から充電するモデルのみ対応。

※² WOL、PXE ブート、MAC アドレスのパススルーをサポートする ThinkPad が対象です。

こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます



モバイルワークステーション専用 Thunderbolt™ 4 ドック

ThinkPad Thunderbolt™ 4 Workstation ドック

P/N : 40B00300JP 49,500 円 (税込)



ThinkPad Thunderbolt™ 4 Workstation ドックは、インテル®Thunderbolt™ テクノロジーを搭載したモバイルワークステーション専用のドッキングステーションです。

Thunderbolt™ 4 接続により、最大伝送速度 40Gbps という高速のデータ転送や、最大 8K のビデオ出力が可能。大容量のグラフィックデータやビデオデータを 8K やマルチ 4K のディスプレイでご利用いただけるため、映像編集者、設計者、クリエイターに最適です。

300W AC アダプター 1 つで、接続した ThinkPad モバイルワークステーションへ最大 230W の電力供給が可能。

また、PXE Boot やスリープモード (S3)、ハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からの Wake-ON LAN 起動をサポートし、MAC アドレスパススルーをサポートしています (MAC アドレスのパススルーをサポートする ThinkPad のみ)。

さらに、ドック側の電源ボタンで ThinkPad 本体の起動も可能です。

USB Type-C® ケーブル 1 本で USB 周辺機器などを拡張することが可能※¹

Lenovo USB Type-C ミニドック


P/N : 40AU0065JP 17,600 円 (税込)



Think Accessories

USB Type-C® ケーブル 1 本で外部モニター、有線 LAN、USB 周辺機器などを拡張することが可能※¹。

HDMI と VGA ポートをそれぞれ搭載し、HDMI 使用時は最大解像度 4K@60Hz を表示可能※²。給電用の USB Type-C® ポートを 1 つ搭載し、同梱された 65W AC アダプターにより、サポート対象の PC 本体へ電源供給をすることができます。また、PXE ブートやスリープモード (S3)、ハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からの Wake-ON LAN 起動および MAC アドレスパススルー※³ にも対応します。



- 1 USB Type-C® ポート (ThinkPad 本体接続用)
- 2 マイクホン / ヘッドホン・コンボ・ジャック
- 3 USB 2.0 Type-A ポート

- 4 VGA ポート
- 5 HDMI 2.0 ポート
- 6 RJ-45 (ギガビット)

- 7 USB 3.1 Type-A ポート
- 8 USB 3.1 Type-C® ポート
- 9 USB Type-C® ポート (AC アダプター接続用)

※ 1 本製品に同梱された AC アダプターが接続されていない場合、USB 3.1 Type-A ポートおよび USB Type-C® (データのみ) ポートをご利用いただくことはできません。

※ 2 本製品に搭載されている HDMI ポートと VGA ポートは、同時に出力することはできません。

※ 3 PXE ブート /WOL/MAC アドレスパススルーをサポートする ThinkPad が対象です。

モバイルワーカーに最適

USB ハブ

USB Type-C® ポートしか搭載していない PC でも、周辺機器や有線 LAN と接続可能。コンパクトサイズなので、PC と一緒に持ち運んで使えます。



USB Type-C® ケーブルを内蔵したコンパクト設計

Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2 (USB Type-C 給電ポート搭載)

P/N : 4X90S92381 12,100 円 (税込)



- 1 VGA ポート
- 2 HDMI 2.0 ポート
- 3 RJ-45 (ギガビットイーサネット)
- 4 USB 3.0 ポート
- 5 USB 2.0 ポート
- 6 USB Type-C® ポート (AC アダプター接続用)



手軽に周辺機器の拡張が可能

Lenovo USB Type-C トラベルハブ (2021 年モデル)

P/N : 4X91A30366 10,450 円 (税込)




- 1 RJ-45 (ギガビットイーサネット)
- 2 USB 3.0 ポート
- 3 VGA ポート
- 4 HDMI 1.4 ポート




ケーブル 1 本で 7 つのポートが利用可能。小型設計で持ち運びに便利

Lenovo USB Type-C 7-in-1 ハブ

P/N : 4X90V55523 9,900 円 (税込)



- 1 HDMI 1.4 ポート
- 2 TF カードリーダー / SD カードリーダー
- 3 USB 3.1 Gen 1 ポート
- 4 Powered USB 3.1 Gen 1 ポート
- 5 USB Type-C® ポート (AC アダプター接続用)
- 6 USB 2.0 ポート



コンパクトで持ち運びに便利

AC アダプター

優れた充電効率と小型化を追求した AC アダプター。軽量設計により、重さを気にすることなく気軽にノート PC と一緒に持ち運ぶことができます。カバンに収納した際に他の荷物を傷つけることがないプラグ収納式、海外でも使えるプラグ交換式など、用途に合わせて選択できます。



高出力とコンパクトサイズを両立した

Lenovo 65W USB Type-C GaN AC アダプター

P/N : 40AWGC65WW 7,700 円 (税込)

高出力・小型化を実現した AC アダプター。
安全性および充電効率の向上と共に小型化を実現し
プラグは折り畳み設計を採用することにより
AC アダプター本体に収納することが可能で
持ち運びに便利な AC アダプターです。



寸法(本体)	31mm (H) × 31mm (W) × 65mm (L) (プラグの長さを除く)
重量(本体)	93g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 56g

超小型設計の AC アダプター

Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブル AC アダプター

P/N : 4X20V07881 6,600 円 (税込)

重量わずか 92g、超小型設計の AC アダプター。
手のひらに収まるコンパクトなサイズ。
軽量であるため持ち出す際に重さを気にせず
外出先への携帯にも適しています。



こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます

寸法(本体)	28mm (H) × 40.5mm (W) × 53.5mm (L) (プラグの長さを除く)
重量(本体)	92g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 40g

国内、海外で使用可能な 65W AC アダプター

Lenovo 65W USB Type-C トラベル AC アダプター

P/N : 40AW0065WW 7,700 円 (税込)

取り外し可能なプラグを採用し、
海外を含めた出張用途として最適な AC アダプター。
日本、米国用、EU 用、UK 用およびオーストラリア用の
4 種類のプラグを同梱。



寸法(本体)	30mm (H) × 42.5mm (W) × 59.7mm (L) (プラグの長さを除く)
重量(本体)	117g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 51g



円滑なオンライン会議をサポート

Web カメラ

フル HD に対応することで、高精細 & 広角で撮影することが可能な Web カメラ。USB 接続で容易にデスクトップ PC やノート PC に接続することができます。高精細な映像に加えて、ステレオマイクやカメラを物理的に遮断するシャッターや、顔認証機能に対応したモデルもご用意しています。

顔認証機能に対応した
プライバシーシャッター & ステレオマイク内蔵フル HD Web カメラ

Lenovo パフォーマンス FHD Web カメラ

P/N : 4XC1D66055 8,250 円 (税込)

解像度：フル HD (1920 × 1080)

内蔵マイク：ステレオマイク (集音範囲 2 メートル)

視野角：95° (360°回転可能)

顔認証：対応 (Windows Hello)

プライバシーシャッター：内蔵



プライバシーシャッター & ステレオマイク内蔵フル HD Web カメラ

Lenovo エッセンシャル FHD Web カメラ

P/N : 4XC1B34802 4,400 円 (税込)

解像度：フル HD (1920 × 1080)

内蔵マイク：ステレオマイク (集音範囲 2 メートル)

視野角：95° (360°回転可能)

顔認証：—

プライバシーシャッター：搭載



クリアな音声で快適な通話を実現

ワイヤレススピーカー

オンライン会議での聞き取りやすさを追求したワイヤレススピーカー。コンパクトで会議室に設置しても邪魔にならず、外出先への持ち運びにも便利な製品をラインアップ。クリアな音声で、快適な通話が可能です。バッテリー駆動により、電源ケーブルを接続する必要がありません。



クリアな音質を提供し、シームレスなコラボレーションを体験

Lenovo ワイヤレス VoIP スピーカーフォン

P/N : 4XD1B84406 27,500 円 (税込)

3W のスピーカーに加えて、
360° に配置した 4 つの全指向性マイクを搭載。
エコーキャンセリングやノイズリダクション機能により、
クリアな音声を届けられます。
また Bluetooth 接続に加えて、バッテリーを内蔵しているので
ケーブル接続の手間なく、すぐに会議を始められます。



Think Accessories

会議通話に最適な超薄型 Bluetooth 5.0 スピーカー

Lenovo 700 ウルトラポータブル Bluetooth スピーカー


P/N : 4XD0T32974 16,500 円 (税込)

厚さわずか 11mm とカバンに入れてもかさ張らず、
重量も 145g と軽量の製品となっています。
2 つの薄型スピーカー (合計 4W) や操作しやすいタッチボタンが搭載され、
持ち運びにも便利で出張先でもクリアかつ
円滑なコミュニケーションを行えます。



こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます






電源供給と映像入力がケーブル1本で行える

ThinkVision with USB Type-C

映像入力に対応した USB Type-C® ポートを搭載。電源供給にも対応しているので、ケーブル1本でPCやタブレット、スマホと接続できます。



電源供給



映像出力



汎用 USB

標準搭載

ブルーライト軽減機能
フリッカーフリー機能



23.8 型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision P24h-30

P/N : 63B3GAR6JP 52,800 円 (税込)



23.8 型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision T24m-20

P/N : 62CDGAR6JP 46,200 円 (税込)



27 型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision P27h-30

P/N : 63A1GAR1JP 74,800 円 (税込)



27 型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision T27h-30

P/N : 63A3GAR1JP 64,900 円 (税込)

ノイズをしっかりと遮断。 音声が届きやすく、クリアなオーディオを提供 ヘッドセット

人間の話し声の周波数とそれ以外の背景音の周波数を検知し、人の声以外のノイズを削減。優れたノイズキャンセリング機能と高性能マイクを備え、快適な音声コラボレーションを実現します。



ThinkPad X1 アクティブ
ノイズキャンセレーションヘッドホン

こちらから製品紹介動画をご覧ください



Bluetooth 5.0 対応

利用シーンに合わせてノイズを遮断し、クリアなオーディオを提供

ThinkPad X1 アクティブ ノイズキャンセレーションヘッドホン

P/N : 4XD0U47635 17,600 円 (税込)

質量 : 214g

接続タイプ : Bluetooth 5.0 / USB Type-A

バッテリー駆動時間 : 14 時間



Bluetooth 5.0 対応マイクを搭載

Lenovo Bluetooth インイヤーヘッドホン

P/N : 4XD1B65028 5,500 円 (税込)

質量 : 25g

接続タイプ : Bluetooth 5.0

バッテリー駆動時間 : 10 時間



USB / 3.5mm ジャック

ノイズキャンセルマイク搭載、
直感的に操作可能なコントロールユニット

Lenovo Pro ステレオ VoIP ヘッドセット

P/N : 4XD0S92991 14,300 円 (税込)

質量 : 142g

接続タイプ : USB Type-A / 3.5mm ジャック



軽量設計で持ち運びが容易な、
USB Type-A 接続のビジネスユーザー向けヘッドセット

Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット

P/N : 4XD0X88524 4,950 円 (税込)

質量 : 137g

接続タイプ : USB Type-A



軽量設計、オンライン会議にも最適。
ビジネスユーザー向けヘッドセット

Lenovo 100 USB モノラルヘッドセット

P/N : 4XD1B61617 3,850 円 (税込)

質量 : 84.5g

接続タイプ : USB Type-A



手元で操作できるコントロールボックス付き、
USB Type-A 接続のビジネスユーザー向けヘッドセット

Lenovo USB Type-A ステレオヘッドセット

P/N : 4XD1K18260 6,600 円 (税込)

質量 : 149g

接続タイプ : USB Type-A



マイクの角度やヘッドバンドの長さを調整できる、VOIP 対応のステレオヘッドセット

Lenovo エssenシャル ステレオアナログ ヘッドセット

P/N : 4XD0K25030 3,300 円 (税込)

質量 : 114g

接続タイプ : 3.5mm ジャック



手元で操作できるコントロールボックス付き、
USB Type-C 接続のインイヤーヘッドフォン

Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン

P/N : 4XD1J77351 2,200 円 (税込)

質量 : 12g

接続タイプ : USB Type-C®



手元で操作できるコントロールボックス付き、
3.5mm ジャック接続のインイヤーヘッドフォン

Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2

P/N : 4XD1J77352 2,200 円 (税込)

質量 : 12g

接続タイプ : 3.5mm ジャック



タフなビジネスシーンを支えるバックアップ電源

モバイルバッテリー

ご自宅や、会社などでモバイルバッテリーを充電し、外出時に充電されたモバイルバッテリーを持ち出すことにより電源環境がない場合でも ThinkPad のバッテリー残量を気にすることなくご利用いただけます。



最大3つのデバイスを同時に充電可能

Lenovo Go USB Type-C ノートブックパワーバンク 20000mAh

P/N : 40ALLG2WWWW 16,500 円 (税込)

20000mAh のリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、最大 65W の給電が可能。USB Type-C® ポートと USB Type-A ポートを備え、最大3つのデバイスへ同時に電力供給できます。また、充電しながら、他のデバイスに給電ができるパワーパススルーに対応。過電圧保護回路、加熱保護回路、ショート防止機能を備え、安心して利用できます。

- 3つのデバイスを同時に充電可能
- パワーパススルー対応
- 過電圧保護回路、加熱保護回路、ショート防止機能
- PD3.0 サポート機器に対応
- 充電、放電状況を確認できる LED



頻繁に自動車で移動をされるお客様に最適

Lenovo 65W USB Type-C トラベル DC アダプター

P/N : 40AK0065WW 9,350 円 (税込)

自動車のシガレットプラグと接続することで USB Type-C® 経由でノートブック、タブレットおよびスマートフォンへ充電※をすることができます。

※すべてのデバイスへの充電を保証するものではありません。



パネルサイズに合わせた専用設計 プライバシーフィルター

ThinkPad、ThinkCentre、ThinkVision、Lenovo モニターのパネルサイズや輝度などを加味した専用設計のプライバシーフィルターです。ディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止します。



91% の確率でのぞき見に成功



1 回の試みで、平均 3.9 個の機密情報が盗み見される



アクセスされた情報の 27% に認証情報が含まれる

こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます



※本調査は、Ponemon Institute 社による "Visual Hacking Experiment," 2015 および "Global Visual Hacking Experiment," 2016 に基づく平均値で、3M によりスポンサードされています。

ThinkPad / Lenovo

2021 年以降に発売の ThinkPad 製品に対応

Lenovo 13.5 インチ (3 : 2 スクリーン ThinkPad X1 Titanium 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33265 9,350 円 (税込)

Lenovo 13.3 インチ (16 : 10 スクリーン用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33266 9,350 円 (税込)

Lenovo 13.3 インチ (16 : 10 スクリーン Yoga 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33267 9,350 円 (税込)

Lenovo 14.0 インチ (16 : 10 スクリーン用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33268 9,900 円 (税込)

Lenovo 14.0 インチ (16 : 10 スクリーン Yoga 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33269 9,900 円 (税込)

Lenovo 12.3 インチ (3 : 2 スクリーン ThinkPad X12 Detachable 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33270 8,250 円 (税込)

Lenovo 13.0 インチ (16 : 10 スクリーン ThinkPad X1 Nano 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D34301 9,350 円 (税込)

Lenovo 16.0 インチ (16 : 10 スクリーン用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D34303 13,200 円 (税込)

Lenovo 13.3 インチ (16 : 9 スクリーン ThinkPad C13 Yoga 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D34304 9,350 円 (税込)

2020 年以前に発売の ThinkPad 製品に対応

14.0 インチワイド プライバシーフィルター
P/N : 0A61769 7,260 円 (税込)

15.6 インチワイド プライバシーフィルター
P/N : 0A61771 7,700 円 (税込)

ThinkPad 13 用 プライバシーフィルター
P/N : 4XJ0N23167 9,350 円 (税込)

ThinkCentre / ThinkVision

Lenovo 21.5 インチワイドモニター /
ThinkCentre Tiny-in-One 22 用
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ0Q68426 20,900 円 (税込)

Lenovo 23.8 インチワイドモニター /
ThinkCentre Tiny-in-One 24 用
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ0Q68427 23,100 円 (税込)



ThinkPad のカメラ位置やパネルのサイズに合わせた専用設計

教育市場向けシステムに対して 豊富な周辺機器を用意しております。

Lenovo 500e/300e Chromebook



**Lenovo 300e Gen 3/
300w Gen 3 用ケース**
P/N : 4Z11D05519 3,300 円 (税込)



**Lenovo USI Pen
(Lenovo 300e/500e
Chromebook Gen 3 用)**
P/N : 4X81D34327 5,500 円 (税込)



**ThinkPad エssenシャル 16 インチ
バックパック / ThinkPad エssenシャル
16 インチトップロードケース**
P/N : 4X41C12468 4,950 円 (税込) 、
P/N : 4X41C12469 3,850 円 (税込)



**ThinkPad 15.6 インチ
エssenシャル
メッセンジャーケース**
P/N : 4X40Y95215 3,850 円 (税込)



**ThinkPad
12 インチ スリーブケース**
P/N : 4X40N18007 2,200 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
USB Type-A ハブ
(USB Type-A 4 ポート搭載)**
P/N : 4X90X21427 3,850 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C
7-in-1 ハブ**
P/N : 4X90V55523 9,900 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C
トラベルハブ 2
(USB Type-C 給電ポート搭載)**
P/N : 4X90S92381 12,100 円 (税込)



**Lenovo 45W USB Type-C
ウルトラポータブル
AC アダプター**
P/N : 4X20V07881 6,600 円 (税込)



**Lenovo
USB エssenシャルマウス**
P/N : 4Y50R20863 1,650 円 (税込)



**ThinkPad エssenシャル
ワイヤレス マウス**
P/N : 4X30M56887 2,750 円 (税込)



**Lenovo エssenシャル
ワイヤレス マウス**
P/N : 4Y50R20864 2,750 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
USB Type-A アダプター**
P/N : 4X90Q59481 1,650 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
HDMI アダプター**
P/N : 4X90K86567 6,600 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
VGA アダプター**
P/N : 4X90K86568 6,600 円 (税込)



**Lenovo Pro
ステレオ VoIP ヘッドセット**
P/N : 4XD0S92991 14,300 円 (税込)



**Lenovo 100 USB
ステレオヘッドセット**
P/N : 4XD0X88524 4,950 円 (税込)



**Lenovo 電子ペン
(Lenovo 500e 用のみ)**
P/N : 4X80R08264 3,300 円 (税込)

Lenovo IdeaPad D330



**Lenovo
45W AC アダプター**
P/N : 4X20V24706 3,850 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
USB Type-A ハブ
(USB Type-A 4 ポート搭載)**
P/N : 4X90X21427 3,850 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
VGA アダプター
(USB Type-C 給電ポートなし)**
P/N : 4X90M42956 3,850 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
HDMI アダプター
(HDMI2.0-B 規格)**
P/N : 4X90R61022 5,500 円 (税込)



**Lenovo 100 USB
ステレオヘッドセット**
P/N : 4XD0X88524 4,950 円 (税込)



**Lenovo 3.5mm
インイヤーヘッドホン 2**
P/N : 4XD1J77352 2,200 円 (税込)



**Lenovo エssenシャル
ワイヤレス マウス**
P/N : 4Y50R20864 2,750 円 (税込)



**ThinkPad エssenシャル 16 インチ
バックパック / ThinkPad エssenシャル
16 インチトップロードケース**
P/N : 4X41C12468 4,950 円 (税込) 、
P/N : 4X41C12469 3,850 円 (税込)



**ThinkPad 15.6 インチ
エssenシャル
メッセンジャーケース**
P/N : 4X40Y95215 3,850 円 (税込)

Think製品をより有効に活用するためのオプション製品群

ThinkPad

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <https://www.lenovo.com/jp/ia/accessories-and-software>

ご注意: ① システム製品(PC本体)はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お持ちのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。

② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

[illegible]

[illegible]

		E				T				L				X				その他						
P/N	製品名	ダイレクト価格 (税込)	E14 Gen2	E14 Gen3	E14 Gen4	E14 Gen2	E14 Gen3	E14 Gen4	E14 Gen2	E14 Gen3	E14 Gen4	E14 Gen2	E14 Gen3	E14 Gen4	X1 Nano G2	X1 Nano G3	X1 Nano G4	X1 Nano G5	ThinkBook 13 G4	ThinkBook 13 G5	ThinkBook 13 G6	ThinkBook 13 G7		
			E14 Gen2	E14 Gen3	E14 Gen4	E14 Gen2	E14 Gen3	E14 Gen4	E14 Gen2	E14 Gen3	E14 Gen4	E14 Gen2	E14 Gen3	E14 Gen4	X1 Nano G2	X1 Nano G3	X1 Nano G4	X1 Nano G5	ThinkBook 13 G4	ThinkBook 13 G5	ThinkBook 13 G6	ThinkBook 13 G7		
ストレージ																								
ハード・ディスク・ドライブ (ホット・スワップ非対応)																								
4XB0W79580	ThinkPad 256GB M.2 PCIe OPAL2.0対応ソリッドステートドライブ	27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB0W79581	ThinkPad 512GB M.2 PCIe OPAL2.0対応ソリッドステートドライブ	55,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1B85886	ThinkPad 512GB M.2 PCIe NVMe ソリッドステートドライブ (2242規格)	55,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1K26774	ThinkPad 512GB M.2 PCIe Gen4 OPAL対応ソリッドステートドライブ (2242規格)	33,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB0W79582	ThinkPad 1TB M.2 PCIe OPAL2.0対応ソリッドステートドライブ	110,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1B85887	ThinkPad 1TB M.2 PCIe NVMe ソリッドステートドライブ (2242規格)	100,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1K26775	ThinkPad 1TB M.2 PCIe Gen4 OPAL対応ソリッドステートドライブ (2242規格)	55,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1D04756	ThinkPad 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ	55,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1D04757	ThinkPad 1TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ	110,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1D04758	ThinkPad 2TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ	220,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1K68131	ThinkPad 4TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ	220,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1K68128	ThinkPad 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 2	33,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1K68129	ThinkPad 1TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 1	55,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1K68130	ThinkPad 2TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 2	110,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB0R48453	ThinkCentre 1TB 7200rpm 2.5インチ シリアル ハードドライブ	18,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1E26214	ThinkBook 256GB PCIe Gen3 NVMe M.2 ソリッドステートドライブ	16,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1E26215	ThinkBook 512GB PCIe Gen3 NVMe M.2 ソリッドステートドライブ	27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB1E26216	ThinkBook 1TB PCIe Gen3 NVMe M.2 ソリッドステートドライブ	55,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
エクスターナル・ハード・ディスク																								
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	25,850円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
0A65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	34,650円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XB0K83868	ThinkPad USB3.0 2TB セキュア ハードドライブ	48,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

【注釈】

57. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。

95. タッチスクリーン搭載モデルのみ対応します。

104. PXE Bootやスリープモード (S3)、ハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からのWake-ON LAN起動及びMACアドレスパススルーをサポートします。

112. PXE BootやMACアドレスパススルー及びハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からのWake-ON LAN起動をサポートします。

116. 本SSDはご利用の本体システムに既存搭載されたM.2 SSDを交換する場合にご利用頂けます。本製品をセカンドストレージとしての増設はサポートしません。

125. PXE Bootをサポートし、またThinkPadのMACアドレスをドッキングステーションのMACアドレスに上書きする事ができます。

126. 本製品へACアダプターが接続されていた場合、PXEブート、MACアドレスパススルーやS3、S4、S5からのWOLをサポートします。本製品へACアダプターが接続されていない場合、PXEブートやMACアドレスパススルーやS3からのWOLのみサポートします。

129. マウスは、ワイヤレス2.4GHzとUSB Type-Aポート搭載のシステム及び、Bluetooth4.0もしくはそれ以上対応の本体のみサポートします。 パワーポイントに対しての開始/終了機能は、Windows OSのみ対応します。またバーチャルレザースタートアップ及び拡大機能は、Windows OSのみ対応し、またご利用いただく前にThinkPad X1 Presenter Mouse Setting APPをインストール頂く必要があります。

130. 本製品へACアダプターが接続されていた場合、PXEブート、MACアドレスパススルーやS4、S5からのWOLをサポートします。本製品へACアダプターが接続されていない場合、PXEブートやMACアドレスパススルーのみサポートします。

132. FnキーとWindowsキーは、Chrome OSで機能しません。

135. USB Type-Cポート搭載モデルのみ対応します。ChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします。

136. USB Type-Cポート搭載モデルまたは、Bluetooth (Ver 4.0以降) 搭載したモデルのみ対応。Bluetooth接続の場合、Lenovo Go Central Softwareの機能およびコールモードは利用できません。またChrome OSでは、マウスの基本機能のみサポートします。

137. 本パワーバンクはノートパソコンやUSBデバイスを充電することが可能ですが、パワーパススルーには対応しません。

139. 必ず本体に同梱されていたACアダプターを本体へ接続してください。本ドックに同梱されていたACアダプターだけではパワー供給不足になります。

140. 本製品は、ワイヤレス2.4GHzとUSB Type-Aポート搭載のシステム及び、Bluetooth4.0もしくはそれ以上対応の本体のみサポートします。

141. ポートリプリケータとして使えます。ドック経由で本体への給電はできません。ACアダプター必ず本体のほうへ挿す必要があります。

142. 本ECCメモリは、Xeon-CPU搭載モデルのみ対応しています。 またECCメモリと、ノンECCメモリとの混在はしていません。

○…対応 □…非対応

【注釈】

29. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pをサポートできます。

70. システム本体に搭載されたDisplayPortのみに対応します。

89. ThinkCentre Tiny VESA マウントキット 2(PN: 4XF0N03161)と合わせてご利用頂く必要があります。

90. 2台目のモニターを接続する時に、ご利用いただけます。

93. 本SSDはご利用の本体システムに既存搭載されたM.2SSDを交換する場合にご利用頂けます。本製品をセカンドストレージとしての増設はサポートしません。

94. 最初にM.2SSDが搭載されていない本体に対して本SSDを増設頂く場合、ThinkCentre M.2 SSDソリッドステートドライブブラケットキット (PN: 4KF0U53614)と合わせてご利用頂く必要があります。

131. USB Type-Cポート搭載モデルのみ対応。ChromeOS環境では、マウスの基本機能のみをサポートします。

136. USB Type-Cポート搭載モデルまたは、Bluetooth (Ver 4.0以降) 搭載したモデルのみ対応。Bluetooth接続の場合、Lenovo Go Central Softwareの機能およびクールモードは利用できません。またChrome OSでは、マウスの基本機能のみをサポートします。

☒...対応 ☐...非対応

[illegible]

【注】

29. LT4252p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pとの互換ができます。
57. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
75. 本製品をセカンド SSDとして増設頂く場合、ThinkStation P310 Towerモデル用M.2 SSD アダプター（ハイブリッド）(P/N 4XHL08578)をご利用頂く必要があります。
91. ThinkPad Pen Pro (4X80H34887)と一緒にご利用頂けます。
95. タッチスクリーンモデルのみ対応します。
97. ThinkPad本体のみ対応します。ドックと合わせてご利用頂く場合には対応しません。
104. PXE Bootやスリープモード (S3)、ハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からのWake-On LAN起動及びMACアドレスバスルーをサポートします。
111. ThinkStation P720においてCPUが1基搭載される場合は、ThinkStation P720用150W ヒートシンクを1つご利用頂く必要があります。ThinkStation P720においてCPUが2基搭載される場合は、ThinkStation P720用150W ヒートシンク1つとThinkStation P920/P720用205W ヒートシンク1つがそれぞれ必要となります。
112. PXE BootやMACアドレスバスルー及びハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からのWake-On LAN起動をサポートします。
116. 本SSDはご利用の本体システムに既存搭載されたM.2SSDを交換する場合にご利用頂けます。
121. ThinkPad MWS P52 P72用ハードドライブブラケット (PN: 4XHO569185) と合わせてご利用いただく必要があります。
125. PXE Bootをサポートし、またThinkPadのMACアドレスドッキングステーションのMACアドレスに上書きする事ができます。
2. 本製品はACアダプターが接続されている場合、PXEブート、MACアドレスバスルーやPS3, S4, S5からのWOLをサポートします。本製品へACアダプターが接続されていない場合、PXEブートやMACアドレスバスルーやS3からのWOLのみサポートします。
128. 本製品は、900Wのパワー供給可能なモデルのみサポートします。690Wのパワーを供給しているモデルにはサポートしません。
130. 本製品へACアダプターが接続されている場合、PXEブート、MACアドレスバスルーやPS4, S5からのWOLをサポートします。本製品へACアダプターが接続されていない場合、PXEブートやMACアドレスバスルーのみサポートします。
131. ポートブリケットとして使えます。ハブ経由で本体への給電はできません。ACアダプターが必要な本体のほうへ挿す必要があります。
135. USB Type-Cポート搭載モデルのみ対応します。ChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします。
136. USB Type-Cポート搭載モデルまたは、Bluetooth (Ver 4.0以降) 搭載したモデルのみの対応。Bluetooth接続の場合、Lenovo Go Central Softwareの機能およびコールドモードは利用できません。またChrome OSでは、マウスの基本機能のみサポートします。
137. 本パワーバンクはノートパソコンやUSBデバイスを充電することが可能ですが、パワーバスルーには対応しません。
139. 必ず本体に同梱されているACアダプターを本体へ接続しご利用ください。本ドックに同梱されていたACアダプターだけではパワー供給不足になります。
140. 本製品は、ワイヤレス2.4GHzとUSB Type-Aポート搭載のシステム及び、Bluetooth4.0もしくはそれ以上対応の本体のみサポートします。

ThinkCentre ポジショニングチャート

デスクワークを

分離型 PC

省スペース

ハイパフォーマンス・
コンパクト・デスクトップ

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

ThinkCentre M90q Tiny Gen 3
36.5 × 182.9 × 179mm
▶ P90 ▶ P100
インテル vPro[®] LCP



ThinkCentre M80q Tiny Gen 3
36.5 × 182.9 × 179mm
▶ P90 ▶ P100
インテル vPro[®] LCP



ThinkCentre M75q Tiny Gen 2
37 × 183 × 179mm
▶ P90 ▶ P102
AMD



ThinkCentre M70q Tiny Gen 3
37 × 183 × 179mm
▶ P90 ▶ P101
インテル vPro[®]



ThinkCentre M60q Chromebox Gen 3
34 × 182 × 178mm
▶ P93 ▶ P102
インテル



性能・機能

Edge IoT に特化したデバイス

ThinkEdge SE30
179 × 88 × 51.5mm
▶ P96 ▶ P108
インテル 5G/LTE



ThinkEdge SE50
179 × 182.9 × 72mm
▶ P96 ▶ P107
インテル



ThinkEdge SE70
191 × 128 × 65mm
▶ P96 ▶ P107
NVIDIA Jetson



Tiny シリーズ専用ドッキングモニター

ThinkCentre Tiny-in-One 22 / 24 / 27
(2020 年モデル)
21.5 型ワイド
23.8 型ワイド 27 型ワイド
▶ P92



※ vPro 機能に対応する CPU のみ



企業向けデスクトップ
ThinkCentre 国内生産のご案内

NECPC 米沢工場での国内生産で
最短 5 営業日※でのお届けが可能に

※数量の多いご注文や、天候・交通事情などの諸事情により納期に遅延をきたす場合があります。

優れた生産管理手法「NECPC 米沢工場」



NECPC 米沢工場は 2011 年よりレノボとのジョイントベンチャー体制となって以降も NEC ブランド PC のマザーサイトとして、企業向けおよび Web 販売モデルなどの CTO 製品を中心に生産。2000 年からはトヨタ生産方式を取り入れ、2013 年度版の経済産業省発行『ものづくり白書』にも取り上げられるなど、その優れた生産管理手法は内外にも広く知られています。また、2015 年よりレノボの ThinkPad シリーズの Web 販売モデルの一部、2019 年 11 月から ThinkCentre シリーズの一部モデルの生産を開始しました。

本体寸法（幅×奥行×高さ）

LCP Lenovo Customize Portal (LCP)

もっと快適に

省スペース+拡張性

ハイパフォーマンス・
スモール・デスクトップ

スタンダード・デスクトップ

ThinkCentre M90s Small Gen 3

92.5 × 297.7 × 339.5mm

▶ P94 ▶ P103

インテル

vPro®

LCP



ThinkCentre M80s Small Gen 3


92.5 × 297.7 × 339.5mm

▶ P94 ▶ P103

インテル

vPro®

LCP



ThinkCentre M70s Small Gen 3


93 × 298 × 340mm

▶ P94 ▶ P104

インテル

vPro®

LCP




ThinkCentre M75s Small Gen 2

93 × 298 × 340mm

▶ P94 ▶ P104

AMD

LCP



ThinkCentre neo 50s Small Gen 3

100 × 308 × 274.8mm

▶ P93 ▶ P105

インテル



ThinkCentre M90a All-In-One Gen 3

23.8 型ワイド

TOUCH

▶ P95 ▶ P106

インテル

vPro®

LCP



ThinkCentre M70a All-In-One Gen 3

21.5 型ワイド

TOUCH

▶ P95 ▶ P106

インテル

LCP



CTO 対象製品のご紹介 | 2 つの Product line からお客様が自由に構成をオーダーメイド

ビジネス・スタンダード・デスクトップ PC

ThinkCentre M70s Small Gen 3

高いパフォーマンスと使いやすさを追求した
省スペースデスクトップ PC



ビジネス・スタンダード・コンパクト・デスクトップ PC

ThinkCentre M70q Tiny Gen 3

高いパフォーマンスと省スペース性を兼ね備えた
1L サイズのデスクトップ PC



優れたパフォーマンスと信頼性、使いやすさを追求したデスクトップ PC、ThinkCentre シリーズ。
各種用途に対応できる豊富なラインアップをそろえ、生産性向上に貢献します。

1 高性能プロセッサー 第 12 世代インテル® Core™ プロセッサー搭載

高性能マルチコアプロセッサーを採用。上位プロセッサーでは、クリエイティブな作業などシングルスレッドでの処理に優れた性能を発揮する「P コア」と、OS のバックグラウンドタスクなどマルチスレッドでの処理に適した「E コア」の 2 種類のコアを内蔵。自動で最適なコアにタスクを振り分けて処理するので、さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

※機種や他のオプションとの組み合わせにより、選択出来ない場合があります。

2 作業内容に合わせてプロセッサー能力を コントロールできる ITS パフォーマンス・モード

プロセッサーの処理能力や電源ファンをコントロール可能。クリエイティブな作業を行う際は、プロセッサーの能力を最大にする「Full Speed」、Web ページの閲覧や文書作成時は、プロセッサーの処理能力を抑えて冷却ファンの回転速度を下げる「Balance Mode」と、作業に合わせて変更できます。

※ ThinkEdge シリーズを除く。

3 キーボードから本体の電源 ON ができる スマート電源オン機能

本体を机の下に置いたり、施錠されたケースに収納されている場合でも電源 ON できるように、キーボードで本体の電源 ON 操作が可能。Alt+P キーを同時押しすることで電源 ON できます。

※ ThinkEdge シリーズを除く。機種によっては利用できなかったり、あらかじめ初期設定が必要な場合があります。また、指定された USB ポートに、キーボードの USB ケーブルを接続する必要があります。

4 さまざまな環境でも使用できる MIL 規格（MIL-STD-810H）に準拠

Lenovo 独自の品質テストに加えて、米国国防総省が軍事物資を調達する際の基準となる「MIL-STD-810H」規格をクリア。さまざまな環境でも、安心してご使用いただけます。

＜ MIL-STD-810H の主なテスト内容 ＞

・低気圧 [高度]、高温、低温、温度衝撃（極端な温度変化）、湿度、砂塵、振動、衝撃、太陽輻射

※ neo シリーズを除く。

5 第三者による部品交換を検知してエラーを表示する構成変更検出機能

ストレージやメインメモリなどが変更された場合、電源 ON 時にアラートを表示。管理者以外の部品交換に気づくことができます。

6 USB ストレージの使用を制限できる Smart USB Protection

USB メモリなどを利用して PC に保存してあるデータの抜き取りをブロックすることが可能。USB ストレージの使用制限なしや利用不可のモードに加えて、USB データの読み取りだけ可能というモードも設定可能。業務の内容やセキュリティポリシーに合わせて、設定できます。

※ ThinkEdge シリーズ除く

7 環境に配慮した設計

国際的な環境基準の EPEAT™ Gold Certified、Energy Star® 8.0 に適合。また、Neo シリーズは、筐体に 85% リサイクル素材をし、さらにフロントベゼルの塗装をなくすことで、VOC 排出量を 15g/u 削減。さらに、梱包材も 90% リサイクル可能な素材を使用するなど、環境負荷低減に努めています。



INDEX

Tiny シリーズ

コンパクト・デスクトップ

▶ P90

ThinkCentre
M90q / M80q /
M70q Tiny Gen 3 /
M75q Tiny Gen 2



Chromebox シリーズ

コンパクト・デスクトップ

▶ P93

ThinkCentre
M60q
Chromebox
Gen 3



neo シリーズ

環境に配慮した
最新シリーズデスクトップ

▶ P93

ThinkCentre
neo 50s
Small Gen 3



Small シリーズ

省スペース・デスクトップ

▶ P94

ThinkCentre
M90s / M80s /
M70s Small Gen 3 /
M75s Small Gen 2



AIO シリーズ

オールインワン PC

▶ P95

ThinkCentre
M90a / M70a
All-In-One
Gen 3



ThinkEdge シリーズ

ハイパフォーマンス・
エッジシステム

▶ P96

ThinkEdge
SE70 /
SE50 /
SE30



ThinkCentre Tiny シリーズ

圧倒的な省スペース設計で、モニターの背面やデスク下への取り付け、各種機器への組み込みなど、さまざまな場所に設置できる ThinkCentre Tiny シリーズ。

先進の OS、CPU、ストレージにより、高いパフォーマンスを発揮します。

設置場所の柔軟性

- 限られた設置スペースを有効活用。究極の小型デスクトップ PC
- オプションパーツにより、VESA 規格に対応したあらゆる場所に設置可能
- 本体起動をキーボードから操作可能



究極の Eco System による 適材適所コンピューティング

- オプションの光学ドライブを利用可能
- 利用形態に合わせてポートを選択できるオプションポート
- 豊富なマウンティングオプション


デスクトップ PC に求められるパフォーマンス

- インテル® 高性能デスクトップ PC 用の CPU を採用
- デュアルストレージをサポート


光学ドライブをオプションで選択可能

オプションの光学ドライブは、書き込み・読み込みに対応した DVD スーパーマルチドライブと、読み込みのみの DVD-ROM ドライブの 2 つのモデルからお選びいただけます。

ThinkCentre Tiny
DVD スーパーマルチ
ドライブ キット 2
P/N : 4XA0N06917



ThinkCentre Tiny
DVD-ROM
ドライブ キット 2
P/N : 4XA0N06918



ThinkCentre M90q / M80q / M70q Tiny Gen 3 / M75q Tiny Gen 2



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



vPro^{※1}



ツールレス筐体

モニター背面などにも設置可能

オプションの VESA マウントブラケットを使ってモニター背面や各種アームに簡単に設置することが可能。また、各種機器への組み込みや机の下への取り付けなど、さまざまな場所に設置することができます。

個別ニーズに応えるツールレス筐体

専用工具を使わなくても、簡単に筐体内部へのアクセスが可能。スピーディにストレージやメモリの交換・増設が行えます。

セキュリティ・チップ (TPM) 搭載

TCG V2.0 に準拠したセキュリティ・チップ (TPM) を搭載。マザーボード上に取り付けられたチップに暗号鍵を保持することで、高度なセキュリティを実現します。

キーボード・パワーオン機能^{※2}

キーボードの「Alt+P」を押すだけで PC を起動できるキーボード・パワーオン機能を搭載。筐体を机の下や専用ケースなど、電源ボタンが押しにくい場所にも設置でき、レイアウトの自由度が広がります。

M90q Tiny Gen 3



※1 対応プロセッサ搭載時 ※2 専用の USB ポートに接続する必要があります

ThinkCentre Tiny を モニターにマウントする方法

ThinkCentre Tiny 用のモニター装着オプションをご使用いただくことで ThinkCentre Tiny 本体をサポート対象のモニターの背面にしっかりと取り付けることができます。ThinkCentre Tiny を対象モニター背面へ装着時にご利用いただけるオプションおよび対応モニターは以下をご覧ください。

ThinkVision モニターにマウントするソリューション ①



ソリューション①対応モニター

2023 年 2 月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision
63D4GAR1JP	ThinkVision T34w-30

ThinkVision モニターにマウントするソリューション ②



ソリューション②対応モニター

2023 年 2 月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision
61FEMAR6J3	ThinkVision T22i-20
62CDGAR6JP	ThinkVision T24m-20
61FBMAR6JP	ThinkVision T22v-20
61FCMAR6JP	ThinkVision T24v-20
62B2GAR1JP	ThinkVision P24h-2L
62CBAR6JP	ThinkVision P27u-20

ThinkVision モニターにマウントするソリューション ③



ソリューション③対応モニター

2023 年 2 月現在サポート対象モニター


製品番号	ThinkVision/Lenovo
63BDGAR6JP	Lenovo C27q-30
62A7KAR1J9	Lenovo C22-20
62F7KAR4JP	ThinkVision E20-30
62C6KAR1J9	ThinkVision S22e-20
62C6KAR1JE	ThinkVision S22e-20
62AEKAR2J9	ThinkVision S24e-20
62AEKAR2JE	ThinkVision S24e-20
62AFKAR2JE	ThinkVision S27e-20
62AFKAR2J9	ThinkVision S27e-20

机周りのデッドスペースを活用

ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット

P/N : 0B47097

ThinkCentre Tiny を机の下に格納することができます。



ThinkCentre Tiny サンドイッチキット 2

P/N : 4XH0N04098

ThinkCentre Tiny 本体をマウントしたモニターと対象のモニターアームに取り付けるためのキットです。



ThinkCentre Tiny-in-One 22/24/27 (2020 年モデル)



モジュラーコンセプトにより省スペースでコストを軽減

Tiny-in-One はモジュラーオールインワンとして、フレキシブルに設定が可能。ThinkCentre Tiny シリーズ PC (第2世代以降) に対応。ディスプレイの背面に対応モデルを差し込むだけで、オールインワン PC にセットアップ。導入コストも節約できます。

スタイリッシュなデザインに、鮮明な液晶で快適に作業できる

省スペースでスタイリッシュな狭い額縁のボーダレス液晶を搭載。22/24 はフル HD (1920 × 1080)、27 は WQHD (2560 × 1440) 解像度の詳細でクリアな映像で作業効率を高めます。また、リフト、チルト、ピボット、スイベルの調整が可能で、どの角度からでも快適に使用できます。

		TOUCH		TOUCH	
製品シリーズ	ThinkCentre Tiny-in-One 22 (2020年モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 22 (2020年モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 24 (2020年モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 24 (2020年モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 27 (2020年モデル)
製品番号 (Type: 保守用製品番号)	11GSPAR1J9	11GTPAR1JP	11GDPAR1J9	11GCPAR1JP	11JHRAR1JP
ダイレクト価格 (税込)	41,800円	37,400円	48,400円	44,000円	63,800円
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (ドット・発色)21.5型ワイド		23.8型ワイド		27.0型ワイド
液晶種類	光沢なし/マルチタッチ非対応		光沢なし/マルチタッチ非対応		光沢なし/マルチタッチ非対応
	有効表示領域 (水平×垂直)		527.04×296.5mm		約 596.7×335.7mm
	画面領域		対角: 604.7mm		対角: 685mm
	画素ピッチ		0.275×0.275mm		0.233×0.233mm
	アスペクト		16:9		
	コントラスト比		1000:1		
	最大解像度		1920×1080ドット		2560×1440ドット
	表示色数 (最大)		1,677万色		
	輝度 (最大)		250cd/m ²		350cd/m ²
	応答速度		6ms		
視野角 (水平/垂直)		178°/178°			
オプティカル・ドライブ			非対応		
オールインワンスタンド	スタンダードタイプ		モニタースタンドタイプ		
VESA規格	100×100mm		100×100mm		
	チルト (傾斜/屈曲)		前-5° 後35°		
	回転機能		あり 90°		
	スイベル (回転)		+/- 45°		
高さ調整	最大150mm				最大110mm
インターフェース (ポート)	※2		USB×2、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort (外部入力) ×1、 入力信号: DisplayPort (HDCP)		USB×3、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort (外部入力) ×1、 HDMI (外部入力) ×1、入力信号: DisplayPort (HDCP)、 HDMI (HDCP)、コンボジャック×1
内蔵カメラ	あり (前面: 100万画素、HD 720p カメラ)		あり (前面: 200万画素、FHD 1080p カメラ)		あり (前面: 200万画素、IR RGBカメラ、FHD 1080p)
スピーカー/マイク			ステレオスピーカー (2W×2)		
その他機能への対応	PIP機能		なし		
	PbP機能		なし		
	無線ディスプレイ機能		なし		
本体寸法 (幅×奥行き×高さ)	約 489.3×220.4×418.2-568.2mm		約 539.8×230.4×446.9-596.9mm		約 614×329×444.3mm
本体質量	約 6.58kg (ThinkCentre Tiny 本体の重さは含まれていません)		約 6.66kg (ThinkCentre Tiny 本体の重さは含まれていません)		約 7.95kg (ThinkCentre/ThinkStation Tiny 本体の重さは含まれていません)
電源ユニット	仕様		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率89%)		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (170W/効率88%)
	ACアダプター寸法 (幅×奥行き×高さ)		—		
	ACアダプター質量 (本体/コード)		—		
使用環境			温度: 0~40℃、湿度: 8~80% (但し結露無きこと)		
消費電力最大/標準時 (アイドル時消費電力) / 低電力モード (省エネ法) / 電源オフ	25W/14W/0.5W以下/0.3W以下		27W/15W/0.5W以下/0.3W以下		57W/37W/0.5W以下/0.5W以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)			非対象		
主な付属品	キーボード/マウス		なし/なし		
	スタンド関係		モニタースタンド		
	電源関係		※3		
			ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)		ACアダプター (170W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)
	リカバリーメディア		なし		
	Office類		なし		
	マニュアル保証書関係		マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		
	その他		なし		
保証期間※4/国内での修理※5/海外での修理※6	3年間/モニター機器交換サービス/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※1 接続するディスプレイ・アダプターの仕様、設定解像度、およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。
※2 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※3 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は 100 ~ 240V に対応しておりますが、100V 以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。接地 (アース) 端子付き電源プラグは電圧 100V 対応となります。
※4 ハイボルテージのコンセントでは、接地 (アース) 端子付き電源プラグがご利用いただけません。日本仕様の電源コードを高圧電源で使用されるのは危険です。
※5 本製品には保証書は添付されていません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
※6 3ヵ月以内に発生した故障は、故障発生から30日以内の修理期間となります。以下の場合は保証の対象外となりますので十分ご注意ください。
・開封後に落下等による破損と判断された場合。
・サービス技術員以外のカバー外しや分解修理がある場合。
※7 IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/ips/ をご覧ください。

Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro



Chromebox シリーズ

ThinkCentre M60q Chromebox Gen 3



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



ツールレス筐体



ThinkCentre

クラウドとの連携に適した Chrome OS 搭載

Google Workspace や Google ドライブなどの利用に適した Chrome OS 搭載。クラウドベースで快適に作業が行えます。また、Chrome Enterprise Upgrade のバンドルも可能。優れた管理性により、IT 管理者の工数削減にも有効です。

第 12 世代インテル® Core™ プロセッサ搭載

2 種類のコアを内蔵した最新の第 12 世代インテル® Core™ i5/i3 プロセッサと、インテル® Celeron® プロセッサを搭載可能。用途に合わせて CPU を選択できます。また、DDR4 3200MHz メモリを最大 32GB まで拡張できます。

優れた拡張性

USB 3.2 Gen2 Type-C® (Video-out 対応)、USB 3.2 Gen2 Type-A × 2、USB 3.2 Gen1 Type-A × 4、HDMI、RJ-45 を搭載。豊富なポート類に加え、オプションポートを備え、周辺機器との接続や機能拡張が容易です。

既存のアクセサリを利用可能

ThinkCentre Tiny シリーズと同等のコンパクトな筐体サイズにより、Tiny シリーズ対応のマウント系アクセサリ類を利用できます。ThinkCentre Tiny-in-One や VESA マウントなど、既存資産の有効活用が可能です。

neo シリーズ

ThinkCentre neo 50s Small Gen 3



環境に配慮した
設計



インテル® Core™ i9 プロセッサ搭載

第 12 世代インテル® Core™ i9 プロセッサを選択可能。また、DDR 4 メモリは最大 64GB、ストレージは最大 2TB HDD + 1TB SSD と 7.4L のコンパクトなボディにパワフルなパフォーマンスを凝縮しています。

環境に配慮した設計

国際的な環境基準の EPEAT™ Gold Certified や Energy Star® 8.0 に適合。また、塗装なしのフロントベゼルを利用し、VOC の排出量を 15g/u 削減。さらに、本体にはポストコンシューマリーサイクル素材、梱包材にはオーシャンバウンドプラスチックなど、環境への配慮を徹底した製品です。

独自の冷却システムを採用

レノボ独自の冷却機能「インテリジェント・クーリング・エンジン 5.0」を搭載。Web ページの閲覧や文書作成時など処理性能をそれほど必要としない場合は静音モード、クリエイティブな作業など処理性能が必要な場合はパフォーマンスモードなど、プロセッサ能力をコントロールすることで、消費電力を低減できます。

高度なセキュリティ機能

ThinkShield のシステム保護に加えて、TCG V2.0 準拠のセキュリティ・チップ (TPM) によりデータを暗号化。さらに Smart USB Protection により、USB ポートからのデータ流出や、外部から USB ポート経由でシステムやネットワークへの侵入を防ぐことが可能です。

ThinkCentre M90s / M80s / M70s Small Gen 3

CPU には第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサーを選択でき、メインメモリは DDR5 メモリを最大 128GB 搭載可能。
USB Type-C® ポートに加えて、アダプターなしで接続できる USB Type-A ポートや、HDMI 出力、有線 LAN ポートなどの豊富なインターフェースを備え、周辺機器とスムーズに接続できます。



M90s Small Gen 3

ThinkCentre M75s Small Gen 2

コストパフォーマンスに優れ、省スペース筐体に高い処理能力とグラフィックス性能を兼ね備えた AMD Ryzen™ PRO プロセッサー搭載。
Radeon™ Vega グラフィックス^{*1} の確かなパフォーマンスに加え、高度なセキュリティ機能などビジネス利用に最適な 1 台。



※ディスプレイ別売



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



vPro^{*2}



ツールレス筐体

最新インテル® プロセッサーを搭載 (M90s / M80s / M70s Small Gen 3)

最新プロセッサー「第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサー」を選択可能。Core™ i9/i7 には、シングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドタスクなどマルチタスク処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業を、スムーズに行うことができます。

AMD のプロセッサーを採用 (M75s Small Gen 2)

AMD 社製の第 3 世代 Ryzen™ Pro デスクトップ・プロセッサーと Radeon™ Vega グラフィックス^{*1} を搭載。パフォーマンスの性能アップを実現しています。

ストレージなどの盗難を防ぐ Chassis E-Lock 機能

物理的な接触や悪意あるアクセスに対応すべく、筐体内部にロック機能を搭載。BIOS で PC 本体のカバーをロックして、部品の盗難やシステムの改ざんを防ぎます。また BIOS にパスワードを加えることにより、セキュリティをさらに強化できます。

セキュリティ・チップ (TPM) 搭載

TCG V2.0 に準拠したセキュリティ・チップ (TPM) を搭載。マザーボード上に取り付けられたチップに暗号鍵を保持することで、高度なセキュリティを実現します。

キーボード・パワーオン機能^{*3}

キーボードの「Alt+P」を押すだけで PC を起動できるキーボード・パワーオン機能を搭載。筐体を机の下や専用ケースなど、電源ボタンが押しにくい場所にも設置でき、レイアウトの自由度が広がります。

※ 1 一部モデルを除く ※ 2 M90s / M80s の一部モデルのみ ※ 3 背面専用 USB ポートに接続する必要があります

AIO シリーズ

ThinkCentre M90a / M70a All-In-One Gen 3



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



スリムデザイン



M70a All-In-One Gen 3

ThinkCentre

第 12 世代 インテル® プロセッサーを搭載

「第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサー」を選択可能。Core™ i9/i7 には、シングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドタスクなどマルチタスク処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載^{※1}。さまざまな作業を、スムーズに行うことができます。

米軍 MIL 規格に対応した堅牢性

米国防総省によって制定された環境試験、MIL-STD 810H の 12 項目に対応。安心して使用できます。

※テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。

多彩なインターフェース

USB Type-A や Type-C® ポートに加えて、映像の入出力の両方に対応した HDMI 端子、Display Port（出力）を搭載。モバイル PC の外付けモニターとして利用したり、別売のモニターを接続してデュアルモニターとして使用したりと便利に使えます。

ケーブル収納を美しく快適に

ケーブルをスタンドの中に通すデザインを採用。見た目がすっきりするだけでなく、ケーブル接続の安定性を向上させることができます。

オンライン会議の質を向上

声が聞こえやすく、臨場感にも溢れる Dolby Atmos® スピーカーシステムを搭載。加えて、約 500 万画素の IR カメラも搭載可能です。

※ 1 Core™ i9/i7 モデルのみ

ThinkEdge SE70



高度な
セキュリティ



IoT



AWS Panorama
認証済

高いパフォーマンスと充実のストレージ

約 1.6L サイズの筐体に最大 21 TOPS/6T FLOPS の高速コンピューティングを実現する NVIDIA® Jetson Xavier™ NX を搭載。さらにストレージとして、M.2 SSD を最大 2TB まで増設可能で、監視カメラや製造ライン管理などの動画保存にも適しています。RJ-45 ポート (PoE 802.3af 対応×2) は、最大 100m まで給電通信が行えるため、一台に複数台の AI カメラを接続でき、初期導入コストを抑えることができます。

優れた堅牢性と信頼性

IP51 相当の防塵・防滴機能を搭載。稼働温度も -20 ~ 60℃ と幅広く、冷凍倉庫内や金属加工を行う工場などの厳しい環境でも安心して利用できます。さらに、24 時間 365 日連続稼働にも対応し、高い信頼性を誇ります。インターフェースカバーも同梱されていて埃などの侵入を最小限に抑えます。



AWS Panorama クラウドプラットフォームでオペレーションを改善

オンプレミスでも稼働する、AWS Panorama 認証済みの専用モデルをご用意。ローカルの IP カメラ群にコンピュータビジョンを導入する機械学習デバイスや、ソフトウェア開発キットが含まれているため、システム構築の手間を軽減し、データ収集や分析を自動化、業務改善が可能です。クラウドに動画を上げる必要がないため、ネットワークの負担を低減し、高精度の動画分析ができます。

ThinkEdge SE50



高度な
セキュリティ




IoT



SSD+HDD
搭載

親和性の高い Windows OS

OS は既存のシステムとの親和性が高い Windows 10 IoT Enterprise に加えて、Ubuntu Linux を選択可能。システムに合わせて最適な OS で使用できます。



優れた耐久性・信頼性

防塵性能、稼働温度 0 ~ 50℃、24 時間 365 日連続稼働など、過酷な環境でも安心して使用できます。

ThinkEdge SE30



高度な
セキュリティ



IoT



5G 対応

用途に応じて選べる OS

OS は Windows 10 IoT Enterprise LTSC、Linux Ubuntu を選択可能。用途や自社の環境に合わせて、自由に選べます。



過酷な温度環境でも利用可能

-20 ~ 60℃ までの幅広い稼働温度に対応。冷凍食品を扱う倉庫や金属加工を行う工場など、低温から高温まで厳しい環境での利用にも適しています。

信頼の堅牢性・クオリティを提供する

ThinkCentre

選ばれる理由

さまざまな形状やサイズのモデルが用意された ThinkCentre は、ユニークなデザインの頼りになるマシンです。頼れるのはマシンスペックのみではなく、使用時、さらには輸送の際の環境も想定した厳しいテストによって堅牢性とクオリティをより高めております。

ThinkCentre

12 項目の米国 MIL スペックテストをパス

※ ThinkCentre M シリーズ（2022 年発表モデル）のみ対応



振動

稼働中および電源オフ状態
複数回テスト



耐菌

カビが増殖する部屋の中に
28 日間放置



湿度

室温 30～60℃で
相対湿度 95%



高度

高度 15,000 フィートで
動作テスト



高温

動作時：43℃で 2 時間
電源オフ時：63℃で 24 時間



粉塵

130 メッシュのシリカ粉塵に
13 時間の複数サイクル



低温

動作時：-21℃で 2 時間
電源オフ時：-25℃で 24 時間



太陽放射

24 時間×3 サイクルの
太陽放射試験



極端な温度変化

室温 -25～60℃で
2 時間×3 サイクル



メカニカル衝撃

梱包状態で箱の角ごとに
26 回の落下テスト



液体汚染

露出面に化学液体
5～10 分間腐食テスト



塩霧

24 時間噴霧、24 時間乾燥
2 サイクル

いくつものテストを課し、日々高い品質を追求しています。



ThinkCentre 主なカスタム構成表

ご注意: ① 下記に記載されているコンポーネントは、サプライ状況や製品計画等により事前の告知なく選択できなくなる場合があります。
② 本体仕様やコンポーネントの組み合わせにより、制限や選択できないコンポーネントがあります。
③ 一部のコンポーネントは個別カスタマイズのみでの対応となる場合がございます。

		ThinkEdge	ThinkCentre																		
ThinkEdge／ThinkCentre		ThinkEdge SE30	ThinkEdge SE70	M60q Chromebox Gen 3	M75q Tiny Gen 2	M70q Tiny Gen 3	M70q Tiny-in-One Tiny Gen 3	M80q Tiny Gen 3	M90q Tiny Gen 3	Neo 50s Small Gen 3	M75s Small Gen 2	M70s Small Gen 3	M80s Small Gen 3	M90s Small Gen 3	Neo 50t Tower Gen 3	M75t Mini-Tower Gen 2	M70t Tower Gen 3	M80t Tower Gen 3	M90t Tower Gen 3	M70a All-in-One Gen 3	M90a All-in-One Gen 3
プロセッサ																					
Intel	第12世代 インテル® Core™ i9-12900K (vPro®対応)													●					●		
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900 (vPro®対応)								●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900T (vPro®対応)					●	●	●	●												
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900F											●	●	●			●	●	●		
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700K (vPro®対応)													●					●		
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 (vPro®対応)								●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T (vPro®対応)					●	●	●	●												
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700F											●		●			●		●		
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600K (vPro®対応)													●					●		
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600 (vPro®対応)								●	●		●	●	●			●	●	●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600T (vPro®対応)					●	●	●	●												
	第12世代 インテル® Core™ i5-12500 (vPro®対応)								●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i5-12500T (vPro®対応)					●	●	●	●												
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400								●	●		●		●	●		●		●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400T					●	●		●												
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400F											●		●	●		●		●		
	第12世代 インテル® Core™ i5-1235U			●																	
	第12世代 インテル® Core™ i3-12300								●	●		●		●			●		●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i3-12300T					●	●		●												
	第12世代 インテル® Core™ i3-12100								●	●		●		●	●		●		●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i3-12100T					●	●		●												
	第12世代 インテル® Core™ i3-1215U			●																	
	第11世代 インテル® Core™ i5-1145GRE (vPro®対応)	●																			
	第11世代 インテル® Core™ i3-1115GRE	●																			
	インテル® Celeron® 7305			●																	
	インテル® Celeron® G6900								●	●		●			●		●				
	インテル® Celeron® G6900T					●	●		●												
	インテル® Pentium® Gold G7400								●	●		●		●	●		●		●		
	インテル® Pentium® Gold G7400T					●	●		●												
AMD	AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE			●																	
	AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G									●						●					
	AMD Ryzen™ 7 5700GE			●																	
	AMD Ryzen™ 7 5700G									●							●				
	AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE			●																	
	AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G									●							●				
	AMD Ryzen™ 5 5600GE			●																	
	AMD Ryzen™ 5 5600G									●							●				
	AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE			●																	
	AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G									●							●				
	AMD Ryzen™ 3 5300GE			●																	
	AMD Ryzen™ 3 5300G									●							●				
NVIDIA	NVIDIA Carmel ARM® v8.2	●	●																		
メインメモリ (最大構成時)																					
128GB											●	●	●	●		●	●	●	●		
64GB					●	●	●	●	●	●					●					●	●
32GB				●																	
16GB		●	●																		

ThinkEdge／ThinkCentre		ThinkEdge	ThinkCentre																			
		ThinkEdge SE30	ThinkEdge SE70	M60q Chromebox Gen 3	M75q Tiny Gen 2	M70q Tiny Gen 3	M70q Tiny-in-One Tiny Gen 3	M80q Tiny Gen 3	M90q Tiny Gen 3	Neo 50s Small Gen 3	M75s Small Gen 2	M70s Small Gen 3	M80s Small Gen 3	M90s Small Gen 3	Neo 50t Tower Gen 3	M75t Mini-Tower Gen 2	M70t Tower Gen 3	M80t Tower Gen 3	M90t Tower Gen 3	M70a All-In-One Gen 3	M90a All-In-One Gen 3	
ストレージ(1スロットに搭載可能なストレージ)																						
SSD	2TB (PCIe-NVMe、OPAL対応)				●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●			
	2TB (PCIe-NVMe)		●																			
	1TB (PCIe-NVMe、OPAL対応)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	1TB (PCIe-NVMe)	●	●																			
	512GB (PCIe-NVMe、OPAL対応)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	512GB (PCIe-NVMe)	●	●		●										●							
	256GB (PCIe-NVMe、OPAL対応)				●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	256GB (PCIe-NVMe)	●	●	●	●	●	●				●											
eMMC	128GB (PCIe-NVMe)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	64GB			●																		
	16GB		●																			
HDD	2TB (7200rpm 3.5インチ)									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	2TB (5400rpm 2.5インチ)																			●	●	
	1TB (7200rpm 3.5インチ)									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	1TB (7200rpm 2.5インチ)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	500GB (7200rpm 2.5インチ)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
グラフィックス																						
NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070Ti																			●			
NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060																			●			
NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050																	●	●	●			
NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™																			●			
NVIDIA® GeForce® MX 550																					●	
NVIDIA Volta™ GPU			●																			
AMD Radeon™ RX 6500 XT グラフィックス															●		●	●	●			
AMD Radeon™ RX 6400 グラフィックス											●		●	●	●	●	●	●	●			
AMD Radeon™ グラフィックス					●						●					●						
インテル® Iris® Xe グラフィックス		●		●		●																
インテル® UHD グラフィックス		●		●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	
ディスプレイ																						
FHD IPS液晶 (1920×1080)、マルチタッチパネル (10点)																				●	●	
FHD IPS液晶 (1920×1080)																				●	●	
カメラ																						
前面：IR&RGB 500万画素 カメラ																				●	●	
前面：RGB 500万画素 カメラ																				●	●	
通信環境																						
WLAN	IEEE 802.11ax対応		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	IEEE 802.11ac対応	●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●			●		

ThinkCentre

M90q Tiny Gen 3



ThinkCentre

M80q Tiny Gen 3



注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11U6S06J00	11U6S06H00
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	176,000円	246,400円
初期導入演OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.00GHz/6コア	1.40GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能)	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	PCI Express x8 M.2スロット	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 4.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可) M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし/1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	なし	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 2×1 (最大4.5W電源供給/USBデータ転送機能に対応) 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179	
質量		約 1.25kg	
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (135W/効率89%)
最大消費電力		90W	135W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 31.9kWh/年 (AAA)	
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (135W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※8	3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11XJ500800	11XJ500700
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	170,500円	240,900円
初期導入演OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.00GHz/6コア	1.40GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		対応 (vPro Essentials)	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能)	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし/1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (最大4.5W電源供給/USBデータ転送機能に対応)	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179	
質量		約 1.25kg	
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (135W/効率89%)
最大消費電力		90W	135W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 33.2kWh/年 (AAA)	
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (135W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※8	3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre

M70q Tiny Gen 3



注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11T4S0Y700	11T4S0Y500	11T4S0YF00	11T4S0YD00
ファースト・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1		103,400円	137,500円	161,700円	167,200円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー G6900T	第12世代 インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー		
プロセッサー動作周波数/コア数		2.80GHz/2コア	2.20GHz/4コア		
インテル® vPro® 対応		非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		4GB (4GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD	500GB (7200rpm/SATA/ 2.5インチ) HDD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)			
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 710)	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)		
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)			
モニター		なし			
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、 M.2 2280×1 (空1)	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし/1 (空0)	なし/1 (空1)		
ワイヤレス/Bluetooth		なし			
LAN		10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)			
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 (最大4.5W電源供給/USBデータ転送機能に対応)			
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×1、USB 2.0×1			
	シリアルポート	なし			
	イーサネット (RJ-45)	1			
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1			
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179			
質量		約 1.25kg			
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率89%)			
最大消費電力		65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 36.6kWh/年 (AA)			
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版		Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)
保証期間 ※8		1年間			
国内での修理		翌営業日オンサイト修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11T4S0YB00	11T4S0YC00	11T4S0Y600	11T4S0Y900	11T4S0YE00
ファースト・セレクト						
ダイレクト価格 (税込) ※1		148,500円	172,700円	178,200円	137,500円	148,500円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-12400T プロセッサー			第12世代 インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-12400T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.80GHz/6コア			2.20GHz/4コア	1.80GHz/6コア
インテル® vPro® 対応		非対応				
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)				
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD				
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)				
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)				
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)				
モニター		なし				
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし/1 (空1)				
ワイヤレス/Bluetooth		なし				
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)				
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 (最大4.5W電源供給/USBデータ転送機能に対応)				
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×1、USB 2.0×1				
	シリアルポート	なし				
	イーサネット (RJ-45)	1				
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1				
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179				
質量		約 1.25kg				
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率89%)				
最大消費電力		65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 36.6kWh/年 (AA)				
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、 ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書				
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※8		1年間				
国内での修理		翌営業日オンサイト修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkCentre

M75q Tiny Gen 2



ThinkCentre

M60q Chromebox Gen 3

NEW



注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11JQS2S200	11JQS2S100	11JQS2S300
ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込) ※1		121,000円	137,500円	172,700円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
プロセッサー		AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		3.60GHz/4コア	3.40GHz/6コア	3.20GHz/8コア
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティキーホール		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)		
グラフィックスプロセッサー		APU内蔵 (AMD Radeon™ グラフィックス)		
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)		
モニター		なし		
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし/1 (空1)		
ワイヤレス/Bluetooth		なし		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)		
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 (最大4.5W電源供給/USBデータ転送機能に対応)		
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (Powered USB) 【背面】USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×2		
	シリアルポート	なし		
	イーサネット (RJ-45)	1		
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1		
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1		
		約37×183×179		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約37×183×179		
質量		約1.25kg		
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率89%)		
最大消費電力		65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 38.2kWh/年 (AA)		
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書		
Microsoft Office		なし		
保証期間 ※8		1年間		
国内での修理		翌営業日オンサイト修理		
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		12C80008JP	12C80009JP	12C8000AJP	12C8000HJP	12C8000JJP	12C8000KJP
ファースト・セレクト							
ダイレクト価格 (税込) ※1		74,800円	111,100円	144,100円	93,280円	129,580円	162,580円
初期導入済OS		Chrome OS			Chrome OS (Chrome Enterprise Upgrade)		
プロセッサー		インテル® Celeron® 7305 プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー	インテル® Celeron® 7305 プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.10GHz/5コア	1.20GHz/6コア	1.30GHz/10コア	1.10GHz/5コア	1.20GHz/6コア	1.30GHz/10コア
インテル® vPro® 対応		非対応					
セキュリティチップ (TPM)		なし					
その他のセキュリティ機能		Google セキュリティチップ H1、セキュリティキーホール					
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		4GB (4GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)	4GB (4GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)
内蔵ストレージ		eMMC/SSD	64GB (オンボード) eMMC	256GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	64GB (オンボード) eMMC	256GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	
光学ドライブ ※9		なし					
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)					
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力 USB Type-C/DisplayPort: 5120×2160ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)					
モニター		なし					
拡張スロット		M.2スロット	M.2 2230×1 (空0)	M.2 2230×1 (空0)、M.2 2280×1 (空0)	M.2 2230×1 (空0)	M.2 2230×1 (空0)、M.2 2280×1 (空0)	M.2 2230×1 (空0)
拡張ストレージベイ		5.25型/2.5型	なし				
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 6E / Bluetooth v5.1					
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/なし					
インターフェース		USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (Video-Out対応)				
		USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×4				
		シリアルポート	なし				
		イーサネット (RJ-45)	1				
		ディスプレイ関連	DisplayPort×1 (背面)、HDMI×1 (背面)、USB Type-C×1 (前面)				
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 34×182×178					
質量		約 1.07kg					
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率 89%)		
最大消費電力		65W	90W	65W	90W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 19.2kWh/年 (AAA)					
主な付属品		Lenovo Chrome USB キーボード、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1	Lenovo Chrome USB キーボード、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1		Lenovo Chrome USB キーボード、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1	Lenovo Chrome USB キーボード、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1	
Microsoft Office		なし					
保証期間 ※8		1年間					
国内での修理		引き取り修理					
海外での修理		なし					

ThinkCentre

M90s Small Gen 3



ThinkCentre

M80s Small Gen 3



注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11TSS01H00	11TSS01J00
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1		187,000円	257,400円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		3.00GHz/6コア	2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール	
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM)/128GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM)/128GB/4 (空3)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ	
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC)	
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	PCI Express x16	2 (空2) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 4.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)	
	PCI Express x1	2 (空2) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)	
	M.2 2230	1 (空1)	
	M.2 2280	2 (空1)	
拡張ストレージベイ		1 (空0)/1 (空1)/なし	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×4	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2, HDMI×1	
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 92.5×292.7×339.5	
質量		約 5.3kg	
電源		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (310W/80PLUS、効率92%)	
最大消費電力		310W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 58.2kWh/年 (AAA)	
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※8		3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11YXS00A00	11YXS00B00
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1		181,500円	181,500円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		3.00GHz/6コア	
インテル® vPro® 対応		対応 (vPro Essentials)	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール	
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM)/128GB/4 (空3)	
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ	
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC)	
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 750)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	PCI Express x16	2 (空2) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 4.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)	
	PCI Express x1	1 (空1) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)	
	M.2 2230	1 (空1)	
	M.2 2280	2 (空1)	
拡張ストレージベイ		1 (空0)/1 (空1)/なし	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×4	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2, HDMI×1	
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 92.5×297.7×339.5	
質量		約 5.3kg	
電源		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率90%)	
最大消費電力		260W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 70.6kWh/年 (AA)	
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※8		3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre

M70s Small Gen 3



ThinkCentre

M75s Small Gen 2



※モニター別売



注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	11TB504S00	11T750JT00	11T750JW00	11T750JV00	11T750JU00	11T750JX00
	ファースト・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1	119,900円	137,500円	154,000円	148,500円	165,000円	165,000円
初期導入OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)					Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G6900	第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー		
プロセッサー動作周波数/コア数	3.40GHz/2コア	3.30GHz/4コア		2.50GHz/6コア		
インテル® vPro® 対応	非対応					
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール					
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	4GB (4GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)				
内蔵ストレージ	HDD/SSD	500GB (7200rpm/SATA/2.5インチ) HDD		256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	500GB (7200rpm/SATA/2.5インチ) HDD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ				
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDX)				
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 710)	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)				
最大解像度および最大発色数	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)					
モニター	なし					
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンクス ロープロファイル Gen 4.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)				
	PCI Express x1	2 (空2) ハーフレンクス ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)				
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空1)	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空1)	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	1 (空0)/1 (空1)/1 (空0)	1 (空0)/1 (空1)/なし	1 (空0)/1 (空1)/1 (空0)	1 (空0)/1 (空1)/なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし					
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)					
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)				
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 2.0×4				
	シリアルポート	なし				
	イーサネット (RJ-45)	1				
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2、HDMI×1				
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 93×298×340					
質量	約 5.3kg					
電源	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率85%)			内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率90%)		
最大消費電力	180W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	16区分 76.3kWh/年 (AA)					
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター					
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版					
保証期間 ※8	1年間					
国内での修理	翌営業日オンサイト修理					
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11R7514M00	11R7514K00	11R7514L00
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込)	※1	150,700円	167,200円	202,400円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
プロセッサー		AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		4.00GHz/4コア	3.90GHz/6コア	3.80GHz/8コア
インテル® vPro® 対応		非対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	※9 Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ		
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDX)		
グラフィックスプロセッサー		APU内蔵 (AMD Radeon™ グラフィックス)		
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)		
モニター		なし		
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンクス・ロープロファイル Gen 3.0 (奥行155.8mm以内のカードのみ対応)		
	PCI Express x1	1 (空1) ハーフレンクス・ロープロファイル Gen 3.0 (奥行155.8mm以内のカードのみ対応)		
	M.2 2230	1 (空1)		
	M.2 2280	1 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	1 (空0) /1 (空1) /1 (空1)		
ワイヤレス/Bluetooth		なし		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)		
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)		
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 2.0×4		
	シリアルポート	1		
	イーサネット (RJ-45)	1		
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2、HDMI×1		
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約93×298×340		
質量		約 5.3kg (最大構成時)		
電源		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率85%)		
最大消費電力		180W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 107.7kWh/年 (AAA)		
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター		
Microsoft Office		なし		
保証期間		※8 1年間		
国内での修理		翌営業日オンサイト修理		
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkCentre

neo 50s Small Gen 3



注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11SYS05K00	11SYS05B00	11SYS05J00	11SYS05L00	11SYS07000	11SYS05E00	11SYS05C00	11SYS06U00	11SYS06S00	
ファースト・セレクト											
ダイレクト価格 (税込)	※1	109,340円	133,540円	139,040円	126,940円	143,440円	151,140円	156,640円	167,640円	173,140円	
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)									
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ G6900			第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ						
プロセッサ動作周波数/コア数		3.40GHz/2コア			3.30GHz/4コア						
インテル® vPro® 対応		非対応									
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)									
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール									
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		4GB (4GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM)/64GB/2 (空1)			8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM)/64GB/2 (空1)						
内蔵ストレージ	HDD/SSD	500GB (7200rpm/SATA/2.5インチ) HDD				256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	500GB (7200rpm/SATA/2.5インチ) HDD		256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		
	光学ドライブ	※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ								
	メディアカードリーダー		7-in-1メディアカードリーダー								
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 710)				CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)					
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) / デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット、HDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)									
モニター		なし									
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 4 (カードの奥行きは 167.5mm までサポート)									
	PCI Express x1	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 3 (カードの奥行きは 167.5mm までサポート)									
	M.2 2230					1 (空1)					
拡張ストレージベイ	M.2 2280	1 (空1)				1 (空0)		1 (空1)		1 (空0)	
	5.25型					1 (空0)					
	3.5型・2.5型	1 (空0)				1 (空1)		1 (空0)		1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth		なし									
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード									
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイディフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)									
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1									
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×2									
	シリアルポート	1									
	イーサネット (RJ-45)	1									
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1									
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1									
	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 100×308×274.8								
質量		約 4.5kg									
電源		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率 85%)									
最大消費電力		180W									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 57.9kWh/年 (AA)									
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター									
Microsoft Office		なし	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	なし	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	
保証期間	※8	1年間									
国内での修理		プレミアサポート + 翌営業日オンサイト修理									
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる									

注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11SYS05P00	11SYS07100	11SYS18700	11SYS05F00	11SYS05G00	11SYS06T00	11SYS18900	11SYS06P00	11SYS18800	11SYS06Y00	
ファースト・セレクト												
ダイレクト価格 (税込) ※1		137,940円	154,440円	154,440円	162,140円	167,640円	178,640円	178,640円	184,140円	184,140円	154,440円	
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)										Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-12400 プロセッサ										
プロセッサ動作周波数/コア数		2.50GHz/6コア										
インテル® vPro® 対応		非対応										
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)										
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール										
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM) /64GB/2 (空1)										
内蔵ストレージ	HDD/SSD	500GB (7200rpm/SATA/2.5インチ) HDD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	500GB (7200rpm/SATA/2.5インチ) HDD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD							
	光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ										
	メディアカードリーダー	7-in-1メディアカードリーダー										
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)										
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) / デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット、HDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)										
モニター		なし										
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 4 (カードの奥行きは 167.65mm までサポート)										
	PCI Express x1	1 (空1) ハーフレンゲス・ロープロファイル Gen 3 (カードの奥行きは 167.65mm までサポート)										
	M.2 2230	1 (空1)										
拡張ストレージベイ	M.2 2280	1 (空1)	1 (空0)	1 (空1)	1 (空0)							
	5.25型	1 (空0)										
	3.5型・2.5型	1 (空0)	1 (空1)	1 (空0)	1 (空1)							
ワイヤレス/Bluetooth		なし										
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード										
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイディフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	Realtek HD Audio (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	インテル® ハイディフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	Realtek HD Audio (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	インテル® ハイディフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	Realtek HD Audio (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	インテル® ハイディフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	Realtek HD Audio (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	インテル® ハイディフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	Realtek HD Audio (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1										
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×2										
	シリアルポート	1										
	イーサネット (RJ-45)	1										
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1										
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1										
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 100×308×274.8										
質量		約 4.5kg										
電源		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)										
最大消費電力		260W										
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 57.9kWh/年 (AA)										
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター										
Microsoft Office		なし	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	なし	
保証期間 ※8		1年間										
国内での修理		プレミアサポート+翌営業日オンサイト修理										
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる										

ThinkCentre

M90a All-In-One
Gen 3



23.8型
ワイド



ThinkCentre

M70a All-In-One
Gen 3



21.5型
ワイド



注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	11VG506T00	11VG506R00	11VG506S00
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※1	214,500円	214,500円	304,700円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.00GHz/6コア		2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応	対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		
光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ		
メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDX)		
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)		
ディスプレイ	23.8型ワイド/WVA LED/バックライト付液晶		23.8型ワイド/WVA LED/バックライト付液晶/ マルチタッチ対応 (10点)
解像度および最大発色数 アスペクト/有効表示領域 (水平 ×垂直) /視野角 (水平/垂直) 自動輝度調整機能	内蔵ディスプレイ: 最大1920×1080ドット (1,677万色) /DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)		
	16:9 / 527×296.5mm / 178°/178°		
	なし		
オールインワンスタンド	フルファンクション モニタースタンド / VESA規格 100mm対応 / チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後20° / 回転機能 (ピボット) あり 90° / スイベル (水平回転) +/- 45° / 高さ調整 最大110mm		UltraFlex スタンド / VESA規格 100mm対応 / チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後70° / 回転機能 (ピボット) なし / スイベル (水平回転) なし / 高さ調整 最大84mm
内蔵カメラ	あり (前面:500万画素、ウェブカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)		あり (前面:500万画素、IR RGBカメラ、 最大2592×1944ピクセルに対応)
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空0)、M.2 2280×1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	1 (空0) / 1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 6/Bluetooth v5.2	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/ステレオスピーカー (内蔵) /デジタルアレイ マイクホン	
インターフェース	USB Type-C	【背面】USB 3.2 Gen 2×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)	
	USB Type-A	【側面】USB 3.2 Gen 2×3 【背面】USB 3.2 Gen 1×3	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	DisplayPort (外部出力) ×1、HDMI (外部出力) ×1 (入出力対応コンボポート)	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 539.6×217.3×394.7-503.7		約 539.6×216.3×387.6-472
質量	約 8.24kg		約 8.74kg
電源	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率90%)		
最大消費電力	180W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	13区分 74.7kWh/年 (AAA)		
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、All-In-One スタンド、 電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書		
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間 ※8	3年間		
国内での修理	翌営業日オンライン修理		
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	11VMS02T00	11VMS02U00	11VMS02W00
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※1	182,600円	193,600円	213,400円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア	2.50GHz/6コア	
インテル® vPro® 対応	非対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ	
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDX)	
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)		
ディスプレイ	21.5型ワイド/WVA LED/バックライト付液晶		21.5型ワイド/WVA LED/バックライト付液晶 /マルチタッチ対応 (10点)
	内蔵ディスプレイ: 最大1920×1080ドット (1,677万色) /DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)		
	16:9 / 476.1×267.8mm / 178°/178°		
	なし		
オールインワンスタンド	フルファンクション モニタースタンド / VESA規格 100mm対応 / チルト (傾斜/屈曲) 前-5° 後20° / 回転機能 (ピボット) あり 90° / スイベル (水平回転) +/- 45° / 高さ調整 最大110mm		
内蔵カメラ	あり (前面:500万画素、ウェブカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)		あり (前面:500万画素、IR RGBカメラ、 最大2592×1944ピクセルに対応)
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空0)、M.2 2280×1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	1 (空0) / 1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth	Wi-Fi 5/Bluetooth v5.2		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/ステレオスピーカー (内蔵) /デジタルアレイ マイクホン		
インターフェース	USB Type-C	【背面】USB 3.2 Gen 2×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)	
	USB Type-A	【側面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×3	
シリアルポート	なし		
イーサネット (RJ-45)	1		
ディスプレイ関連	DisplayPort (外部出力) ×1、HDMI (外部出力) ×1 (入出力対応コンボポート)		
オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 489×217.3×366-475		
質量	約 7.68kg		
電源	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率90%)		
最大消費電力	180W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	14区分 79.1kWh/年 (AA)		
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、All-In-One スタンド、 電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書		
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間 ※8	1年間		
国内での修理	翌営業日オンライン修理		
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkEdge

SE70



注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		12AFS00000	12A7S00E00
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	297,000円	319,000円
初期導入済OS		Ubuntu Desktop 18.04	
プロセッサー		NVIDIA® Jetson Xavier™ NX	
プロセッサーコア数		6コア	
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		なし	
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティ キーホール	
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		8GB (オンボード) (LPDDR4X) / 8GB / 0 (空0)	
内蔵ストレージ	eMMC/SSD	16GB (オンボード) eMMC+512GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	
	光学ドライブ	なし	
	メディアカードリーダー	microSDメディアカードリーダー (利用不可)	microSDメディアカードリーダー
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA Volta™ GPU	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし / デジタル出力 HDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	M.2 2230	1 (空1) (利用不可)	1 (空0)
	M.2 2280		1 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	Wi-Fi 5 / Bluetooth v5.1
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×2	
オーディオ機能/スピーカー		Realtek ALC5640 (オンボード) / なし	
インターフェース	USB Type-C	なし	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 1×4 (利用不可)	【前面】USB 3.2 Gen 1×4
	USB Micro-B	【前面】USB 2.0×1 (利用不可)	【前面】USB 2.0×1
	シリアルポート	2 (利用不可)	2
	イーサネット (RJ-45)	2 (PoE対応)	
	ディスプレイ関連	HDMI×1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1 (利用不可)	
	その他	CAN バス×1 (利用不可)、デジタル入力ポート×4 (利用不可)、デジタル出力ポート×4 (利用不可)	CAN バス×1、デジタル入力ポート×4、デジタル出力ポート×4
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 191×128×65	
質量		約 1.857kg	
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (60W/効率 89%)	
最大消費電力		65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15 区分 79.8kWh/年 (39%)	
主な付属品		ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き 電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、VESAマウント用ネジ×4、電源ケーブルホルダー、ダストシールド、ポートキャップ類	ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き 電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×2、CANバス コネクタ、Digital in/out コネクタ、VESAマウント用ネジ×4、電源ケーブルホルダー、ポートキャップ類
Microsoft Office		なし	
保証期間	※8	1年間	
国内での修理		引き取り修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11RH00D3JP	11RH00D2JP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	224,400円	302,500円
初期導入済OS		Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)	
プロセッサー		第8世代 インテル® Core™ i5-8365UE プロセッサー	第8世代 インテル® Core™ i7-8665UE プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.60GHz/4コア	1.70GHz/4コア
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード	
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (16GB×1) (PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM) / 32GB / 2 (空1)	32GB (16GB×2) (PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM) / 32GB / 2 (空0)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ	なし (USB外付けオプションドライブにて対応可能)	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 620)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし / デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	M.2 2230	1 (空0)	1 (空0)
	M.2 2280		1 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし / 1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 5 / Bluetooth v5.1	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) (オンボード) ×1 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) (PCIeカード) ×1	
オーディオ機能/スピーカー		Realtek HD Audio (オンボード) / なし	
インターフェース	USB Type-C	なし	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 【背面】USB 3.2 Gen 1×1、USB 2.0×2	
	シリアルポート	2	
	イーサネット (RJ-45)	6	
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1	
	オーディオ関連	ヘッドホン出力×1、コンボ・ジャック×1	
	その他	DC in 電源コネクタ (DC 10-60V)	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 179×182.9×72	
質量		約 2.985kg	
電源		なし (外部給電システムが必要)	
最大消費電力		53.1W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 69.8kWh/年 (58%)	
主な付属品		フルサイズスリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、AC to DC 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×2	
Microsoft Office		なし	
保証期間	※8	3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkEdge

SE50





注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11NB0000JM
		カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※1	158,400円
初期導入済OS		なし
プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i3-1115G6 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.20GHz/2コア
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパードライザー パスワード、セキュリティ キーホール
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /8GB/0 (空0)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) SSD
	光学ドライブ	※9 なし (弊社オプション製品にて使用可能)
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし / デジタル出力 HDMI、USB Type-C、Thunderbolt™ 4: 3840×2160ドット (1,677万色)
モニター		なし
拡張スロット	M.2 2230	1 (空0)
	M.2 2280	2 (空1)
	M.2 3042	1 (空1)
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 5 / Bluetooth v5.1
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×1
オーディオ機能/スピーカー		Realtek HD Audio (オンボード) / モノラルスピーカー (内蔵)
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (Video-out対応) 【背面】USB4® ×1 (Thunderbolt™ 4対応)
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×1
	シリアルポート	2
	イーサネット (RJ-45)	2
	ディスプレイ関連	HDMI×1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 179×88×51.5
質量		約 1.02kg
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 31.8kWh/年 (A)
主な付属品		ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1
Microsoft Office		なし
保証期間	※8	1年間
国内での修理		翌営業日オンサイト修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

注釈についてはP.109をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11NB0004JP	11NB0015JP	11NB50E600
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※1		248,600円	276,100円	271,700円
初期導入済OS		Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)		Ubuntu Server 20.04 (英語版)
プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i5-1145G6 プロセッサー		
プロセッサー動作周波数/コア数		1.50GHz/4コア		
インテル® vPro® 対応		対応		
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティ キーホール		
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)/16GB/0 (空0)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)		
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)		
最大解像度および最大発色数		アナログ出力:なし/デジタル出力 DisplayPort、USB Type-C、Thunderbolt™ 4:3840×2160ドット (1,677万色)		
モニター		なし		
拡張スロット	M.2 2230	1 (空0)		
	M.2 2280	2 (空1)		
	M.2 3042	1 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし		
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 5 / Bluetooth v5.1		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×1、 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×1		
オーディオ機能/スピーカー		Realtek HD Audio (オンボード)/モノラルスピーカー (内蔵)		
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (Video-out対応) 【背面】USB4® ×1 (Thunderbolt™ 4対応)		
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×1		
	シリアルポート	2		
	イーサネット (RJ-45)	2		
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1	DisplayPort×1、USB Type-C×2	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 179×88×51.5		
質量		約 1.02kg		
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)		
最大消費電力		65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 31.8kWh/年 (A)		
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1、無線WAN用アンテナ×3		
Microsoft Office		なし		
保証期間 ※8		3年間	1年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理		
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		



THINKCENTRE 限定モデル 在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせはパートナー総合窓口 0120-498-170
までお問い合わせください。

ThinkCentre M70s Small

※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサー	合計 メモリ	HDD/ SSD	ベイ デバイス	PCI Express x16/x1	USB	キーボード	MS Office	保証
11DB001PJP	126,500円(税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第10世代 インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz/4コア)	8GB (8GB×1)	500GB HDD	Ultra Slim DVD スーパ ーマル バ ー ド ラ イ ブ	1 (空1) ハーフフレックス・ ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは 155.8mmまでサポート)/ 1 (空1) ハーフフレックス・ ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは 155.8mmまでサポート)	Type-C USB 3.2 Gen 1×1、 USB 3.2 Gen 2×2、 USB 3.2 Gen 1×2、 USB 2.0×4	フルサイズ キーボード (109A 日本語、 OADG 準拠、USB)	なし	1年間/翌営業日 オンサイト修理
11DB001MJP	154,000円(税込)		第10世代 インテル® Core™ i5-10400 プロセッサー (2.90GHz/6コア)		256GB SSD						
11DB001RJP	154,000円(税込)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)									

ThinkCentre M70q Tiny

※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサー	合計 メモリ	HDD/ SSD	ベイ デバイス	PCI Express M.2 2230/M.2 2280	USB	キーボード	MS Office	保証
11DU003SJP	124,300円(税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第10世代 インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー (3.00GHz/4コア)	8GB (8GB×1)	256GB SSD	なし (弊社 オプション 製品にて 使用可能)	1 (空1)/1 (空0)	Type-C USB 3.2 Gen 1×1、 USB 3.2 Gen 2×2、 USB 3.2 Gen 1×3	フルサイズ キーボード (109A 日本語、 OADG 準拠、USB)	なし	1年間/翌営業日 オンサイト修理
11DU003QJP	137,500円(税込)		第10世代 インテル® Core™ i5-10400T プロセッサー (2.00GHz/6コア)								



注釈一覧

【ThinkCentre/ThinkEdge共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.lenovo.com/jp/ja/pc ※8 本製品には保証書は添付されていません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※9 音楽CDを再生される際にはディスクレール面に「CDロゴ」マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW (High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。

OS：システムのリカバリーには、内蔵ストレージからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のために内蔵ストレージを交換する場合、内蔵ストレージの区画（パーティション）が破損または消去された場合はリカバリーメディアをお持ち込み窓口までお問い合わせください。

指紋センサー：弊社オプション製品をご購入いただくことでご使用可能となります。

メモリ：メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。

メモリスロット数：メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してオプションメモリを装着していただく必要がある場合があります。なお、純正品以外のメモリの動作保証は致しません。

補助記憶装置（内蔵）：出荷時状態での内蔵ストレージはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。

ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムが最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。

解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

インタフェース・ポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。

拡張スロット：すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットの形状は、「64mm (幅) × 152mm (長さ)」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

Bluetooth：記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

オーディオ機能：スピーカー内蔵の製品は、音楽などのオーディオ・ファイルの再生が可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロホン等は別途お求めください。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法告示(平成31年3月29日 経済産業省告示第69号)の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

電源関係：電源コードと接地（アース）端子付き電源プラグは電圧100V対応（日本仕様）となります。

国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。（受付時間：9:00～17:00/月～金、修理対応時間：9:00～17:00/月～金）

海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

Microsoft Office：Microsoft Office製品は対象モデルにのみ初期導入されています。初回起動時に認証手続きが必要です。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft Office製品はリカバリーされません。

リカバリーメディア：リカバリーメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱の「リカバリーメディアに関するご案内」に記載の手順に従って申し込みください。

【ThinkCentre M90n-1 Nano/M75n Nano】

オプティカル・ドライブ：弊社オプション製品のUSB外付けDVDドライブをご利用いただくことができます。

ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することができます。

拡張スロット：M.2 (2230、2280など) スロットは、ワイヤレスカード及びSSDなどに対応します。すべてのM.2拡張デバイスについて動作保証するものではありません。

【ThinkCentre Tinyシリーズ】

オプティカル・ドライブ：弊社オプション製品でご利用いただくことができます。Super Multiドライブおよび、DVD-ROMドライブをご用意しております。

拡張スロット：M.2 (2230、2280など) スロットは、ワイヤレスカード及びSSDなどに対応します。すべてのM.2拡張デバイスについて動作保証するものではありません。

【ThinkCentre M60q Chromebox Gen 3】

拡張スロット：M.2 (2230、2280など) スロットは、ワイヤレスカード及びSSDなどに対応します。すべてのM.2拡張デバイスについて動作保証するものではありません。

【ThinkCentre M90s Small】

マザーボード上にPCI Express x8スロットが搭載されており、カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能です。PCI Expressカード無しの構成で出荷された後、お客様自らPCI Expressカードを増設することはできません。また、市販のPCI Expressカードをご利用いただけません。

【ThinkCentre M90s Small/M90s Small Gen 3/M80s Small/M80s Small Gen 3/M70s Small Gen 3/M75s Small Gen 2】

すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。指定のサイズ範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

ThinkStation/ThinkPad P シリーズ ポジショニング

2D/3D CAD、解析・シミュレーション、動画編集、

シングルプロセッサ

デュアルプロセッサ

ミッドレンジ 3D

GPU コンピューティング

2D & エントリー 3D

ハイエンド 3D

ウルトラ
コンパクト

コンパクト
エントリー

エントリー
AMD

ミニタワー
エントリー

コンパクト
メインストリーム

メイン
ストリーム

ハイエンド
AMD

ハイエンド

ウルトラ
ハイエンド

ThinkStation
P360
Tiny
▶ P114
▶ P124



ThinkStation
P360
Ultra
▶ P114
▶ P125



ThinkStation
P358
Tower
▶ P114



ThinkStation
P360
Tower
▶ P115
▶ P125



ThinkStation
P520c
▶ P115
▶ P126



ThinkStation
P520
▶ P115
▶ P126



ThinkStation
P620
▶ P116
▶ P127



ThinkStation
P720
▶ P116
▶ P127



ThinkStation
P920
▶ P116
▶ P128



パワーオフィス、2D CAD、グラフィックデザイン

3D デジタルコンテンツ制作

3D CAD/CAE

BIM/CIM、医療画像処理

科学技術計算、4K 動画編集、AI

金融フロント / バックオフィス

金融トレーディング / 解析

VR/MR

		ThinkStation P360 Tiny	ThinkStation P360 Ultra	ThinkStation P358 Tower	ThinkStation P360 Tower	ThinkStation P520c	ThinkStation P520	ThinkStation P620	ThinkStation P720	ThinkStation P920	
OS（日本語版）	Windows 11 Home 64bit	●	●	●	●						
	Windows 11 Pro 64bit	●	●	●	●			●			
	Windows 11 Pro for Workstations 64bit					●	●		●	●	
	Windows 10 Pro 64bit (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	●	●	●	●			●			
	Windows 10 Pro for Workstations 64bit (Windows 11 Pro for Workstations 64bit ダウングレード権行使)					●	●		●	●	
プロセッサ*		第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 プロセッサ	AMD Ryzen™ Pro 5000/4000 シリーズ プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 プロセッサ	インテル® Xeon® W プロセッサ		AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサ	インテル® Xeon® Gold 6000/5000 シリーズ プロセッサ インテル® Xeon® Silver 4000 シリーズ プロセッサ インテル® Xeon® Bronze 3204 プロセッサ	インテル® Xeon® Platinum 8000 シリーズプロセッサ インテル® Xeon® Gold 6000/5000 シリーズ プロセッサ インテル® Xeon® Silver 4000 シリーズプロセッサ インテル® Xeon® Bronze3204 プロセッサ	
プロセッサ最大搭載数		1							2		
メモリスロット数		2	4				8		12*	16*	
グラフィックス*		NVIDIA® T1000/T600/T400 CPU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T1000/T400 CPU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® RTX A2000 NVIDIA® GeForce® RTX3080/3070 Ti/3060 NVIDIA® T1000/T400 APU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T シリーズ CPU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® Quadro RTX シリーズ NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T シリーズ NVIDIA® Quadro® P シリーズ	NVIDIA® Quadro RTX シリーズ NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T シリーズ NVIDIA® Quadro® P シリーズ GV100	NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T シリーズ NVIDIA® Quadro® P シリーズ GV100 AMD Radeon™ Pro V II / W5700/W5500/WX3200	NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T シリーズ NVIDIA® Quadro® P シリーズ GV100		
ストレージ		M.2 PCIe NVMe SSD	SATA HDD/SSD、M.2 PCIe NVMe SSD								
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		37 × 182.9 × 179	87 × 223 × 202	170 × 315.4 × 376	170 × 315.4 × 376	175 × 426 × 376	165 × 460 × 440	165 × 460 × 440	175 × 485 × 446	200 × 620 × 446	

※シングルプロセッサ搭載時はスロット数、最大容量が半減します

*: 詳しくは、P120 ~ 123 をご覧ください。

チャート／一覧

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

LCP
掲載製品

Lenovo のワークステーションは個々のお客様の構成要件を柔軟にサポートするため、全機種 LCP 対応です。
(システム発表から LCP 掲載まで若干お待ちいただく場合もございます)

デジタルコンテンツ制作などの業務には、ワークステーションをおすすめします。

シングルプロセッサ

ミッドレンジ 3D

2D & エントリー 3D

14 型
AMD

14 型軽量・
省電力

16 型
AMD

16 型軽量・
省電力

15 型
AMD

15 型低価格
パフォーマンス

16 型スタイリッシュ・
パフォーマンス

16 型軽量
ハイパフォーマンス

ThinkPad
P14s Gen 3
AMD
▶ P117



ThinkPad
P14s Gen 3
▶ P117
▶ P129



ThinkPad
P16s Gen 1
AMD
▶ P117
▶ P130



ThinkPad
P16s Gen 1
▶ P118
▶ P130



ThinkPad
P15v Gen 3
AMD
▶ P118
▶ P131



ThinkPad
P15v Gen 3
▶ P118
▶ P131



ThinkPad
P1 Gen 5
▶ P119
▶ P132



ThinkPad
P16 Gen 1
▶ P119
▶ P132



パワーオフィス、2D CAD、グラフィックデザイン

3D CAD/CAE

BIM/CIM、医療画像処理

金融フロント / バックオフィス

VR/MR

	ThinkPad P14s Gen 3 AMD	ThinkPad P14s Gen 3	ThinkPad P16s Gen 1 AMD	ThinkPad P16s Gen 1	ThinkPad P15v Gen 3 AMD	ThinkPad P15v Gen 3	ThinkPad P1 Gen 5	ThinkPad P16 Gen 1
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	AMD Ryzen™ 7/5 PRO 6000 U シリーズ	第 12 世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ	AMD Ryzen™ 7/5 PRO 6000 U シリーズ	第 12 世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ	AMD Ryzen™ 7/5 PRO 6000 H シリーズ	第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5 H プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7 プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5 XH プロセッサ
	1							
	0	1	0	1	2		4	
	APU 内蔵グラフィックス	NVIDIA® T550 CPU 内蔵グラフィックス	APU 内蔵グラフィックス	NVIDIA® T550 CPU 内蔵グラフィックス	NVIDIA® RTX A2000 Laptop GPU NVIDIA® T1200/T600 Laptop GPU	NVIDIA® RTX A2000 Laptop GPU NVIDIA® T1200/T600 Laptop GPU CPU 内蔵グラフィックス	NVIDIA® GeForce® RTX 3080 Ti/3070 Ti Laptop GPU NVIDIA® RTX A5500/A4500/A3000/ A2000/A1000 Laptop GPU CPU 内蔵グラフィックス	NVIDIA® RTX A5500/A4500/A3000/ A2000/A1000 Laptop GPU CPU 内蔵グラフィックス
	M.2 PCIe NVMe SSD							
	317.7 × 226.9 × 17.9	317.7 × 226.9 × 17.9	361.9 × 255.5 × 20.5	361.9 × 255.5 × 20.5	366.5 × 250 × 22.7	366.5 × 250 × 22.7	359.5 × 253.8 × 17.7	364 × 266 × 30.23



Windows 11

Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

レノボ・ワークステーションが選ばれる理由

プロフェッショナル向けワークステーションとして、レノボではデスクトップ型の「ThinkStation P シリーズ」と、モバイルワークステーションの「ThinkPad P シリーズ」をご用意。どちらもインテル® Xeon® プロセッサや、NVIDIA® Quadro® グラフィックスなど、最先端のテクノロジーをいち早く投入し、プロフェッショナルを満足させる業界最高水準の性能を提供しています。

しかし、ワークステーションの性能を評価するうえで見るべき点は、プロセッサやグラフィックス、メモリといった構成パーツだけではありません。高性能なパーツを使っているにもかかわらず、負荷のかかる処理を長時間行った時に、安定して動作するかがポイント。ここが一般の PC とは大きく異なる点になります。

レノボ・ワークステーション 3 つの特長

1 モジュラーデザイン & スマホ診断でダウンタイム最小化

パーツのアップグレードや交換を容易にし、さらには排熱効果を高めるため、ミッドレンジ以上の ThinkStation ではモジュラー構造の内部デザインを採用。赤色のタッチポイントに手を掛ければ、道具を用いることなく容易にコンポーネントの着脱が可能です。また、ミッションクリティカル性の高い上位機種では、マザーボードまでもがツールレスで交換できるようになっており、万一の障害時もダウンタイムを最小化する工夫をしています。



また、レノボのワークステーション^{*1}には、OS が正常に起動しない場合でも、スマートフォン^{*2}を用いてシステム診断が可能です。無償ダウンロードアプリケーション「Lenovo PC Diagnostics」搭載のスマートフォンでエラー時にシステムが生成するメロディ音を拾うことにより、起きている障害の内容や原因、対処法などが分かりやすく日本語で表示されます。一刻を争うシステムの復旧に大きく役立ちます。

※ 1 一部の機種を除く
※ 2 Android および iOS 端末



アプリの操作方法などは動画でもご確認ください。



各コンポーネントはモジュラー化され、簡単に着脱可能



マザーボードまでツールレスでアクセス

2 低い故障率と安心のサポート


多くの PC メーカーが EMS (Electronics Manufacturing Service) に生産を委託する中で、レノボはワークステーション製品の自社生産にこだわり、自社内での生産技術の向上とノウハウの蓄積に取り組んでいます。継続的な品質改善の取り組みの結果、故障率の大幅な低下を実現し、達成したスコアは導入初年度はもちろん、2 年目、3 年目においても業界水準を大きく上回っています。

そして万一の場合にも、レノボのワークステーションなら 3 年間の翌営業日オンサイト修理を標準で提供。コールセンターは安心な日本人対応です。Lenovo Services が提供するアップグレードサービス (オプション) をご利用いただくことで、当日オンサイト修理 (24 時間 365 日) まで拡張することが可能。さらには、専用電話番号と上級アドバイザーによる対応を一台からでも契約可能なプレミアサポートなど、充実したサービスメニューでお客への安心を提供します。

多くの PC メーカーが EMS (Electronics Manufacturing Service) に生産を委託する中で、レノボはワークステーション製品の自社生産にこだわり、自社内での生産技術の向上とノウハウの蓄積に取り組んでいます。継続的な品質改善の取り組みの結果、故障率の大幅な低下を実現し、達成したスコアは導入初年度はもちろん、2 年目、3 年目においても業界水準を大きく上回っています。

故障対応率調査

Lenovo は製品導入後 3 年間、業界平均の故障率を下回った唯一のベンダー



TBR 社 2019 年レポート：テクノロジー調査会社 TBR による、欧米中の 449 人の IT 管理者、計 50 万台以上のデスクトップ型、ノートブック型のワークステーション製品を対象とした調査

3 長時間の作業も快適な静音設計

処理負荷を支える CPU やグラフィックカードは発熱量が大きいため、ワークステーションには効率よく排熱できる設計が求められます。そこで特に発熱の高いミッドレンジ以上の ThinkStation P シリーズは、3 つのセパレートしたエアの流れを作り、暖気を内部滞留なく直線的に排出する Tri-Channel™ クーリングを採用し、高い冷却性能を発揮しています。ThinkPad P シリーズも Xeon® プロセッサ対応モデルにおいて革新的な独自技術「FLEX パフォーマンスクーリ

ング」を採用。CPU とグラフィックスのそれぞれにファンを持つデュアルファン構成とし、CPU とグラフィックスをヒートパイプで連結してそれぞれの温度をリアルタイムにモニターしながら冷却、相互に冷却性能を補完します。また、高負荷な作業を行う時でも、レノボのワークステーションは優れた冷却性能と独自の静音設計によりとても静か。熱によるパーツの劣化を防止しながら、快適な環境でクリエイティブな作業に集中することができます。



3 基のファンで各所へエアの流れを誘導する Tri-Channel™ クーリング (写真は ThinkStation P920)

A社製品との比較		B社製品との比較	
-20.3%	冷却	-42.7%	冷却
-9.7%	省電力	-7.5%	省電力

ウルトラハイエンド製品同士にて、高負荷時の本体周り計 6 ヶ所の温度と消費電力を測定。室温との差分および消費電力を比較したものです。

モバイルワークステーション専用 Thunderbolt™ 4 ドック

ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation ドック

P/N : 40B00300JP 49,500 円 (税込)

ThinkPad Thunderbolt™ 4 Workstation ドックは、インテル® Thunderbolt™ テクノロジーに対応したモバイルワークステーション専用のドッキングステーションです。

USB Type-C® や Thunderbolt™ 4 接続により、最大伝送速度 40Gbps という高速のデータ転送や、最大 8K のビデオ出力が可能。大容量のグラフィックデータやビデオデータを 8K やマルチ 4K のディスプレイでご利用いただけるため、大規模なデータを日々取り扱う映像編集者、設計者、クリエイターに最適です。

300W AC アダプター 1 つで、接続した ThinkPad モバイルワークステーションへ最大 230W の電力供給が可能。

また、PXE Boot やスリープモード (S3)、ハイパーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からの Wake-ON LAN 起動をサポートし、MAC アドレスパススルーをサポートしています (MAC アドレスのパススルーをサポートする ThinkPad のみ)。

本ドックが ThinkPad モバイルワークステーションと接続されている時は、ドック側の電源ボタンと ThinkPad 本体も起動できます。モバイルワークステーションの生産性を高め、より良い作業環境を提供する製品です。



ThinkVision プロフェッショナル向けモニター

ワークステーションの高精細グラフィックス性能を生かすにはモニターの選択も重要です。ThinkVision パフォーマンスモデルは、先進テクノロジーによる高解像度、低消費電力を備えたプロフェッショナル向けモニターです。

ThinkVision P シリーズ

環境マネジメント基準
EPEAT GOLD ランクの認証取得

国際省電力基準
ENERGY STAR 適合



	ThinkVision P24h-30	ThinkVision P27h-30	ThinkVision P27u-20	ThinkVision P40w-20
製品番号 (MTM)	63B3GAR6JP	63A1GAR1JP	62CBRAR6JP	62C1GAR6JP
画面サイズ	23.8 型ワイド	27.0 型ワイド	27.0 型ワイド	39.7 型ワイド
種類	In-Plane Switching WLED 液晶	In-Plane Switching WLED 液晶	In-Plane Switching WLED 液晶	In-Plane Switching WLED 液晶
輝度・応答速度	300cd/m ² ・6ms	350cd/m ² ・6ms	450cd/m ² ・6ms	300cd/m ² ・6ms
解像度	2560 × 1440	2560 × 1440	3840 × 2160	5120 × 2160
表示色 (最大)	1,677 万色以上	10.7 億色以上	10.7 億色以上	10.7 億色以上
ブルーライト軽減機能	—	○	○	○
入力端子	DisplayPort、HDMI、USB Type-C®	DisplayPort、HDMI、USB Type-C®	DisplayPort、HDMI、Thunderbolt™ 4	DisplayPort、HDMI、Thunderbolt™ 4

統一的な Think デザイン

狭額縁デザインを標準デザインとし、スリムパネルの採用で省スペースに。マルチモニターの表示も快適です。幅広い画面サイズと解像度に対応しています。

ユーザーに優しい設計・機能

フリッカーフリー機能とブルーライト軽減機能を搭載。長時間利用しても目が疲れにくく、また、人間工学に基づいたスタンド機能でテーブル・椅子の高さ、利用者の身長や座り方に合わせて画面が調整可能です。

Think 製品に最適な 1 台

USB ハブ / カメラ & マイク / スピーカーなど PC 本体の機能を簡単に拡張可能。

信頼できる製品品質

ThinkVision が目指す高品質かつ堅牢性の基準は ThinkPad が 20 余年積み重ねてきた方向性を受け継ぎ、デスクトップ PC 向けに拡張・最適化されています。



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

ThinkStation P360 Tiny

第 12 世代インテル® Core™
i9/i7/i5/i3 プロセッサー

最大 NVIDIA® T1000

最新インテル® プロセッサーを搭載

最新プロセッサー「第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサー」を選択可能。Core™ i9/i7 には、シングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドタスクなどマルチタスク処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業を、スムーズに行えます。



2D CAD

BIM/CIM

サイネージ

金融フロント / バックオフィス

大容量メモリ

より性能が向上した DDR5 メモリを、最大 64GB まで選択可能。複数アプリの同時使用や高画質画像の読み込みも、スムーズに行えます。

ThinkStation P360 Ultra

第 12 世代インテル® Core™
i9/i7/i5/i3 プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A5500 Laptop GPU

3.9L のコンパクトボディ

86 × 223 × 202mm、筐体容積 3.9L のコンパクトサイズを実現。スペースの限られた場所にも無理なく設置できます。



3D CAD

BIM/CIM

CAE

金融フロント / バックオフィス

VR/MR

高性能 GPU を搭載可能

NVIDIA® RTX A5500 Laptop GPU や NVIDIA® RTX A2000 など、高性能グラフィックスの選択が可能。解析やレンダリング、映像制作などの高負荷作業が快適に行えます。

ThinkStation P358 Tower

AMD Ryzen™ Pro
5000/4000 シリーズ プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A2000

ハイパフォーマンス CPU を搭載

世界で唯一、完全なメモリ暗号化セキュリティを標準装備した AMD Ryzen™ Pro プロセッサーを搭載可能。最大 12 コア、最大動作周波数 4.7GHz の高度な処理能力で、あらゆるデータ処理やコンテンツ制作を容易にします。



3D CAD

BIM/CIM

CAE

金融フロント / バックオフィス

VR/MR

レンダリングや映像に強い GPU

NVIDIA® RTX A2000、NVIDIA® GeForce RTX 3080/3070 Ti/3060、NVIDIA® T1000/T400 対応。最大 750W の電源容量で、パワフルかつ安定性の高い GPU サポートを実現します。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkStation P360 Tower

第 12 世代インテル® Core™
i9/i7/i5/i3 プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A5000

重い負荷のかかる映像編集でも威力を発揮

第 12 世代インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 プロセッサーを搭載。GPU は、高性能な NVIDIA® RTX A5000、NVIDIA® GeForce RTX 3080 まで選択可能で、高度なレンダリングやシミュレーションが必要とするハイパフォーマンスを実現します。クリエイティブな場面を中心に、さまざまな分野で卓越したパフォーマンスを発揮します。



3D CAD/CAE

BIM/CIM

VR

金融フロント / バックオフィス

安心して使える ISV 認証

Adobe、Autodesk、Dassault、Barco などの動作認証を取得しています。

ThinkStation P520c

インテル® Xeon® W プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A5000

優れたコストパフォーマンス

25L のコンパクトな筐体に最新のインテル® Xeon® プロセッサーを搭載、NVIDIA® RTX A シリーズグラフィックスを選択可能。高い処理能力と高速なグラフィックで作業を迅速かつ簡単にこなします。さらに、優れたコストパフォーマンスを提供いたします。



3D デジタルコンテンツ制作

グラフィックデザイン

3D CAD/CAM

BIM/CIM

金融トレーディング / 解析

拡張性に優れたデザイン

マザーボードに 2 つの M.2 PCIe SSD スロットを内蔵しているため、高速のストレージを搭載できます。さらに、フロントの FLEX モジュールは、メディアカードリーダーやドライブなど、さまざまな拡張性を提供します。

ThinkStation P520

インテル® Xeon® W プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A6000

優れたパフォーマンス

従来のモデルよりも小型化した 33L の筐体に、最新のインテル® Xeon® プロセッサーを搭載、NVIDIA® RTX A シリーズグラフィックスを選択可能。驚異的なパフォーマンスと素晴らしいビジュアルを提供。3D CAD、解析、CG 作成や動画編集等のデジタルコンテンツ制作などに最適で、創造性と生産性をさらに高めます。



3D デジタルコンテンツ制作

グラフィックデザイン

3D CAD/CAM

BIM/CIM

金融トレーディング / 解析

ニーズに合わせて構成を選択

さまざまな利用シーンに合わせて構成を選択可能。512GB メモリ、SSD や HDD などのストレージ、さまざまなインターフェースなどを選択できます。ニーズに合わせて信頼性の高い作業環境を提供いたします。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

ThinkStation P620

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO
プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A6000

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサーを採用

コンパクトな筐体ながら AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサーの最大 64 コア / 128 スレッドプロセッサーを搭載可能。高度なレンダリングや、シミュレーションが必要とするウルトラハイパフォーマンスを実現。あらゆる分野で卓越したパフォーマンスを提供します。



3D CAD/CAE

CIM/BIM

3D デジタルコンテンツ制作

VR

ゲーム開発

NNVIDIA® RTX A6000、最大 1TB メモリ搭載可能

演算性能に優れた NNVIDIA® RTX A6000 カードをサポート。メモリスロットを 8 基備え、DDR4-3200 ECC RDIMM メモリを最大 1TB まで搭載可能です。大容量データもストレスなく扱え、本格的な解析 / シミュレーションもカバーします。

ThinkStation P720

インテル® Xeon® Gold
プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A6000

ハイエンドモデルながら設置場所を選ばない約 36L のコンパクトな筐体

コンパクトな筐体ながらインテル® Xeon® Gold プロセッサー・ファミリーの最大 24 コア / 48 スレッド CPU をデュアルで搭載可能。高い並列処理性能を活かし、エンジニアリング、金融、メディカルイメージングをはじめ、レンダリングを多用するメディア & エンターテインメント分野で卓越したパフォーマンスを提供します。メモリスロットを 12 基備え、低消費電力で転送処理速度に優れた DDR4 2933MHz RDIMM メモリを最大 768GB まで搭載可能。大容量データに対する作業もストレスなく行えます。



高度解析・シミュレーション

VFX/ アニメーション

4K 映像編集

VR/ レンダリング

金融トレーディング

ThinkStation P920

インテル® Xeon® Platinum
プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A6000

圧倒的な処理性能と優れた拡張性を備え、異次元のパフォーマンスを提供

高度なレンダリングやシミュレーションが必要とするウルトラハイパフォーマンスを実現。業界最高レベルのストレージ容量と I/O 拡張性、これまでの常識を越える性能領域に踏み込んだフルスペックワークステーション。メディア & エンターテインメントのプロフェッショナルが求める最高性能、さらにディープラーニングの検証・トライアルにも対応する最大限のパフォーマンスと信頼性を提供します。最新インテル® Xeon® Platinum プロセッサー・ファミリーの最大 28 コア / 56 スレッド CPU をデュアルで搭載可能。ワークステーションの常識を越える圧倒的な処理性能を実現します。



高度解析・シミュレーション

VFX/ アニメーション

4K・8K 映像編集

高精細 VR/ レンダリング

ディープラーニング

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad P14s Gen 3 AMD



薄型・軽量



Dolby Audio™
Speaker System



4K*

LTE 選択可能

14.0 型

約 1.40kg ~

最薄部 17.9mm

AMD Ryzen™ 7/5 PRO
6000 U シリーズ

AMD Radeon™ グラフィックス
(APU に内蔵)



パワーオフィス

2D CAD

BIM/CIM

AMD Ryzen™ PRO 6000 シリーズ・モバイル・プロセッサ

ZEN3 + アーキテクチャを採用し、さらなる効力化を実現した AMD Ryzen PRO 6000 シリーズを選択可能で、CAD はもちろん、シミュレーションや解析作業もスムーズに処理できます。教育者、学生などに最適なモバイル・ワークステーションです。

ThinkPad P14s Gen 3



薄型・軽量



Dolby Audio™
Speaker System



4K*

LTE 選択可能

14.0 型

約 1.38kg ~

最薄部 17.9mm

第 12 世代インテル® Core™ i7/i5
P シリーズ プロセッサ

NVIDIA® T550
CPU 内蔵グラフィックス



パワーオフィス

グラフィックデザイン

2D CAD

BIM/CIM

第 12 世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行えます。

ThinkPad P16s Gen 1 AMD



Dolby Audio™
Speaker System



2.5K*

LTE 選択可能

16.0 型

約 1.81kg ~

最薄部 20.5mm

AMD Ryzen™ 7/5 PRO
6000 U シリーズ

AMD Radeon™ グラフィックス
(APU に内蔵)



パワーオフィス

3D CAD/CAE

BIM/CIM

AMD Ryzen™ 7/5 PRO 6000 U シリーズ搭載

従来品より CPU 性能、GPU 性能ともに向上した AMD Ryzen™ 7/5 PRO 6000 U シリーズを搭載。Radeon™ グラフィックス統合 APU は 3D 処理能力が大幅に進化しています。また省電力性も強化され、高負荷作業もスムーズに処理できます。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

ThinkPad P16s Gen 1



Dolby Audio™
Speaker System



2.5K*

LTE 選択可能

16.0 型

約1.80kg ~

最薄部 20.5mm

第12世代インテル® Core™ i7/i5
P シリーズ プロセッサ

NVIDIA® T550
CPU 内蔵グラフィックス



パワーオフィス

3D CAD/CAE

BIM/CIM

第12世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の2つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行えます。

ThinkPad P15v Gen 3 AMD



テンキー



4K*

15.6 型

約2.26kg ~

最薄部 22.7mm

AMD Ryzen™ 7/5 PRO
6000 H シリーズ

NVIDIA® RTX A2000 Laptop GPU
NVIDIA® T1200 Laptop GPU
NVIDIA® T600 Laptop GPU



パワーオフィス

3D CAD/CAE

BIM/CIM

エントリーレベルでハイエンドの性能

最大で AMD Ryzen™ 7 Pro プロセッサと NVIDIA® グラフィックスを選択可能。ハイエンドな性能を備えながら、優れたコストパフォーマンスを実現しています。

ThinkPad P15v Gen 3



テンキー



4K*

LTE 選択可能

15.6 型

約2.096kg ~

最薄部 22.7mm

第12世代インテル® Core™
i9/i7/i5 H プロセッサ

NVIDIA® RTX A2000 Laptop GPU
NVIDIA® T1200 Laptop GPU
NVIDIA® T600 Laptop GPU
CPU 内蔵グラフィックス



パワーオフィス

3D CAD/CAE

BIM/CIM

高性能プロセッサや NVIDIA® RTX A2000 を選択可能。 現場が求めるハイパフォーマンスを実現

第12世代インテル® Core i9/i7/i5 H プロセッサ、プロユースのグラフィックチップ NVIDIA® RTX A2000 Laptop GPU を搭載可能。主要ソフトウェアベンダーの ISV 認証も取得しています。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad P1 Gen 5



薄型・軽量



Dolby Atmos®
Speaker System



4K*

LTE 選択可能

16.0 型

約 1.81kg ~

最薄部 17.7mm

第 12 世代インテル® Core™
i9/i7 H プロセッサー

NVIDIA® RTX A5500/A4500/A3000/
A2000/A1000 Laptop GPU
NVIDIA® GeForce® RTX 3080 Ti/3070 Ti Laptop GPU
CPU 内蔵グラフィックス

高性能プロセッサーと先進のグラフィックスを選択可能

CPU は第 12 世代インテル® Core™ i9/i7 H プロセッサー、GPU は NVIDIA® RTX Laptop シリーズなどを自由に組み合わせて選択可能。また、「NVIDIA® Studio ドライバー」により、映像編集などの高負荷なクリエイティブ作業をより快適に行えます。熱による性能低下を防ぐ高度な冷却システムは、ストレスのない操作性を可能にします。



パワーオフィス

3D CAD/CAE

BIM/CIM

VR/MR

クリエイティブな作業に最適な

16 : 10 の高色純度 16 型 WUXGA 液晶パネル

16 型の WQXGA パネルを 15 型程度のサイズ感でお使いいただける WQXGA パネル設計。マルチタッチ UHD (600nit IPS)、QHD (500nit IPS)、FHD (300nit IPS) など多彩なパネルが選択可能。また、いつでも出荷時の発色に戻したり、用途に合わせたカラープロファイルを選択したりできる X-Rite Pantone ファクトリー・カラー・キャリブレーションを搭載 (FHD を除く) しています。

ThinkPad P16 Gen 1



Dolby Audio™
Speaker System



4K*

LTE 選択可能

16.0 型

約 2.95kg ~

最薄部 30.23mm

第 12 世代インテル® Core™
i9/i7/i5 XH プロセッサー

NVIDIA® RTX A5500/A4500/A3000/
A2000/A1000 Laptop GPU
CPU 内蔵グラフィックス

第 12 世代インテル® 高性能 CPU を搭載

CPU には第 12 世代インテル® Core™ i9/i7/i5 XH プロセッサー、GPU にはパワフルな NVIDIA® RTX シリーズを搭載可能。グラフィック処理やマルチタスクにおけるバックグラウンド処理など、負荷のかかる状況でもプロユースの高性能を発揮します。



パワーオフィス

3D CAD/CAE

BIM/CIM

VR/MR

X-Rite Pantone ファクトリー・カラー・ キャリブレーション対応 (4K 液晶選択時)

4K 相当の WQXGA 液晶選択時には、X-Rite Pantone ファクトリー・カラー・キャリブレーションを搭載。いつでも出荷時の適正な発色に戻せます。さらに、Adobe RGB、BT.709、DCI-P3 100%、DICOM に準拠したカラープロファイルも利用でき、より正確な色合いでクリエイティブな作業を行えます。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro



ワークステーション 主なカスタム構成表

ご注意：① 下記に記載されているコンポーネントは、サプライ状況や製品計画等により事前の告知なく選択できなくなる場合があります。
② 本体仕様やコンポーネントの組み合わせにより、制限や選択できないコンポーネントがあります。
③ 一部のコンポーネントは個別カスタマイズのみでの対応となる場合がございます。

モバイルワークステーション		ThinkPad P14s Gen 3 AMD	ThinkPad P14s Gen 3	ThinkPad P15v Gen 3 AMD	ThinkPad P15v Gen 3	ThinkPad P1 Gen 5	ThinkPad P16s AMD	ThinkPad P16s	ThinkPad P16
プロセッサ									
Intel	第12世代 インテル® Core™ i9-12950HX (vPro®対応)								●
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900HX								●
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900H (vPro®対応)				●	●			
	第12世代 インテル® Core™ i7-12850HX (vPro®対応)								●
	第12世代 インテル® Core™ i7-12800HX								●
	第12世代 インテル® Core™ i7-12800H (vPro®対応)				●	●			
	第12世代 インテル® Core™ i7-1280P (vPro®対応)		●					●	
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700H				●	●			
	第12世代 インテル® Core™ i7-1270P (vPro®対応)		●					●	
	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P		●					●	
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600HX (vPro®対応)								●
	第12世代 インテル® Core™ i5-12500H				●				
	第12世代 インテル® Core™ i5-1250P (vPro®対応)		●					●	
	第12世代 インテル® Core™ i5-1240P		●					●	
AMD	AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H			●					
	AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U	●					●		
	AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H			●					
	AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U	●					●		
メインメモリ (最大構成時)									
128GB									●
64GB					●	●			
48GB			●					●	
32GB		●		●			●		
ストレージ									
SSD	4TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)					●			●
	2TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	●	●	●
	1TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	●	●	●
	512GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	●	●	●
	256GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	●	●	●
グラフィックス									
NVIDIA® RTX A5500 LAPTOP GPU						●			●
NVIDIA® RTX A4500 LAPTOP GPU						●			●
NVIDIA® RTX A3000 LAPTOP GPU						●			●
NVIDIA® RTX A2000 LAPTOP GPU				●	●	●			●
NVIDIA® RTX A1000 LAPTOP GPU						●			●
NVIDIA® GeForce RTX 3080 Ti LAPTOP GPU						●			
NVIDIA® GeForce RTX 3070 Ti LAPTOP GPU						●			
NVIDIA® Quadro T550			●					●	
NVIDIA® T1200 LAPTOP GPU				●	●				
NVIDIA® T600 LAPTOP GPU				●	●				
インテル® Arc™ A30M PRO グラフィックス									●
インテル® Iris® Xe グラフィックス			●		●	●		●	
インテル® UHD グラフィックス			●					●	●
AMD Radeon™ グラフィックス		●					●		

モバイルワークステーション		ThinkPad P14s Gen 3 AMD	ThinkPad P14s Gen 3	ThinkPad P15s Gen 3 AMD	ThinkPad P15s Gen 3	ThinkPad P1 Gen 5	ThinkPad P16s AMD	ThinkPad P16s	ThinkPad P16
ディスプレイ									
UHD IPS液晶 (3840×2160)				●	●				
WQUXGA OLED (3840×2400)、マルチタッチパネル (10点)									●
WQUXGA IPS液晶 (3840×2400)、マルチタッチパネル (10点)		●	●			●			
WQUXGA IPS液晶 (3840×2400)						●			●
WQXGA IPS液晶 (2560×1600)						●	●	●	●
2.2K IPS液晶 (2240×1400)			●						
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル (10点)、ThinkPad Privacy Guard			●				●	●	
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル (10点)		●	●				●	●	
WUXGA IPS省電力液晶 (1920×1200)		●	●				●	●	
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)		●	●			●	●	●	●
FHD IPS液晶 (1920×1080)、マルチタッチパネル (10点)					●				
FHD IPS液晶 (1920×1080)				●	●				
カメラ									
前面：IR&FHD 1080p カメラ		●	●			●	●	●	●
前面：FHD 1080p カメラ			●			●	●	●	●
前面：IR&HD 720p カメラ				●	●				
前面：HD 720p カメラ		●	●	●	●		●	●	
通信環境									
WLAN	IEEE 802.11ax対応	●	●	●	●	●	●	●	●
LTE		●	●		●		●	●	●
5G						●			

ワークステーション

		ThinkStation P358 Tower	ThinkStation P360 Tiny	ThinkStation P360 Ultra	ThinkStation P360 Tower	ThinkStation P520c	ThinkStation P520	ThinkStation P620	ThinkStation P720	ThinkStation P920
プロセッサ										
Intel	インテル® Xeon® Platinum® 8280 (vPro®対応)									●
	インテル® Xeon® Gold 6258R (vPro®対応)									●
	インテル® Xeon® Gold 6254 (vPro®対応)									●
	インテル® Xeon® Gold 6248R (vPro®対応)									●
	インテル® Xeon® Gold 6246 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 6244 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 6242 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 6240R (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 6238T (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 6234 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 6230 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 6226R (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 6226 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 5222 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Gold 5218 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Silver 4216 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Silver 4215R (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Silver 4215 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Silver 4214R (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Silver 4214 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Silver 4210R (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Silver 4210 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Silver 4209T (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Silver 4208 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® Bronze 3204 (vPro®対応)								●	●
	インテル® Xeon® W-2295 (vPro®対応)						●			
	インテル® Xeon® W-2275 (vPro®対応)						●			
	インテル® Xeon® W-2265 (vPro®対応)						●			
	インテル® Xeon® W-2255 (vPro®対応)						●			
	インテル® Xeon® W-2245 (vPro®対応)					●	●			
	インテル® Xeon® W-2235 (vPro®対応)					●	●			
	インテル® Xeon® W-2225 (vPro®対応)					●	●			
	インテル® Xeon® W-2223 (vPro®対応)					●	●			
	インテル® Xeon® W-2104 (vPro®対応)					●	●			
	インテル® Xeon® W-2102 (vPro®対応)					●	●			
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900T (vPro®対応)		●	●						
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900K (vPro®対応)			●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900 (vPro®対応)		●	●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T (vPro®対応)		●	●						
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700K (vPro®対応)			●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 (vPro®対応)		●	●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600T (vPro®対応)		●							
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600K (vPro®対応)			●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600 (vPro®対応)		●	●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i5-12500T (vPro®対応)		●							
	第12世代 インテル® Core™ i5-12500 (vPro®対応)		●	●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400T		●	●						
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400		●	●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i3-12300T		●							
	第12世代 インテル® Core™ i3-12300		●	●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i3-12100T		●							
	第12世代 インテル® Core™ i3-12100		●	●	●					
AMD	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5995WX							●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5975WX							●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5965WX							●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5955WX							●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5945WX							●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3955WX							●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3945WX							●		
	AMD Ryzen™ 9 PRO 5945	●								
	AMD Ryzen™ 7 PRO 5845	●								
	AMD Ryzen™ 5 PRO 5645	●								
	AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G	●								

ワークステーション		ThinkStation P358 Tower	ThinkStation P360 Tiny	ThinkStation P360 Ultra	ThinkStation P360 Tower	ThinkStation P520c	ThinkStation P520	ThinkStation P620	ThinkStation P720	ThinkStation P920
メインメモリ(最大構成時)										
	1TB							●		●
	768GB								●	
	512GB						●			
	256GB					●				
	128GB	●		●	●					
	64GB		●							
ストレージ(1スロットに搭載可能なストレージ)										
SSD	4TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)			●				●		
	2TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)		●	●		●	●	●	●	●
	1TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●		●	●	●	●	●
	1TB (SATA, 2.5インチ, OPAL対応)					●	●		●	●
	512GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●		●	●	●	●	●
	512GB (SATA, 2.5インチ, OPAL対応)					●	●		●	●
	512GB (SATA, 2.5インチ)					●	●		●	●
	256GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●		●	●	●	●	●
HDD	256GB (SATA, 2.5インチ, OPAL対応)					●	●		●	●
	6TB (7200rpm, 3.5インチ)					●	●		●	●
	4TB (7200rpm, 3.5インチ, ENT)	●			●			●		
	4TB (7200rpm, 3.5インチ)					●	●		●	●
	2TB (7200rpm, 3.5インチ)	●			●	●	●	●	●	●
	1TB (7200rpm, 3.5インチ)	●			●	●	●	●	●	●
グラフィックス										
	1TB (7200rpm, 2.5インチ)			●	●					
	NVIDIA® Quadro RTX 6000						●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A6000						●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A5500			●		●	●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A5000			●	●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A4500				●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A4000				●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A3000			●						
	NVIDIA® RTX A2000	●		●	●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® GeForce® RTX 3080	●								
	NVIDIA® GeForce® RTX 3070Ti	●				●				
	NVIDIA® GeForce® RTX 3060	●								
	NVIDIA® T1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® T400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® Quadro P400		●			●	●		●	●
	NVIDIA® Quadro GV100						●		●	●
	AMD Radeon Pro VII							●		
	AMD Radeon Pro W6800							●		
	AMD Radeon Pro W6600							●		
	AMD Radeon Pro W6400							●		
	AMD Radeon Pro W5700							●		
	AMD Radeon Pro W5500							●		
	AMD Radeon Pro WX 3200							●		
	AMD Radeon™ グラフィックス	●								
	インテル® UHD グラフィックス		●	●	●					
通信環境										
WLAN	IEEE 802.11ax対応	●	●	●	●			●		
	IEEE 802.11ac対応					●	●		●	●
	WLANなし	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ThinkStation

P360 Tiny



モニター別売



製品番号 (保守用製品番号)	30FB0018JP	30FB001AJP
	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1	185,900円	396,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア	1.40GHz/12コア
CPUスロット数	1 (空0)	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパバイザーパスワード、セキュリティケーブルスロット	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD/SSHD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
	RAID構成	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
	光学ドライブ ※11	なし
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	アナログ出力: なし/ デジタル出力: 最大解像度: 4096×2304ドット (1,677万色)	アナログ出力: なし/ デジタル出力: 最大解像度: 5120×2880ドット (約10億色)
拡張用スロット	PCI Express x16	なし
	PCI Express x8	1 (空0, Gen 4) (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。)
	PCI Express x4	なし
	PCI Express x1	なし
	PCI-X	なし
	PCI	なし
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	なし
その他のカード・スロット	オンボード M.2 スロット 2 (空1)	
メディアカードリーダー	なし	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 (内、Powered USB×1) 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1
	LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
	オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 37×182.9×179	
質量	約 1.4kg	
電源	AC 100-240V (50/60Hz)	
使用環境	温度: 10～35℃、湿度: 20～80%	
最大消費電力	170W	230W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	15区分 88.4kWh/年 (AAA)	
主な付属品	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター および電源コード (アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター および電源コード (アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書、 Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター
保証期間 ※8	1年間	3年間
国内での修理	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30FB0018JP	30FB001CJP
	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1	185,900円	396,000円
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア	1.40GHz/12コア
CPUスロット数	1 (空0)	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパバイザーパスワード、セキュリティケーブルスロット	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD/SSHD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
	RAID構成	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
	光学ドライブ ※11	なし
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	アナログ出力: なし/デジタル出力: 4096×2304ドット、1,677万色	アナログ出力: なし/デジタル出力: 5120×2880ドット、約10億色
拡張用スロット	PCI Express x16	なし
	PCI Express x8	1 (空1) ローププロファイルGen 4.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。)
	PCI Express x4	1 (空0) ローププロファイルGen 4.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。)
	PCI Express x1	なし
	PCI-X	なし
	PCI	なし
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	なし
その他のカード・スロット	オンボード M.2 スロット 2 (空1)	
メディアカードリーダー	なし	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 (内、Powered USB×1) 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1
	LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
	オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 37×182.9×179	
質量	約 1.4kg	
電源	AC 100-240V (50/60Hz)	
使用環境	温度: 10～35℃、湿度: 20～80%	
最大消費電力	170W	230W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	15区分 88.4kWh/年 (AAA)	
主な付属品	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書、 Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター
保証期間 ※8	1年間	3年間
国内での修理	翌営業日オンサイト修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkStation

P360 Ultra



モニター別売



ThinkStation

P360 Tower



モニター別売



注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30G20001JP	30G20002JP	30G20003JP	30G20004JP	30G20006JP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税込) ※1	293,700円	378,400円	565,400円	968,000円	565,400円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)				Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i5-12400T プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i9-12900 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数	1.80GHz/6コア	2.10GHz/12コア		2.40GHz/16コア	2.10GHz/12コア
CPUスロット数	1 (空0)				
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、シャシシントルージョンスイッチ、セキュリティケーブルスロット				
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空3)		32GB (16GB×2) (PC5-38400 ECC対応 DDR5 SDRAM SODIMM) / 128GB/4 (空2)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD/SSHD		512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		
	RAID構成		1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		
	光学ドライブ ※11		なし		
グラフィックスプロセッサ	NVIDIA T400 (Mini DisplayPort×3)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	アナログ出力:なし/デジタル出力:最大解像度:5120×2880ドット (約10億色)				
拡張用スロット	PCI Express x16				
	1 (空0, Gen 4 ロープオフライン)				
	PCI Express x8				
	なし				
	PCI Express x4				
	1 (空1, Gen 3 ロープオフライン)				
拡張ストレージベイ	PCI Express x1				
	なし				
	PCI-X				
	なし				
	PCI				
	なし				
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型				
その他のカード・スロット	オンボード/M.2スロット 2 (空1)				
メディアカードリーダー	なし				
インターフェース	USB Type-C				
	【前面】USB4* ×2 (Thunderbolt™ 4対応)				
	USB Type-A				
	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 【背面】USB 3.2 Gen 2×4				
	シリアルポート				
	なし				
インターフェース	イーサネット (RJ-45)				
	2				
	オーディオ関連				
	コンボ・ジャック×1				
インターフェース	ディスプレイ関連				
	DisplayPort×3				
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード および 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 87×223×202				
質量	約 3.6kg (最大構成)				
電源	AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度:10~35℃、湿度:20~80%				
最大消費電力	170W	230W	300W	230W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	15 区分 115.1kWh/年 (AAA)				
主な付属品	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター				
保証期間 ※8	3年間				
国内での修理	翌営業日オンサイト修理				
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/Hardware国際保証サービス) に準ずる				

注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30FN0000JP	30FN0000NP	30FN0000PJ	30FN0000QJP	30FN0000RJP
カスタム・セレクト						
ダイレクト価格 (税込) ※1		187,000円	377,300円	547,800円	591,800円	377,300円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)				Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i9-12900 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		3.30GHz/4コア	2.10GHz/12コア	2.40GHz/16コア	2.10GHz/12コア	
CPUスロット数		1 (空0)				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、シャシシントルージョンスイッチ、セキュリティケーブルスロット				
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM (実効4400MHz動作))/128GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM (実効4400MHz動作))/128GB/4 (空3)	32GB (16GB×2) (PC5-38400 ECC対応 DDR5 SDRAM UDIMM (実効4400MHz動作))/128GB/4 (空2)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM (実効4400MHz動作))/128GB/4 (空3)	
内蔵ストレージ		HDD/SSD/SSHD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) HDD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
RAID構成		オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし				
光学ドライブ ※11		なし	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ (固定式)			
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力:なし/デジタル出力:4096×2304ドット、1.67万色 アナログ出力:なし/デジタル出力:5120×2880ドット、約10億色				
拡張用スロット		PCI Express x16	1 (空1, Gen 4 フルレングス スフルハイット)	1 (空0, Gen 4 フルレングス フルハイット)		
		PCI Express x8	なし			
		PCI Express x4	1 (空1, Gen 4 ハーフレングス フルハイット) (x16 メカニカル)			
		PCI Express x1	2 (空2, Gen 3 ハーフレングス フルハイット)	2 (空1, Gen 3 ハーフレングス フルハイット)	2 (空2, Gen 3 ハーフレングス フルハイット)	
		PCI-X	なし			
		PCI	なし			
拡張ストレージベイ		5.25型/3.5型/2.5型	なし/標準ベイ:1 (空0)、オプションベイ:1 (空1)/標準ベイ:1 (空1)、オプションベイ:1 (空1)	なし/標準ベイ:1 (空1)、オプションベイ:1 (空1)/標準ベイ:1 (空1)、オプションベイ:1 (空1)		
その他のカード・スロット		オンボードM.2 スロット 2 (空2)	オンボードM.2 スロット 2 (空1)			
メディアカードリーダー		なし	3-in-1メディアカードリーダー			
インターフェース		USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1			
		USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×4			
		シリアルポート	なし			
		イーサネット (RJ-45)	1			
		オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1			
		ディスプレイ関連	DisplayPort×2, HDMI×1			
LAN		DisplayPort×2, HDMI×1	DisplayPort×2, Mini DisplayPort×4, HDMI×1			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし 約 170×315.4×376				
質量		約 9.7kg				
電源		AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境		温度:10～35℃、湿度:20～80%				
最大消費電力		500W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 212.9kWh/年 (AA)				
主な付属品		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター				
保証期間 ※8		1年間	3年間			
国内での修理		翌営業日オンサイト修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkStation

P520c



モニター別売



ThinkStation

P520



モニター別売



注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30BY004SJP	30BY004LJP	30BY004MJP	30BY004NJP	30BY004PJP	30BY004QJP
		カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1		264,000円	369,600円	512,600円	606,100円	1,070,300円	512,600円
初期導入済OS		Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro for Workstations 64bit ダウングレード権行使)					Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Xeon W-2223 プロセッサー			インテル® Xeon W-2245 プロセッサー		インテル® Xeon W-2223 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		3.60GHz/4コア			3.90GHz/8コア		3.60GHz/4コア
CPUスロット数		1 (空0)					
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、シャシシントレーションスイッチ、セキュリティケーブルスロット、パッドロックループ					
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/256GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/256GB/4 (空3)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/256GB/4 (空2)	64GB (32GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/256GB/4 (空2)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/256GB/4 (空2)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/256GB/4 (空2)
内蔵ストレージ	HDD/SSD/SSHD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD+256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD+512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD			
	RAID構成	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし					
	光学ドライブ ※11	なし	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ (固定式)				
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA T400 (Mini DisplayPort×3)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A5000 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力: 5120×2880ドット、約10億色					
拡張用スロット	PCI Express x16	2 (空1, Gen 3 フルレングス フルハイト)					
	PCI Express x8	1 (空1, Gen 3 フルレングス フルハイト)		1 (空0, Gen 3 フルレングス フルハイト)			
	PCI Express x4	1 (空1, Gen 3 ハーフレングス フルハイト)					
	PCI Express x1	なし					
	PCI-X	なし					
	PCI	なし					
	拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	2 (空2)/2 (空1)/なし	2 (空1)/2 (空1)/なし			
その他のカード・スロット	オンボードM2スロット 2 (空2)	オンボードM.2 スロット 2 (空1)					
メディアカードリーダー		9-in-1メディアカードリーダー					
インターフェース	USB Type-C	なし					
	USB Type-A	【前面】USB 3.1 Gen 1×2 【背面】USB 3.1 Gen 1×4、USB 2.0×2					
	シリアルポート	なし					
	イーサネット (RJ-45)	1					
	オーディオ関連	マイク入力×2、ヘッドホン出力×1、ライン入力×1、ライン出力×1					
	ディスプレイ関連	Mini DisplayPort×3	Mini DisplayPort×4			DisplayPort×4	Mini DisplayPort×4
	その他	PS/2ポート×2					
	LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T オンボード					
	オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし					
	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 175×426×376					
質量	約 14.5kg						
電源	AC 100-240V (50/60Hz)						
使用環境	温度: 10~35℃、湿度: 10~80%						
最大消費電力	625W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		17区分 209.3kWh/年 (61%)					
主な付属品		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター				フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター	
保証期間 ※8		3年間					
国内での修理		翌営業日オンサイト修理					
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30BF0054JP	30BF0055JP	30BF0056JP	30BF0059JP	30BF0057JP	30BF0058JP
カスタム・セレクト							
ダイレクト価格 (税込) ※1		321,200円	426,800円	663,300円	938,300円	1,182,500円	663,300円
初期導入済OS		Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro for Workstations 64bit ダウングレード権行使)					Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)
プロセッサー		インテル® Xeon W-2223 プロセッサー		インテル® Xeon W-2245 プロセッサー		インテル® Xeon W-2265 プロセッサー	インテル® Xeon W-2245 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		3.60GHz/4コア		3.90GHz/8コア		3.50GHz/12コア	3.90GHz/8コア
CPUスロット数		1 (空0)					
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、シャシシントレーションスイッチ、セキュリティケーブルスロット、シャシカバークー					
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/512GB/8 (空7)	16GB (16GB×1) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/512GB/8 (空7)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/512GB/8 (空6)	64GB (32GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/512GB/8 (空6)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/512GB/8 (空6)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/512GB/8 (空6)
内蔵ストレージ		HDD/SSD/SSHD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD			
RAID構成		オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし					
光学ドライブ ※11		なし	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ (固定式)				
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA T400 (Mini DisplayPort×3)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A4500 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A5000 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力: 5120×2880ドット、約10億色					
拡張用スロット		2 (空1, Genフルレングス フルハイト)					
PCI Express x16		1 (空1, Genフルレングス フルハイト)					
PCI Express x8		2 (空2, Genハーフレングス フルハイト)					
PCI Express x4		2 (空2, Genハーフレングス フルハイト)	2 (空1, Genハーフレングス フルハイト)	2 (空2, Genハーフレングス フルハイト)	2 (空1, Genハーフレングス フルハイト)		
PCI Express x1		なし					
PCI-X		なし					
PCI		1 (空1, フルレングス フルハイト)					
拡張ストレージベイ		5.25型/3.5型/2.5型	2 (空2)/標準ベイ: 2 (空1)、オプションベイ: 2 (空2)/なし	2 (空1)/標準ベイ: 2 (空1)、オプションベイ: 2 (空2)/なし			
その他のカード・スロット		オプションM.2スロット 2 (空2)	オンボードM.2スロット 2 (空1)				
メディアカードリーダー		9-in-1メディアカードリーダー					
インターフェース		USB Type-C	なし				
USB Type-A		【前面】USB 3.1 Gen 1×4 (内、Powered USB×1) 【背面】USB 3.1 Gen 1×4、USB 2.0×2					
シリアルポート		なし					
イーサネット (RJ-45)		1					
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1					
ディスプレイ関連		Mini DisplayPort×3	Mini DisplayPort×4	DisplayPort×4		Mini DisplayPort×4	
その他		PS/2ポート×2					
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T オンボード					
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 165×460×440					
質量		約 24kg					
電源		AC 100-240V (50/60Hz)					
使用環境		温度: 10~35℃、湿度: 10~80%					
最大消費電力		690W			1000W		690W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		17区分 226.0kWh/年 (61%)					
主な付属品		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター				フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書	
保証期間 ※8		3年間					
国内での修理		翌営業日オンサイト修理					
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

ThinkStation

P620



モニター別売



ThinkStation

P720



モニター別売



注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30E1005AJP	30E1005BJP	30E1005CJP	30E1004NJP	30E1005YJP	30E1005DJP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1	754,600円	1,150,600円	1,755,600円	3,548,600円	4,681,600円	1,150,600円
初期導入OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)					Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5955WX プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5965WX プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5975WX プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5995WX プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5965WX プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数	4.00GHz/16コア	3.80GHz/24コア	3.60GHz/32コア	2.70GHz/64コア	3.80GHz/24コア	
CPUスロット数	1 (空0)					
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、シャシントリプルジョンスイッチ、セキュリティケーブルスロット、シャシカバーキー					
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	32GB (16GB×2) (PC4-25600 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/1TB/8 (空6)	64GB (16GB×4) (PC4-25600 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/1TB/8 (空4)	128GB (32GB×4) (PC4-25600 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/1TB/8 (空4)	32GB (16GB×2) (PC4-25600 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/1TB/8 (空6)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD/SSHD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
	RAID構成	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし				
	光学ドライブ ※11	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ (固定式)				
グラフィックスプロセッサ	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A4500 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A6000 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX 6000 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	アナログ出力: なし/デジタル出力: 5120×2880ドット、約10.7億色					
拡張用スロット	PCI Express x16	4 (空3, Gen 4 フルレングス フルハイト)	4 (空2, Gen 4 フルレングス フルハイト)	4 (空3, Gen 4 フルレングス フルハイト)	4 (空2, Gen 4 フルレングス フルハイト)	
	PCI Express x8	2 (空2, Gen 4 フルレングス フルハイト)				
	PCI Express x4	なし				
	PCI Express x1	なし				
	PCI-X	なし				
	PCI	なし				
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	1 (空0)/標準ベイ: 2 (空1)、オプションベイ: 2 (空2)/なし				
その他のカード・スロット	オンボードM.2スロット 2 (空1)					
メディアカードリーダー	なし					
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×2				
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 (内、Powered USB×1) 【背面】USB 3.2 Gen 2×4、USB 2.0×2				
	シリアルポート	なし				
	イーサネット (RJ-45)	1				
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1				
	ディスプレイ関連	Mini DisplayPort×4	DisplayPort×4			Mini DisplayPort×4
	その他	PS/2ポート×2				
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	Realtek ALC4050H (オンボード)/内蔵モノラルスピーカー/なし					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 165×460×446		約 24kg		約 165×455×446	約 165×460×446
質量			約 24kg			
電源	AC 100-240V (50/60Hz)					
使用環境	温度: 10~35℃、湿度: 10~80%					
最大消費電力	1000W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	17区分 827.6kWh/年 (A)					
主な付属品	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort 変換アダプター		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort 変換アダプター	
保証期間 ※8	3年間					
国内での修理	翌営業日オンサイト修理					
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30B80066JP	30B80067JP	30B80068JP	30B80069JP	30B8006AJP	30B8006BJP
カスタム・セレクト							
ダイレクト価格 (税込)	※1	588,500円	1,281,500円	1,342,000円	1,740,200円	3,066,800円	1,342,000円
初期導入OS		Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro for Workstations 64bit ダウングレード権行使)					Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)
プロセッサ		インテル® Xeon Silver 4208 プロセッサ	インテル® Xeon Gold 5218 プロセッサ	インテル® Xeon Gold 5222 プロセッサ	インテル® Xeon Gold 6234 プロセッサ	インテル® Xeon Gold 5218 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		2.10GHz/8コア	2.30GHz/16コア	3.80GHz/4コア	3.30GHz/8コア	2.30GHz/16コア	
CPUスロット数		2 (空0)					
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、シャシイントリプルジョンスイッチ、セキュリティケーブルスロット、バックアップスロット、シャシカバーキー					
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		16GB (8GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/768GB/12 (空10)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/768GB/12 (空10)	64GB (32GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/768GB/12 (空10)	128GB (32GB×4) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/768GB/12 (空8)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM)/768GB/12 (空10)	
内蔵ストレージ	HDD/SSD/SSHDD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD				
RAID構成		オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし					
光学ドライブ	※11	なし	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ (固定式)				
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA T400 (Mini DisplayPort×3)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A5000 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A6000 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力: 5120×2880ドット、約10億色					
拡張用スロット		PCI Express x16	3 (空2, Gen 3 フルレングス フルハイト)				
		PCI Express x8	1 (空1, Gen 3 フルレングス フルハイト)				
		PCI Express x4	1 (空1, Gen 3 ハーフレングス フルハイト)				
		PCI Express x1	なし				
		PCI-X	なし				
		PCI	1 (空1, フルレングス フルハイト)		1 (空0, フルレングス フルハイト)		
拡張ストレージベイ		5.25型/3.5型/2.5型	2 (空2)/標準ベイ: 2 (空1)、オプションベイ: 2 (空2)/なし		2 (空1)/標準ベイ: 2 (空1)、オプションベイ: 2 (空2)/なし		
その他のカード・スロット		オンボードM.2スロット 2 (空2)	オンボードM.2スロット 2 (空1)				
メディアカードリーダー			9-in-1メディアカードリーダー				
インターフェース	USB Type-C	なし					
	USB Type-A	【前面】USB 3.1 Gen 1×4 (内、Powered USB×1) 【背面】USB 3.1 Gen 1×4、USB 2.0×2					
	シリアルポート	なし					
	イーサネット (RJ-45)	2					
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1					
	ディスプレイ関連	Mini DisplayPort×3	Mini DisplayPort×4	DisplayPort×4		Mini DisplayPort×4	
	その他	PS/2ポート×2					
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T オンボード					
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 175×485×446					
質量		約 25.7kg					
電源		AC 100-240V (50/60Hz)					
使用環境		温度: 10~35℃、湿度: 10~80%					
最大消費電力		690W	1000W			690W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		18区分 412.4kWh/年 (62%)					
主な付属品		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、電源コード、 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、 マニュアル類、購入証明書、 Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター			フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、電源コード、 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、 マニュアル類、購入証明書		
保証期間	※8	3年間					
国内での修理		翌営業日オンサイト修理					
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkStation

P920



モニター別売



注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30BD004TJP	30BD004UJP	30BD004VJP	
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) ※1	621,500円	1,314,500円	1,375,000円	
初期導入済OS	Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro for Workstations 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサー	インテル® Xeon Silver 4208 プロセッサー	インテル® Xeon Gold 5218 プロセッサー		
プロセッサー動作周波数/コア数	2.10GHz/8コア	2.30GHz/16コア		
CPUスロット数	2 (空0)			
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、シャシントルーゼーションスイッチ、セキュリティケーブルスロット、シャシカバーキー			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	16GB (8GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM) /1TB/16 (空14)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM) /1TB/16 (空14)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD/SSHD	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 512GB (M.2 PCIe NVMe) SSD		
	RAID構成	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし		
	光学ドライブ ※11	なし	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ (固定式)	
グラフィックスプロセッサー	NVIDIA T400 (Mini DisplayPort×3)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)	
最大解像度および最大発色数	アナログ出力:なし/デジタル出力:5120×2880ドット、約10億色			
拡張用スロット	PCI Express x16	4 (空3、Gen 3 フルレングスフルハイト)、1 (空1、Gen 3 ハーフレングスフルハイト)		
	PCI Express x8	なし		
	PCI Express x4	2 (空2、Gen 3 フルレングスフルハイト)、1 (空1、Gen 3 ハーフレングスフルハイト)		
	PCI Express x1	なし		
	PCI-X	なし		
	PCI	なし		
	拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	3 (空3) /標準ベイ: 2 (空1)、オプションベイ: 2/なし	
その他のカード・スロット	オンボードM.2 スロット 2 (空2)	オンボードM.2 スロット 2 (空1)		
メディアカードリーダー	9-in-1メディアカードリーダー			
インターフェース	USB Type-C	なし		
	USB Type-A	【前面】USB 3.1 Gen 1×4 (内、Powered USB×1) 【背面】USB 3.1 Gen 1×4、USB 2.0×2		
	シリアルポート	なし		
	イーサネット (RJ-45)	2		
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1		
	ディスプレイ関連	Mini DisplayPort×3	Mini DisplayPort×4	
	その他	PS/2ポート×2		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T オンボード			
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 200×620×446			
質量	約 37kg			
電源	AC 100-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度: 10~35℃、湿度: 10~80%			
最大消費電力	1400W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	18区分 548.7kWh/年 (51.5%)			
主な付属品	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター			
保証期間 ※8	3年間			
国内での修理	翌営業日オンサイト修理			
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30BD004WJP	30BD004XJP	30BD004YJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※1	1,773,200円	3,099,800円	1,375,000円
初期導入OS	Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro for Workstations 64bit ダウングレード権行使)		Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)
プロセッサー	インテル® Xeon Gold 5222 プロセッサー	インテル® Xeon Gold 6234 プロセッサー	インテル® Xeon Gold 5218 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.80GHz/4コア	3.30GHz/8コア	2.30GHz/16コア
CPUスロット数	2 (空0)		
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーター パスワード、シャシーントルーゼーションスイッチ、セキュリティケーブルスロット、シャシカバーキー		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	64GB (32GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM) /1TB/16 (空14)	128GB (32GB×4) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM) /1TB/16 (空12)	32GB (16GB×2) (PC4-23400 ECC対応 DDR4 SDRAM RDIMM) /1TB/16 (空14)
内蔵ストレージ	1TB (7200rpm) (SATA/3.5インチ) HDD + 512GB (M.2 PCIe NVMe) SSD		
	RAID構成 オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし		
	光学ドライブ ※11 Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ (固定式)		
グラフィックスプロセッサー	NVIDIA RTX A5000 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A6000 (DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	アナログ出力:なし/デジタル出力:5120×2880ドット、約10億色		
拡張用スロット	PCI Express x16	4 (空3、Gen 3 フルレングスフルハイト)、1 (空1、Gen 3 ハーフレングスフルハイト)	
	PCI Express x8	なし	
	PCI Express x4	2 (空1、Gen 3 フルレングスフルハイト)、1 (空1、Gen 3 ハーフレングスフルハイト)	
	PCI Express x1	なし	
	PCI-X	なし	
	PCI	なし	
	拡張ストレージベイ	3 (空2) /標準ベイ:2 (空1)、オプションベイ:2/なし	
その他のカード・スロット	オンボードM.2 スロット 2 (空1)		
メディアカードリーダー	9-in-1メディアカードリーダー		
インターフェース	USB Type-C	なし	
	USB Type-A	【前面】USB 3.1 Gen 1×4 (内、Powered USB×1) 【背面】USB 3.1 Gen 1×4、USB 2.0×2	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	2	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1、ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1	
	ディスプレイ関連	DisplayPort×4	Mini DisplayPort×4
	その他	PS/2ポート×2	
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T オンボード		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 200×620×446		
質量	約 37kg		
電源	AC 100-240V (50/60Hz)		
使用環境	温度:10～35℃、湿度:10～80%		
最大消費電力	1400W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	18区分 548.7kWh/年 (51.5%)		
主な付属品	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、電源コード、 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、 光学ホイール マウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、 マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター	
保証期間 ※8	3年間		
国内での修理	翌営業日オンサイト修理		
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad

P14s Gen 3



14.0型
ワイド



注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21AL0003JP	21AL0004JP
		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	223,300円	277,200円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.70GHz/12コア	2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティケープスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)	
指紋センサー	※10	あり	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /40GB/1 (空1)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA Quadro T550 Laptop GPU	
ディスプレイ		LED/バックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時:最大 5120×3200ドット/HDMI接続時:最大 3840×2160ドット	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	メモリーカードスロット	なし	
	SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E	
	WWAN	なし	
	Bluetooth	Bluetooth v5.2	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
インターフェース	USB Type-C	USB4* ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)	
	VGA	なし	
	HDMI	1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 317.7×226.9×17.95	
質量		約1.38kg	
最大消費電力		100W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 28.8kWh/年 (AA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 286g コード約 171.4g	
	駆動時間※6	約 17.0時間 (JEITA2.0)	約 13.4時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 1.98時間 (パワーオフ)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※7,8	3年間	
国内での修理		翌営業日オンライン修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	



注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21AL0005JP	21AL0006JP
		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	424,600円	277,200円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i7-1280P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.80GHz/14コア	2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		対応	非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティケープスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)	
指紋センサー	※10	あり	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		32GB (16GB オンボード+16GB SODIMM) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空0)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA Quadro T550 Laptop GPU	
ディスプレイ		LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (3840×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、マルチタッチ対応、光沢なし	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時:最大 5120×3200ドット/HDMI接続時:最大 3840×2160ドット	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080p + IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	メモリーカードスロット	なし	
	SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E	
	WWAN	なし	
	Bluetooth	Bluetooth v5.2	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
インターフェース	USB Type-C	USB4* ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)	
	VGA	なし	
	HDMI	1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 317.7×226.9×17.95	
質量		約1.38kg	
最大消費電力		100W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 28.8kWh/年 (AA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 286g コード約 171.4g	
	駆動時間※6	約 10.9時間 (JEITA2.0)	約 13.4時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 1.98時間 (パワーオフ)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※7,8	3年間	
国内での修理		翌営業日オンライン修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad

P16s Gen 1



16.0型
ワイド



製品番号 (保守用製品番号)		Intel			
		21BU0003JP	21BU0004JP	21BU0005JP	21BU0006JP
カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税込)	※1	232,100円	286,000円	425,700円	286,000円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1280P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.70GHz/12コア	2.10GHz/12コア	1.80GHz/14コア	2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		非対応			対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティキーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMeパスワード)			
指紋センサー	※10	あり			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM)/40GB/1 (空1)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM)/48GB/1 (空1)	32GB (16GB オンボード+16GB SODIMM) (PC4-25600 DDR4 SDRAM)/48GB/1 (空0)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM)/48GB/1 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA Quadro T550 Laptop GPU			
ディスプレイ		LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 5120×3200ドット/HDMI接続時: 最大 3840×2160ドット			
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き)/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン			
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p + IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	メモリーカードスロット	なし			
	SIMカードスロット	なし			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		なし			
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E			
	WWAN	なし			
	Bluetooth	Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
インターフェース	USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)			
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)			
	VGA	なし			
	HDMI	1			
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
	イーサネット (RJ-45)	1			
	その他	なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 361.9×255.5×20.83			
質量		約1.80kg			
最大消費電力		100W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 27.1kWh/年 (AA)			
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 286g コード約 171.4g			
	駆動時間※6	約 16.0時間 (JEITA2.0)	約 13.3時間 (JEITA2.0)	約 8.0時間 (JEITA2.0)	約 13.3時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 1.98時間 (パワーオフ)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間	※7,8	3年間			
国内での修理		翌営業日オンライン修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		AMD				
		21CL001JJP	21CL001LJP	21CL001KJP	21CL001MJP	21CL001NJP
		カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税込) ※1		215,600円	244,200円	374,000円	244,200円	374,000円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサ		AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U モバイル・プロセッサ		AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U モバイル・プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U モバイル・プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		2.90GHz/6コア		2.70GHz/8コア	2.90GHz/6コア	
インテル® vPro® 対応		非対応				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティケーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)				
指紋センサー ※10		あり				
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR5)/32GB/0 (空0)		32GB (オンボード) (LPDDR5)/32GB/0 (空0)	16GB (オンボード) (LPDDR5)/32GB/0 (空0)	32GB (オンボード) (LPDDR5)/32GB/0 (空0)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし				
グラフィックスプロセッサ		AMD Radeon™ 660M グラフィックス		AMD Radeon™ 680M グラフィックス	AMD Radeon™ 660M グラフィックス	AMD Radeon™ 680M グラフィックス
ディスプレイ		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (2560×1600ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (2560×1600ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし
外部接続時		最大 5120×2880ドット (Thunderbolt™ 4接続時)/最大 3840×2160ドット (HDMI接続時)				
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き)/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン				
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	メモリーカードスロット	なし				
SIMカードスロット		なし				
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード				
センサー		なし				
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6E				
WWAN		なし				
Bluetooth		Bluetooth v5.2				
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
インターフェース		USB 3.2 Gen 2×2 (Video-out対応)				
USB Type-C		USB 3.2 Gen1×2 (内、Powered USB×1)				
USB Type-A		なし				
VGA		1				
HDMI		コンボ・ジャック×1				
オーディオ関連		1				
イーサネット (RJ-45)		なし				
その他		なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 361.98×255.5×20.5				
質量		約1.81kg				
最大消費電力		65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 19.2kWh/年 (AAA)				
電源		4セルリチウムイオンバッテリー (固定式)/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 260g コード:約 171g				
	駆動時間※6	約 20.5時間 (JEITA2.0)		約 15.4時間 (JEITA2.0)	約 20.5時間 (JEITA2.0)	約 15.4時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 1.5時間 (パワーオフ)				
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書				
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版				
保証期間 ※7,8		3年間				
国内での修理		翌営業日オンライン修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

ThinkPad

P15v Gen 3



15.6型
ワイド



注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		P15v Gen 3 (Intel)			
		21D9000PJP	21D9000QJP	21D9000RJP	21D9000SJP
		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込)	※1	281,600円	383,900円	525,800円	383,900円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-12500H プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700H プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12800H プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700H プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		2.50GHz/12コア	2.30GHz/14コア	2.40GHz/14コア	2.30GHz/14コア
インテル® vPro® 対応		非対応		対応	非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティケイブルスロット、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMeパスワード)			
指紋センサー	※10	あり			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (16GB×2) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD			
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス) NVIDIA Quadro T600 Laptop GPU NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU NVIDIA Quadro T600 Laptop GPU			
ディスプレイ		LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし	LEDバックライト付 15.6型 UHD IPS液晶 (3840×2160ドット、最大10億6,433万色、16:9)、光沢なし	LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし	LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 5K/HDMI接続時: 最大 4K			
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン			
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面HD 720p + IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	メモリーカードスロット	SDカードリーダー			
キーボード	SIMカードスロット	なし			
センサー		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E			
WWAN		なし			
Bluetooth		Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
インターフェース	USB Type-C	USB4* ×1 (Thunderbolt™ 4対応)			
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)			
	VGA	なし			
	HDMI	1			
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
	イーサネット (RJ-45)	1			
	その他	なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 366.5×250×22.7			
質量		約 2.096kg			
最大消費電力		135W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 25.3kWh/年 (AA)			
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 370g コード約 131g			
	駆動時間※6	約 10時間 (JEITA2.0)	約 9.3時間 (JEITA2.0)	約 7.2時間 (JEITA2.0)	約 9.3時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 1.86時間 (パワーオフ)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間	※7, 8	3年間			
国内での修理		翌営業日オンライン修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		P15v Gen 3 (AMD)				
		21EN0000JP	21EN0001JP	21EN0002JP	21EN0003JP	21EN0004JP
		カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税込) ※1		314,600円	388,300円	535,700円	388,300円	535,700円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサ		AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H プロセッサ		AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H プロセッサ		
プロセッサ動作周波数/コア数		3.30GHz/6コア		3.20GHz/8コア		
インテル® vPro® 対応		非対応				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティケイブルスロット、システム マネジメントパスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)				
指紋センサー ※10		あり				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし HDD+ 256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし HDD+ 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし HDD+ 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし HDD+ 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし HDD+ 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし				
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA Quadro T600 Laptop GPU		NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU	NVIDIA T1200 Laptop GPU	
ディスプレイ		LED/バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1280ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし		LED/バックライト付 15.6型 UHD IPS液晶 (3840×2160ドット、最大10億6,433万色、16:9)、光沢なし	LED/バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1280ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし	LED/バックライト付 15.6型 UHD IPS液晶 (3840×2160ドット、最大10億6,433万色、16:9)、光沢なし
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 5K/HDMI接続時: 最大 5K				
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン				
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面:HD 720p +IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:HD 720p +IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		メモリーカードスロット	SDカードリーダー			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (デンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード				
センサー		なし		ファクトリー・カラー・キャリブレーション	なし	ファクトリー・カラー・キャリブレーション
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6E				
WWAN		なし				
Bluetooth		Bluetooth v5.2			Bluetooth v5.1	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
インターフェース		USB Type-C	USB4* ×1 (Thunderbolt™ 4対応)			
		USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)			
		VGA	なし			
		HDMI	1			
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
		イーサネット (RJ-45)	1			
		その他	なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 366.5×250×22.7				
質量		約 2.26kg				
最大消費電力		135W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 34.31kWh/年 (A)				
電源		6セル リチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 370g コード約 131g				
		駆動時間※6	約 11.0時間 (JEITA2.0)	約 12.9時間 (JEITA2.0)		
		充電時間	約 1.83時間 (パワーオフ)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書				
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版				
保証期間 ※7, 8		3年間				
国内での修理		翌営業日オンライン修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkPad

P1 Gen 5



16.0型
ワイド



ThinkPad

P16 Gen 1



16.0型
ワイド



注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21DD001WJP	21DD001XJP	21DD001YJP	21DD0020JP
		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) ※1		456,500円	566,500円	1,046,100円	667,700円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i7-12700H プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12800H プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i9-12900H プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12800H プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.30GHz/14コア	2.40GHz/14コア	2.50GHz/14コア	2.40GHz/14コア
インテル® vPro® 対応		非対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティキーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)			
指紋センサー ※10		あり			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)	32GB (16GB×2) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空0)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ		HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		
光学ドライブ		256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	なし		
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU	NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
ディスプレイ		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし			
		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (3840×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし			
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時:最大 5K/HDMI接続時:最大 4K			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き)/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン			
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面:FHD 1080p +IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		SDカードリーダー			
メモリーカードスロット		なし			
SIMカードスロット		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
キーボード		なし			
センサー		なし			
ワイヤレス ※12		Wi-Fi 6E			
WWAN		なし			
Bluetooth		Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T同様のUSB Type-C - イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可			
インターフェース		USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)			
USB Type-C		USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)			
USB Type-A		なし			
VGA		なし			
HDMI		1			
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1			
イーサネット (RJ-45)		なし			
その他		なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ)mm		約 359.5×253.8×17.7			
質量		約 1.81kg			
最大消費電力		170W		230W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 34.1kWh/年 (AA)			
電源		バッテリー・バック/ACアダプター		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/ AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 815g コード約 196g	
		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/ AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 475g コード約 131g		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/ AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 815g コード約 196g	
		約 21.9時間 (JEITA2.0)	約 20.5時間 (JEITA2.0)	約 11.6時間 (JEITA2.0)	約 20.5時間 (JEITA2.0)
		約 1.8時間 (パワーオフ)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書、USB Type-C - イーサネット変換アダプター×1			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間 ※7, 8		3年間			
国内での修理		翌営業日オンライン修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.133をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21D7001DJP	21D7001EJP	21D7001FJP	21D7001GJP
		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込)	※1	553,850円	647,350円	1,284,250円	647,350円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-12600HX プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12850HX プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i9-12950HX プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12850HX プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.50GHz/12コア	2.10GHz/16コア	2.30GHz/16コア	2.10GHz/16コア
インテル® vPro® 対応				対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティキーブルスロット、システムマネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)			
指紋センサー	※10	あり			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空3)	32GB (32GB×1) (PC5-38400 ECC対応 DDR5 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空3)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU
ディスプレイ		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし			
	外部接続時	最大 5K、USB Type-C接続時/最大 8K、HDMI接続時			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 対応)/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン			
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面:FHD 1080p +IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	メモリーカードスロット SIMカードスロット	SDカードリーダー (SD Express 7.0) なし			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		なし			
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E			
	WWAN	なし			
	Bluetooth	Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (同様のLenovo USB Type-C - 2.5Gイーサネットアダプター使用時)			
インターフェース	USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)、USB 3.2 Gen 2 ×1			
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)			
	VGA	なし			
	HDMI	1			
	オーディオ関連	なし			
	イーサネット (RJ-45)	なし			
	その他	なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 364×266×30.23			
質量		約 2.95kg			
最大消費電力		170W		230W	170W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 48.0kWh/年 (95.1%)			
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	6セルリチウムイオンバッテリー (固定式) / AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 475g コード:約 131g		6セルリチウムイオンバッテリー (固定式) / AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 815g コード:約 196g	
	駆動時間※6	約 21.7時間 (JEITA2.0)	約 17.3時間 (JEITA2.0)	約 8.8時間 (JEITA2.0)	約 18.6時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 1.95時間 (パワーオフ)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書、Lenovo USB Type-C - 2.5Gイーサネットアダプター			
Microsoft Office		なし			
保証期間	※7, 8	3年間			
国内での修理		翌営業日オンライン修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			



注 積 一 覧

【ThinkPad共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www3.lenovo.com/jp/ja/notebooks/c/notebooks ※2 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi仕度は製品スペックとしての記載です。使用時には、国/地域・使用環境・設定等に応じた通信となります。 ※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル®ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。 ※6 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社) 電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp> ※7 バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※8 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※10 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用したこと、または使用できなかったことによる生じうるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

OS: ダウングレードモデルはWindows 11 Proに付帯するOSのダウングレード権を行使し、Windows 10 Proをインストールしています。メモリ: 本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。補助記憶装置 (内蔵): 内蔵ストレージは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ストレージ容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。光学ドライブ: 音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ] マークの入ったものなどIS規格に適合したディスクをご利用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。ビデオRAM: 搭載するメイン・メモリの容量によって、利用可能なビデオRAMの最大値が異なります。また、PCの

【ThinkStation共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.lenovo.com/jp/ja/pc ※8 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※11 音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ] マークの入ったものなどIS規格に適合したディスクをご利用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW (High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW (+R/+RW、DVD-Video) です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。OS: OSの言語は、初回起動時に日本語/英語を選択いただく形です。システムのリカバリには、内蔵ストレージからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のために内蔵ストレージを交換する場合や、内蔵ストレージの区画 (パーティション) が破損または消去された場合はリカバリメディアをお申し込み窓口までお問い合わせください。ダウングレードモデルはWindows 11 Proに付帯するOSのダウングレード権を行使し、Windows 10 Proをインストールしています。スロット数: CPUソケット数が2の機種では、搭載CPU数1の場合と2の場合とで、物理的なメモリスロット数に違いはありませんが、有効なメモリスロット数が変わってきます。ICPUの場合、有効スロット数が物理スロット数の半分となります。CPUソケット数が1の機種については本ルールは適用されません。インテル® AMT: AMTに対応している機種でも、搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能がフルにサポートしない場合がございます。指紋センサー付キーボード: 弊社オプション製品の指紋センサー付キーボードをご購入いただくことでご利用可能となります。メモリ: メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してより単体容量の大きいメモリを装着する必要がある場合があります。純正品以外のメモリの動作保証は致しません。補助記憶装置 (内蔵): 出荷時状態での内蔵ストレージはNTFS区画に設定されています。なお、ディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recoveryプログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。RAID構成: RAID構成には、Lenovoによるカスタマイズやオプション製品の利用で、同スペックHDDの増設が必要

【ThinkPad P1 Gen 5/P14s Gen 3/P15v Gen 3/P16s Gen 3】

光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新により、ビデオRAMの最大値が変わる場合がありますのでご留意下さい。利用可能なビデオRAMの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大容量を意味します。ディスプレイ: ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のセキュリティ基準」(<https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/migr-69856>) を参照ください) また、より低い解像度の (例 VGA 640×480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比 (画面縦横比) を保つために画面の左右の一部 (または上下左右の一部) が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。ディスプレイの外部接続時: 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。インタフェース・ポート: 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth: 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。カードスロット: すべての機器の動作を保証するものではありません。キーボード/外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。重量: 重量は平均値です。ACアダプター: 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用 (日本仕様) が付属します)。省エネ法に基づくエネルギー消費効率: エネルギー消費効率は、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネ法による基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。Microsoft Office: Microsoft Officeは対象モデルにのみ初期導入されています。初回起動時に認証作業が必要です。リカバリメディアからのリカバリを行った場合、Microsoft Officeはリカバリされません。海外での修理: IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。リカバリメディア: リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱の「リカバリメディアに関するご案内」に記載の手順に従って申し込みください。

となる場合がございます。グラフィックス: 各グラフィックスの仕様や制限事項の詳細につきましては、グラフィックカードの場合はNVIDIA社、CPU内蔵のインテルHDグラフィックスの場合はインテル社の、各ホームページ等の情報をご確認ください。ビデオRAM: グラフィックスがインテルHDグラフィックスの場合、ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの最大値はOSや機器構成により変わる場合がございます。最大解像度: 解像度や発色数は、接続する表示装置の表示能力や、オペレーティング・システムなどの運用環境により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものををご使用ください。ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。インタフェース・ポート: 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。オプション用スロット: すべての拡張カードについて動作保証するものではありません。サイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。また、メザンスロット搭載機種ではメザンスロット用カード (アダプター) 装着時、物理的干渉のため一部のスロットのレンジに制限が出る場合がございます。また、デュアルソケットマシンでは、ICPUが装着していない場合、一部の拡張スロットが利用不可となりますのでご注意ください。拡張ストレージ: Flex Bayは、5.25インチベイを利用してUltra Slim型のODD、IEEE 1394ポート、eSATAポートなどを増設可能なソリューションです。追加可能なコンポーネントは発表時期によって異なる可能性があります。オーディオ機能: モニタリ・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクは別途お求め下さい。省エネ法に基づくエネルギー消費効率: エネルギー消費効率は、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネ法による基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。Microsoft Office: Microsoft Officeは対象モデルにのみ初期導入されています。初回起動時に認証作業が必要です。リカバリメディアからのリカバリを行った場合、Microsoft Officeはリカバリされません。国内での修理: 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。一部の保守部品は、部品を送付しお客様に交換して頂く場合がございます。(受付時間: 9:00~17:00/月~金、修理対応時間: 9:00~17:00/月~金) 海外での修理: 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの国際保証サービス (IWS) の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja_jp/

ThinkVision ポジショニングチャート／モニター 一覧



P40w-20



P24h-30



M15

高画質ドッキングステーション・モニター

ドッキングステーション・モニター

モバイルモニター

スタンダード

ニュー・スタンダード

T22v-20

T22i-30

T22i-20

T23i-30

T23i-20

T23d-10

E20-30

E22-28

S22e-20

M14t

M14

M15

14.0 型

15.6 型

19.5 型

21.5 型

22.5 ～ 23.0 型

モニター 一覧

	モバイルモニター			スタンダード			ニュー・スタンダード						ドッキングステーション・モニター					
	M14	M14t	M15	S22e-20	S24e-20	S27e-20	E20-30	E22-28	E24-20	E24-28	E24q-20	E27q-20	T22i-20	T22i-30	T22v-20	T23d-10	T23i-20	T23i-30
製品番号 (MTM)	61DDUAR6JP	62A3UAR1JP	62CAUAR1JP	62C6KAR1J9	62AEKAR2J9	62AFKAR2J9	62F7KAR4JP	62B9MAR4JP	62A5MAR4J3	62C7MAR4JP	62CFGAR1JP	62D0GAR1JP	61FEMAR6JP	63B0MAR6JP	61FBMAR6JP	61C3MAR6JP	61F6MAR2JP	63B2MAR6JP
モニターサイズ	14.0 型	14.0 型	15.6 型	21.5 型	23.8 型	27.0 型	19.5 型	21.5 型	23.8 型	23.8 型	23.8 型	27.0 型	21.5 型	21.5 型	21.5 型	22.5 型	23.0 型	23.0 型
縦横比	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 9	16 : 9
狭額縁	○	○	○	○	○	○			○	○			○	○	○	○	○	○
解像度	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1600 × 900	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1200	1920 × 1080	1920 × 1080
表示色 (最大)	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色
eyesafe® 適合															○			○
入力端子	USB Type-C®	○	○	○														
	HDMI				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DisplayPort							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アナログ				○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
端子出力	DisplayPort																	
	Thunderbolt™ 4																	
USB Type-A													○	○	○		○	○
イーサネット (RJ-45)																		
カメラ															○			
マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ															○			
スピーカー								○	○	○	○				○			
スタンド機構	前後傾斜	前 -5° 後 90°	前 -5° 後 90°	前 0° 後 90°	前 -5° 後 22°	前 -5° 後 22°	前 -5° 後 22°	前 -5° 後 22°	前 -5° 後 22°	前 -5° 後 22°	前 -5° 後 22°	前 -5° 後 22°	前 -5° 後 35°	前 -5° 後 23.5°	前 -5° 後 35°	前 -5° 後 30°	前 -5° 後 35°	前 -5° 後 23.5°
	画面回転							+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°
	左右回転							+/- 360°		+/- 360°	+/- 360°	+/- 360°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°
	高さ調節	11mm	11mm	10mm				155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	150mm	155mm	150mm	110mm	150mm	155mm
Tiny モニターマウント対応				○※1	○※1	○※1	○※1						○※3	○※7	○※3	○※2	○※3	○※7
Nano モニターマウント対応				○※6	○※6	○※6	○※6						○※5		○※5	○※4	○※5	

※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)

P24h-30 Ⓜ
P24q-30
P24h-2L Ⓜ

P27u-20 Ⓜ⚡
P27h-30 Ⓜ
P27q-30

P40w-20 Ⓜ⚡

T24t-20 Ⓜ
T24m-20 Ⓜ
T24h-20 Ⓜ
T24v-20
T24i-30

T24d-10

T27p-30 Ⓜ
T27h-30 Ⓜ
T27q-20
T27i-30

T32p-30 Ⓜ
T32h-30 Ⓜ

T34w-20 Ⓜ

E24q-20
E24-28
E24-20

E27q-20

S24e-20

S27e-20

PC 一体化
ThinkCentre
Tiny-in-One
22/24/27



P92 をご参照ください

ThinkVision

23.8 型 24.0 型 27.0 型 31.5 型 34.0 型 39.7 型

														高画質ドッキングステーション・モニター							
	T24i-30	T24v-20	T24h-20	T24m-20	T24t-20	T24d-10	T27i-30	T27q-20	T27h-30	T27p-30	T32h-30	T32p-30	T34w-20	P24h-2L	P24q-30	P24h-30	P27q-30	P27h-30	P27u-20	P40w-20	
	63CFMARXJP	61FCMAR6JP	61F0GAR1JP	62CDGAR6JP	62CSGAR1JP	61B4MAR1JP	63A4MAR1JP	61EDGAR2JP	63A3GAR1JP	63A9GAR1JP	63D3GAR1JP	63D2GAR1JP	61F3GAR1JP	62B2GAR1JP	63B4GAR6JP	63B3GAR6JP	63A2GAR1JP	63A1GAR1JP	62CBAR6JP	62C1GAR6JP	
	23.8型ワイド	23.8型ワイド	23.8型ワイド	23.8型ワイド	23.8型ワイド	24.0型ワイド	27.0型ワイド	27.0型ワイド	27.0型ワイド	27.0型ワイド	31.5型ワイド	31.5型ワイド	34.0型ワイド	23.8型ワイド	23.8型ワイド	23.8型ワイド	27.0型ワイド	27.0型ワイド	27.0型ワイド	39.7型ワイド	
	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	21 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	21 : 9	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	1920×1080	1920×1080	2560×1440	1920×1080	1920×1080	1920×1200	1920×1080	2560×1440	2560×1440	3840×2160	2560×1440	3840×2160	3440×1440	2560×1440	2560×1440	2560×1440	2560×1440	2560×1440	3840×2160	5120×2160	
	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	10.7億色	10.7億色	10.7億色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色	10.7億色	10.7億色	10.7億色	10.7億色	
	○			○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	○	○				○	○												○	○	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
		○		○					○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
		○																			
		○												○					○		
	前-5°後 23.5°	前-5°後 35°	前-5°後 35°	前-5°後 35°	前-5°後 70°	前-5°後 30°	前-5°後 23.5°	前-5°後 35°	前-5°後 23.5°	前-5°後 23.5°	前-5°後 24°	前-5°後 24°	前-5°後 35°	前-5°後 35°	前-5°後 23.5°	前-5°後 23.5°	前-5°後 23.5°	前-5°後 23.5°	前-5°後 35°	前-5°後 22°	
	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°		+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°		+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 45°	
	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°		+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	
	155mm	150mm	150mm	150mm	90mm	110mm	155mm	135mm	155mm	155mm	155mm	155mm	135mm	150mm	155mm	155mm	155mm	155mm	135mm	130mm	
	○※7	○※3	○※3	○※3		○※2	○※7	○※3	○※7	○※7	○※7	○※7	○※3	○※3	○※7	○※7	○※7	○※7	○※3		
		○※5	○※5	○※5		○※4		○※5					○※5	○※5					○※5		

※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)
※ 7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

選ぶなら、機能性と美しい表現力を兼ね備えた


ThinkVision

統一的な Think デザイン

狭額縁デザインを採用し、狭いスペースでもデュアルディスプレイが可能。高精細・広視野角パネルを採用し、動画や写真をより快適に楽しめます。

狭額縁デザイン

連続画面でも快適に



大画面


広い表示領域、
高精細な表示が可能

広い視野角

どの角度からでも
同じ色合いでみえる

ユーザーに優しい設計・機能


表示モードを切り替えなくても、ブルーライトを自動でカットする Natural Low BlueLight 技術を搭載 (eyesafe 認証)。画面の色味も黄ばまないの、画質を維持しながら、手間なく目への負担を軽減します。また、人間工学に基づいたスタンド機能で、利用者の身長や座り方に合わせて、最適な位置に画面を調整できます。




利用者の姿勢に合わせて柔軟に調整可能




前後傾斜
(チルト)



画面回転
(ピボット)



左右回転
(スイベル)



高さ調整
(リフト)

ThinkVision


Think 製品に最適な 1 台

Think Tiny シリーズを
搭載可能*¹!

HDMI や USB Type-C*¹
ケーブルで接続するだけ!

信頼できる製品品質

3 拠点の R&D センターにおける
2000 項目以上の品質検証試験



*¹ 機種によって異なります。

S シリーズ

スタンダード

コストパフォーマンスに優れた、主流の 21.5 ～ 27 インチモニター。フル HD 解像度の液晶パネル、HDMI およびアナログ入力端子を搭載しています。3 辺狭額縁の洗練されたデザインで、机上の省スペース化にも貢献します。



E シリーズ

ニュー・スタンダード

チルト、スイベル、ピボット、高さ調整など、機能とコストパフォーマンスを両立したモデル。使用者に合わせて最適な位置に調整できるので、長時間作業による疲労を軽減します。また、画面を縦回転できるので、書類 (word、PDF) や SNS、コーディングなどの縦長コンテンツも効率よく表示できます。

※機種により、利用できる機能は異なります



T シリーズ

ドッキングステーション・モニター

PC やデバイスとの接続性の高い、ドッキングステーション機能を内蔵。マウスやカメラなどの USB 機器をモニターに直接接続できます。ノート PC とケーブル 1 本の接続で、PC への給電や有線 LAN、デジタイゼーションにも対応した USB Type-C® 搭載モデルもラインナップ。

※機種により、利用できる機能は異なります



P シリーズ

高画質ドッキングステーション・モニター

ドッキングステーション機能に加えて、高画質・高解像度のパネルを搭載したプレミアムモデル。Thunderbolt™ 4 や 5K 解像度、広色域、10.7 億色表示、ファクトリーキャリブレーション対応など、クリエイティブワークにも最適です。

※機種により、利用できる機能は異なります



M シリーズ

モバイルモニター

軽量、スリムなモバイルモニター。USB Type-C® ケーブル 1 本の接続で、かんたんに、どこでもマルチ画面が可能。オフィスのオープンスペースや自宅のリビング、外出先でも、ノート PC で作業をしながら参考資料も同時に表示できるので、場所を問わずに効率が向上します。



TIO シリーズ

PC 一体化

デスクトップ PC やワークステーションをモニター背面に差し込むだけで、オールインワン PC として使用でき、省スペース化に貢献します。サイズは 21.5 ～ 27 インチ、タッチパネルの有無もフレキシブルに選択できます。カメラ・マイク・スピーカーを標準搭載し、Web 会議にも最適です。





持ち運びできる 15.6 型モバイルモニター

ThinkVision M15

さまざまな場所へ持ち運んでの利用はもちろん、
常設モニターとして狭い場所への設置も可能。
在宅勤務やテレワーク、オフィスのデスクのセカンドモニターとして、
デスクワークの生産性を高める一台です。



15.6 型フル HD モバイルモニター

可視領域が広く、多くの情報を表示できる 15.6 型フル HD モバイルモニター。
視野角が広い In-Plane Switching 方式を採用し、フレキシブルな設置が可能です。

薄型軽量、使いやすい設計

3 辺ナローベゼルを採用し、薄さ 6mm、質量約 860g の薄型軽量設計。15.6 型の画面サイズながら、気軽に持ち運ぶことができます。一体型スタンドを装備し、角度調整も可能です。

便利な 2 つの USB Type-C® ポート

USB Type-C® ポートを本体左右に配置。ノート PC のポートの位置や接続ケーブルの長さを気にすることなく、接続できます。またパワーパススルー機能を備え、ThinkVision M15 を経由して、ノート PC に電源を供給することが可能です。

設置場所を選ばない省スペース設計

幅 360mm、スタンドの奥行き 108.4mm と省スペース設計で、奥行きが少ない机でも利用できます。

携帯用保護ケースを添付

持ち運ぶ際に便利な保護ケースも同梱。モニターとケースを合わせても約 980g と、手軽に持ち運びできます。



モバイルモニター

おすすめ業務

テレワーク

オフィス業務

在宅勤務

フリーアドレス



ThinkVision

M14

61DDUAR6JP

39,600 円 (税込)

14.0 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ハイドロジェン/コネクタ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 90°	画面回転	—	左右回転	—
高さ調整	11mm			
Tiny モニターマウント非対応	Nano モニターマウント非対応			3 年保証*

本体寸法・質量：約 323.4 × 96.5 × 209mm、約 598g

付属品：マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、USB Type-C* ケーブル（1.0m）、スリーブケース

ThinkVision

M14t

TOUCH

62A3UAR1JP

50,600 円 (税込)

14.0 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ハイドロジェン/コネクタ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 90°	画面回転	—	左右回転	—
高さ調整	11mm			
Tiny モニターマウント非対応	Nano モニターマウント非対応			3 年保証*

本体寸法・質量：約 323.4 × 96.5 × 214mm、約 698g

付属品：マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、USB Type-C* ケーブル（1.0m）、L 型 USB Type-C* ドングル、アクティブペン、スリーブケース

ThinkVision

M15

62CAUAR1JP

39,600 円 (税込)

15.6 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ハイドロジェン/コネクタ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 0° 後 90°	画面回転	—	左右回転	—
高さ調整	10mm			
Tiny モニターマウント非対応	Nano モニターマウント非対応			3 年保証*

本体寸法・質量：約 360 × 108.4 × 235.5mm、約 860g

付属品：マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、USB Type-C* ケーブル（1.0m）、スリーブケース

スタンダード

おすすめ業務

オフィス業務

在宅勤務



ThinkVision

S22e-20

62C6KAR1J9

27,500 円 (税込)

21.5 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

VA

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ハイドロジェン/コネクタ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 22°	画面回転	—	左右回転	—
高さ調整	—			
Tiny モニターマウント対応*1	Nano モニターマウント対応*6			3 年保証*

本体寸法・質量：約 489.3 × 173.1 × 405.1mm、約 3.14kg

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード*（1.8m）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、HDMI ビデオケーブル（1.8m）

ThinkVision

S24e-20

62AEKAR2J9

30,800 円 (税込)

23.8 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

VA

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ハイドロジェン/コネクタ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 22°	画面回転	—	左右回転	—
高さ調整	—			
Tiny モニターマウント対応*1	Nano モニターマウント対応*6			3 年保証*

本体寸法・質量：約 540.4 × 173.1 × 434.5mm、約 3.82kg

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、HDMI ビデオケーブル（1.8m）

ThinkVision

S27e-20

62AFKAR2J9

31,900 円 (税込)

27.0 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ハイドロジェン/コネクタ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 22°	画面回転	—	左右回転	—
高さ調整	—			
Tiny モニターマウント対応*1	Nano モニターマウント対応*6			3 年保証*

本体寸法・質量：約 612.5 × 182.5 × 475.8mm、約 4.6kg

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、HDMI ビデオケーブル（1.8m）

※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
 ※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0242451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)
 ※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0242451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)
 ※ 7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
 ※ 8 国内修理：モニター機器交換サービス / 海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

ニュー・スタンダード

おすすめ業務

オフィス業務

固定席

在宅勤務



ThinkVision

E20-30

62F7KAR4JP

19,800 円 (税込)

19.5 型
ワイド

1600 × 900

1,677 万色

TN

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/マイド/動・静ノイズキャンセリング	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 22°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				—
Tiny モニターマウント対応※1		Nano モニターマウント対応※6		3 年保証※8

本体寸法・質量：約 464.8 × 180.4 × 352.6mm、約 2.5kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

ThinkVision

E22-28

62B9MAR4JP

39,600 円 (税込)

21.5 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/マイド/動・静ノイズキャンセリング	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 22°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 360°	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応		3 年保証※8

本体寸法・質量：約 508 × 178.6 × 301.6mm、約 3.9kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

ThinkVision

E24-20

62A5MAR4J3

27,500 円 (税込)

23.8 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/マイド/動・静ノイズキャンセリング	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 22°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			—	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応		3 年保証※8

本体寸法・質量：約 541.8 × 178.6 × 317.1mm、約 4.8kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)、アナログ 15 ビンビデオケーブル (1.8m)

ThinkVision

E24-28

62C7MAR4JP

42,900 円 (税込)

23.8 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/マイド/動・静ノイズキャンセリング	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 22°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 360°	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応		3 年保証※8

本体寸法・質量：約 541.8 × 178.6 × 317.1mm、約 4.8kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

ThinkVision

E24q-20

62CFGAR1JP

42,900 円 (税込)

23.8 型
ワイド

2560 × 1440

1,677 万色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/マイド/動・静ノイズキャンセリング	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 22°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 360°	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応		3 年保証※8

本体寸法・質量：約 539.8 × 180.3 × 320.6mm、約 5kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

ThinkVision

E27q-20

62D0GAR1JP

51,700 円 (税込)

27.0 型
ワイド

2560 × 1440


1,677 万色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/マイド/動・静ノイズキャンセリング	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 22°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 360°	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応		3 年保証※8

本体寸法・質量：約 613.6 × 220 × 419mm、約 6.6kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)



※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)
※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)
※ 7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
※ 8 国内修理：モニター機器交換サービス / 海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ドッキングステーション・モニター

おすすめ業務

オフィス業務

固定席

フリーアドレス



ThinkVision

T22i-20

在庫

21.5 型
ワイド

1920 × 1080
1,677 万色
In-Plane Switching

61FEMAR6JP

26,400 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハイドラ/動・音/静	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 35°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	150mm			
Tiny モニターマウント対応 ^{※3}	Nano モニターマウント対応 ^{※5}			3 年保証 [※]

本体寸法・質量：約 489.3 × 205 × 396mm、約 5.47kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T22i-30

21.5 型
ワイド

1920 × 1080
1,677 万色
In-Plane Switching

63B0MAR6JP

28,600 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハイドラ/動・音/静	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	155mm			
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}	Nano モニターマウント非対応			3 年保証 [※]

本体寸法・質量：約 489.3 × 194.7 × 332.4mm、約 4.9kg

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T22v-20

21.5 型
ワイド

1920 × 1080
1,677 万色
In-Plane Switching

61FBMAR6JP

30,800 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハイドラ/動・音/静	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 35°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	150mm			
Tiny モニターマウント対応 ^{※3}	Nano モニターマウント対応 ^{※5}			3 年保証 [※]

本体寸法・質量：約 489.3 × 205 × 413mm、約 5.49kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T23d-10

22.5 型
ワイド

1920 × 1200
1,677 万色
In-Plane Switching

61C3MAR6JP

23,100 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハイドラ/動・音/静	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 30°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	110mm			
Tiny モニターマウント対応 ^{※2}	Nano モニターマウント対応 ^{※4}			3 年保証 [※]

本体寸法・質量：約 501.2 × 251.9 × 381.9mm、約 4.85kg

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、アナログ 15 ビンビデオケーブル (1.8m)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)

ThinkVision

T23i-20

23.0 型
ワイド

1920 × 1080

1,677 万色

In-Plane Switching

61F6MAR2JP

30,800 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハイドラ/動・音/静	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 35°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	150mm			
Tiny モニターマウント対応 ^{※3}	Nano モニターマウント対応 ^{※5}			3 年保証 [※]

本体寸法・質量：約 521.8 × 200 × 404.3mm、約 5.59kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T23i-30

23.0 型
ワイド

1920 × 1080
1,677 万色
In-Plane Switching

63B2MAR6JP

33,000 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハイドラ/動・音/静	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	155mm			
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}	Nano モニターマウント非対応			3 年保証 [※]

本体寸法・質量：約 522 × 199.7 × 338.8mm、約 5.2kg

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T24i-30

23.8 型
ワイド

1920 × 1080
1,677 万色
In-Plane Switching

63CFMARXJP

35,200 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハイドラ/動・音/静	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	155mm			
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}	Nano モニターマウント非対応			3 年保証 [※]

本体寸法・質量：約 539.8 × 199.7 × 349.8mm、約 5.4kg

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T24v-20

23.8 型
ワイド

1920 × 1080
1,677 万色
In-Plane Switching

61FCMAR6JP

35,200 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハイドラ/動・音/静	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 35°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	150mm			
Tiny モニターマウント対応 ^{※3}	Nano モニターマウント対応 ^{※5}			3 年保証 [※]

本体寸法・質量：約 539.8 × 205 × 434mm、約 5.94kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T24h-20

23.8 型
ワイド

2560 × 1440
1,677 万色
In-Plane Switching

61F0GAR1JP

42,900 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C*	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハイドラ/動・音/静	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 35°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
高さ調整	150mm			
Tiny モニターマウント対応 ^{※3}	Nano モニターマウント対応 ^{※5}			3 年保証 [※]

本体寸法・質量：約 539.8 × 205 × 420mm、約 6.18kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C* ケーブル (1.8m)

※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)
※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)
※ 7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
※ 8 国内修理：モニター・機器交換サービス / 海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkVision

T24m-20

62CDGAR6JP

46,200 円 (税込)

23.8 型
ワイド

1920 × 1080
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 35°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 45°	高さ調整
				150mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※3}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 539.8 × 204.9 × 417.1mm、約 6.1kg
付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T24t-20

62C5GAR1JP

49,500 円 (税込)

23.8 型
ワイド

1920 × 1080
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 70°	画面回転	—	左右回転
			—	高さ調整
				90mm
Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 539.8 × 244.1 × 340.5mm、約 5.85kg
付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T24d-10

61B4MAR1JP

44,000 円 (税込)

24.0 型
ワイド

1920 × 1200
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 30°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 45°	高さ調整
				110mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※2}		Nano モニターマウント対応 ^{※4}		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 533.2 × 260.4 × 497.4mm、約 5.63kg
付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、アナログ 15 ビンビデオケーブル (1.8m)、USB3.0 ケーブル (1.8m)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)

ThinkVision

T27i-30

63A4MAR1JP

41,800 円 (税込)

27.0 型
ワイド

1920 × 1080
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 45°	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}		Nano モニターマウント非対応		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 611.9 × 204.5 × 389.3mm、約 6.9kg
付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T27q-20

61EDGAR2JP

57,200 円 (税込)

27.0 型
ワイド

2560 × 1440
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 35°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 45°	高さ調整
				135mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※3}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 614 × 208 × 429.4mm、約 7.44kg
付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T27h-30

63A3GAR1JP

64,900 円 (税込)

27.0 型
ワイド

2560 × 1440
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 45°	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}		Nano モニターマウント非対応		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 613.6 × 204.5 × 390.4mm、約 6.9kg
付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T27p-30

63A9GAR1JP

82,500 円 (税込)

27.0 型
ワイド

3840 × 2160
10.7 億色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 45°	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}		Nano モニターマウント非対応		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 613.6 × 204.5 × 390.4mm、約 7.3kg
付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.0m)

ThinkVision

T32h-30

63D3GAR1JP

71,500 円 (税込)

31.5 型
ワイド

2560 × 1440
10.7 億色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 24°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 45°	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}		Nano モニターマウント非対応		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 714.2 × 234.9 × 444.5mm、約 9.9kg
付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T32p-30

63D2GAR1JP

93,500 円 (税込)

31.5 型
ワイド

3840 × 2160
10.7 億色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 24°	画面回転	+/- 90°	左右回転
			+/- 45°	高さ調整
				155mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}		Nano モニターマウント非対応		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 714.2 × 234.9 × 444.5mm、約 10kg
付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.8m)

ThinkVision

T34w-20

61F3GAR1JP

99,000 円 (税込)

34.0 型
ワイド

3440 × 1440
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイカ/ハド/動・コ/ボ/ヤ/ク	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜	前 -5° 後 35°	画面回転	—	左右回転
			+/- 45°	高さ調整
				135mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※3}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}		3 年保証 ^{※8}

本体寸法・質量：約 808.6 × 245 × 462.4mm、約 9.91kg
付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.8m)

※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)
※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)
※ 7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
※ 8 国内修理：モニター機器交換サービス / 海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

広色域 ファクトリーキャリブレーション

高画質ドッキングステーション・モニター

おすすめ業務

オフィス業務

クリエイティブワーク

固定席

フリーアドレス



ThinkVision

P24h-2L

62B2GAR1JP

44,000 円 (税込)

23.8 型
ワイド

2560 × 1440
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 35°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 150mm	
Tiny モニターマウント対応※3	Nano モニターマウント対応※5	3 年保証※8		

本体寸法・質量：約 539.8 × 205 × 420mm、約 6.39kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.8m)

ThinkVision

P24q-30

63B4GAR6JP

47,300 円 (税込)

23.8 型
ワイド

2560 × 1440
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tiny モニターマウント対応※7	Nano モニターマウント非対応	3 年保証※8		

本体寸法・質量：約 539.5 × 199.7 × 348.8mm、約 5.7kg

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

P24h-30

63B3GAR6JP

52,800 円 (税込)

23.8 型
ワイド

2560 × 1440
1,677 万色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tiny モニターマウント対応※7	Nano モニターマウント非対応	3 年保証※8		

本体寸法・質量：約 539.5 × 199.7 × 348.8mm、約 5.7kg

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.8m)

ThinkVision

P27q-30

63A2GAR1JP

61,600 円 (税込)

27.0 型
ワイド

2560 × 1440
10.7 億色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tiny モニターマウント対応※7	Nano モニターマウント非対応	3 年保証※8		

本体寸法・質量：約 611.9 × 204.5 × 380.3mm、約 6.8kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

P27h-30

63A1GAR1JP

74,800 円 (税込)

27.0 型
ワイド

2560 × 1440

10.7 億色

In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tiny モニターマウント対応※7	Nano モニターマウント非対応	3 年保証※8		

本体寸法・質量：約 611.9 × 204.5 × 380.3mm、約 7kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C® ケーブル (1.0m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

P27u-20

62CBAR6JP

88,000 円 (税込)

27.0 型
ワイド

3840 × 2160
10.7 億色
In-Plane Switching

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®※9	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 35°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 135mm	
Tiny モニターマウント対応※3	Nano モニターマウント対応※5	3 年保証※8		

本体寸法・質量：約 613.8 × 220 × 421.4mm、約 8kg

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Thunderbolt™ ケーブル (1m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

ThinkVision

P40w-20

62C1GAR6JP

264,000 円 (税込)

39.7 型
ワイド

5120 × 2160
10.7 億色
IPS

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®※9	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前 -5° 後 22°	画面回転	左右回転 +/- 45°	高さ調整 130mm	
Tiny モニターマウント非対応	Nano モニターマウント非対応	3 年保証※8		

本体寸法・質量：約 947.6 × 279.4 × 511.2mm、約 14.6kg

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Thunderbolt™ Passive ケーブル (0.8m)



※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウント ブラケット (4XF0V81633)
※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630)
※ 7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
※ 8 国内修理：モニター・機器交換サービス / 海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる
※ 9 USB-C® ダウンストリーム (データ転送 / 外部電源供給) のみで映像出力は出来ません

これからの働き方は ハイブリッドワークが主流に



約 **80%**

新型コロナウイルス収束後も
リモートワークを
勤務形態に取り入れる日本企業



約 **50%**

少なくとも週3日は、
リモートワークを行いたい
と回答した従業員の割合



約 **2.4 倍**

日本における
テレワーク導入率の増加比



約 **2.6 倍**

オンライン会議の利用率

※レノボ・ジャパン調べ

〈会議室を取り巻く課題とあるべき姿〉



全員の声をクリアに拾えず、
適切な映像として遠隔地に配信できていない



従業員の習熟度によって
オンライン会議の活用度合いに差がある



オンラインディスカッションなど
オンラインで「アイデア」を創出する難しさ



調整不要で隅々までカバーするオーディオ品質
参加人数に関わらず自動的に最適な映像体験




誰でも簡単に接続や操作ができる
専用システム



場所の壁を最小化する
直観的なディスカッション体験

ハイブリッドワーク時代のコラボレーションを支える オンライン会議ソリューション



小規模会議室



中規模会議室



大規模会議室／役員会議室



ThinkSmart Hub + Cam



ThinkSmart Core + Controller

ThinkSmart One + Controller



Google Meet Series One Room Kits

ThinkSmart Core Full Room Kit



会議室専用 周辺機器



ThinkSmart Cam



ThinkSmart Bar



ThinkSmart Bar XL


〈レノボコラボレーションツールの特徴〉



ワンタッチで
会議に参加




高性能マイクで
会議室内の音声をしっかりとキャッチ



参加者の姿を自動で追尾する
高解像度 AI カメラ



直感的なタッチユーザーインターフェースで
会議中の操作も簡単



HDMI ケーブル接続だけで
画面を共有可能



専用管理コンソールで
設定・管理も簡単

Microsoft Teams × Lenovo ThinkSmart



Microsoft Teams

コミュニケーション & 共同作業
業務をさらに効率化

+


Lenovo ThinkSmart

Microsoft Teams 認定デバイス
コミュニケーションをさらに高品質化


Microsoft Teams Rooms 対応 Lenovo ThinkSmart

▶ オンライン会議専用設備を会議室に常設 — 複雑な準備不要で会議開始を迅速化

ThinkSmart Hub + Cam の場合



パソコンの場合



手頃な価格感で会議室のハイブリッド化を可能にする、会議室向け専用ソリューション

小〜中規模会議室	中大会議室	既存のオーディオ、カメラを 活用する最小構成	会議室専用周辺機器
ThinkSmart One + Controller	ThinkSmart Hub+Cam	ThinkSmart Core Full Room Kit	ThinkSmart Cam/ThinkSmart Bar

小中規模会議室のための オールインワン・ソリューション

ThinkSmart One

Microsoft Teams Rooms をプリインストールした
Windows ベースの本体。パワフルなスピーカー、
最大約 6m 集音マイク、広角高解像度 AI カメラを一体化した
小中規模会議室向けオールインワンソリューション。
USB 方式接続のタッチコントロールを同梱し、
誰でも迷わずに直観的なコラボレーションを実現。
ThinkSmart Manager からリモート管理も可能です。



ThinkSmart One + Controller 型番: 12BS0001JP
価格: 493,900 円 (税込)

ThinkSmart One + Controller for Microsoft Teams Rooms	
製品番号 (保守用製品番号)	12BS0001JP
ダイレクト価格 (税込)	493,900 円
コンポーネント	ThinkSmart One、ThinkSmart Controller
OS ^{※1}	Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit
主なソフトウェア ^{※2}	Microsoft Teams Rooms
ウェア ^{※3}	ThinkSmart Manager
プロセッサ	Microsoft Defender ウィルス対策
VR対応	インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0 準拠)
その他のセキュリティ機能	パスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレータパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティキーホルダー
メモリ ^{※4}	256GB SSD
ポート類 ^{※5}	USB 3.2 Gen1 × 2、USB Type-C ^{※6} (Thunderbolt™ 4 対応) × 1、USB Type-C ^{※7} 2.0 (ThinkSmart Controller 接続可能) × 1、RJ45 × 2、HDMI (外部出力) × 2、HDMI (外部入力) × 1、電源ジャック
ネットワークコントローラ	10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-SX (Wake on LAN 対応)
通信関係	インテル® Wi-Fi 6E AX210 5G/4G/LTE
Bluetooth ^{※8}	Bluetooth v5.2
ケーブル管理	セキュリティディマ、ケーブルガイド
デジタル出力 (HDMI) ^{※9}	最大 4096 × 2160 ドット (1677 万色)
電源コネクタ ^{※10}	AC アダプター AC 100-240V (50/60Hz) 135W
寸法・重量 ^{※11}	約 700 × 89 × 110mm、約 3.55kg
内蔵カメラ	解像度: 1080p
AI 機能: 話者トラッキング	視野角: 対角視野角 125° / 水平視野角 100° / 垂直視野角 68°
自動フレーミング	最大約 6m (最大検出範囲: 約 3メートル)、人数検出 (最大検出範囲: 約 3メートル)、出力音圧レベル (SPL): 85+/3dB、15W × 2
スピーカー	マイクアレイ × 8、最大約 6メートル集音可能
ディスプレイ	10.1 型マルチタッチ (10 点)、1280 × 800 ドット
センサー類 ^{※12}	モーションセンサー
ポート類	3.5mm オーディオジャック、セキュリティキーホルダー
ケーブル	ThinkSmart One 接続用 USB Type-C ^{※13} 10m ケーブル (ThinkSmart Controller に固定可能)
スタンド	30 度、60 度傾斜可能
寸法・重量 ^{※14}	約 265.5 × 168.1 × 83.3 mm、約 754g
寸法・重量	約 768 × 293 × 245 mm
梱包箱寸法 (幅×奥行×高さ) ^{※15}	約 9.0kg
付属品	ThinkSmart Manager Premium 1 年間
付属品	なし
電源関係 ^{※16}	AC アダプター、電源コード
ケーブル類	なし
マウント用パーツ	ThinkSmart One フォールマウント用パーツ、滑り止めシール
マニピュレーター関係	マニピュレーター
保証期間 ^{※17}	3 年間
国内での修理 ^{※18}	翌営業日オンライン修理 (Lenovo Premier Support)
海外での修理 ^{※19}	修理依頼画面での修理方法 (RWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオ RAM として使用されるメイン・メモリの容量は、8GB 等が設定可能な場合があります。 ※5 フラッシュメモリはシステムから直接メモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※6 接続できる全ての周辺機器の動作を確保するものではありません。最大 2 面外部出力可能です。 ※7 電源コードは電圧 100V 対応となります。 ※8 リカバリメディアは明細書に記載していません。 ※9 接続する全ての周辺機器の動作を確保するものではありません。 ※10 接続する全ての周辺機器の動作を確保するものではありません。 ※11 重量は約 3.5kg です。 ※12 11W ハードウェア国際保証サービス (RWS) の下で保証されます。 ※13 ThinkSmart プロジェクタと併用する場合は、ThinkSmart Controller に接続する必要があります。 ※14 14 坪程度です。 ※15 200mm 程度のスペースが必要です。 ※16 電源コードは電圧 100V 対応となります。 ※17 保証期間中は、製品に付属している保証書に記載されている保証期間が適用されます。 ※18 保証期間中は、製品に付属している保証書に記載されている保証期間が適用されます。 ※19 保証期間中は、製品に付属している保証書に記載されている保証期間が適用されます。



型番：40CLTSCAM1
価格：71,500 円（税込）

型番：11H1000BJP
価格：382,800 円（税込）

小中規模会議室に最適なスタートキット

ThinkSmart Hub & Cam

PC、タブレット、マイク、スピーカーを一体化した ThinkSmart Hub と
広角高解像度会議室専用 AI カメラ ThinkSmart Cam のセット。
Microsoft Teams Rooms をプリインストールしているため、ワンタッチで会議を開始できます。
半径 4.5 m 収音可能で、小〜中規模会議室にストレスなく対応。
自動フレーミングなど AI 機能で会議室の動きをリアルタイムに映像化。
ThinkSmart Manager からリモート管理も可能です。


中〜大規模会議室に最適化されたモジュラー設計フルキット

ThinkSmart Core Full Room Kit


柔軟性の高いモジュラー設計で、会議室のレイアウトに合わせて設置可能。

Microsoft Teams Rooms をプリインストールしているため、ワンタッチで会議を開始できます。大規模会議室での
オンライン会議に必要なコンポーネントをすべてセットにした完全構成で、最大 10m 収音可能なスピーカーマイクも同梱。

※ 15 メートルタッチコントローラー接続用代替ケーブル（40CLCBCTRL 税込 25,300 円）、15 メートルマイク接続用ケーブル（40CLCBLBAR 税込 5,500 円）もオプションとしてご用意。



型番：11S3000EJP
価格：545,600 円（税込）



型番：11LR0008JP
価格：424,600 円（税込）

既存のオーディオとカメラを活用できる最小キット

ThinkSmart Core + Controller

柔軟性の高いモジュラー設計で会議室のレイアウトに合わせて設置可能。

Microsoft Teams をプリインストールしているため、ワンタッチで会議に参加できます。
お手持ちの Microsoft Teams 認定スピーカー、マイク、カメラに接続できる最小構成です。

※ 15 メートルタッチコントローラー接続用代替ケーブル（40CLCBCTRL 税込 25,300 円）もオプションとしてご用意。

AI 機能搭載の会議室専用高解像度カメラ

ThinkSmart Cam

Microsoft Teams Rooms 認定のオンライン会議専用カメラ。
HDR 機能搭載で自然でリアルな映像を実現。
VPU（Vision Processing Unit）を内蔵し、AI 機能を利用可能。
人の顔や姿、動きを認識し、自動で参加者のフレーミング、
発声による話者トラッキング、
ホワイトボード認識などの機能を備え、
快適にオンライン会議を行えます。
設置も、付属の USB ケーブルと ThinkSmart Hub や
PC をつなぐだけでドライバーを追加することなく利用可能。

型番：40CLTSCAM1
価格：71,500 円（税込）
同梱物：5m USB2.0 Type-C® - USB Type-A ケーブル*、マウント用パーツ、マニュアル類
※ 10m 接続用の USB ケーブル（4X91C47404 税込 22,000 円）もオプションとしてご用意。



大会議室でもしっかりと集音できる高性能スピーカーマイク

ThinkSmart Bar/Bar XL

エコーキャンセル、ノイズ抑制機能を備えたスピーカー & マイクデバイスです。
4 つのビームフォーミングマイクを内蔵し、8m まで集音可能な「ThinkSmart Bar」と、2 個の
サテライトマイクを追加して 10m まで集音可能な「ThinkSmart Bar XL」の 2 モデルをご用意。
付属の USB ケーブルで ThinkSmart Hub や PC とつなぐだけでドライバーを
追加することなく利用可能です。壁やモニターに設置できる各種マウント用パーツを
同梱しています。

ThinkSmart Bar

型番：11RTZ9AQJP 価格：83,380 円（税込）
同梱物：5m USB2.0 Type-C® - USB Type-A
ケーブル*、マウント用パーツ、
マニュアル類、AC アダプター

ThinkSmart Bar XL

型番：11RTZ9C7JP 価格：94,380 円（税込）
同梱物：サテライトマイク×2、5m USB2.0 Type-C® - USB
Type-A ケーブル*、マウント用パーツ、6m マイク
接続用ケーブル×2、AC アダプター、マニュアル類
※ 10m 接続用の USB ケーブル（4X91C47404 税込 22,000
円）、15 メートルマイク接続用ケーブル（40CLCBLBAR
税込 5,500 円）もオプションとしてご用意。



会議室機器管理の簡素化

ThinkSmart Manager

ThinkSmart 製品の統合運用管理を実現するクラウドベースの専用の
デバイス管理（MDM）ソリューション

各拠点に分散する会議室専用デバイスの設定変更や正常性の確認の
他、異常発生時には自動で問題を通知インシデントの詳細もコンソール
から確認可能 Premium では Intel® vPro の機能を活用した
リモートデスクトップも単一のコンソール上から利用可能に



デバイス状況の
モニタリング



リモートデスクトップ機能などに
よりリモート設定と管理を実現



トラブルシューティング
への支援



管理対象として対応する ThinkSmart 製品

- ThinkSmart One
- ThinkSmart Core
- ThinkSmart Hub
- ThinkSmart Hub 500

有償版（Premium）ライセンス契約形態

- 1 年～5 年までの 1 台あたりのライセンス契約
- 1 年～5 年までの企業・組織単位のライセンス契約


※ ThinkSmart One、ThinkSmart Hub Gen2、
ThinkSmart Core Full Room Kit と
ThinkSmart Core + Controller は
ThinkSmart Manager Premium 1 年間同梱

Zoom Rooms × Lenovo ThinkSmart


Zoom 対応 Lenovo ThinkSmart

▶ オンライン会議専用設備を会議室に常設 — 複雑な準備不要で会議開始を迅速化

ThinkSmart Hub + Cam の場合



パソコンの場合



手頃な価格感で会議室のハイブリッド化を可能にする、会議室向け専用ソリューション

小〜中規模会議室

ThinkSmart One + Controller

ThinkSmart Hub+Cam

中大会議室

ThinkSmart Core Full Room Kit

既存のオーディオ、カメラを
活用する最小構成

ThinkSmart Core+Controller

会議室専用周辺機器

ThinkSmart Cam/ThinkSmart Bar

小中規模会議室のための
オールインワン・ソリューション

ThinkSmart One

Zoom Rooms をプリインストールした
Windows ベースの本体。パワフルなスピーカー、
最大約 6m 集音マイク、広角高解像度 AI カメラを
一体化した小中規模会議室向けオールインワンソリューション。
USB 方式接続のタッチコントローラを同梱し、
誰でも迷わずに直観的なコラボレーションを実現。
ThinkSmart Manager からリモート管理も可能です。



ThinkSmart One + Controller 型番: 12BU0003JP
価格: 493,900 円 (税込)

ThinkSmart One + Controller for Zoom Rooms	
製品番号 (保守用製品番号)	12BU0003JP
ダイレクト価格 (税込)	493,900 円
コンポーネント	ThinkSmart One, ThinkSmart Controller
OS ^{※1}	Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit
主なソフトウェア ^{※2}	Zoom Rooms
ウェア ^{※3}	ThinkSmart Manager
プロセッサ	Microsoft Defender ウィルス対策
メモリ ^{※4}	インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー
ストレージ ^{※5}	256GB SSD
ポート類 ^{※6}	USB 3.2 Gen1 × 2, USB Type-C ^{※7} (Thunderbolt™ 4 対応) × 1, USB Type-C ^{※8} 2.0 (ThinkSmart Controller 接続可能) × 1, RJ45 × 2, HDMI (外部出力) × 2, HDMI (外部入力) × 1, 電源ジャック
通信関係	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応)
Bluetooth ^{※9}	インテル® Wi-Fi 6E AX210 5G/6G/802.11ax
Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.2
ケーブル管理	セキュリティディマ、ケーブルガイド
デジタル出力 (HDMI) ^{※10}	最大 4096 × 2160 ドット (1677 万色)
電源消費 ^{※11}	AC アダプター AC 100-240V (50/60Hz) 135W
寸法・重量 ^{※12}	約 700 × 89 × 110mm, 約 3.55kg
内蔵カメラ	解像度: 1080p
AI 機能: 話者トラッキング	視野角: 対角視野角 125° / 水平視野角 100° / 垂直視野角 68°
自動フレーミング	最大認識範囲: (約 3 メートル)、人数カウント (最大認識範囲: 約 3 メートル)、出力音圧レベル (SPL): 85+/3dB, 15W × 2
マイク	最大約 6m 集音可能
ディスプレイ	10.1 型 マルチタッチ (10 点)、1280 × 800 ドット
センサー類 ^{※13}	モーションセンサー
ポート類	3.5mm オーディオジャック、セキュリティキーホール
ケーブル	ThinkSmart One 接続用 USB Type-C ^{※14} 10m ケーブル (ThinkSmart Controller に固定可能)
寸法・重量 ^{※15}	約 265 × 168 × 83.3 mm, 約 754g
寸法・重量 ^{※16}	約 768 × 293 × 245 mm
寸法・重量 ^{※17}	約 9.0kg
主な付属品	ThinkSmart Manager Premium 1 年間
電源関係 ^{※18}	なし
ケーブル類	AC アダプター、電源コード
マウント用パーツ	ThinkSmart One フォールマウント用パーツ、滑り止めシール
マニピュレーター関係	マニピュレーター
保証期間 ^{※19}	3 年間
国内での修理 ^{※20}	翌営業日オンライン修理 (Lenovo Premier Support)
海外での修理 ^{※21}	修理依頼箇での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。
※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。
※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。
※4 メモリは、8GB 等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量を自動的に割り当てられます。
※5 接続できる全ての周辺機器の動作を確保するものではありません。最大 2 画面外部出力可能です。
※6 電源コードは電圧 100V 対応となります。ハイボルトは明記されていません。後日必要とされる場合は、Lenovo デジタル・ダウンロードリソース・ポータルからダウンロードしてください。
※7 8 リンクは、ThinkSmart Manager のインストール時に自動的にダウンロードされます。
※8 7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
※9 リンクは、ThinkSmart Manager のインストール時に自動的にダウンロードされます。
※10 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応)。
※11 10.1 型 マルチタッチ (10 点)、1280 × 800 ドット。
※12 約 700 × 89 × 110mm, 約 3.55kg。
※13 解像度: 1080p。
※14 視野角: 対角視野角 125° / 水平視野角 100° / 垂直視野角 68°。
※15 最大認識範囲: (約 3 メートル)、人数カウント (最大認識範囲: 約 3 メートル)、出力音圧レベル (SPL): 85+/3dB, 15W × 2。
※16 最大約 6m 集音可能。
※17 10.1 型 マルチタッチ (10 点)、1280 × 800 ドット。
※18 モーションセンサー。
※19 3.5mm オーディオジャック、セキュリティキーホール。
※20 ThinkSmart One 接続用 USB Type-C^{※14} 10m ケーブル (ThinkSmart Controller に固定可能)。
※21 約 265 × 168 × 83.3 mm, 約 754g。
※22 約 768 × 293 × 245 mm。
※23 約 9.0kg。
※24 ThinkSmart Manager Premium 1 年間。
※25 電源関係: AC アダプター、電源コード。
※26 ThinkSmart One フォールマウント用パーツ、滑り止めシール。
※27 マニピュレーター。
※28 3 年間。
※29 翌営業日オンライン修理 (Lenovo Premier Support)。
※30 修理依頼箇での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる。



小中規模会議室に最適なスタートキット

ThinkSmart Hub & Cam

オンライン会議に必要な PC、タブレット、マイク、スピーカーをひとつの筐体に納めたオールインワン会議室専用端末 ThinkSmart Hub と広角高解像度会議室専用 AI カメラ ThinkSmart Cam のセット。ワンタッチでスムーズにオンライン会議を開始できます。4.5 m 収音可能なマイクとパワフルなスピーカーで、小〜中規模会議室にストレスなく対応。ThinkSmart Manager からリモート管理も可能です。

中〜大規模会議室に最適化されたモジュラー設計フルキット

ThinkSmart Core Full Room Kit

柔軟性の高いモジュラー設計で会議室のレイアウトに合わせて設置可能。


Zoom Rooms をプリインストールしているため、ワンタッチで会議に参加できます。

大規模会議室でのオンライン会議に必要なコンポーネントをすべてセットにした完全構成で、最大 10m 収音可能なスピーカーマイクも同梱。

※ 15 メートルタッチコントローラー接続用代替ケーブル (40CLCBCTRL 税込 25,300 円)、15 メートルマイク接続用ケーブル (40CLCBLBAR 税込 5,500 円) もオプションとしてご用意。



型番: 11S5000DJP
価格: 545,600 円 (税込)



型番: 11LT0009JP
価格: 424,600 円 (税込)

既存のオーディオとカメラを活用できる最小キット

ThinkSmart Core + Controller

柔軟性の高いモジュラー設計で会議室のレイアウトに合わせて設置可能。

Zoom Rooms をプリインストールしているため、ワンタッチで会議に参加できます。

お手持ちのスピーカー、マイク、カメラに接続できる最小構成です。

※ 15 メートルタッチコントローラー接続用代替ケーブル (40CLCBCTRL 税込 25,300 円) もオプションとしてご用意。

Zoom Rooms をプリインストールした検証済みの専用ソリューション

ThinkSmart Core

他社製のオーディオ・カメラ、タッチコントローラーなどとの組み合わせでさまざまな会議スペースに対応

タッチディスプレイとの組み合わせでバーチャルホワイトボードを活用可能

開閉可能なセキュリティドアの採用で、ポートへの物理アクセスを遮断し、ケーブルの抜き差しを未然に防ぐ

PC と接続して画面を共有するための HDMI ポート搭載バージョンと非搭載バージョン 2 モデルをご用意



型番: 11RW000CJP^{*1}
価格: 266,200 円 (税込)

※ 1 HDMI 外部入力ポート搭載

型番: 11RW000EJP^{*2}
価格: 261,800 円 (税込)

※ 2 HDMI 外部入力ポート非搭載

AI 機能搭載の会議室専用高解像度カメラ

ThinkSmart Cam

Zoom Rooms 認定のオンライン会議専用カメラ。

HDR 機能搭載で自然でリアルな映像を実現。

VPU (Vision Processing Unit) を内蔵し、AI 機能を利用可能。

人の顔や姿、動きを認識し、自動で参加者のフレーミング、

発声による話者トラッキング、

ホワイトボード認識などの機能を備え、

快適にオンライン会議を行えます。

設置も、付属の USB ケーブルと ThinkSmart Hub や

PC をつなぐだけでドライバーを追加することなく利用可能。



型番: 40CLTSCAM1

価格: 71,500 円 (税込)

同梱物: 5m USB2.0 Type-C® - USB Type-A ケーブル^{*}、マウント用パーツ、マニュアル類

※ 10m 接続用の USB ケーブル (4X91C47404 税込 22,000 円) もオプションでご用意。

大会議室でもしっかりと集音できる高性能スピーカーマイク

ThinkSmart Bar/Bar XL

エコーキャンセル、ノイズ抑制機能を備えたスピーカー & マイクデバイスです。

4つのビームフォーミングマイクを内蔵し、8m まで集音可能な「ThinkSmart Bar」と、2 個の

サテライトマイクを追加して 10m まで集音可能な「ThinkSmart Bar XL」の 2 モデルをご用意。

付属の USB ケーブルで ThinkSmart Hub や PC とつなぐだけでドライバーを

追加することなく利用可能です。壁やモニターに設置できる各種マウント用パーツを

同梱しています。



ThinkSmart Bar

型番: 11RTZ9AQJP 価格: 83,380 円 (税込)

同梱物: 5m USB2.0 Type-C® - USB Type-A

ケーブル^{*}、マウント用パーツ、

マニュアル類、AC アダプター

ThinkSmart Bar XL

型番: 11RTZ9C7JP 価格: 94,380 円 (税込)

同梱物: サテライトマイク×2、5m USB2.0 Type-C® - USB

Type-A ケーブル^{*}、マウント用パーツ、6m マイク

接続用ケーブル×2、AC アダプター、マニュアル類

※ 10m 接続用の USB ケーブル (4X91C47404 税込 22,000

円)、15 メートルマイク接続用ケーブル (40CLCBLBAR

税込 5,500 円) もオプションとしてご用意。

会議室機器管理の簡素化

ThinkSmart Manager

ThinkSmart Manager はクラウドベースの ThinkSmart デバイスの専用管理コンソールです。

デバイスのリモート設定と管理やトラブル検知などの機能が整え、無料からご利用いただけます。

ThinkSmart Manager Premium ライセンスにより Intel vPro 機能を活用したリモートデスクトップ機能もご利用できます。



デバイス状況の
モニタリング



リモートデスクトップ機能などによりリモート設定と管理を実現



トラブルシューティング
への支援

	ThinkSmart Hub Gen 2 for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Rooms
製品番号 (保守用製品番号)	11H1000BJP	11H3000DJP
ダイレクト価格 (税込)	382,800 円	382,800 円
OS**	全機種標準でディスプレイ一体型 Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit インテル® Core™ i5-8365UE プロセッサ	
ライセンス OS	名称 動作周波数 コア数 キャッシュ 統合メモリコントローラー チップセット VPro 対応	
プロセッサ	あり (TGC V2.0 準拠)	
統合メモリコントローラー	あり (TGC V2.0 準拠)	
チップセット	あり	
VPro 対応	あり	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0 準拠)	
その他のセキュリティ機能	パスワード/パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニスレータパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティ キーホール	
インメモリ	容量 (搭載) *** 仕様	
メモリ	メモリスロット数	
SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2)	
ビデオ・チップ	CPU 内蔵 インテル® UHD グラフィックス 620	
ビデオ RAM 容量**	最大約 4GB (メインメモリと共有)	
外部ディスプレイ接続	最大約 4096 × 2160 ドット、1677 万色 (DisplayPort 接続時、USB Type-C* 接続時)	
および最大解像度	最大 4096 × 2160 ドット、1677 万色 (DisplayPort 接続時、USB Type-C* 接続時)	
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (製品・発色) 液晶パネル方式 ペリメータッチ機能 (ポイント数) 有効表示領域 (水平×垂直) アスペクト 最大解像度 表示色数 (最大) パネル規格 (ピコピット) 自動輝度調整機能	
ディスプレイ	最大 4096 × 2160 ドット、1677 万色 (DisplayPort 接続時、USB Type-C* 接続時) HDMI : 最大 4096 × 2160 ドット (1677 万色) 10.1 型 FHD IPS WLED 液晶 マルチタッチ対応 (10 点) 216.6 × 135.4mm 16 : 10 1920 × 1200 ドット 1,677 万色 360° なし	
インターフェース	USB ポート : Type-A / USB3.1 **** イーサネット・コネクタ (RJ-45) ****	
イーサネット	Type-C / USB3.1 **** Type-A / USB3.1 **** USB 3.1 Gen2 × 2 USB 3.1 Gen2 × 1 (Video-out 対応)	
ディスプレイ関連ポート	DisplayPort (外部出力) **** DisplayPort (外部入力) **** HDMI (外部出力) **** HDMI (外部入力) ****	
オーディオ関連ポート	コンボジャック ****	
インターフェース (ケーブル管理コネクタ)	USB ポート : Type-A / USB3.1 **** Type-C / USB3.1 **** Type-A / USB3.1 **** イーサネット・コネクタ (RJ-45) ****	
センサー類	近接センサー 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応)	
通信関係	ネットワーク Wi-Fi Bluetooth 内蔵カメラ	
オーディオ・映像関連	オーディオ機能 スピーカー マイクホン	
キーボード	なし	
マウス	なし	
寸法・重量	本体寸法 (幅×奥行×高さ) 本体質量 梱包寸法 (幅×奥行×高さ) 梱包箱重量 仕様**	
電源ユニット	AC アダプター-質量 (本体) AC アダプター-質量 (コード)	
使用環境	温度 : 10 ~ 35℃、湿度 : 20 ~ 80% (但し結露無き事)	
保存環境	温度 : 20 ~ 60℃、湿度 : 20 ~ 80% (但し結露無き事)	
最大消費電力 (W)	75	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	75	
主なソフトウェア	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
主な付属品	ThinkSmart Manager Windows Defender ウィルス対策 AC アダプター (90W) および電源コード (1.0m)	ThinkSmart Manager マニピュレーター ThinkSmart Manager Premium 1 年間 ケーブル管理コネクタ
システム本体	保証期間** 国内での修理** 海外での修理**	3 年間 翌営業日オンラインサポート 修理依頼前での修理方法 (IWS 保証書/Lenovo Premier Support) に準ずる

[illegible]

	ThinkSmart Core Full Room Kit for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core + Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core Full Room Kit for Zoom Rooms	ThinkSmart Core + Controller for Zoom Rooms
製品番号 (保守用製品番号)	11S30000JP	11L80008JP	11S50000JP	11L70009JP
ダイレクト価格 (税込)	545,600 円	424,600 円	545,600 円	424,600 円
コンポーネント	ThinkSmart Core, ThinkSmart Controller, ThinkSmart Bar XL, ThinkSmart Cam	ThinkSmart Core, ThinkSmart Controller	ThinkSmart Core, ThinkSmart Controller, ThinkSmart Bar XL, ThinkSmart Cam	ThinkSmart Core, ThinkSmart Controller
ThinkSmart Core	OS ^{※1} 主なソフト ウェア プロセッサ vPro 対応 セキュリティ・チップ (TPM) その他のセキュリティ機能 メモリ ^{※2} ポート ^{※3} ネットワークコントローラ 通信 Bluetooth ^{※4} ケーブル管理 デジタル出力 (HDMI) ^{※5} 電源ユニット ^{※6} 寸法・重量 ^{※7} ディスプレイ センサー類 ポート類 ケーブル スタンド 寸法・重量 ^{※8} 視野角 アスペクト	Microsoft Teams Rooms Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit ThinkSmart Manager Microsoft Defender ウィルス対策 インテル® Core™ i5-145G7E プロセッサ 対応 あり (TCG V2.0 準拠) パスワード 8GB DDR4 SDRAM 256GB USB 3.2 Gen1 × 2 (ThinkSmart Cam, ThinkSmart Bar XL, その他の I/O 設備、カメラ接続用), USB 3.2 Gen1, USB Type-C® 3.2 Gen1 (ThinkSmart Controller 接続用), USB Type-C® 3.2 Gen1 (Thunderbolt™ 4 対応), HDMI (外部入力) × 2, HDMI (外部入力), RJ45, 電源ジャック、セキュリティキーホール 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) インテル® Wi-Fi 6E AX201 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth v5.2 セキュリティア、ケーブルガイド 最大 4096 × 2160 ドット (1677 万色) AC アダプター AC 100-240V, 50/60Hz, 90W 約 226 × 200 × 37.5mm, 約 1.12kg 10.1 型 マルチタッチ (110 点)、1280 × 800 ドット 3.5mm オーディオセンサー ThinkSmart Core 接続用 USB Type-C® 10m ケーブル (ThinkSmart Controller と分離不可) 30 度、60 度対応可能 約 269.5 × 168.1 × 83.3mm, 約 754g	Zoom Rooms ThinkSmart Manager Microsoft Defender ウィルス対策 インテル® Core™ i5-145G7E プロセッサ 対応 あり (TCG V2.0 準拠) パスワード 8GB DDR4 SDRAM 256GB USB 3.2 Gen1 × 2 (ThinkSmart Cam, ThinkSmart Bar XL, その他の I/O 設備、カメラ接続用), USB 3.2 Gen1, USB Type-C® 3.2 Gen1 (ThinkSmart Controller 接続用), USB Type-C® 3.2 Gen1 (Thunderbolt™ 4 対応), HDMI (外部入力) × 2, HDMI (外部入力), RJ45, 電源ジャック、セキュリティキーホール 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) インテル® Wi-Fi 6E AX201 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth v5.2 セキュリティア、ケーブルガイド 最大 4096 × 2160 ドット (1677 万色) AC アダプター AC 100-240V, 50/60Hz, 90W 約 226 × 200 × 37.5mm, 約 1.12kg 10.1 型 マルチタッチ (110 点)、1280 × 800 ドット 3.5mm オーディオセンサー ThinkSmart Core 接続用 USB Type-C® 10m ケーブル (ThinkSmart Controller と分離不可) 30 度、60 度対応可能 約 269.5 × 168.1 × 83.3mm, 約 754g	
ThinkSmart Controller	視野角 アスペクト 解像度 出力フォーマット AI 機能 寸法・重量 ^{※8} 取付け方法 主なコンポーネント デジタルシグナルプロセッサ (DSP) スピーカー マイク ボタン類 ポート類 電源ユニット ^{※6} 寸法・重量 ^{※7} 付属ディスプレイ リカバリメディア ^{※9}	水平視野角 100 度、垂直視野角 68 度、対角視野角 125 度 16 : 10 USB 2.0 ケーブルを使用する場合 (同梱ケーブル) : 1080p at 30fps, 720p at 30fps, 360p at 30fps USB 3.2 Gen1 ケーブルを使用する場合 (別途ご購入ください) : 4K at 30fps, 1080p at 60/30fps, 720p at 60/30fps, 360p at 60/30fps MJPEG, YUV2 自動フレーミング、顔検出トラッキング (追跡範囲: 約 5メートル)、人数カウント、ホワイトボード認識 約 105mm × 60.5mm × 36mm, 約 245g スタンドアロン (正面、マウントにはより有利な)、ウォールマウント、TV マウント、ThinkSmart Bar でマウントにも取り付け サウンドバー、サライトマイク × 2 エコキャンセル、ノイズ抑制 DSP 内蔵 97 dB @10cm までの音圧増大可能、20W + 20W 4 スピーカー 全方向性、ビームフォーミング、ステレオマイク 4 個 (基本動作に内蔵、サライトマイク 2 個、最大 10m 音圧増大 (サライトマイク利用時)) 電源ボタン、ミュート (サウンドバー側、サライトマイク側)、Bluetooth、ボリュームボタン 電源ジャック、USB Type-C、アナログインプット、アナログアウト、マイクイン、マイクアウト、サライトマイク側、マイクイン (サライトマイク側) AC アダプター AC 100-240V, 50/60Hz, 65W 約 800 × 56 × 90mm (ThinkSmart Bar 本体)、約 100 × 20mm (サライトマイク)、約 1.9kg (ThinkSmart Bar 本体)、約 220g (サライトマイク) ThinkSmart Manager Premium 1 年間	水平視野角 100 度、垂直視野角 68 度、対角視野角 125 度 16 : 10 USB 2.0 ケーブルを使用する場合 (同梱ケーブル) : 1080p at 30fps, 720p at 30fps, 360p at 30fps USB 3.2 Gen1 ケーブルを使用する場合 (別途ご購入ください) : 4K at 30fps, 1080p at 60/30fps, 720p at 60/30fps, 360p at 60/30fps MJPEG, YUV2 自動フレーミング、顔検出トラッキング (追跡範囲: 約 5メートル)、人数カウント、ホワイトボード認識 約 105mm × 60.5mm × 36mm, 約 245g スタンドアロン (正面、マウントにはより有利な)、ウォールマウント、TV マウント、ThinkSmart Bar でマウントにも取り付け サウンドバー、サライトマイク × 2 エコキャンセル、ノイズ抑制 DSP 内蔵 97 dB @10cm までの音圧増大可能、20W + 20W 4 スピーカー 全方向性、ビームフォーミング、ステレオマイク 4 個 (基本動作に内蔵、サライトマイク 2 個、最大 10m 音圧増大 (サライトマイク利用時)) 電源ボタン、ミュート (サウンドバー側、サライトマイク側)、Bluetooth、ボリュームボタン 電源ジャック、USB Type-C、アナログインプット、アナログアウト、マイクイン、マイクアウト、サライトマイク側、マイクイン (サライトマイク側) AC アダプター AC 100-240V, 50/60Hz, 65W 約 800 × 56 × 90mm (ThinkSmart Bar 本体)、約 100 × 20mm (サライトマイク)、約 1.9kg (ThinkSmart Bar 本体)、約 220g (サライトマイク) ThinkSmart Manager Premium 1 年間	
ThinkSmart Bar XL	電源ユニット ^{※6} 寸法・重量 ^{※7} ケーブル類 マウント用保証 保証期間 ^{※10} 国内での修理 ^{※11} 海外での修理 ^{※12}	ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、サライトマイク接続用 6m ケーブル × 2 ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントホルダー ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar 用電源コード ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C®、USB Type-A ケ		

[illegible]

ThinkSmart Core for Zoom Rooms		
製品番号 (保守用製品番号)	11RW000CJP	11RW000EJP
ダイレクト価格 (税込)	266,200 円	261,800 円
OS	Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit	
主なソフトウェア	会議室ソリューション ^{10,11} 管理 ユーティリティ ¹⁴ インターネット・セキュリティ ^{15,17}	Zoom Rooms ThinkSmart Manager Microsoft Defender ウィルス対策
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー	
vPro 対応	対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0 準拠)	
その他の セキュリティ機能	パスワード(スワード、ハードディスクパスワード、 アドミニストレーターパスワード、スーパーバイザーパスワード、 (ThinkSmart Manager) ユーザーパスワード)	
メモリ ^{18,19}	8GB DDR4 SDRAM	
SSD	256GB SSD	
ポート類 ²⁴	USB 3.2 Gen1 x 2, USB 3.2 Gen1, USB Type-C® 3.2 Gen1, USB Type-C® 3.2 Gen2 (Thunderbolt® 4 対応)、 HDMI (外部出力) x 2, HDMI (外部入力) x 1, RJ45、電源ジャック、 セキュリティキーホルダー	USB 3.2 Gen2 x 2, USB 3.2 Gen1, USB Type-C® 3.2 Gen1, USB Type-C® 3.2 Gen2 (Thunderbolt® 4 対応)、 HDMI (外部出力) x 2, RJ45、電源ジャック、 セキュリティキーホルダー
通信 機能	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax	
ケーブル管理	Bluetooth v5.2 Bluetooth v5.2	
デジタル出力	セキュリティドア、ケーブルガイド	
電源ユニット ²⁵	最大 4096 x 2160 ドット (1677 万色) AC アダプター AC100-240V (50/60Hz) 90W	
寸法、 重量	約 226 x 200 x 37.5mm、約 1.12kg 約 312 x 127 x 304mm、約 2.38kg	
付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1 年	
リカバリメディア ^{26,27}	なし	
マウント用パーツ	VESA 規格マウントパーツ	
電源関係 ²⁸	AC アダプター、電源コード	
電気安全保証書 ^{29,30}	マニファクチャラー類	
保証期間 ³¹	3 年間	
国内での修理 ³²	翌営業日オンラインで修理 (Lenovo Premier Support)	
海外での修理 ³³	修理依頼国での修理方法 (IWS (ハードウェア国際保証サービス) に 準ずる)	

[illegible]

Google Edge TPU 搭載で快適なビデオ会議を実現

Google Meet Series One Room Kits

強力なノイズ キャンセル機能によるクリアな音声、参加者自動フレーミング機能搭載 4K カメラなどのスマート機能により、優れた臨場感のあるビデオ会議を実現。



TrueVoice® でクリアな音声と高精細カメラ

スマートオーディオバーに Google Edge TPU を内蔵。不要な雑音を押さえ、人の声のみ増幅するテクノロジー TrueVoice® により、クリアな音声でビデオ会議を行います。また、AI 機能を搭載した 4K 対応スマートカメラにより、自動的にパン・チルト・ズームを行い、参加者をしっかりとフレームに収めます。

簡単接続

Power Over Ethernet により、LAN ケーブル 1 本でデータ通信と電源供給が可能。

親しみやすいデザイン

小、中、大会議室向けの 4 モデルをご用意。親しみやすいデザインで、会議室のサイズによって自由にお選びいただけます。

プレミアサポート

24 時間 365 日対応のプレミアコールセンターをご用意。トラブルが発生しても、すばやく問題解決が行えます。


Google Meet Series One Room Kits			小会議室用キット	中会議室用キット (ライト)	中会議室用キット	大会議室用キット	
製品番号			20YX0000JP	20YX0006JP	20YX0001JP	20YX0002JP	
							
ダイレクト価格 (本体のみ / 税込) *			690,800 円	792,000 円	832,700 円	1,080,200 円	
コンポーネント詳細			ミートコンピューターシステム、リモートコントローラ、スマートカメラ、スマートオーディオバー	ミートコンピューターシステム、タッチコントローラ、スマートカメラ、スマートオーディオバー	ミートコンピューターシステム、タッチコントローラ、スマートカメラ、スマートオーディオバー、マイクポッド	ミートコンピューターシステム、タッチコントローラ、スマートカメラ XL、スマートオーディオバー、アドオンオーディオバー、マイクポッド x 2	
コンピューター	ミートコンピューターシステム	OS	Chrome OS				
		プロセッサー	インテル® Core™ i7-10510U				
		メモリ	8GB RAM				
		ストレージ	128GB SSD				
		ポート	HDMI 外部出力 x 2 (CEC 対応)、HDMI 外部入力 x 1、RJ45 x 5 (内ネットワーク接続用 x 1)、USB Type-A x 3、USB Type-C* x 1、マイクフォン / ヘッドフォンコンボ・ジャック、セキュリティキーホール				
コントローラー	リモートコントローラ	ネットワーク	イーサネット、Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4GHz/5GHz、Bluetooth 5.2				
		寸法 (L x W x H) / 重量	135 x 284 x 29mm / 985g				
		コントロール	前面: 10 キー、背面: QWERTY 配列、38 キー			—	
		電源	リチウムイオンバッテリー内蔵、USB 充電ドック			—	
		寸法 (L x W x H) / 重量	130 x 45 x 14mm / 65g			—	
カメラ	スマートカメラ	スクリーン	—	10.1 型 anti-smudge タッチ		—	
		解像度	—	1280 x 800		—	
		寸法 (L x W x H) / 重量	—	150 x 252 x 92mm / 990g		—	
		ビデオパフォーマンス	12 MP 1/2.3" CMOS センサー、1080p Full HD @ 30fps、720p HD @ 30fps、アスペクト 16 : 9				—
		マイクフォン	全指向性				—
オーディオバー	スマートオーディオバー	光学	水平視野角 120°、垂直視野角 90°、対角視野角 150°				—
		寸法 (L x W x H) / 重量	83 x 105 x 41mm / 321g				—
		ビデオパフォーマンス	—			20.30 MP 1" CMOS センサー、1080p Full HD @ 30fps、720p HD @ 30fps、アスペクト 16 : 9	
		マイクフォン	—			全指向性	
		光学	—			水平視野角 90-95° 垂直視野角 90°、対角視野角 103°、4.3 倍ロスレスズーム	
マイクポッド	アドオンオーディオバー	寸法 (L x W x H) / 重量	—			84 x 121 x 52mm / 480g	
		スピーカー	20W RMS / パワースピーカー、周波数帯域 80Hz-24kHz				
		マイクフォン	8 つの線形ビームフォーミングアレイマイク				
		オーディオパフォーマンス	AEC、ANC、TrueVoice™、マルチチャネルノイズキャンセリング				
		ポート	USB Type-C* (USB 2.0 UAC)、ステレオアナログ (RCA 出力)、RJ45 x 3				
サポート	マイクポッド	集音範囲	最大 4m				
		寸法 (L x W x H) / 重量	95 x 705 x 133mm / 3.3kg				
		スピーカー	—			20W RMS / パワースピーカー、周波数帯域 80Hz-24kHz	
		マイクフォン	—			8 つの線形ビームフォーミングアレイマイク	
		集音範囲	—			最大 4m	
梱包サイズ	サポート	寸法 (L x W x H) / 重量	—			95 x 705 x 133mm / 2.8kg	
		マイクフォン	—	8 つの内形ビームフォーミングアレイマイク			
		集音範囲	—	最大半径 2m			
		ポート	—	RJ45 (デジターチェーン入力)、RJ45 (デジターチェーン出力)、最大 4 台までデジターチェーン接続可能			
		寸法 (L x W x H) / 重量	—	95 x 95 x 30mm / 215g			
梱包サイズ			寸法 (L x W x H) / 重量	940 x 203 x 267mm / 11.82kg	約 940 x 200 x 265 mm / 約 13.36-13.45kg	940 x 203 x 267mm / 13.15kg	970 x 605 x 135mm / 18.82kg
サポート			3 年間引き取り修理 (Lenovo Premier Support)				

拡張用コンポーネント

スマートカメラ、スマートカメラ XL、リモートコントローラ、タッチコントローラは、単品で購入が可能です。
Google Meet Series One Room Kits に追加してご利用いただけます。

製品型番	製品名称	ダイレクト価格 (税込)
40CLBLCKMP	マイクポッド	42,900 円
40CLCHARAA	アドオンオーディオバー	74,800 円
40CLCHARCM	スマートカメラ	113,300 円
40CLCHARXL	スマートカメラ XL	217,800 円
40CLCHARRC	リモートコントローラ	13,200 円
40CLCHARTC	タッチコントローラ	107,800 円

Lenovo Services



お客さまのご要望に合わせて各種サービスを組み合わせ、デバイスライフサイクルのトータルサービスを提供します。



計画

まずはお客さまのご要望をヒアリングします。高度な専門性と技術力、独自のノウハウで、お客さまのご要望や業務改善のための最適解をご提案します。

コンサルティング

お客さまの利用シーンや業務内容を理解・共有し、レノボならではのサポートメニューから多彩なバリエーションをご提案します。

Device as a Service (DaaS)

各種サポートメニューを組み合わせ、PC ライフサイクルに必要な PC 本体・サービスを「月額サービス料金」にてご提供します。



構成と導入


レノボが持つ国内・国外拠点を活用した効率的な各種の事前作業により、お客さまの負荷軽減、リードタイムの短縮、さらにコスト削減などのメリットを生み出します。

Configuration Services (コンフィグレーションサービス)

お客さまが必要とするさまざまなキitting作業を PC の製造工程で実施。短納期を実現し、納品と同時にすぐに PC をご利用いただけます。さらに、お客さまの OS イメージをクラウドからリカバリできるようにすることも可能。また、アップデートやアプリの更新 / 入替などの継続的なリカバリイメージの更新にも対応できます。

Custom Fulfillment Services (CFS)

通常のコンフィグレーションサービスではカバーできないきめ細かなキittingのカスタム作業を、国内の NECPC 群馬事業場で行います。





サポート

中長期にわたってレノボ製品を安心してご利用いただくために、お客さまのさまざまなニーズやトラブルに対応するサポートメニューをご用意しています。



翌営業日／当日オンサイト修理、引き取り修理

最長 5 年間まで基本保証期間の延長や、修理レベルのアップグレードができます。



プレミアムサポート

24 時間対応のプレミアム専用コールセンターにて、ハイレベルエージェントが高度なテクニカルサポートや優先的なエスカレーション対応を行います。修理の際には修理部品を優先的に手配します。



アクシデント・ダメージ・プロテクション (ADP)

通常保証では対応できない落下、液体こぼし、自然災害、火災による破損などをカバーします。盗難、紛失にも対応し、万が一の際のお客さまの負担を少なくします。



ハードディスク返却不要サービス (KYD)

修理によりハードドライブを交換した場合は、故障したハードドライブを Lenovo に返却いただく必要がありますが、本サービスを利用いただくことでお客さま自身で保管・処分ができるようになります。ハードドライブには HDD および SSD などが含まれます。



バッテリー交換サービス

内蔵バッテリー交換サービス

お客さま自身でバッテリーが交換できない構造の PC においてバッテリーに不具合が生じた場合、速やかに交換します。

消耗内蔵バッテリー交換サービス

製品に内蔵されたバッテリーをオンサイトにて一斉に交換するサービスです。バッテリーを交換することで製品を長くご利用いただけます。



管理

自社開発のテクノロジーに加えて、先進的なセキュリティ、統合エンドポイント管理を提供するパートナーシップ企業と共に包括的な保護やソリューションを提供します。

Microsoft 365

Microsoft 365 は Windows デバイスからだけでなく、Mac や iOS、Android などのデバイスからもアクセスできます。どんな環境下でも動作するクラウド PC で柔軟な働き方を実現できるようになります。



Chrome Enterprise

企業や学校の IT 管理者は、さまざまなデバイスをご使用の Chrome ユーザーに対して、エンタープライズ向けの機能を導入できます。



サテライト オフィス Sateraito Office

Microsoft 365 は優れたクラウドグループウェアです。しかし企業が期待する要件は多く標準機能だけでは全てを満たせません。また米国製である Microsoft 365 の機能は日本人にはそのままとなじめないことも多いです。ネクストセットはそんな「Microsoft 365 のあと少し！」をアドオンで解決します！Microsoft 365 の標準機能にアドオンを組み合わせることでより便利により安全に利用できます。



あらゆる要件を満たす理想のグループウェアを実現



時間、情報、ヒトなど仕事に関わるデータを PC とクラウドから記録し、離れていても「チームのコラボレーションを可視化」します。働き方の数値化は注力すべき課題を明らかにし、具体的な目標や改善施策が立てられるようになります。




一人ひとりにパーソナライズした発信で、従業員との関係を築くプラットフォームです。どこにいても、自分に必要なヒトやストーリー、社内イベントが届き、生産性やエンゲージメントが高まります。経営・人事・総務など管理部門の企画をカタチにするサービスです。



Microsoft 365/SharePoint と連携して社内ポータルを作成、運用、管理するクラウドサービスです。必要な情報が見つかるようデザインされたポータルは、テレワークでも生産性を高めます。

Lenovo Patch

マイクロソフト SCCM 管理ツールへのプラグインモジュールです。さまざまなソフトウェア製品のパッチを SCCM を経由して配信し、レノボ製品の BIOS やドライバーのアップデート機能の追加、既存の SCCM 環境の利便性の向上を図ります。



Lenovo Device Intelligence

PC パフォーマンス監視、故障検知 / 予測ソリューションです。クラウドベースの AI 駆動 SaaS ソリューションであり、高度な予測分析とプロアクティブなデバイス情報を使用して、企業のパフォーマンス状況を監視します。



- ・ デバイス群および個々のデバイスの PC ヘルススコア
- ・ 現在発生している、将来予測の問題をアラート
- ・ 推奨される対策
- ・ デバイスタイプ別のクラッシュ頻度
- ・ システムパフォーマンスに影響を与えるアプリケーション
- ・ ストレージ容量の使用量
- ・ バッテリー容量レベル
- ・ バッテリーサイクル数
- ・ Windows デバイスマネージャーエラー



廃棄

不要となったパソコン関連商品をメーカーを問わずに適正金額で買い取ります。機器の回収から検品、データ消去、トレーサビリティに必要なレポート作成までワンストップでサービスをご利用いただけます。

Asset Recovery Services - 機器買取サービス



1. サービスの申し込み




2. 仮見積書のご提示




3. ご契約締結後、お客さま機器の回収



4. 検品、本見積書のご提示




8. マテリアルのリサイクル



7. リファビッシュ、再販



6. レポートの納品、ご精算



5. お預かりした機器のデータ消去

PC から始める温暖化対策 Lenovo CO₂ オフセット・サービス


企業にできる「サステナビリティ」。何から取り組むか、お悩みのお客さまへ。

企業が果たすサステナビリティの責任は、ますます高まっています。けれど、何から取り組めばよいか、お悩みのご担当者も多いのでは。レノボでは、PC1 台から取り組みを始められる CO₂ オフセット・サービスを用意。身近なところから、サステナビリティへの一歩を提案します。

Lenovo CO₂ オフセット・サービスとは

PC のご購入時に、簡単な手続きで PC に関わる CO₂ 排出量をあらかじめオフセットできるサービスです。製造・出荷プロセスで生じる CO₂ 排出量と、ご利用期間中（最大 5 年間分）の CO₂ 排出量に相当するカーボンクレジットの購入と証明書の発行を、レノボが代行します。すでに世界累計 100 万トン以上の CO₂ オフセットを行っているこのサービスを、1 台あたり数百円*の費用で始められます。

*ご契約の機種や台数によって変動します。詳細はレノボ担当者までご相談ください。



- PC 製造・使用で生じる CO₂ 排出量をレノボが算出**
- ご購入時時点で、あらかじめオフセット処理**
- レノボのパートナー企業と協業し CO₂ を削減**
- レノボから証書を送付 (web 上での確認)**

国内・海外でも安心のサポート対応

NECパーソナルコンピュータのノウハウを活かした完全国内サポート

レノボ・ジャパンでは、コールセンター、引き取り修理、オンサイト修理、パーツ管理まで完全国内サポート体制を構築。2016 年夏から NEC パーソナルコンピュータ群馬事業場にて、国内におけるすべてのレノボ製品 PC・タブレット製品の修理を集約いたしました。長年 NEC 製品のサービス品質を支えてきた群馬事業場は、その長年のノウハウをレノボ製品のサポートにも適用することで、サポート品質をさらに向上させています。

2019 年 6 月にインハウスプレミアコールセンターを東京本社に開設



01. 国内のサポート窓口

高いスキルを持つ コールエージェントが対応

国内のコールセンターで、高いスキル、サポートノウハウを持つコールエージェントが対応。疑問やトラブルの際も、日本語で問い合わせができるので安心です。

02. 培ってきたノウハウ

あらゆる製品に対応できる PC 修理センター

NECPC で長年にわたって培ってきた修理ノウハウをレノボ PC にも応用。きめ細やか、そしてすばやく修理を行い、速やかに PC を返却します。

03. スピーディーな対応

在庫切れでも待たせない 修理部品在庫管理センター

製品の販売実績をベースに各拠点へ保守部品を配置。万が一の時もすぐ対応でき、修理部品が手配できずに対応が遅れるということがありません。

お問い合わせ窓口 ※最新の情報は <http://lenovojp.com/business/contact/> をご覧ください。

■ 購入前のお問い合わせ

法人のお客様専用 お見積・ご購入相談窓口（販売店様・特約店様からのご購入のお客様）

☎ 0120-68-6200

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

PC製品 direct01_jp@lenovo.com
サーバー製品 Tech_ISR@lenovo.com

レノボ・ショッピング(直販・Webshop) お見積り・ご購入相談窓口 ※一部取り扱いのない製品や販売方法が異なる場合がございます

法人のお客様 ☎ 0120-148-333

受付時間：平日9:00～19:00
(土・日 9:00～18:00 ※祝日休業)

チャットでのお問い合わせも受け付けております。
詳しくはこちら <https://www.lenovo.com/jp/ja/contact>

レノボ販売パートナー様専用 ご相談窓口 PC、サーバーに関する営業相談・技術相談等のお問い合わせは、こちらで対応しています。

PC 製品 ☎ 0120-498-170

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

PC製品 L_pitch@lenovo.com
サーバー製品 Tech_ISR@lenovo.com

輸出規制非該当証明書申請についての窓口

<https://www.lenovo.com/jp/info/export.html>

■ 購入後のお問い合わせ

販売店様・特約店様から
ご購入いただいたお客様

PC / タブレット製品 (ThinkPad / ThinkCentre / ThinkStation / ThinkVision)

オンラインでの修理受付やチャットによるお問い合わせ、製品に関するサポート情報の提供

<https://support.lenovo.com/jp/ja/> (サポートサイト)

ARS 機器買取サービス対応窓口

kaitori_lenovo@lenovo.com

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口

☎ 0120-000-817 (レノボ・スマートセンター)

携帯電話・PHS・IP 電話の方は：0570-022-205 (通話料お客様負担)

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口

☎ 0120-053-600 (レノボ・オンサイトセンター)

携帯電話・PHS・IP 電話の方は：0570-030-053 (通話料お客様負担)

毎月の休業日は WEB サイトでご案内しています。▶ <https://www.lenovo.com/jp/lsmartctr/>

サーバー / ストレージ製品 (System x / ThinkServer / ストレージ / ネットワーク製品) (直販のお客様含む)

ご購入いただいた製品のハードウェアおよびソフトウェア障害に関する連絡窓口

☎ 0120-34-0000 (サービスライン) (フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください

受付時間：24 時間 (お客様の契約内容により個々の窓口の受付時間は異なります)

ARS 機器買取サービス対応窓口

kaitori_x86@lenovo.com

保守登録・延長保守のお問い合わせ窓口

System x / ストレージ / ネットワークのハードウェア保守およびソフトウェア保守

☎ lsvc@lenovo.com

ThinkServer の保守

☎ swch@jp.ibm.com

パートナー様

納期についてのお問い合わせ先 ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。

☎ 0120-301-586

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

☎ deliveryhelp01_jp@lenovo.com

PC / タブレット製品 (ThinkPad / ThinkCentre / ThinkStation / ThinkVision)

ご購入いただいた Lenovo Services の登録に関するお問い合わせ窓口

☎ service1_jp@lenovo.com

サーバー / ストレージ製品 (ThinkSystem / System x / ThinkServer / ストレージ / ネットワークスイッチ製品)

購入後の導入セットアップ技術相談

☎ xserver@lenovo.com

※1 導入セットアップとは、Lenovo サーバー関連製品、オプションの初期導入時、およびLenovo OSのインストールに関する技術支援になります。
2018年1月よりセットアップサポート90 (SS90) にて受付いたします。
※2 お問い合わせ方法、ご対応方法については、下記のURL (Lenovoセットアップサポート90) に記述しておりますので、ご確認の上お問い合わせをお願いします。<https://www.lenovojp.com/business/support/server/ss90mail.html>

ご購入いただいた Lenovo Services の登録に関するお問い合わせ窓口

Lenovo Services for HW/SS90/ESS

☎ lsvc@lenovo.com

Lenovo Services for SW

☎ swch@jp.ibm.com

技術・障害・修理に関するお問い合わせ窓口

☎ 0120-34-0000

受付時間：24時間
※お客様の契約内容により、個々の窓口の受付時間は異なります。

パートナー／販売店様向け

カタログの請求、部数変更や配送停止の場合、パートナー様総合窓口へご連絡ください。

『レノボ・セレクト』の最新情報は、<https://www.lenovojp.com/business/solution/download/002/> でチェック!

当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的に Web をチェックして、製品の最新の情報[®]を手に入れてください。※価格は各製品 URL をご確認ください。

Lenovo、レノボ、Lenovo ロゴ、System x、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、ThinkVantage、ThinkVision は、Lenovo Corporation の商標です。IBM、IBM ロゴ、ibm.com は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Office ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。AMD、AMD Arrow ロゴならびにその他の組み合わせ、および、商標情報 (Trademark Information) のページに掲載されたその他の商標 (但しこれらに限定されません) は、Advanced Micro Devices Inc. の商標または登録商標です。Google、Chromebook、Android、YouTube およびその他のマークは、Google LLC の商標です。Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標。LTO、および Ultrium は、HP、IBM Corp. および Quantum の米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報や価格・料金などは 2023 年 3 月 16 日現在のものです。最新の情報は、弊社ホームページをご覧ください。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている「ダイレクト価格」や「キャンペーン価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。●当カタログ掲載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

Lenovo

レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号 秋葉原 UDX

<https://www.lenovo.com/jp>